

## Laporan Kalibrasi Defibrilator

No Label: 392306

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

2. Merek

: Philips

3. Tipe

: Heart Start MRX

4. No.Seri

: US00581832

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: IGD Lt 1

2. Tanggal

: 25 Maret 2022

## C. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Defibrillator Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: Impulse 7000DP, S/N: 2415031 (Tertelusur ke Standar International)

D. Kondisi Ruangan

No.	Parameter	Terukur	
1.	Suhu	24.3 °C	
2.	Kelembaban	56.5 % RH	

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
1.	Power Cord	Baik	Baik	1 8
2.	On/Off Switch	Baik	Baik	
3.	Control/Setting Panel	Baik	Baik	=
4.	Display/Indikator LED	Baik	Baik	. 3
5.	Battery	Baik	Baik	-
6.	Charging System	Baik	Baik	-
7.	Apex&Sternum Paddle	Baik	Baik	3

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	219.3	220 ±10% V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.156	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	3.4	≤100 µA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	5.6	≤ 500 µA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	3.1	≤ 100 µA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	5.8	≤ 500 µA

Halaman 2 dari 3

## **APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280