

## Laporan Kalibrasi Syringe Pump

No Label: 436668

A. Data Pelanggan

Milik
Merek

: RSUD Tamansari : Terumo

Tipe
No.Seri
Resolusi

: TE-SS700 : 1805010720 : 0.1

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan
Tanggal Penerimaan
Tanggal Kalibrasi

: Anggrek : 02 November 2022 : 02 November 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu
Kelembaban

: 24.6 ± 0.8 °C : 61.2 ± 1.9 % RH

D. Peralatan Yang Digunakan

Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: ESA 612, S/N: 3975444 (tertelusur ke LK-110-IDN)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A S/N: - (Tertelusur ke LK-053-IDN)

3. Infusion Device Analyzer, Merk: Rigel, Model/Type: Multi Flo, S/N: 49J-0316, CH1 (Tertelusur ke LK-110-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan	
Power Cord	Baik	Baik		
On/Off Swich	Baik	Baik	(*)	
Panel Control	Baik	Baik	(40)	
Display/Monitor	Baik	Baik	20	
Syringe Holder	Baik	Baik	-	
Kondisi Breket dan Skrup	Baik	Baik	- W	
Steker AC	Baik	Baik	¥1	
Strain Relief	Baik	Baik		
Waktu dan Tanggal	Baik	Baik		
Alarm Misloaded	Baik	Baik		
Alarm Kemacetan	Baik	Baik		
Alarm Suntikan Kosong	Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi 220 ± 10 % V	
Tegangan Jala-jala Térukur : L1-L2	223.1 V		
£L1-PE	223.1 V	220 ± 10 % V	
: L2-PE	2.3 V	≤ 5 V	
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	ΟL ΜΩ	≥ 2 MΩ	
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.142 Ω	≤ 0.2 Ω	
Arus Bocor pada Peralatan	13.05 µA	≤ 500 µA	

## G. Hasil Pengukuran Kinerja

## 1. Alarm Occlusion

Parameter	Terbaca pada Standar	Toleransi yang Diljinkan	
Alarm Occlusion (Psi)	12.4	≤ 20 Psi	

#### 2. Flow Rate

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur rata-rata Standar	Koreksi	Ketidakpastian pengukura
Flow Rate ( mL/h )	10.0	10.0	0.0	± 0.46
	50.0	50.2	0.2	± 0.46
	70.0	70.9	0.9	± 0.46
	100.0	99.7	-0.3	± 0.46

## H. Keterangan

- Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-09

### I. Kesimpulan

- Berdasarkan MK/KAL/F-09 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian dan Kalibrasi , alat kesehatan, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN
- 2. Hasil pengujian kelistrikan dan hasil pengukuran kinerja alat masih dalam batas toleransi yang diijinkan

### J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

# **PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa selijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang