ASTROFY

Guia do usuário

Do pedido da página à implementação validada

Setup, entrevista, especificação, plano técnico,
execução e checkup em projetos Astro.

Edição v0.10.2
Gerado em 13 de outubro de 2026
Fonte editorial: docs/user/

Sumário

Astrofy: guia do usuário 5
- Comece aqui 5
- Consulte pela tarefa 5
- Formatos 6

Visão geral 7
- Por que o percurso de página é dividido em três etapas 7
- Um percurso completo, do pedido ao arquivo 8
- Artefatos do projeto 8

Instalação e setup 11
- Requisitos 11
- Instale o pacote e as skills 11
- Diga o que quer fazer 11
- O comando sem argumentos abre o painel 12
- Resultado da instalação 12

Planejamento de uma página 13
- Por que sete especialistas, e não uma entrevista genérica 13
- Pontos de revisão, em ordem 14
- O que sai dessa etapa, e o que ainda não existe 14

Entrevista e conteúdo 15
- O que a entrevista cobre, e por que cada item importa 15
- Como responder 15
- Conduza a entrevista na conversa 16
- Alternativa pelo CLI 16
- Exemplo curto 17

Plano de implementação 18
- O que o plano registra 18
- Por que isso virou tarefas em `.sitespec/`, e não um arquivo de plano 18
- As três tarefas mecânicas 19
- Reexecutar o plano não perde trabalho 19
- Aprovação 20

Execução e validação 21
- Conferência mínima 22
- O que fica para revisão manual, e como registrar o resultado 22

Exemplos por tipo de página ... 24
Landing page de vendas ... 24
Página de produto ... 24
Página de serviço ... 24
Página inicial ... 25
Página Sobre ... 25
Página de contato ... 25
Página de preços ... 25
Resultado comum ... 26
Execução retomável ... 27
Por que existir um estado por tarefa, e não só “feito”/“não feito” ... 27
Estados da tarefa ... 27
Passagem prática, do plano à conclusão ... 28
Retomada em outra sessão ... 29
Tarefas do site com sitespec ... 30
Por que um contrato próprio, em vez de uma issue qualquer ... 30
Criar uma tarefa ... 30
Checklist e identidade do item ... 31
Acompanhar o progresso ... 31
Executar a tarefa ... 32
Dependências entre tarefas ... 32
Retomada e manutenção ... 33
Quando o conteúdo muda depois que o plano já existe ... 33
Atualização do Astrofy ... 33
Manutenção contínua ... 34
Solução de problemas ... 35
O projeto não é reconhecido ... 35
O setup encontrou JSON inválido ... 35
O tipo de página ficou ambíguo ... 35
A implementação divergiu do conteúdo aprovado ... 35
O plano ficou desatualizado ... 36
Uma tarefa não sai de `blocked` ... 36
O Chromium não está disponível ... 36
A migração pendente deve falhar no CI ... 36
O ebook não confere ... 37

`astrofy setup` está lento 37

Astrofy: guia do usuário

Use o Astrofy em uma conversa com Codex ou Claude. Depois de instalar o pacote e disponibilizar as skills no projeto, descreva o trabalho com suas próprias palavras — sem precisar nomear um comando, uma skill ou um formato de arquivo. O agente examina o site, seleciona as skills necessárias conforme o pedido e solicita só as informações que faltam para continuar, em vez de seguir um roteiro fixo igual para todo caso.

Este manual existe para as duas situações em que vale a pena consultá-lo diretamente: quando você quer entender o que o agente está fazendo e por quê, antes de aprovar algo; e quando você quer conduzir uma etapa manualmente pelo terminal, sem o agente — por exemplo, numa automação ou num script de CI.

Comece aqui

1. Instale o pacote e as skills.
2. Veja como a conversa conduz o trabalho — este capítulo explica por que o percurso de página é dividido em etapas e o que cada etapa produz.
3. Descreva ao agente a página ou a mudança desejada, em linguagem natural.

Os demais capítulos explicam cada etapa em profundidade: o porquê de cada decisão de design do Astrofy, não só o passo a seguir. Volte a eles quando quiser acompanhar o que o agente está fazendo, entender por que ele pediu algo específico, ou operar o CLI manualmente.

Consulte pela tarefa

- **Definir uma página:** planejamento e entrevista de conteúdo — do pedido inicial até o conteúdo aprovado.
- **Revisar a implementação:** plano técnico e execução e validação — como o conteúdo aprovado se transforma em tarefas técnicas e código.
- **Consultar exemplos:** sete tipos de página — um percurso resumido para cada tipo de entrevistadora.
- **Continuar depois:** execução retomável e retomada e manutenção — estados, transições e como voltar a um projeto depois de um tempo.
- **Registrar uma tarefa pontual do site:** sitespec — para qualquer trabalho que não é uma página nova, e para as próprias tarefas técnicas derivadas de uma página.
- **Resolver uma falha:** solução de problemas.

O manual do CLI descreve, comando por comando, todas as opções disponíveis para instalação de skills, consulta de estado, checks, revisão manual e entrevistas pelo terminal — use-o como referência de sintaxe quando já souber qual comando quer executar; use este manual quando quiser entender o fluxo por trás do comando.

Formatos

Os capítulos deste diretório são a fonte canônica — eles não são gerados a partir de outro lugar. O projeto compila a mesma edição em PDF e EPUB dentro de `ebook/`, para leitura offline ou distribuição fora do repositório. A versão do manual (e do ebook) acompanha a versão do pacote Astrofy publicada no npm; os dois nunca divergem porque o próprio processo de release recusa publicar uma versão nova sem recompilar e validar o ebook contra os capítulos atuais.

Visão geral

Você descreve o trabalho ao agente na conversa, em linguagem natural. O Astrofy não espera um comando nem um formato: ele examina o projeto, decide quais das suas skills resolvem o pedido e pergunta só o que falta para continuar. Para uma página inteira, isso significa aprovar o conteúdo antes de qualquer arquivo técnico ser tocado; para um ajuste pontual, significa registrar uma tarefa e executá-la sem reabrir uma entrevista completa.


Por que o percurso de página é dividido em três etapas

Uma página nova mistura duas decisões de natureza muito diferente: o que ela diz (conteúdo, tom, oferta, prova) e como ela é construída (rota, componentes, SEO, acessibilidade, testes). Misturar as duas no mesmo passo tende a produzir um dos dois problemas: ou a conversa editorial trava em detalhe técnico antes de a mensagem estar certa, ou a implementação começa sobre conteúdo que ainda vai mudar. O Astrofy separa essas decisões em três etapas, cada uma com uma orquestradora e um artefato próprio:

1. **`astrofy-page-planner`** identifica o tipo de página (venda, produto, serviço, Home, Sobre, contato ou preços), escolhe a entrevistadora especializada nesse tipo e conduz a conversa até você aprovar o conteúdo. O resultado é `page-spec.json` — um contrato de conteúdo, sem nenhuma decisão de implementação ainda.
2. **`astrofy-implementation-planner`** só entra depois dessa aprovação. Ele relê o `page-spec.json`, cruza com a arquitetura real do projeto (rotas existentes, componentes disponíveis, configuração atual) e produz o trabalho técnico como tarefas rastreáveis — hoje, sitespecs ligadas à página (capítulo 4).
3. As skills técnicas selecionadas por esse plano implementam e conferem cada tarefa aprovada, uma a uma, registrando o que mudou.

Essa ordem não é burocracia: ela existe para que uma mudança de conteúdo (um título diferente, uma oferta reformulada) não exija refazer trabalho técnico que já estava correto, e para que uma decisão técnica (trocar um componente, ajustar uma integração) não force reabrir a conversa sobre o que a página diz.

`astrofy-setup` fica fora desse percurso de página: ele serve para a adoção ampla do framework num projeto existente, ou para revisar a cobertura das 51 skills contra o site atual. Se você pedir uma página específica, o agente decide por conta própria se precisa rodar o setup antes — você não precisa pedir isso separadamente.



Etapas de uma página Astro

Um percurso completo, do pedido ao arquivo

Veja como isso se encadeia na prática, com um pedido real:

> “Quero uma página para o nosso produto Atlas, focada em time de atendimento.”


1. O agente identifica que isso é uma página de **produto** e aciona `astrofy-plan-product-page` através de `astrofy-page-planner`.
2. A entrevistadora pergunta o essencial: ação principal (demonstração? teste? compra?), público, capacidades a destacar, integrações reais. Você responde por etapas; o agente propõe três arquiteturas quando precisa da sua escolha e recomenda uma.
3. Quando o conteúdo está completo, o agente grava `.astrofy/pages/atlas/page-spec.json` (o contrato estruturado) e `.astrofy/pages/atlas/page.md` (a mesma informação em texto corrido, para você revisar sem abrir JSON). Nada de código ainda existe.
4. Você aprova. Só então `astrofy-implementation-planner` entra: ele lê o tipo de página, decide a skill de composição adequada (por exemplo `astrofy-page-design` para produto) e grava três tarefas em `.sitespec/`: criar a rota, aplicar o conteúdo e validar a página publicada. Cada uma aponta de volta para `atlas` pelos campos `page` e `task` do front matter (capítulo 4 detalha isso).
5. As skills técnicas executam essas tarefas em ordem (a segunda depende da primeira, a terceira da segunda) e registram o progresso. Você pode acompanhar com `astrofy sitespec progress` ou pela aba Specs da TUI em qualquer momento, mesmo em outra sessão.

Nenhuma dessas cinco etapas publica nada por conta própria: aprovação de conteúdo autoriza conteúdo, aprovação de plano autoriza o trabalho técnico descrito, e publicar o site é uma decisão sua, feita fora do Astrofy.

Artefatos do projeto

A tabela abaixo lista onde cada decisão fica registrada e por quê. Esses arquivos existem para que o trabalho seja retomável — uma conversa interrompida não perde o que já foi decidido, porque a decisão está no disco, não só no histórico da conversa.

Caminho	Conteúdo	Por que existe
`.astrofy/config/project.json`	Configuração criada durante a adoção do Astrofy	Registra convenções do projeto (caminhos, recursos habilitados) uma única vez, para que todo comando futuro as reconheça sem perguntar de novo
`.astrofy/pages/<slug>/page-spec.json`	Especificação estruturada da página aprovada	É o contrato de conteúdo; o plano técnico lê exatamente este arquivo, nunca a conversa em si
`.astrofy/pages/<slug>/page.md`	O mesmo conteúdo, em texto corrido	Existe só para leitura humana — revisar um JSON extenso é mais lento que ler prosa
`astrofy.checklist.json`	Estado das verificações executadas no site	Conserva histórico de aprovação/falha por regra e por rota, para que `astrofy check` não precise reavaliar o que não mudou
`.sitespec/<id>-<slug>/SITEPEC.md`	Tarefa pontual de desenvolvimento	Cobre qualquer trabalho que não nasceu de uma entrevista de página — correção, ajuste, pendência de SEO
`.sitespec/<id>-<slug>-<task>/SITEPEC.md`	Tarefa técnica da página (`route` , `content` , `check`)	É o que `astrofy plan` produz a partir do `page-spec.json` ; `page` e `task` no front matter ligam a tarefa de volta à página



Relação entre orquestradoras, artefatos e skills

Dois arquivos que existiam em versões anteriores do Astrofy desapareceram de propósito: `.astrofy/plans/<slug>/implementation-plan.json` e `.md`. O plano técnico de uma página hoje é um conjunto de sitespecs, não um arquivo próprio — isso unifica o progresso de uma página com o progresso de qualquer outra tarefa do site, numa única consulta (capítulos 4, 7 e 8).

Instalação e setup

Requisitos

- Node.js 22.12.0 ou posterior — o CLI usa recursos recentes do runtime (como `node:timers/promises` com suporte a `AbortSignal`) e não testa versões anteriores.
- Um projeto Astro existente com `package.json` declarando `astro` em `dependencies` ou `devDependencies`. O Astrofy não cria um site do zero: ele opera sobre um projeto que já existe, mesmo que ainda esteja no início.
- Permissão de escrita no diretório do projeto. Toda operação que grava algo usa escrita atômica (arquivo temporário, sincronização e troca por `rename`) e um lock em `.astrofy/cache/write.lock`, então duas execuções simultâneas não corrompem o estado — mas ambas precisam conseguir escrever no disco.

Instale o pacote e as skills

```
npm install --global @promovaweb/astrofy
cd /caminho/do/site
astrofy skills install --agent codex
```

Troque `codex` por `claude` se esse for o agente usado no projeto — o destino muda (`.agents/skills/` para Codex, `.claude/skills/` para Claude), mas o conteúdo instalado é o mesmo catálogo de 51 skills. Para conferir o que seria escrito antes de gravar, acrescente `--dry-run`; o comando mostra a lista de arquivos sem tocar no disco.

A instalação é local ao projeto, nunca global: o Astrofy não escreve em diretórios fora do site aberto. Ela também é conservadora com personalização: se você já editou o `SKILL.md` de uma skill instalada, uma nova instalação recusa sobrescrevê-lo e pede para conciliar manualmente — isso existe para que um ajuste seu nunca seja apagado silenciosamente por uma atualização de versão.

Diga o que quer fazer

Depois de instalar, abra uma conversa no projeto e diga o que quer, sem se preocupar com qual comando ou skill usar — essa escolha é do agente. Por exemplo:

> Quero criar uma página de produto. Use o Astrofy para entender o projeto, conversar comigo sobre o conteúdo e mostrar o plano antes de implementar.

O agente lê o pedido e decide o caminho:

- **Pedido amplo** (“organize o projeto”, “revise o que já existe”, “prepare o site para o Astrofy”) encaminha para `astrofy-setup`. Essa skill reconhece convenções e integrações já presentes no site, inicializa os contratos que ainda faltam (`.astrofy/config/`, `astrofy.checklist.json`) e registra o estado em `.astrofy/setup-state.json` para que uma nova execução saiba o que já foi feito e o que mudou desde então.
- **Pedido de página específica** (“quero uma página para X”) encaminha direto para `astrofy-page-planner` (capítulo 2), sem passar por setup — a menos que o projeto ainda não tenha os contratos básicos, caso em que o agente prepara isso primeiro, sem perguntar.
- **Tarefa pontual** (“ajuste o contraste do botão”, “corrija esse link quebrado”) encaminha para `astrofy-sitespec-create` (capítulo 8).

Em nenhum desses três caminhos você precisa saber de antemão qual comando do CLI corresponde à etapa. O agente executa `astrofy inspect`, `astrofy init`, `astrofy page create`, `astrofy page answer`, `astrofy plan` e outros comandos conforme a conversa avança — você só vê os resultados. Use esses comandos diretamente apenas quando quiser conduzir a mesma etapa pelo terminal, sem o agente, por exemplo em CI ou num script de automação. O manual do CLI descreve todos eles com exemplos.

O comando sem argumentos abre o painel

Depois de instalado, rodar `astrofy` sem nenhum comando abre a TUI — o painel interativo de consulta descrito no capítulo 7, que também cobre as tarefas de `.sitespec/`. Isso é deliberado: para uma pessoa num terminal real, abrir o painel é mais útil do que um resumo de texto. Em um script ou pipeline de CI, sem terminal interativo (ou com `--json` / `--ci` explícitos), o mesmo comando sem argumentos devolve exatamente a mesma consulta que `astrofy status` devolveria — então nenhuma automação existente quebra por esse comportamento.

Resultado da instalação

Depois da instalação das skills, elas ficam disponíveis no projeto, mas nada muda no código ainda — instalar skills não é o mesmo que adotar o framework. A adoção (via `astrofy-setup` ou pela primeira tarefa que precisar desses contratos) cria `.astrofy/` com a configuração do projeto e `astrofy.checklist.json` com o catálogo de verificações aplicáveis.

Antes de aprovar qualquer implementação, confira os arquivos alterados — `git status` e `git diff` continuam sendo a fonte de verdade sobre o que realmente mudou no disco, independente do que a conversa descreveu.

Planejamento de uma página

Descreva a página ao agente na conversa, com suas próprias palavras — você não precisa nomear um tipo de página nem conhecer o catálogo de especialistas. `astrofy-page-planner` examina a estrutura atual do site (rotas existentes, convenções já em uso) e escolhe qual das sete entrevistadoras especializadas conduz a conversa. Se o projeto ainda não tiver os contratos básicos do Astrofy, o agente prepara isso primeiro, sem perguntar — esse é o mesmo encaminhamento automático descrito no capítulo 1.

Por que sete especialistas, e não uma entrevista genérica

Uma página de vendas e uma página de contato precisam de informação completamente diferente: a primeira vive de oferta, prova e objeção; a segunda vive de campos de formulário, consentimento e prazo de resposta. Uma entrevista única e genérica para os dois casos acaba perguntando coisa irrelevante para um tipo e deixando de perguntar o essencial para o outro. Por isso o Astrofy mantém uma entrevistadora por tipo, cada uma com as perguntas certas para aquele formato:

Pedido	Especialista	O que ela garante que não falte
Landing page de vendas	`astrofy-plan-sales-page`	Oferta, prova, preço, objeções, urgência
Página de produto	`astrofy-plan-product-page`	Capacidades, casos de uso, integrações, prova
Página de serviço	`astrofy-plan-service-page`	Escopo, entregas, processo, qualificação do cliente
Página inicial	`astrofy-plan-homepage`	Públicos, destinos principais, proposta central
Página Sobre	`astrofy-plan-about-page`	História verificável, pessoas autorizadas, princípios
Página de contato	`astrofy-plan-contact-page`	Canais, campos mínimos, consentimento, prazo
Página de preços	`astrofy-plan-pricing-page`	Planos, cobrança, comparação, limites

Todas as sete entregam o mesmo formato de saída (`page-spec.json` validado pelo mesmo schema), então o restante do percurso — plano técnico, execução, validação — não precisa saber qual entrevistadora rodou. A diferença fica contida na conversa, não se propaga para o código.

Se a solicitação combinar dois formatos — uma página de produto com tabela de planos, por exemplo — a orquestradora define um tipo principal (aqui, produto) e registra as necessidades do segundo formato (preços) como requisitos complementares dentro da mesma especificação. Ela não cria duas páginas nem duas entrevistas separadas para um pedido que é, na prática, uma única página.

Pontos de revisão, em ordem

A entrevista não é uma lista de perguntas despejada de uma vez. Ela segue uma ordem deliberada, porque cada resposta restringe a próxima decisão:

1. **Finalidade e ação principal.** Sem saber o que a página precisa fazer (vender, capturar lead, explicar, comparar), nenhuma decisão de arquitetura tem base.
2. **Arquitetura.** Com a finalidade clara, a especialista propõe três estruturas de seções diferentes e recomenda uma. Você escolhe ou pede ajuste — nunca é forçado a aceitar a primeira proposta.
3. **Conteúdo e mídia.** Dentro da arquitetura aprovada, cada seção recebe texto, imagens e referências (capítulo 3 detalha como responder a essa parte).
4. **Comportamentos.** Estados de interface, validações de formulário, condições de exibição — o que a página faz, não só o que ela mostra.

Você recebe a página completa (em `page.md`, texto corrido) para revisar ao final, não só pedaço por pedaço. Isso existe porque uma seção isolada pode parecer certa e, lida em sequência com as outras, revelar repetição, contradição ou lacuna que só aparece no conjunto.

O que sai dessa etapa, e o que ainda não existe

A saída estruturada segue `packages/schemas/page-spec.schema.json` — um contrato fechado que valida tipo, rota, ações, seções, SEO, acessibilidade e os testes esperados da página. Ele fica em `.astrofy/pages/<slug>/page-spec.json`, com a cópia legível em `page.md` no mesmo diretório.

A implementação ainda não começa neste ponto. Nenhum componente é criado, nenhuma rota existe no projeto, nenhum commit é sugerido. Primeiro você revisa `page.md` e aprova a especificação — só essa aprovação explícita libera `astrofy-implementation-planner` para o capítulo 4. Separar essas duas aprovações (conteúdo, depois plano técnico) é o que permite ajustar um texto sem reabrir uma tarefa técnica já concluída, e vice-versa.

Entrevista e conteúdo

A especialista escolhida no capítulo 2 pergunta somente o necessário para o tipo de página em questão — ela não aplica um questionário fixo. Ela aceita três formas de resposta igualmente válidas: texto pronto para publicar, notas incompletas que ela organiza, ou autorização explícita para propor alternativas quando você não tem uma resposta formada ainda.

O que a entrevista cobre, e por que cada item importa

- **Finalidade e ação principal** — sem isso, nenhuma outra decisão tem base; é o que a página precisa fazer alguém fazer.
- **Público e contexto de chegada** — a mesma oferta se apresenta diferente para quem chega de um anúncio e para quem chega de uma busca já informada.
- **Áreas da página e ordem de leitura** — a arquitetura aprovada no capítulo 2 ganha conteúdo real aqui, área por área.
- **Títulos, textos, rótulos e mensagens de estado** — inclui texto que é fácil esquecer, como a mensagem de erro de um formulário ou o rótulo de um botão desabilitado.
- **Imagens, vídeos, ilustrações e suas fontes** — a especialista registra a origem para a skill de implementação saber se precisa buscar, gerar ou receber o arquivo.
- **Links, formulários e integrações** — destinos reais, não placeholders; um link `#` ou um endpoint fictício se propaga para o plano técnico como se fosse real.
- **Amostra de texto aprovada, tom desejado e expressões a preservar ou evitar** — é o que faz a copy escrita por uma skill técnica soar como a marca, em vez de genérica.
- **Fatos que precisam de fonte** — números, afirmações institucionais e qualquer coisa verificável entra marcada, para que a revisão saiba o que confirmar antes de publicar.
- **Conteúdo ainda pendente** — uma lacuna reconhecida e registrada é diferente de uma lacuna que ninguém percebeu.

Como responder

Você pode responder uma etapa por vez, na ordem que a especialista apresenta, ou tudo de uma vez se já tiver as respostas prontas. Para cada proposta dela, três reações são válidas: **aprovar**, **ajustar** ou **manter pendente**. Não existe uma quarta opção de “ignorar” — uma área sem resposta vira pendência registrada, não um vazio silencioso.

Quando você fornece um texto final, diga explicitamente que ele deve ser preservado. Copy fornecida e aprovada não é reescrita só para caber no layout — se o texto não couber, a solução é ajustar o layout, a skill de implementação não tem autorização para encurtar ou reescrever conteúdo que você já aprovou. Quando você quiser ajuda editorial em vez de escrever o texto você mesmo, informe os fatos disponíveis e o tom desejado; o agente propõe a copy como rascunho, não como final.

Você também pode fornecer uma amostra de texto já aprovada em outro lugar (um post, um email, uma página existente) ou simplesmente descrever como quer que a página soe (“direto, sem jargão”, “mais técnico que o resto do site”). O Astrofy registra essa orientação de voz para que as skills que escrevem ou revisam copy no plano técnico (capítulo 4) e na execução (capítulo 5) a usem — isso evita que o tom combinado na entrevista se perca entre uma etapa e outra.

Propostas escritas pelo agente permanecem como rascunho até sua aprovação explícita — nada que você não aprovou vira parte da especificação final. Áreas opcionais podem ficar pendentes deliberadamente: a aprovação final registra esse estado, então uma lacuna conhecida não é preenchida silenciosamente durante a implementação só porque alguém esqueceu que ela existia.

Conduza a entrevista na conversa

No caminho comum, você simplesmente responde às perguntas do agente na ordem em que ele as apresenta. Em cada ponto de decisão, aprove, ajuste ou deixe uma área opcional pendente, usando linguagem natural — não há sintaxe especial a aprender. O agente registra cada resposta e monta a especificação conforme a conversa avança; você não precisa saber em que arquivo ou formato isso está sendo salvo.

Alternativa pelo CLI

Use estes comandos se você quiser conduzir a mesma entrevista pelo terminal, sem o agente — por exemplo, para integrar a uma automação ou para registrar respostas de um formulário externo. Eles não são necessários no uso conversacional comum.

Inicie a entrevista informando o slug e o tipo da página:

```
astrofy page create --slug atlas --type product
astrofy page status --slug atlas
```

`page status` devolve até três itens em `nextQuestions` — o mesmo limite que a conversa usa, para não sobrecarregar quem está respondendo com uma lista longa de uma vez. Registre cada resposta com o identificador de campo recebido:

```
astrofy page answer --slug atlas --field title --value "Atlas"
astrofy page answer --slug atlas --field route --value /atlas/
```

O arquivo `interview.json` conserva respostas e lacunas entre execuções — rodar `page answer` em sessões diferentes continua a mesma entrevista, não recomeça do zero. Quando todas as entradas obrigatórias existem, o próprio comando gera `page-spec.json` com conteúdo, SEO, integrações, acessibilidade e a lista de testes esperados, sem uma etapa separada.

O schema atual do CLI não tem um campo próprio para amostras de voz. Quando conduzir a entrevista pelo terminal, registre a direção de voz confirmada na seção “Voz e redação” de `page.md`, manualmente, durante a revisão da especificação — no uso conversacional, o agente já faz esse registro por você.

Exemplo curto

```
Usuário: Quero uma página do produto Atlas.
Astrofy: A ação principal deve iniciar teste, solicitar demonstração ou comprar?
Usuário: Solicitar demonstração.
Astrofy: Vou propor três arquiteturas para uma página de produto orientada à demo.
```

A partir daqui a conversa continua área por área — capacidades a destacar, integrações reais, provas disponíveis — até a especificação completa estar pronta para sua revisão final.

Plano de implementação

Depois da aprovação da página (capítulo 3), o agente chama `astrofy-implementation-planner`. Essa skill relê o projeto — rotas existentes, componentes disponíveis, configuração atual — e relaciona cada área da especificação aprovada com o trabalho técnico real necessário para publicá-la. Ela produz trabalho, não conteúdo: nenhuma palavra do texto aprovado muda aqui.

O que o plano registra

- rota e modo de renderização;
- direção de voz para tarefas que exibem texto, herdada da entrevista;
- layouts, componentes e conteúdo que podem ser reutilizados em vez de recriados;
- arquivos que serão criados ou alterados, por caminho real do projeto;
- integrações e variáveis de ambiente necessárias;
- acessibilidade, SEO e dados estruturados aplicáveis ao tipo de página;
- testes automáticos e pontos que exigem revisão manual;
- revisão editorial, quando a tarefa cria ou altera texto visível;
- documentação afetada pela mudança;
- dependências, ordem de execução e estimativa de cada tarefa.

Por que isso virou tarefas em `.sitespec/`, e não um arquivo de plano

Antes, esse plano vivia sozinho em `.astrofy/plans/<slug>/implementation-plan.json` — um formato próprio, sem relação com qualquer outra tarefa do site. Isso criava um problema real: uma correção pontual (ajustar um contraste, corrigir um link) e uma tarefa de implementação de página eram rastreadas em dois lugares completamente separados, sem nenhuma visão única de progresso.

Hoje cada tarefa do plano **é uma sitespec comum** — o mesmo contrato descrito em `docs/sitespec.md` e usado pelo capítulo 8 para tarefas pontuais, com o mesmo schema (`packages/schemas/sitespec.schema.json`). A única diferença é que uma tarefa de página carrega dois campos extras no front matter: `page` (o slug da página) e `task` (o papel da tarefa dentro do plano daquela página — `route`, `content` ou `check`). Isso significa que `astrofy sitespec list`, `astrofy sitespec progress` e a aba Specs da TUI (capítulos 7 e 8) mostram as tarefas de página e as tarefas pontuais juntas, no mesmo resumo — você não precisa consultar dois lugares para saber o que falta no site inteiro.

As três tarefas mecânicas

`astrofy plan --slug <slug>` grava sempre três tarefas, nessa ordem de dependência:

task	O que cobre	Depende de
`route`	Criar a rota com o layout atual	nada
`content`	Aplicar o conteúdo e as seções aprovadas	`route`
`check`	Executar `npm run check` e `astrofy check --browser`	`content`

Cada uma vira um diretório próprio em `.sitespec/<id>-<slug>-<task>/`, por exemplo `.sitespec/0007-atlas-route/`. A dependência entre elas é real, não decorativa: `content` só perde a entrada em `blockedBy` depois que `route` chega a `status: done`; `check` só depois de `content`. `astrofy-implementation-planner` pode acrescentar tarefas além dessas três quando a página for grande o suficiente para exigir mais decomposição — sempre com o mesmo `page` e um `task` próprio, que não colida com `route`, `content` ou `check` (veja `skills/astrofy-implementation-planner/references/technical.md` para os critérios de quando decompor mais).

```
astrofy plan --slug atlas
```

As tarefas começam em `status: draft` — nenhuma delas é marcada como "pronta" separadamente; a leitura (`astrofy sitespec list` / `progress`) calcula `blockedBy` a partir de `dependsOn` a cada consulta. Uma tarefa `draft` sem `blockedBy` já pode começar; uma tarefa `draft` com `blockedBy` ainda espera a predecessora.

Reexecutar o plano não perde trabalho

Se a especificação da página mudar depois que o plano já foi gerado — uma seção nova, um texto revisado — rode `astrofy plan --slug <slug>` de novo. O comando reconcilia, não recria do zero:

- o `id` de cada tarefa (o prefixo numérico do diretório) é preservado;
- o `status` atual é preservado — uma tarefa já `done` ou `in_progress` não volta para `draft` só porque o plano foi regenerado;
- os itens de checklist já marcados `[x]` permanecem marcados quando o texto do passo não mudou; um passo com texto idêntico ao anterior mantém o mesmo `{#id}` de item também;
- o que de fato é atualizado é o texto da tarefa, a skill responsável e as dependências, a partir do `page-spec.json` atual.

Isso é o que permite ajustar conteúdo sem que o progresso técnico já feito seja descartado — reexecutar o plano depois de uma mudança pequena na especificação não é um passo destrutivo.

Aprovação

Confira se cada tarefa aponta para um resultado observável e uma forma de conferência — não para uma descrição vaga como “deixar responsivo”. Ajuste o plano antes de executar quando o caminho proposto não combinar com a arquitetura atual do projeto (por exemplo, se a skill de composição escolhida não for a certa para o tipo de página). A aprovação do plano libera as skills técnicas para começar; ela não autoriza push, publicação ou qualquer alteração fora do que está descrito nas tarefas.

Execução e validação

O plano (capítulo 4) indica a skill principal de cada tarefa. O agente executa, uma tarefa por vez, as skills que se aplicam ao escopo aprovado — ele não dispara todas de uma vez nem decide sozinho pular uma etapa que a tarefa pede. Uma sequência comum, na ordem em que normalmente faz sentido aplicá-las, usa:

1. `astrofy-architecture`, `astrofy-routing` e `astrofy-config` para a base — rota, estrutura de pastas e configuração pública.
2. `astrofy-components`, `astrofy-sections` e `astrofy-page-design` para a interface — o que a página mostra e como se organiza.
3. `astrofy-images`, `astrofy-forms` ou `astrofy-react` conforme a página exigir — mídia, formulário ou interação que precise de hidratação.
4. `astrofy-accessibility`, `astrofy-seo`, `astrofy-open-graph` e `astrofy-structured-data` para qualidade pública — o que torna a página utilizável e descobrível, não só visualmente correta.
5. `astrofy-editorial-review` quando uma tarefa criar ou alterar texto visível. Essa skill pode auditar sem editar, ou corrigir a copy dentro do escopo aprovado na entrevista — ela não tem autorização para mudar o que foi decidido no capítulo 3, só para corrigir linguagem, voz e alegações dentro desse limite.
6. `astrofy-testing`, `astrofy-documentation` e `astrofy-checkup` para fechar o trabalho — confirmar que o comportamento esperado está coberto por teste e que a documentação do projeto reflete o que mudou.

Essa ordem não é arbitrária: cada camada depende da anterior existir primeiro. Revisar acessibilidade antes de a interface existir, ou revisar SEO antes do conteúdo final estar aplicado, produziria uma avaliação sobre algo que ainda vai mudar.

Cada skill lê a tarefa (hoje, uma sitespec — capítulos 4 e 8), confere a implementação atual contra o que a tarefa descreve, registra o que alterou e atualiza o estado. Se você preferir acompanhar isso pelo terminal em vez de deixar o agente conduzir, use `apply` para marcar o início e a conclusão de cada tarefa:

```
astrofy apply --slug atlas
astrofy apply --slug atlas --task route --status completed
```

O primeiro comando, sem `--task`, escolhe por conta própria a tarefa a iniciar — a que já está `in_progress`, ou a primeira `draft` sem dependência pendente (`blockedBy` vazio). O segundo marca `route` como concluída: isso grava `status: done` na sitespec e marca cada item da checklist dela como `[x]`, e libera `content` (que dependia de `route`) para começar. O capítulo 7 detalha todos os estados e o que cada transição exige.

Conferência mínima

```
npm run check
npm run build
astrofy check --root .
astrofy check --root . --browser
```

`npm run check` e `npm run build` são do próprio projeto Astro, não do Astrofy — rode-os sempre, independente do que o Astrofy reporta, porque eles detectam erro de tipo e falha de build que nenhuma skill substitui.

O primeiro `astrofy check` não abre navegador: ele avalia regras estáticas (estrutura, configuração, metadados presentes no HTML renderizado). A opção `--browser` inclui Chromium e confere comportamento que só existe em runtime — tema persistente, overflow em larguras diferentes, responsividade real, erros de JavaScript durante o carregamento. Rodar sem `--browser` primeiro é mais rápido para iterar; rodar com `--browser` antes de considerar a tarefa concluída é o que confirma que o comportamento, não só a estrutura, está correto.

O que fica para revisão manual, e como registrar o resultado

Nem toda verificação pode ser automática. O agente executa os checks aplicáveis e informa explicitamente o que ainda precisa de revisão manual — ele não declara uma tarefa concluída com uma pendência dessas em aberto. Revise a página no navegador em larguras de celular e desktop, não só numa. Formulários, menus, foco de teclado, links e mensagens de erro exigem interação real: um check estático pode confirmar que um atributo existe, mas não que o formulário de fato funciona quando você preenche e envia.

Depois de confirmar visualmente, registre o resultado — não deixe a confirmação só na sua cabeça ou na conversa, porque isso se perde entre sessões. Use `astrofy tui` (tecla `m`, dentro da aba Itens) quando estiver num terminal interativo, ou `astrofy review` quando não estiver — por exemplo, num script, ou quando você (ou um agente de IA sem terminal interativo) está registrando o resultado de uma verificação feita em outro lugar:

```
astrofy review --rule accessibility.alternatives --page /produtos/atlas/ --status
passed --reviewer "QA" --reason "Alt text confere com a imagem publicada."
```

`--rule` identifica a regra avaliada; `--page` ou `--component` desambiguam quando a mesma regra se aplica a mais de uma rota ou componente — uma regra de escopo `project`, que vale para o site inteiro, não precisa de nenhum dos dois. `--reviewer` e `--reason` são obrigatórios e não podem ficar vazios: o registro existe justamente para que alguém identificável explique o que foi observado, não para só marcar um checkbox.

Uma regra `automatic` não aceita esse registro manual — ela só é aprovada pelo próprio verificador, dentro de `astrofy check`. Isso evita que uma verificação que deveria ser objetiva seja aprovada por julgamento humano só porque é mais rápido.

Exemplos por tipo de página

Os exemplos abaixo mostram, para cada um dos sete tipos de página do capítulo 2, o pedido inicial, as respostas que de fato mudam a arquitetura, a arquitetura aprovada e o foco do plano técnico que sai disso. Nomes e textos são ilustrativos, mas a estrutura de cada seção — o que a entrevistadora pergunta, o que ela produz — é real. Use estes exemplos para prever, antes de começar sua própria conversa, que tipo de pergunta esperar e o que vai sair no fim de cada etapa.

Landing page de vendas

Pedido: "Quero vender a formação Operação DevOps."

Respostas centrais: profissionais de desenvolvimento; inscrição como ação principal; turma com data e vagas; depoimentos autorizados; pagamento externo.

Arquitetura: hero com oferta, transformação esperada, programa, formato, instrutor, depoimentos, preço, perguntas frequentes e chamada final.

Plano técnico: rota da campanha, componentes de prova e preço, integração do checkout, eventos da ação principal, metadados e testes do percurso.

Página de produto

Pedido: "Quero criar uma página para o Atlas, nosso produto de atendimento."

Respostas centrais: equipes de suporte; demonstração como ação principal; capturas reais do produto; integrações confirmadas pela documentação.

Arquitetura: hero, problemas atendidos, casos de uso, recursos, demonstração visual, integrações, perguntas frequentes e chamada final.

Plano técnico: rota `/atlas/`, seções reutilizáveis, formulário de demonstração, imagens responsivas, `SoftwareApplication` em JSON-LD e testes.

Página de serviço

Pedido: "Preciso apresentar nossa consultoria de modernização."

Respostas centrais: empresas com aplicações legadas; diagnóstico como ação; escopo por etapas; entregas e responsabilidades explícitas; contato comercial.

Arquitetura: cenário atendido, resultados, entregas, processo, requisitos do cliente, equipe, casos relacionados, perguntas e contato.

Plano técnico: composição com componentes existentes, formulário com qualificação, confirmação de envio, metadados `Service` e teste dos estados.

Página inicial

Pedido: “Quero reorganizar a Home para explicar a empresa.”

Respostas centrais: três públicos; produto como destino principal; serviços e conteúdos como rotas secundárias; mensagem institucional já aprovada.

Arquitetura: proposta central, caminhos por público, produto em destaque, serviços, recursos recentes, comprovação institucional e contato.

Plano técnico: revisão da rota inicial, navegação, seções compartilhadas, ordem responsiva, links internos, metadados da organização e regressão visual.

Página Sobre

Pedido: “Quero uma página Sobre que conte nossa trajetória.”

Respostas centrais: fatos documentados; marcos com datas; pessoas com autorização; princípios descritos por ações; contato para imprensa.

Arquitetura: atuação atual, história, marcos, pessoas, princípios, presença pública e canais institucionais.

Plano técnico: conteúdo estruturado, imagens com texto alternativo, schema `Organization`, links para fontes públicas e revisão de todas as afirmações.

Página de contato

Pedido: “Quero separar suporte de oportunidades comerciais.”

Respostas centrais: dois destinos; campos mínimos por assunto; consentimento; prazo de retorno informado; email como canal alternativo.

Arquitetura: escolha do assunto, formulário adaptado, orientações de privacidade, mensagens de envio, prazo de retorno e canais alternativos.

Plano técnico: validação no cliente e servidor, proteção contra abuso, integrações por ambiente, foco após envio, testes de falha e documentação.

Página de preços

Pedido: “Quero comparar três planos do produto.”

Respostas centrais: cobrança mensal e anual; limites por plano; impostos e moeda explícitos; teste gratuito; contato para volume maior.

Arquitetura: contexto da cobrança, seletor de período, cartões dos planos, tabela comparativa, condições comerciais, perguntas e ação por plano.

Plano técnico: fonte única para preços, seletor acessível, URLs do checkout, dados estruturados compatíveis com o conteúdo e testes das combinações.

Resultado comum

Independente do tipo, os sete exemplos terminam no mesmo conjunto de arquivos, porque o formato de saída não varia por tipo de página — só o conteúdo da entrevista varia:

- `.astrofy/pages/<slug>/page-spec.json` e `page.md`, com o conteúdo aprovado (capítulos 2 e 3);
- três sitespecs em `.sitespec/` — `route`, `content` e `check` —, cada uma apontando de volta para `<slug>` pelos campos `page` e `task` (capítulo 4);
- o progresso dessas três tarefas visível em `astrofy sitespec progress` e na aba Specs da TUI, junto de qualquer outra tarefa do site.

A implementação somente usa fatos e textos aprovados na entrevista — uma skill técnica não inventa um número de prova, um nome de integração ou uma frase de oferta que não apareceu na conversa. Se um exemplo acima parece faltar detalhe (um preço, uma integração específica), é porque a entrevista real cobriria isso explicitamente antes do plano ser gerado; os exemplos aqui são resumidos para mostrar o formato, não o conteúdo completo de uma conversa real.

Execução retomável

Cada tarefa da página é uma sitespec com `page` e `task` no front matter (contrato completo em `docs/sitespec.md`, capítulo 8 para o uso geral de sitespecs). O agente atualiza esse registro enquanto trabalha — não ao final de tudo, mas a cada transição real — para que você, ou outra sessão de conversa, consiga retomar exatamente de onde o trabalho parou, sem depender de lembrar o que já tinha sido feito. Este capítulo mostra os comandos do CLI para consultar e atualizar essas tarefas pelo terminal, sem precisar do agente.

Por que existir um estado por tarefa, e não só "feito"/"não feito"

Uma tarefa técnica real passa por mais situações do que só concluída ou pendente. Ela pode estar esperando outra terminar, pode estar em andamento numa sessão anterior que foi interrompida, pode ter sido tentada e falhado numa validação, ou pode ter sido deliberadamente descartada. Cada uma dessas situações exige uma ação diferente de quem retoma o trabalho — continuar, investigar a falha, ou simplesmente seguir para a próxima tarefa. Por isso o Astrofy registra um estado específico, não um booleano.

Estados da tarefa

`astrofy apply --status` usa o vocabulário abaixo — o mesmo desde antes da unificação com sitespec, para que nenhum script existente precise mudar. Internamente, cada valor grava um `status` de sitespec diferente; essa tradução é feita pelo próprio comando, você não escreve o `status` interno diretamente.

`--status` de `apply`	`status` da sitespec	Significado	Próxima ação permitida
(tarefa recém-criada)	`draft`	Ainda não começou	Conferir `blockedBy` e iniciar
`in_progress`	`in_progress`	Há trabalho em andamento	Continuar os passos registrados na checklist
`completed`	`done`	Checklist inteira marcada	Libera as tarefas dependentes
`failed`	`blocked`	Uma validação falhou	Corrigir e tentar de novo
`skipped`	`archived`	Saiu do escopo com justificativa	Manter a justificativa registrada

Versões anteriores do Astrofy usavam um par `pending` / `ready` separado do `status` em si — uma tarefa era `pending` enquanto dependia de outra, e virava `ready` quando a dependência terminava, só então podendo passar para `in_progress`. Isso não existe mais como campo gravado: a mesma informação é calculada a cada leitura, não armazenada, o que evita que ela

fique desatualizada se alguém editar o arquivo manualmente. `astrofy sitespec list` / `progress` calculam `blockedBy` a partir de `dependsOn` toda vez que leem — uma tarefa `draft` sem `blockedBy` pode começar agora; uma tarefa `draft` com `blockedBy` ainda depende de outra terminar primeiro.

Passagem prática, do plano à conclusão

`astrofy plan --slug atlas` (capítulo 4) grava a tarefa `route` como uma sitespec nova, em `draft`, sem nenhuma dependência:

```
status: draft
dependsOn: []
relatedFiles:
  - src/pages/produtos/atlas.astro
```

Ao iniciar o trabalho, a skill relê a rota esperada, confirma os arquivos envolvidos e muda o status para `in_progress` — isso é registrado antes de qualquer edição de código, não depois, para que uma interrupção no meio do trabalho deixe rastro de que algo estava em andamento:

```
astrofy apply --slug atlas --task route --status in_progress
```

Depois de editar o arquivo, a skill executa as validações listadas na checklist da tarefa e faz a revisão manual que ela indicar. Só então registra a conclusão — e esse comando faz duas coisas de uma vez: marca `status: done` **e** marca cada item da checklist dessa tarefa como `[x]`. Isso existe porque o contrato de sitespec exige checklist completa para um item estar `done` (capítulo 8); `apply --status completed` não deixaria essa regra satisfeita por acidente.

```
astrofy apply --slug atlas --task route --status completed
```

Se uma validação falhar, registre `failed` em vez de `completed` — não force a conclusão para "destravar" a dependente. A tarefa vai para `status: blocked`, com um motivo registrado automaticamente (`blockedReason`), e a tarefa dependente continua com `blockedBy` não vazio, porque a predecessora ainda não está `done`. Uma nova tentativa depois da correção volta à tarefa com falha antes de avançar — o Astrofy não deixa uma dependente começar enquanto a predecessora registrada como falha não for corrigida ou explicitamente contornada:

```
astrofy apply --slug atlas --task route --status failed
astrofy apply --slug atlas --task route --status completed
```

Ao concluir uma tarefa, a dependente perde a entrada correspondente em `blockedBy` automaticamente, na próxima leitura — isso não é um campo que alguém precisa limpar manualmente, é recalculado. Sem `--task`, `astrofy apply --slug atlas` escolhe por conta própria: primeiro procura uma tarefa já `in_progress` (para continuar o que estava em andamento antes de começar algo novo); se não houver, escolhe a primeira `draft` sem `blockedBy`.

Retomada em outra sessão

Quando você volta a uma conversa ou abre o terminal depois de um tempo, siga esta sequência — ela existe para reconstruir o contexto antes de agir, não para agir primeiro e descobrir o contexto depois:

1. Confira `git status` e os arquivos alterados — o disco é a fonte de verdade, não a memória da conversa anterior.
2. Execute `astrofy page status --slug atlas` e leia `page-spec.json` para confirmar que o conteúdo aprovado não mudou enquanto você estava fora.
3. Execute `astrofy sitespec list --json` (ou `sitespec progress`) e filtre as tarefas com `page: atlas` para localizar a próxima com trabalho pendente.
4. Localize tarefas `in_progress` ou `blocked` — são as que precisam de atenção imediata, diferente de uma `draft` ainda esperando dependência.
5. Confirme se os arquivos no disco ainda correspondem ao que o registro da tarefa descreve; alguém pode ter editado algo fora do fluxo do Astrofy nesse intervalo.
6. Continue a tarefa e repita as validações da checklist — não assuma que uma validação passada antes continua válida sem reexecutar.
7. Atualize o estado com `astrofy apply` e confirme que a dependência saiu de `blockedBy` da próxima tarefa, antes de considerar a página pronta para a próxima etapa.

Tarefas do site com sitespec

Nem toda mudança no site é uma página nova. Um ajuste de componente, uma correção de contraste, uma pendência de SEO, um link quebrado — nada disso precisa de uma entrevista de página inteira para ser registrado e acompanhado. Use `astrofy-page-planner` (capítulo 2) quando o resultado é uma página completa, com conteúdo a ser aprovado; use sitespec para qualquer outro trabalho de desenvolvimento do site, incluindo as próprias tarefas técnicas derivadas de uma página (capítulo 4 explica como essas duas coisas convivem no mesmo lugar).

Por que um contrato próprio, em vez de uma issue qualquer

Uma tarefa registrada apenas em texto livre (uma anotação, um comentário de código, uma mensagem) não tem skill responsável definida, não tem critério verificável de "pronto", e não aparece em nenhuma consulta automatizada de progresso. O sitespec resolve isso com um contrato mínimo, mas fechado: todo arquivo `SITEPEC.md` tem uma skill que executa, um estado de um conjunto fixo, e uma checklist cujos itens podem ser contados — o suficiente para `astrofy sitespec list` / `progress` somarem progresso real do site inteiro, sem depender de cada tarefa estar escrita de um jeito diferente.

Criar uma tarefa

Descreva o pedido ao agente, em linguagem natural, do mesmo jeito que você descreveria uma página. `astrofy-sitespec-create` confere primeiro se já existe uma tarefa equivalente — ela não cria duplicata para um pedido que já está registrado sob outro texto. Em seguida, ela mapeia as skills do catálogo relacionadas ao pedido e só pergunta o que sobrar sem resposta depois disso: a maioria dos pedidos já é específica o suficiente (qual arquivo, qual comportamento, o que conta como corrigido) para não gerar pergunta nenhuma. Quando o pedido é genuinamente ambíguo em algo que mudaria a tarefa — por exemplo, não está claro se o problema é de copy, de SEO ou de layout —, a skill faz no máximo três perguntas objetivas, cada uma com uma opção recomendada, antes de escrever qualquer arquivo. Isso é deliberado: o objetivo é não ser burocrático, então o padrão é zero perguntas, não um roteiro fixo repetido para todo pedido.

```
Pedido: "o botão primário está com contraste baixo no tema claro"
→ sem pergunta: skill, arquivo e critério de pronto já estão no pedido
→ cria .sitespec/0003-corrigir-contraste-botao/SITEPEC.md
```

A tarefa criada fica em `status: draft`, com `primarySkill` (a skill que vai efetivamente executar a correção) e `reviewSkills` (as skills cujo conhecimento moldou os itens da checklist — por exemplo, `astrofy-accessibility` para um item de contraste, mesmo que a correção em si seja feita por `astrofy-design-system`).

Checklist e identidade do item

Cada item da checklist tem um identificador curto e fixo, `{#id}` de quatro caracteres, e pode marcar a skill responsável por aquele item específico, quando ela diverge da skill principal da tarefa:

```
- [ ] Ajustar o token de cor do botão `#astrofy-design-system` {#a3f2}
- [x] Medir o contraste atual `#astrofy-accessibility` {#a001}
```

O `{#id}` não muda depois de criado, mesmo que o item seja reordenado dentro da checklist — isso existe para que uma automação ou um comentário externo possa apontar para um item exato sem depender da posição dele na lista, que pode mudar com uma edição manual. Um item sem `{#id}`, ou com um id repetido na mesma checklist, invalida a tarefa inteira até a correção, do mesmo jeito que um campo obrigatório ausente no front matter invalidaria — o contrato completo, com todos os campos e suas regras, está em `docs/sitespec.md`.

Acompanhar o progresso

```
astrofy sitespec list --json
```

Devolve todas as tarefas existentes — pontuais e de página — com progresso (`done` / `total` da checklist), o próximo id de quatro dígitos livre para uma tarefa nova, e, para cada tarefa, `blockedBy` (ids de dependências ainda não concluídas) e `missingDependencies` (ids declarados em `dependsOn` que não correspondem a nenhuma tarefa existente — um sinal de referência quebrada, não de bloqueio real).

Quando você quer um resumo agregado, em vez de cada tarefa em detalhe, use `astrofy sitespec progress`. Sem `--watch`, é uma única consulta; com `--watch`, o comando fica rodando e reimprime um novo resumo cada vez que algo muda em `.sitespec/`, até você interromper com `Ctrl+C`:

```
astrofy sitespec progress
astrofy sitespec progress --watch --interval 10
```

Pelo terminal interativo, `astrofy tui` (sem argumentos, já que esse é o comando padrão — capítulo 1) abre a aba **Specs** (`Ctrl+S`): ela lista as tarefas com estado, prioridade e uma barra de progresso textual, e `Enter` abre o detalhe completo de uma tarefa selecionada — descrição, checklist com a skill de cada item, arquivos relacionados e notas. A aba é só consulta: nada que você faz nela grava um arquivo, inclusive porque isso permite usá-la livremente para explorar o estado do projeto sem risco de alterar algo por engano.

Executar a tarefa

`astrofy-sitespec-implement` lê a tarefa, muda `status` para `in_progress` antes de tocar em qualquer arquivo, executa cada item da checklist com a skill marcada nele (ou a skill principal, quando o item não tem uma marcação própria) e marca `[x]` pelo `{#id}` correspondente ao terminar cada um — não em lote ao final, mas item por item, para que uma interrupção no meio do trabalho deixe o progresso real registrado. Ao final, três resultados são possíveis:

Resultado	`status`	O que fica registrado
Toda a checklist concluída	`done`	Nada além da checklist marcada — a conclusão é objetiva
Impedimento externo à tarefa	`blocked`	`blockedReason`, com a causa específica
Decisão de não terminar	`archived`	`archivedReason`, com a justificativa

Decisões e desvios durante a execução — por que um item foi feito diferente do esperado, por que a tarefa ficou bloqueada numa causa específica — ficam registrados em `## Notas`, datados. Isso é o que permite a alguém retomando a tarefa mais tarde (ou revisando depois) entender o raciocínio, não só o resultado final.

Dependências entre tarefas

Uma tarefa pode declarar `dependsOn` com o id de outra que precisa terminar primeiro — por exemplo, uma tarefa de conteúdo que depende de uma tarefa de rota já concluída. `astrofy sitespec list --json` resolve isso automaticamente, a cada leitura:

```
astrofy sitespec list --json
```

A tarefa dependente aparece com `blockedBy: ["0001"]` enquanto a tarefa `0001` não estiver `done`. Isso é puramente informativo — a leitura não muda `status` para `blocked` sozinha nem impede que alguém edite a tarefa dependente mesmo assim; a pessoa ou a skill que está executando decide se uma dependência pendente de fato impede avançar naquele caso específico, ou se faz sentido seguir mesmo assim.

Retomada e manutenção

Os arquivos em `.astrofy/` e `.sitespec/` existem justamente para que o trabalho não dependa de uma conversa contínua — eles permitem continuar em outra sessão, dias depois, sem reconstituir o contexto de memória. Abra uma conversa no projeto e peça ao agente para retomar a página pelo slug, ou simplesmente descreva o que você quer continuar. O agente confere a especificação aprovada, as tarefas de `.sitespec/` ligadas a essa página, o estado do Git e continua pela próxima tarefa cujas dependências já estejam concluídas — exatamente a mesma lógica descrita no capítulo 7, só que iniciada pelo agente em vez de por você digitando comandos. Use `astrofy page status` e `astrofy apply` quando quiser conduzir essa retomada diretamente pelo terminal.

Quando o conteúdo muda depois que o plano já existe

Se a especificação de conteúdo mudar antes da implementação ter começado — você decide trocar a oferta, ajustar o público, reescrever uma seção — volte à especialista da página (capítulo 2 ou 3) para registrar a mudança primeiro, e só depois gere novamente as partes afetadas do plano com `astrofy plan --slug <slug>`. O comando reconcilia em vez de recriar do zero (capítulo 4 detalha exatamente o que é preservado e o que é atualizado nesse processo).

Se a mudança surgir depois que a execução já começou — uma tarefa já está `in_progress` ou até `done` quando alguém percebe que o conteúdo precisa mudar — não edite o código silenciosamente para acomodar a mudança. Registre o impacto primeiro: qual tarefa precisa ser revisitada, o que exatamente mudou na especificação, e só então edite. Isso existe porque uma tarefa marcada `done` é, por contrato, uma tarefa com checklist inteira cumprida — reabrir o trabalho sem reabrir o registro deixa o estado do projeto mentindo sobre o que de fato está pronto.

Atualização do Astrofy

```
npm update --save-dev @promovaweb/astrofy
npx astrofy --version
npx astrofy inspect --root .
```

Leia o `CHANGELOG.md` entre a versão instalada e a nova edição antes de assumir que nada mudou de comportamento — o Astrofy já passou por pelo menos uma mudança de ruptura documentada (a remoção de `.astrofy/plans/<slug>/implementation-plan.json` em favor de sitespecs ligadas à página, capítulo 4), e futuras mudanças de contrato seguem o mesmo padrão: documentadas no changelog, nunca silenciosas. Depois de atualizar, execute as validações do projeto (`astrofy`

`check`, os testes do próprio site) antes de considerar a atualização concluída — uma versão nova do CLI pode exigir que uma tarefa antiga seja replanejada ou revisitada, e é melhor descobrir isso por uma verificação explícita do que por uma falha inesperada depois.

Manutenção contínua

Fora de uma tarefa específica, duas consultas cobrem a maior parte do que vale verificar periodicamente num projeto que já usa o Astrofy:

- `astrofy status` (ou simplesmente `astrofy`, que abre o mesmo estado na TUI — capítulo 1) para conferir o que está pendente de verificação no checklist técnico do site.
- `astrofy sitespec progress` para conferir o que está pendente de execução entre as tarefas registradas, de página ou pontuais.

Nenhuma das duas executa nem altera nada por conta própria — são consultas, não gatilhos de automação. O valor delas é justamente permitir voltar ao projeto depois de um tempo e saber, antes de decidir o que fazer, exatamente onde o trabalho estava.

Solução de problemas

O projeto não é reconhecido

Execute `astrofy inspect --root <diretório>` apontando para a pasta que contém o `package.json` do site. Confira se `astro` aparece em `dependencies` ou `devDependencies` desse arquivo — essa é a única condição que o Astrofy usa para decidir que um diretório é um projeto Astro válido. Se o comando for executado dentro de um subdiretório do projeto (como `src/pages/`), a descoberta sobe pelos diretórios pais até encontrar esse manifesto; `--root` explícito pula essa busca e aponta direto para a raiz.

O setup encontrou JSON inválido

Abra o caminho informado na mensagem, corrija a sintaxe e repita `astrofy init --dry-run` para confirmar a correção antes de gravar. O comando preserva arquivos existentes deliberadamente e interrompe a gravação quando não consegue interpretá-los — ele nunca sobrescreve uma configuração corrompida com um padrão novo, porque isso poderia apagar uma personalização que só está temporariamente malformada.

O tipo de página ficou ambíguo

Informe a finalidade principal e a ação esperada primeiro — essas duas respostas são o que a orquestradora (capítulo 2) usa para escolher a especialista certa entre as sete disponíveis. Necessidades secundárias (uma tabela de preços dentro de uma página de produto, por exemplo) não precisam de ambiguidade: registre-as como requisito complementar depois que o tipo principal estiver definido, em vez de tentar encaixar o pedido em dois tipos ao mesmo tempo.

A implementação divergiu do conteúdo aprovado

Pare a tarefa antes de continuar — não siga implementando sobre uma divergência já percebida. Compare a página atual com `page.md` e `page-spec.json` da página (capítulo 2) linha por linha, não só por impressão geral, e corrija a implementação para voltar a corresponder ao que foi aprovado. Se a divergência na verdade revela que o conteúdo aprovado estava errado ou incompleto, a correção certa é voltar à etapa de conteúdo (capítulo 3) e aprovar a mudança lá — nunca ajustar o texto só na implementação, porque isso deixa `page-spec.json` e o código dizendo coisas diferentes.

O plano ficou desatualizado

Execute `astrofy plan --slug <slug>` depois de reler o projeto e a especificação atual. O comando reconcilia as tarefas existentes em vez de recriá-las do zero — `status`, itens de checklist já marcados e o `id` de cada tarefa são preservados; o que é atualizado é o texto, a skill responsável e as dependências, a partir do `page-spec.json` atual (capítulo 4 detalha exatamente o que muda e o que não muda nessa reconciliação). Não exclua manualmente os arquivos em `.sitespec/` antes de reexecutar: isso descartaria progresso que o comando preservaria por conta própria. Se você precisar consultar o histórico de tarefas concluídas numa versão anterior do plano, use o histórico do Git sobre esses arquivos — eles são texto versionável, não um estado opaco.

Uma tarefa não sai de `blocked`

Confira o `blockedReason` registrado no front matter da sitespec — ele descreve a causa específica do bloqueio, não um estado genérico. Se a causa já foi resolvida, registre `astrofy apply --slug <slug> --task <task> --status completed` (ou `in_progress`, se o trabalho ainda não tiver terminado) para seguir adiante; o comando aceita a transição de `blocked` para `in_progress` especificamente para permitir essa nova tentativa. Se a causa for uma dependência de outra tarefa ainda não concluída, confira `blockedBy` em vez de `blockedReason` — são conceitos diferentes: `blockedReason` é um impedimento que a própria tarefa registrou; `blockedBy` é calculado automaticamente a partir de `dependsOn` e não precisa de nenhuma ação manual além de concluir a predecessora.

O Chromium não está disponível

Consulte a instalação controlada pelo Astrofy, que mantém o binário fora do processo de `npm install` do próprio pacote para não forçar esse download em quem nunca vai rodar checks de navegador:

```
astrofy browser status
astrofy browser install
```

Depois execute `astrofy check --browser`. No CI, mantenha o cache indicado no workflow distribuído para evitar baixar o Chromium a cada execução — o download sozinho pode custar mais tempo que o restante da suíte de verificação.

A migração pendente deve falhar no CI

Use o modo de conferência, que não grava nada e serve justamente para decidir se um pipeline deve interromper antes de continuar:

```
astrofy migrate --check
```

O comando retorna código 1 quando o contrato do projeto ainda está numa versão anterior e precisa de migração, e código 0 quando a configuração já usa a versão atual. `astrofy migrate --apply` é a única forma de de fato aplicar a migração — `--check` nunca escreve um arquivo.

O ebook não confere

Na raiz do Astrofy (não dentro de um projeto que consome o pacote), execute:

```
npm run ebook
npm run ebook:verify
```

O primeiro comando recompila PDF, EPUB e o manifesto `build.json` a partir dos capítulos atuais de `docs/user/`. O segundo compara a edição já gerada com todos os capítulos e arquivos do pipeline, byte a byte — ele existe para detectar o caso em que alguém editou um capítulo e esqueceu de regenerar o ebook antes de publicar uma versão nova.

`astrofy setup` está lento

Se a execução parece demorar mais do que o esperado num projeto grande, confira se `.astrofy/cache/file-hashes.json` existe e está sendo atualizado — esse cache evita reler e recalcular o hash de todo o projeto a cada execução, reaproveitando o hash de um arquivo cujo `mtime` e tamanho não mudaram desde a última leitura. Um cache ausente (primeira execução, ou depois de limpar `.astrofy/cache/`) explica uma primeira execução mais lenta; execuções seguintes no mesmo projeto devem ser bem mais rápidas. O cache é descartável por natureza: se ele estiver corrompido ou vier de outra máquina, a próxima execução só o reconstrói, sem interromper o setup.