INBOUNDFY

# Guia completo do usuário

Contexto. Método. Validação.

Da primeira ideia ao conteúdo aprovado, em um percurso guiado e verificável.

Edição v0.7.2
Gerado em 14 de novembro de 2026
Fonte editorial: docs/user/

# Sumário


Guia do usuário do Inboundfy . . . . . 5
- Leia online ou como ebook . . . . . 5
- Percurso completo . . . . . 6
- Skills principais . . . . . 6
- Um exemplo de ponta a ponta . . . . . 6

Visão geral . . . . . 8
- Um ponto de entrada . . . . . 8
- Roteamento interno . . . . . 8
- Sequências automáticas . . . . . 8
- Saídas . . . . . 8
- O que você informa . . . . . 9
- O que o Inboundfy não faz sozinho . . . . . 9

Pré-requisitos . . . . . 10
- Antes de executar o setup . . . . . 10
- O que ter em mãos . . . . . 10
- Como saber se pode continuar . . . . . 11

Instalação e preparação . . . . . 12
- Instalação rápida . . . . . 12
- Arquivos canônicos do projeto . . . . . 12
- Primeiro acervo . . . . . 13
- Primeira peça . . . . . 14
- Atualização e reparo . . . . . 15

Arquivos do negócio, fontes e marca . . . . . 16
- Proibições são hard gates . . . . . 16
- Arquivos do negócio . . . . . 16
- Quando faltar uma informação . . . . . 17
- Como conferir a marca . . . . . 17

Primeiro brainstorm . . . . . 18
- Passo a passo . . . . . 18
- Resultado esperado . . . . . 18
- O que informar . . . . . 18
- Como acompanhar . . . . . 19
- Quando interromper . . . . . 19

Primeira campanha ..... 20
Passo a passo ..... 20
O que informar no kickoff ..... 20
Artefatos esperados ..... 20
Como conferir ..... 21
Primeiro pacote editorial ..... 22
Passo a passo ..... 22
Como acompanhar ..... 22
Estrutura completa ..... 23
O que conferir em cada fase ..... 23
Retomar um pacote ..... 24
Peça avulsa ..... 25
Passo a passo ..... 25
Brief mínimo ..... 25
Exemplo de instrução ..... 26
Quando usar o pacote completo ..... 26
Validação e correções ..... 27
Como ler um relatório ..... 27
Exemplo do ciclo ..... 28
Aprendizado com suas orientações ..... 28
Falta de confirmação factual ..... 29
Atualização e reparo ..... 30
Passo a passo ..... 30
O que muda e o que permanece ..... 30
Nomes legados ..... 31
Como conferir o reparo ..... 31
Uma versão para tudo ..... 31
Solução de problemas ..... 32
A skill exige o setup ..... 32
Um arquivo de `.inboundfy/context/` sumiu ..... 32
Duas fontes discordam ..... 32
Uma peça continua reprovada ..... 32
A marca não aparece na lista de fontes ..... 32
Uma fase parece ter sido pulada ..... 32
Consulta rápida ..... 32
O agente não encontra uma skill ..... 33

O conteúdo foi salvo, mas não está aprovado . . . . . 33
Ainda não resolveu . . . . . 33

# Guia do usuário do Inboundfy



Este guia acompanha uma instalação do Inboundfy e ensina a operar o framework sem exigir conhecimento da implementação das skills.

## Leia online ou como ebook

Os capítulos deste diretório também formam o **Inboundfy: Guia completo do usuário**. O PDF preserva a diagramação para leitura, compartilhamento e impressão, enquanto o EPUB permite ajustar fonte e tamanho no leitor digital.

- Baixe o PDF.
- Baixe o EPUB.
- Consulte a edição e os hashes.

## Percurso completo

Leia na ordem:

1. Visão geral e escolha do fluxo
2. Pré-requisitos
3. Instalação e preparação
4. Arquivos do negócio, fontes e marca
5. Primeiro brainstorm
6. Primeira campanha
7. Primeiro pacote editorial
8. Peça avulsa
9. Validação e correções
10. Atualização e reparo
11. Solução de problemas

Os exemplos executáveis mostram relatórios, reprovações, correções e aprovações preenchidos com informações fictícias.

## Skills principais

- `inboundfy-setup`: instala, atualiza ou repara o ambiente.
- `$inboundfy`: entrada padrão, que interpreta a sua instrução e escolhe o fluxo.
- `inboundfy-brainstorm`, `inboundfy-acervo` e `inboundfy-estrategia`: componentes acionados pela orquestradora ou chamados por você diretamente.
- `inboundfy-iniciar`: alias compatível que encaminha para `$inboundfy`.

Uma skill especialista pode ser chamada diretamente quando já existe um brief claro para uma única peça.

## Um exemplo de ponta a ponta

Imagine que você quer transformar uma anotação sobre manutenção preventiva em um artigo e um post. Depois do setup, o percurso fica assim:

1. Você entrega a anotação a `$inboundfy`.
2. A skill preserva o original, processa o texto, pesquisa o tema e registra perguntas frequentes, base editorial e possibilidades.
3. Você escolhe canais, personas e direção editorial.
4. As especialistas produzem o artigo e o post.
5. Cada validadora confronta sua peça com o brief, os arquivos do negócio e a marca.

6. Uma reprovação volta à especialista com a correção necessária.
7. O fluxo registra somente as versões aprovadas no calendário e no catálogo.

Você acompanha esse trabalho pelos arquivos criados. A resposta do agente resume o resultado, mas os artefatos do projeto são o registro que permite retomar, revisar e auditar a execução.

# Visão geral

## Um ponto de entrada

Use `$inboundfy` como entrada para qualquer tarefa. Conte o que você tem e o que pretende produzir. A orquestradora verifica o setup e escolhe o fluxo, sem que você precise memorizar nomes de skills. As especialistas continuam disponíveis para tarefas isoladas quando você as chama diretamente.

## Roteamento interno

| O QUE JÁ EXISTE | FLUXO INTERNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Uma ideia curta | `inboundfy-brainstorm` | Brainstorm validado |
| Uma campanha a definir | Estratégia `00` | Plano e calendário |
| Material bruto ou peça-base | `inboundfy-acervo` | Pacote auditado e saídas por canal |
| Brief de uma peça | Especialista do canal | Peça avulsa validada |
| Instalação ausente ou parcial | `inboundfy-setup` | Ambiente reconciliado |

## Sequências automáticas

`inboundfy` encaminha ideias a `inboundfy-brainstorm`, campanhas a `inboundfy-estrategia` e material bruto a `inboundfy-acervo`. `inboundfy-brainstorm` executa `00` a `04`. `inboundfy-acervo` conduz o ciclo completo de um material, do registro e do processamento à pesquisa, às perguntas frequentes e à base editorial. Depois vêm as possibilidades, a escolha de canais e personas, a produção e a revisão, até o calendário e o catálogo. `inboundfy-iniciar` permanece como alias compatível. Cada asset produzido passa pela validadora do canal antes da auditoria final.

Não chame uma fase numerada fora de ordem, exceto para retomar um pacote no estado registrado. Skills base, `inboundfy-contexto-*`, especialistas e validadoras não têm numeração porque são escolhidas por responsabilidade, não por cronologia.

## Saídas

- Ideias desenvolvidas: `brainstorms/<data>-<slug>/brainstorm.md`.
- Itens de conhecimento: `acervo/<id>-<data>-<slug>/`.
- Peças finais: `canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md`.
- Agenda mensal: `calendario/AAAA-MM.md`.

Os caminhos podem ser alterados em `.inboundfy/context/canais.md`.

## O que você informa

Não é necessário conhecer o nome de todas as skills. Descreva o material que já possui, o resultado desejado e qualquer restrição que não possa ser decidida automaticamente.

Exemplo:

> **Tenho a transcrição de uma conversa com um cliente. Quero encontrar ideias para blog e LinkedIn, sem publicar nada automaticamente.**

`$inboundfy` identifica o material bruto, inicia o acervo e respeita os canais informados. Especialistas e etapas podem ser chamados diretamente para uma operação isolada, mas o fluxo padrão começa na orquestradora.

## O que o Inboundfy não faz sozinho

O framework não publica em CMS ou rede social e não escolhe uma versão quando duas fontes factuais discordam. Também não inventa preço, promessa, porta-voz, produto ou orientação de marca. Essas situações geram uma pendência explícita.

# Pré-requisitos

Antes de instalar, confirme:

- Node.js 22.14.0 ou superior está disponível (`node --version`);
- o projeto possui acesso ao registro público do npm;
- o agente consegue carregar skills no formato `SKILL.md`;
- o projeto possui uma raiz bem definida;
- existe um diretório de skills ativo ou o usuário pode indicar um;
- o projeto permite criar `.inboundfy/`, `acervo/`, `canais/` e `calendario/`;
- as instruções existentes em `AGENTS.md` ou `CLAUDE.md` podem ser preservadas e complementadas por um bloco delimitado.

Não é necessário instalar servidor ou banco de dados, porque o comando `npx` baixa o CLI no momento do uso. Serviços de imagem e pesquisa só exigem credenciais quando uma skill específica os usa.

## Antes de executar o setup

1. Abra o agente na raiz do projeto consumidor.
2. Confira o CLI com `npx @promovaweb/inboundfy@latest --version`.
3. Preserve mudanças locais do projeto.
4. Peça ao agente para usar `inboundfy-setup`; ela conduzirá o CLI.

Se `.claude/skills/` e `.codex/skills/` existirem ao mesmo tempo, o setup deve perguntar qual diretório está ativo. Ele não instala em ambos por suposição.

## O que ter em mãos

O setup consegue começar com poucas informações. Separe:

- uma frase que explique o que a empresa ou o profissional faz;
- três palavras para descrever a voz;
- um texto curto que já represente essa voz, quando existir;
- o primeiro produto ou serviço que será usado;
- o primeiro canal no qual você quer produzir.

Documentos existentes como `README.md`, `PRODUCT.md`, `BRAND.md` e `COPY.md` podem fornecer parte dessas respostas. O setup cataloga os arquivos e aguarda a sua confirmação antes de gravar fatos em `.inboundfy/context/`.

## Como saber se pode continuar

Continue quando estiver na raiz correta, souber qual diretório de skills está ativo e puder identificar o negócio, a voz, um produto ou serviço e um canal. Se uma dessas definições ainda não existir, você pode iniciar o setup, mas a produção ficará suspensa até essas informações mínimas serem confirmadas.

# Instalação e preparação

Disponibilizar skills ao agente não prepara o projeto. A primeira execução deve ser conduzida por `inboundfy-setup`, que usa o CLI para criar e conferir os arquivos.

## Instalação rápida

Na raiz do projeto, faça primeiro uma simulação:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest install --dry-run
```

Depois instale escolhendo o agente e o arquivo de instruções:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest install \
  --agent codex \
  --instruction-file AGENTS.md \
  --yes
```

O CLI instala as skills no diretório usado pelo agente e copia o método para `.inboundfy/framework/`. Depois cria a configuração viva, os diretórios de acervo, canais e calendário, os índices e o bloco do agente.

## Arquivos canônicos do projeto

Preencha os arquivos operacionais em `.inboundfy/` e as informações de empresa e copy em `.inboundfy/context/`:

```
.inboundfy/
├── estrategia.md
├── pipeline.md
├── context/
│   ├── empresa.md
│   ├── marca-voz.md
│   ├── publico.md
│   ├── glossario.md
│   ├── proibicoes.md
│   ├── links.md
│   └── aprendizado.md
└── indices/
```

O setup faz perguntas em três grupos:

- empresa, produtos, serviços, porta-vozes, endereço físico, URLs oficiais e redes sociais;
- oferta, personas, voz, vetos e aprendizados prévios;
- canais, calendário e estados.

Para liberar a produção, ele exige empresa, site, voz, uma persona completa, objetivo e pelo menos um canal.

Depois da entrevista, rode:

```
inboundfy project sync
inboundfy context ready --yes
inboundfy doctor --strict
```

## Primeiro acervo

Registre o material sem edição, porque o fluxo preserva o texto original:

```
inboundfy acervo add "Título do material" --file entrada.md
inboundfy acervo process 0001
```

O diretório numerado contém:

```
acervo/0001-AAAA-MM-DD-slug/
├── README.md
├── bruto.md
├── processado.md
├── faq.md
├── base-editorial.md
├── pesquisa.md
└── estrategia.md

auditorias/anti-slop/
├── 00-entrada.md
├── 01-processado.md
├── 02-base-editorial.md
├── 03-estrategia-brief.md
├── 04-rascunho.md
├── 05-peca.md
└── 06-pacote.md
```

As skills completam as perguntas frequentes, a base editorial, a pesquisa e as possibilidades de uso a partir dos arquivos do negócio, de outras bases e de pesquisa atualizada.

## Primeira peça

Apresente as personas com número, ID e nome, junto com a situação, o problema e o resultado de cada uma. Escolha uma ou mais antes de escrever. Crie a pasta final:

```
inboundfy content create blog "Título da peça" \
  --persona persona-01 --acervo 0001
```

O caminho segue `canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md`. O frontmatter registra canal, persona, acervo, estado, datas e vínculos editoriais.

Use o pipeline e o calendário:

```
inboundfy calendario add 2026-09-20 0001
inboundfy content status 0001 revisao
inboundfy content digest 0001
```

Depois da auditoria final, acrescente ao relatório da validadora o ID, o caminho retornado pelo comando e o SHA-256 atual, neste formato:

```
- **ID da peça:** `0001`
- **Asset:** `canais/blog/0001-AAAA-MM-DD-titulo/README.md`
- **SHA-256 da peça:** `<hash de 64 caracteres retornado pelo CLI>`
- **Veredito:** aprovado
```

Use o caminho do relatório ao registrar a aprovação e o agendamento:

```
inboundfy content status 0001 aprovado \
  --audit-report 06-auditoria/assets/blog-0001.md
inboundfy content status 0001 agendado
```

O CLI recusa aprovação sem esse relatório, confere se ID, caminho e hash correspondem à peça e invalida a aprovação se o conteúdo mudar. Se houver correção posterior, retorne para `revisao`, repita a auditoria completa e atualize o relatório.

Antes de publicar, a peça passa pela conferência de voz, persona e dicionário, depois pelas proibições, pelo anti-slop e pelo validador do canal. A publicação exige URL e data:

```
inboundfy content status 0001 publicado \
  --url https://exemplo.test/artigo \
  --published-at 2026-09-20
```

Consulte a referência do CLI e dos estados para as passagens permitidas e as respostas completas dos comandos.

## Atualização e reparo

Mande o agente executar `inboundfy-setup` quando a instalação precisar de atualização ou reparo. O CLI preserva as informações preenchidas e registra customizações em `.inboundfy/migracoes/`.

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --dry-run
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --yes
npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict
```

# Arquivos do negócio, fontes e marca

O Inboundfy combina três camadas sem copiá-las para um único arquivo:

1. `.inboundfy/context/` : dados estruturados do negócio.
2. `.inboundfy/fontes-projeto.md` : lista das fontes que já existiam.
3. `brand/` : manual, tokens, logos, tipografia e aplicações de marca, quando a pasta existir.

O arquivo `.inboundfy/context/aprendizado.md` mantém as orientações dadas durante as revisões. Cada registro informa se vale para uma peça, canal, persona ou todo o projeto. A skill lê esse arquivo antes de produzir e encaminha as orientações confirmadas de voz, grafia ou proibição para o arquivo normativo correspondente.

Durante o setup, arquivos Markdown com nome em maiúsculas, como `PRODUCT.md` , `COPY.md` e `PROHIBITED.md` , são descobertos em todo o projeto. Dentro de `brand/` , todos os Markdown entram na lista, inclusive nomes em minúsculas. O setup registra caminho, assunto e possíveis conflitos, mas não move nem reescreve as fontes.

Antes de produzir, cada skill lê a lista de fontes e carrega somente os arquivos relevantes. Fatos confirmados em `.inboundfy/context/` prevalecem sobre exemplos. Conflitos entre fontes são explicitados e não podem ser resolvidos por invenção.

## Proibições são hard gates

`context/proibicoes.md` reúne vetos do negócio e `context/estruturas-proibidas.md` reúne padrões genéricos de escrita artificial. A validação faz um passe literal e outro semântico, com reprovação do asset a cada ocorrência, independentemente da escrita, da estética ou do SEO.

Detalhes de precedência estão em CONTEXTO.md.

## Arquivos do negócio

| ARQUIVO | INFORMAÇÃO MANTIDA |
|---|---|
| `empresa.md` | identidade, missão e modelo de negócio |
| `pessoas.md` | porta-vozes e nomes que podem ser citados |
| `produtos.md` | produtos, recursos e limites |
| `servicos.md` | serviços e condições |
| `ofertas.md` | preço, validade, garantia e chamada para ação |
| `marca-voz.md` | idioma, tom e exemplos de voz |
| `publico.md` | públicos, dores e objeções |

| ARQUIVO | INFORMAÇÃO MANTIDA |
| --- | --- |
| `concorrentes.md` | referências e diferenças confirmadas |
| `enderecos.md` | Endereço físico, registro legal e contatos oficiais |
| `links.md` | URLs oficiais, perfis sociais, páginas e destinos de conversão |
| `canais.md` | formatos, caminhos e canais ativos |
| `ferramentas.md` | ferramentas que podem ser citadas |
| `glossario.md` | termos e grafias preferidas |
| `campanhas.md` | campanhas ativas e seus estados |
| `proibicoes.md` | vetos específicos do negócio |
| `estruturas-proibidas.md` | padrões genéricos de escrita artificial |
| `depoimentos.json` | depoimentos de clientes: nome, cargo, empresa, citação literal, foto e consentimento de uso |
| `.inboundfy/context/aprendizado.md` | sugestões, correções, alinhamentos e dicas confirmadas |

`depoimentos.json` é o único arquivo de `context/` em formato JSON em vez de Markdown: um depoimento é um registro repetível com os mesmos campos (nome, cargo, empresa, citação, foto, fonte, consentimento), não um texto corrido. `inboundfy-contexto-depoimentos` grava cada entrada com um `id` estável e pergunta explicitamente o consentimento de uso antes de liberar o depoimento para `canaisAutorizados`; sem essa confirmação, o registro fica marcado como `pendente` e nenhuma skill de canal pode citá-lo em peça pública.

## Quando faltar uma informação

Use a skill `inboundfy-contexto-*` ligada ao arquivo. Ela pergunta, registra a origem e atualiza o conteúdo sem mudar o caminho. Quando o próprio arquivo estiver ausente, execute primeiro `inboundfy-setup` para restaurar o template.

## Como conferir a marca

Quando `brand/` existir, abra o manual e os ativos usados pela tarefa. Uma peça visual precisa respeitar logo, proporção, paleta, tipografia e aplicação. Uma peça textual também pode depender da voz e das proibições registradas ali.

# Primeiro brainstorm

Use este fluxo quando houver apenas uma ideia, pergunta ou anotação, ainda sem tese, comprovação ou brief.

## Passo a passo

1. Envie a ideia a `$inboundfy` sem tentar estruturá-la; ele encaminha para `inboundfy-brainstorm`.
2. A fase `00-triagem` preserva a entrada original e abre um diretório datado.
3. A fase `01-entrevista` identifica lacunas. Perguntas só são feitas quando uma resposta muda materialmente o resultado.
4. A fase `02-pesquisa` consulta fontes do projeto e fontes externas necessárias, separando fatos, opiniões e suposições.
5. A fase `03-sintese` forma a tese e o ângulo, os argumentos, os ativos e as oportunidades por canal.
6. A fase `04-validacao` confere a escrita, as fontes, os arquivos do negócio e as proibições.
7. Uma reprovação retorna somente à fase responsável.

## Resultado esperado

O arquivo `brainstorms/<AAAA-MM-DD>-<slug>/brainstorm.md` termina com status aprovado, ideia original intacta, fontes identificadas e suposições explícitas.

Se a instrução já mencionar uma peça, o brainstorm aprovado segue para briefing. Se houver várias oportunidades, `$inboundfy` encaminha para o acervo e para o planejamento do pacote.

O contrato de campos está em BRAINSTORM.md.

## O que informar

Envie a ideia original e, quando souber, diga qual público ou canal motivou a anotação. Não transforme a ideia em um brief artificial apenas para iniciar. A fase de triagem precisa preservar o material como ele chegou.

Exemplo:

> Quero explicar por que uma revisão de bicicleta antes do trajeto diário evita falhas que parecem surgir de repente.

## Como acompanhar

Abra o `brainstorm.md` depois de cada fase. A ideia original não muda. As perguntas e respostas, as fontes, as suposições, a tese e as oportunidades ganham seções próprias. A validação final informa o status e qualquer fase que precise ser refeita.

## Quando interromper

Interrompa quando uma afirmação depender de informação ausente, uma fonte relevante estiver em conflito ou a marca ainda não tiver público e canal mínimos. O brainstorm pode preservar uma suposição, mas não apresentá-la como fato.

# Primeira campanha

Use a sequência estratégica quando ainda for necessário definir objetivo, público e KPI, além dos canais, das fases e do calendário.

## Passo a passo

1. Envie a sua instrução a `$inboundfy`. Ele aciona `inboundfy-estrategia`, que executa `00-briefing-cliente`. Essa etapa registra o objetivo de negócio, o público e a oferta, com orçamento, prazo, restrições e indicadores.
2. A etapa `01-pesquisa-mercado` reúne comprovações de mercado, categoria, concorrência e comportamento.
3. A etapa `02-campanha` transforma briefing e pesquisa em tese, fases, mensagens, mix de canais e volume de peças.
4. A etapa `03-calendario` distribui campanha e cadência orgânica no tempo, com dependências e responsáveis.
5. Cada item aprovado do calendário entra no planejamento editorial ou numa especialista, conforme sua complexidade.

As fases estratégicas não escrevem copy final: elas produzem definições e briefs que orientam a execução. Quando a campanha já tiver todos esses elementos confirmados, retome a fase correspondente em vez de reiniciar o kickoff.

Veja os campos e condições de passagem em ESTRATEGIA.md.

## O que informar no kickoff

Prepare o objetivo de negócio, o público e a oferta. Defina também o período, o orçamento, as restrições e a forma de medir resultado. Quando um item ainda for desconhecido, registre a pendência em vez de usar um valor plausível.

## Artefatos esperados

| FASE | ARQUIVO |
|---|---|
| `00` | `<campanha>/00-briefing/brief-cliente.md` |
| `01` | `<campanha>/00-briefing/pesquisa-mercado.md` |
| `02` | `<campanha>/01-plano/plano-de-campanha.md` |
| `03` | `calendario/<periodo>.md` |

O plano descreve as fases, as mensagens, os canais e o volume aproximado. O calendário transforma essas definições em itens que podem entrar no pipeline.

## Como conferir

Verifique se cada item do calendário aponta para uma campanha, um objetivo e um próximo fluxo. Um item sem material suficiente segue para planejamento. Uma peça simples, com brief completo, pode seguir diretamente para a especialista do canal.

# Primeiro pacote editorial

Envie material bruto, peça-base, brainstorm aprovado ou item de calendário a `$inboundfy`, que aciona `inboundfy-acervo` e conduz o ciclo completo. `inboundfy-iniciar` é um alias compatível para a mesma entrada.

## Passo a passo

1. A instalação e os arquivos do negócio são conferidos.
2. A entrada é preservada em `bruto.md` com um ID único.
3. O material é processado com voz, personas, dicionário e proibições. O anti-slop faz a primeira leitura da entrada e uma segunda leitura do processado.
4. As perguntas frequentes, a pesquisa e as fontes são registradas.
5. A base editorial passa por nova auditoria para conferir resumos, relações, fontes e lacunas.
6. As possibilidades de canais, formatos, ângulos e reaproveitamentos são levantadas e auditadas antes do brief.
7. Você escolhe canais, uma ou mais personas e a direção editorial quando essas escolhas ainda não estiverem definidas.
8. A especialista de cada canal produz a peça com seus metadados e vínculos.
9. O outline e a abertura passam pelo anti-slop antes da expansão. A peça completa passa por outro ciclo antes da validadora.
10. O pacote aprovado passa por uma última comparação anti-slop antes de o pipeline, o calendário e os índices receberem os caminhos e estados finais.

## Como acompanhar

Cada diretório do pacote representa um estado. Não edite o original para simular avanço; preserve a entrada e gere a próxima versão. Um asset só é pronto quando houver relatório individual aprovado e a auditoria do pacote estiver consistente.

O detalhamento de diretórios está em METODOLOGIA.md.

## Estrutura completa

```
acervo/<id>-<data>-<slug>/
├── bruto.md
├── processado.md
├── faq.md
├── base-editorial.md
├── pesquisa.md
├── estrategia.md
└── auditorias/anti-slop/
    ├── 00-entrada.md
    ├── 01-processado.md
    ├── 02-base-editorial.md
    ├── 03-estrategia-brief.md
    ├── 04-rascunho.md
    ├── 05-peca.md
    └── 06-pacote.md

canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md
calendario/AAAA-MM.md
```

Não existe uma pasta obrigatória `05-producao/`. O número identifica a etapa interna de `inboundfy-planejamento/references/etapas/` que encaminha o brief para a especialista. As versões candidatas e os relatórios permanecem ligados ao item auditado.

## O que conferir em cada fase

- `bruto.md`: o original foi preservado sem edição;
- `processado.md`: ruído, dicionário, proibições, voz e o ciclo A1 do anti-slop foram tratados;
- `faq.md`: perguntas e lacunas foram extraídas por parágrafo;
- `base-editorial.md`: núcleo, atores, frases, fontes e usos estão descritos;
- `pesquisa.md`: fontes externas e data de consulta estão registradas;
- `estrategia.md`: canais, formatos, ângulos e reaproveitamentos estão listados;
- `auditorias/anti-slop/`: os ciclos aplicáveis estão registrados por código;
- `canais/`: cada peça tem persona, acervo, voz, estado e validação;
- `calendario/`: cada data aponta para o caminho da peça.

## Retomar um pacote

Informe o caminho do pacote existente para que o agente leia o último estado válido e continue dali. Enviar de novo o material bruto sem indicar o pacote cria uma nova execução, por isso não serve para retomar.

# Peça avulsa

Envie a sua instrução a `$inboundfy`. Quando já houver um brief mínimo claro, a orquestradora encaminha a peça avulsa ao especialista. O brief mínimo define canal, objetivo e público, além da mensagem, da chamada para ação, do formato e das restrições.

## Passo a passo

1. Escolha `inboundfy-especialista-<canal>` ou `inboundfy-especialista-<canal>-imagem`.
2. A especialista verifica o setup, os arquivos do negócio, as fontes, a marca e o brief.
3. Se faltar uma definição estratégica, retorne ao briefing em vez de inventá-la dentro da produção.
4. A especialista produz o asset e registra sua relação com o brief.
5. A validadora de mesmo sufixo executa os vetos e as condições do canal.
6. Em reprovação, a especialista corrige em nova versão e reenvia.
7. Entregue apenas a versão aprovada e seu relatório.

Para texto comercial, o brief também define a estrutura persuasiva adequada. Consulte ESTRUTURAS-PERSUASIVAS.md.

Se a instrução puder originar várias peças ou exigir pesquisa e seleção de oportunidades, use o pacote completo.

## Brief mínimo

Use este modelo para preparar a instrução:

```
# Brief

- Canal:
- Formato:
- Público:
- Objetivo:
- Mensagem principal:
- Chamada para a próxima ação:
- Fonte factual:
- Restrições:
- Condições de aprovação:
```

Quando forem relevantes, preço, prazo e promessa, assim como URL, nome citado e dimensão visual, precisam vir de uma fonte confirmada. A especialista não completa esses campos por inferência.

## Exemplo de instrução

> Use `inboundfy-especialista-email` para produzir um email de convite a partir deste brief. Grave a primeira versão, envie à validadora pareada e me mostre apenas a versão aprovada e o relatório final.

## Quando usar o pacote completo

Use o fluxo completo de `$inboundfy` quando ainda for necessário pesquisar, comparar canais, extrair oportunidades ou criar mais de uma peça. Especialistas diretos permanecem disponíveis para instruções explícitas e briefs completos.

# Validação e correções

Toda especialista possui uma validadora de mesmo sufixo:

```
inboundfy-especialista-linkedin
              ↓
inboundfy-validador-linkedin
```

A validadora lê o brief e todos os arquivos do negócio, as fontes relevantes, as proibições e `brand/` quando existir. Ela não corrige o asset. Em caso de reprovação, registra:

- localização do problema;
- trecho observado;
- orientação violada;
- correção verificável;
- skill produtora à qual o trabalho deve voltar.

A produtora cria nova versão e a validadora repete todos os passes. Só uma ciclo aprovado permite que o asset entre em `97-ativos-finais/`. Em pacotes, `inboundfy-planejamento` consolida as aprovações e verifica a coerência do conjunto.

O anti-slop acompanha o trabalho antes da validadora. Use os marcos A0 a A6 descritos em `skills/inboundfy-anti-slop/ETAPAS.md`: entrada, processado, base, estratégia e brief, rascunho, peça completa e pacote final. Cada ciclo tem registro próprio e uma alteração invalida os ciclos posteriores ao ponto alterado.

Os casos em examples/validacao-assets demonstram reprovação literal, problema semântico, divergência factual e violação de marca visual.

## Como ler um relatório

Um relatório reprovado precisa responder:

| CAMPO | PERGUNTA RESPONDIDA |
|---|---|
| Localização | Onde o problema aparece? |
| Trecho | O que foi encontrado no asset? |
| Contrato | Qual orientação foi violada? |
| Correção | O que precisa mudar para ser verificável? |
| Retorno | Qual especialista recebe o trabalho? |

Uma ocorrência de proibição, fato incorreto ou divergência material de marca mantém o status reprovado, mesmo quando outros aspectos do asset estão corretos. O relatório aponta o trecho, a orientação violada e a correção necessária.

Para aprovar uma peça no pipeline, o relatório final precisa identificar o ID, o caminho do `README.md`, o SHA-256 atual e o veredito `aprovado`. Consulte o hash com `inboundfy content digest <id>` e passe o caminho do relatório a:

```
inboundfy content status <id> aprovado --audit-report <caminho-do-relatorio>
```

O CLI também confere esse vínculo ao agendar ou publicar. Alteração na peça invalida a aprovação e exige retorno para `revisao`, nova leitura integral e novo relatório.

## Exemplo do ciclo

```
especialista produz v1
        ↓
validadora reprova com o trecho
        ↓
especialista produz v2
        ↓
validadora repete todos os passes
        ↓
relatório aprovado
```

Não corrija apenas a frase citada e presuma que o restante continua aprovado. Depois de uma alteração, a validadora relê o asset inteiro.

## Aprendizado com suas orientações

As orientações dadas na revisão (sugestões, correções, alinhamentos e dicas) entram em `.inboundfy/context/aprendizado.md` com um ID e a mensagem original, junto com a aplicação e o alcance. Se o alcance não for claro, a skill pergunta se a orientação vale para esta peça, para um canal ou persona, ou para todo o projeto.

Uma correção local afeta somente a peça relacionada. Uma orientação confirmada para todo o projeto também atualiza `context/marca-voz.md`, `context/glossario.md` ou `context/proibicoes.md`, quando aplicável. O registro permanece como memória para as próximas peças.

## Falta de confirmação factual

Quando a correção depende de uma informação indisponível (preço, URL, data, permissão ou definição), o relatório registra a pendência e pergunta o valor correto. O asset não avança com um placeholder apresentado como definitivo.

# Atualização e reparo

Mande o agente executar `inboundfy-setup` nestas situações:

- a versão-fonte do Inboundfy mudar;
- uma skill ou arquivo de apoio desaparecer;
- a lista de fontes ficar desatualizada;
- um diretório de saída gerenciado estiver ausente;
- nomes legados aparecerem no diretório ativo.

## Passo a passo

1. Preserve alterações locais.
2. Simule a atualização:

   ```
   npx @promovaweb/inboundfy@latest update --dry-run
   ```

3. Aplique a atualização:

   ```
   npx @promovaweb/inboundfy@latest update --yes
   ```

4. Mande a skill `inboundfy-setup` revisar as fontes e os arquivos do negócio.
5. Confirme que `.inboundfy/context/` permaneceu intacto.
6. Confira os conflitos atualizados em `.inboundfy/fontes-projeto.md`.
7. Execute `npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict`.
8. Preencha qualquer template restaurado com a skill `inboundfy-contexto-*` indicada.

Metodologia, templates, documentação e skills gerenciadas acompanham a versão, enquanto as informações do negócio, as instruções externas e as fontes descobertas permanecem no lugar.

## O que muda e o que permanece

| O SETUP PODE ATUALIZAR | O SETUP PRESERVA |
|---|---|
| skills gerenciadas | informações existentes em `.inboundfy/context/` |
| metodologia instalada | instruções fora do bloco do Inboundfy |
| documentação instalada | fontes Markdown descobertas |
| templates read-only | customizações antes da migração |

| O SETUP PODE ATUALIZAR | O SETUP PRESERVA |
| --- | --- |
| lista de fontes | assets originais em `brand/` |

## Nomes legados

Uma atualização não deixa dois gatilhos para a mesma fase. Os antigos nomes estratégicos sem número são movidos para `.inboundfy/migracoes/skills-legadas/<data>/`. Os nomes `00-03` permanecem no diretório ativo.

## Como conferir o reparo

Primeiro simule e depois aplique:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest repair --dry-run
npx @promovaweb/inboundfy@latest repair --yes
npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict
```

O reparo termina quando o diagnóstico não encontra erro ou aviso, quando `.inboundfy/context/` foi preservado e quando a lista de fontes reflete os arquivos atuais.

## Uma versão para tudo

O número mostrado por `inboundfy --version` é o mesmo do framework instalado, do pacote npm, da tag Git `vX.Y.Z`, da GitHub Release e da edição do ebook. Não existe versão independente para o CLI.

# Solução de problemas

## A skill exige o setup

Execute `npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor`. A presença das skills no agente não substitui uma instalação válida. Depois, peça ao agente para usar `inboundfy-setup`.

## Um arquivo de `.inboundfy/context/` sumiu

Execute `inboundfy repair --yes` por meio de `inboundfy-setup` para restaurar o template e depois use a skill `inboundfy-contexto-*` correspondente para preencher a informação. O setup não inventa nem sobrescreve informação do negócio.

## Duas fontes discordam

Consulte a seção de conflitos em `.inboundfy/fontes-projeto.md`. A execução deve impedir a afirmação afetada ou perguntar qual versão vale, sem escolher uma delas em silêncio.

## Uma peça continua reprovada

Leia o relatório da validadora pareada e corrija na produtora indicada. Proibições exigem novo passe literal e semântico sobre o asset inteiro.

## A marca não aparece na lista de fontes

Rode `inboundfy context scan` e peça ao setup para reconciliar a classificação. Todo Markdown sob `brand/` deve aparecer, mesmo com nome em minúsculas. Ativos binários não entram na lista, mas permanecem disponíveis no caminho original.

## Uma fase parece ter sido pulada

Confira o estado do pacote e a sequência documentada. Só peça avulsa com brief claro ou retomada explícita pode evitar etapas do pipeline completo.

## Consulta rápida

| SINTOMA | PRÓXIMA AÇÃO |
|---|---|
| Aviso de setup | Rode `inboundfy doctor` e execute `inboundfy-setup` |
| Arquivo do negócio ausente | Repare o template e preencha com a skill `inboundfy-contexto-*` |

| SINTOMA | PRÓXIMA AÇÃO |
| --- | --- |
| Fonte conflitante | Resolva o conflito na lista de fontes |
| Asset reprovado | Volte à especialista indicada |
| Marca divergente | Confira `brand/` e refaça a validação |
| Fase fora de ordem | Retome o último estado válido |
| Saída em caminho inesperado | Confira `context/canais.md` |

## O agente não encontra uma skill

Execute `inboundfy repair --yes` por meio do setup e confira o diretório de skills ativo. Se o projeto usa mais de uma convenção, indique explicitamente qual agente está em uso. Não copie uma skill isolada para um segundo diretório, pois isso pode criar versões divergentes.

## O conteúdo foi salvo, mas não está aprovado

Procure o relatório individual em `06-auditoria/assets/`. Confira se ele tem o ID, o caminho, o SHA-256 atual da peça e `Veredito: aprovado`. Use `inboundfy content digest <id>` para comparar o hash e passe o caminho do relatório em `inboundfy content status <id> aprovado --audit-report <arquivo>`. Se o arquivo mudou depois da auditoria, retorne para `revisao` e repita a validação completa antes de agendar ou publicar.

## Ainda não resolveu

Gere um diagnóstico estruturado:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest --json doctor
```

Reúna esse resultado, o caminho do pacote e a fase atual. Com esses elementos, o agente consegue retomar o estado real sem repetir o trabalho desde o começo.