



INBOUNDFY

# Guia completo do usuário

---

Contexto. Método. Validação.

Da primeira ideia ao conteúdo aprovado, em um percurso guiado e verificável.

---

Edição v1.1.0

Gerado em 14 de setembro de 2026

Fonte editorial: docs/user/

# Sumário

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Guia do usuário do Inboundfy .....      | 4  |
| Leia online ou como ebook .....         | 4  |
| Percurso completo .....                 | 4  |
| Três comandos conceituais .....         | 5  |
| Um exemplo de ponta a ponta .....       | 5  |
| Visão geral .....                       | 6  |
| Escolha pelo estado da entrada .....    | 6  |
| Sequências automáticas .....            | 6  |
| Saídas .....                            | 6  |
| O que você informa .....                | 6  |
| O que o Inboundfy não faz sozinho ..... | 7  |
| Pré-requisitos .....                    | 8  |
| Antes de executar o setup .....         | 8  |
| O que ter em mãos .....                 | 8  |
| Como saber se pode continuar .....      | 9  |
| Instalação e preparação .....           | 10 |
| Instalação rápida .....                 | 10 |
| Arquivos canônicos do projeto .....     | 10 |
| Primeiro acervo .....                   | 11 |
| Primeira peça .....                     | 11 |
| Atualização e reparo .....              | 12 |
| Contexto, fontes e marca .....          | 13 |
| Proibições são hard gates .....         | 13 |
| Arquivos de contexto .....              | 13 |
| Quando um dado estiver faltando .....   | 14 |
| Como conferir a marca .....             | 14 |
| Primeiro brainstorm .....               | 15 |
| Passo a passo .....                     | 15 |
| Resultado esperado .....                | 15 |
| O que informar .....                    | 15 |
| Como acompanhar .....                   | 16 |
| Quando interromper .....                | 16 |
| Primeira campanha .....                 | 17 |
| Passo a passo .....                     | 17 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| O que informar no kickoff .....                   | 17 |
| Artefatos esperados .....                         | 17 |
| Como conferir .....                               | 18 |
| Primeiro pacote editorial .....                   | 19 |
| Passo a passo .....                               | 19 |
| Como acompanhar .....                             | 19 |
| Estrutura completa .....                          | 20 |
| O que conferir em cada fase .....                 | 20 |
| Retomar um pacote .....                           | 20 |
| Peça avulsa .....                                 | 21 |
| Passo a passo .....                               | 21 |
| Brief mínimo .....                                | 21 |
| Exemplo de pedido .....                           | 22 |
| Quando usar o pacote completo .....               | 22 |
| Validação e correções .....                       | 23 |
| Como ler um relatório .....                       | 23 |
| Exemplo do ciclo .....                            | 24 |
| Falta de confirmação factual .....                | 24 |
| Atualização e reparo .....                        | 25 |
| Passo a passo .....                               | 25 |
| O que muda e o que permanece .....                | 25 |
| Nomes legados .....                               | 26 |
| Como conferir o reparo .....                      | 26 |
| Uma versão para tudo .....                        | 26 |
| Solução de problemas .....                        | 27 |
| A skill pede setup .....                          | 27 |
| Um arquivo de contexto sumiu .....                | 27 |
| Duas fontes discordam .....                       | 27 |
| Uma peça continua reprovada .....                 | 27 |
| A marca não aparece no inventário .....           | 27 |
| Uma fase parece ter sido pulada .....             | 27 |
| Consulta rápida .....                             | 27 |
| O agente não encontra uma skill .....             | 28 |
| O conteúdo foi salvo, mas não está aprovado ..... | 28 |
| Ainda não resolveu .....                          | 28 |

# Guia do usuário do Inboundfy

---



Este guia acompanha uma instalação do Inboundfy e ensina a operar o framework sem exigir conhecimento da implementação das skills.

## Leia online ou como ebook

Os capítulos deste diretório também formam o **Inboundfy — Guia completo do usuário**. O PDF preserva a diagramação para leitura, compartilhamento e impressão. O EPUB permite ajustar fonte e tamanho no leitor digital.

- Baixe o PDF.
- Baixe o EPUB.
- [Consulte a edição e os hashes.](#)

## Percurso completo

Leia na ordem:

1. [Visão geral e escolha do fluxo](#)
2. [Pré-requisitos](#)
3. [Instalação e preparação](#)
4. [Contexto, fontes e marca](#)
5. [Primeiro brainstorm](#)
6. [Primeira campanha](#)
7. [Primeiro pacote editorial](#)
8. [Peça avulsa](#)
9. [Validação e correções](#)
10. [Atualização e reparo](#)
11. [Solução de problemas](#)

Os [exemplos executáveis](#) mostram relatórios, reprovações, correções e aprovações preenchidos com dados fictícios.

## Três comandos conceituais

- `inboundfy-setup` : instala, atualiza ou repara o ambiente.
- `inboundfy-brainstorm` : desenvolve uma ideia até uma base pesquisada.
- `inboundfy-acervo` : conduz o fluxo mestre, da entrada bruta às saídas finais.
- `inboundfy-iniciar` : atalho compatível que encaminha para o fluxo mestre.

Uma skill especialista pode ser chamada diretamente quando já existe um brief claro para uma única peça.

## Um exemplo de ponta a ponta

Imagine que você quer transformar uma anotação sobre manutenção preventiva em um artigo e um post. Depois do setup, o percurso fica assim:

1. Você entrega a anotação a `inboundfy-acervo`.
2. A skill preserva o original, processa o texto, pesquisa o tema e registra FAQ, base editorial e possibilidades.
3. Você escolhe canais, personas e direção editorial.
4. As especialistas produzem o artigo e o post.
5. Cada validadora confronta sua peça com o brief, o contexto e a marca.
6. Uma reprovação volta à especialista com a correção necessária.
7. O fluxo registra somente as versões aprovadas no calendário e no catálogo.

Você acompanha esse trabalho pelos arquivos criados. A resposta do agente resume o resultado, mas os artefatos do projeto são a evidência que permite retomar, revisar e auditar a execução.

# Visão geral

## Escolha pelo estado da entrada

| O QUE JÁ EXISTE               | PONTO DE ENTRADA                  | RESULTADO                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Uma ideia curta               | <code>inboundfy-brainstorm</code> | Brainstorm validado                |
| Uma campanha a definir        | Estratégia <code>00</code>        | Plano e calendário                 |
| Material bruto ou peça-base   | <code>inboundfy-acervo</code>     | Pacote auditado e saídas por canal |
| Brief de uma peça             | Especialista do canal             | Peça avulsa validada               |
| Instalação ausente ou parcial | <code>inboundfy-setup</code>      | Ambiente reconciliado              |

## Sequências automáticas

`inboundfy-brainstorm` executa `00` a `04`. `inboundfy-acervo` conduz o ciclo completo de um material: registro, processamento, FAQ, pesquisa, base editorial, possibilidades, escolha de canais e personas, produção, revisão, calendário e catálogo. `inboundfy-iniciar` permanece como atalho que encaminha esse fluxo. Cada asset produzido passa pela validadora do canal antes da auditoria final.

Não chame uma fase numerada fora de ordem, exceto para retomar um pacote no estado registrado. Skills base, de contexto, especialistas e validadoras não têm numeração porque são escolhidas por responsabilidade, não por cronologia.

## Saídas

- Ideias desenvolvidas: `brainstorms/<data>-<slug>/brainstorm.md`.
- Itens de conhecimento: `acervo/<id>-<data>-<slug>/`.
- Peças finais: `canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md`.
- Agenda mensal: `calendario/AAAA-MM.md`.

Os caminhos podem ser alterados em `.inboundfy/context/canais.md`.

## O que você informa

Não é necessário conhecer o nome de todas as skills. Descreva o material que já possui, o resultado desejado e qualquer restrição que não possa ser decidida automaticamente.

Exemplo:

Tenho a transcrição de uma conversa com um cliente. Quero encontrar ideias para blog e LinkedIn, sem publicar nada automaticamente.

`inboundfy-acervo` identifica o material bruto, abre o pipeline completo e respeita os dois canais informados. Se você chamar `inboundfy-iniciar`, ele encaminhará a mesma execução.

## O que o Inboundfy não faz sozinho

O framework não publica em CMS ou rede social, não escolhe uma versão quando duas fontes factuais discordam e não inventa preço, promessa, pessoa, produto ou regra de marca. Essas situações geram uma pendência explícita.

# Pré-requisitos

---

Antes de instalar, confirme:

- Node.js 22.14.0 ou superior está disponível ( `node --version` );
- o projeto possui acesso ao registro público do npm;
- o agente consegue carregar skills no formato `SKILL.md` ;
- o projeto possui uma raiz bem definida;
- existe um diretório de skills ativo ou o usuário pode indicar um;
- o projeto permite criar `.inboundfy/` , `acervo/` , `canais/` e `calendario/` ;
- as instruções existentes em `AGENTS.md` ou `CLAUDE.md` podem ser preservadas e complementadas por um bloco delimitado.

Não é necessário instalar servidor ou banco de dados. O comando `npx` baixa o CLI no momento do uso. Serviços de imagem e pesquisa podem exigir credenciais apenas quando uma skill específica os usar.

## Antes de executar o setup

1. Abra o agente na raiz do projeto consumidor.
2. Confira o CLI com `npx @promovaweb/inboundfy@latest --version` .
3. Preserve mudanças locais do projeto.
4. Peça ao agente para usar `inboundfy-setup` ; ela conduzirá o CLI.

Se `.claude/skills/` e `.codex/skills/` existirem ao mesmo tempo, o setup deve perguntar qual diretório está ativo. Ele não instala em ambos por suposição.

## O que ter em mãos

O setup consegue começar com poucas informações. Separe:

- uma frase que explique o que a empresa ou a pessoa faz;
- três palavras para descrever a voz;
- um texto curto que já represente essa voz, quando existir;
- o primeiro produto ou serviço que será usado;
- o primeiro canal no qual você quer produzir.

Documentos existentes como `README.md` , `PRODUCT.md` , `BRAND.md` e `COPY.md` podem fornecer parte dessas respostas. O setup cataloga os arquivos e pede confirmação antes de gravar fatos no contexto.

## Como saber se pode continuar

Continue quando estiver na raiz correta, souber qual diretório de skills está ativo e puder identificar o negócio, a voz, um produto ou serviço e um canal. Se uma dessas decisões ainda não existir, você pode iniciar o setup, mas a produção ficará suspensa até o contexto mínimo ser confirmado.

# Instalação e preparação

---

Disponibilizar skills ao agente não prepara o projeto. A primeira execução deve ser conduzida por `inboundfy-setup`, que usa o CLI para criar e conferir os arquivos.

## Instalação rápida

Na raiz do projeto, faça primeiro uma simulação:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest install --dry-run
```

Depois instale escolhendo o agente e o arquivo de instruções:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest install \  
  --agent codex \  
  --instruction-file AGENTS.md \  
  --yes
```

O CLI instala as skills no diretório usado pelo agente, copia o método para `.inboundfy/framework/`, cria a configuração viva, os diretórios de acervo, canais e calendário, os índices e o bloco do agente.

## Arquivos canônicos do projeto

Preencha os sete arquivos diretamente em `.inboundfy/`:

```
.inboundfy/  
├─ inbound.md  
├─ estrategia.md  
├─ voz.md  
├─ personas.md  
├─ proibicoes.md  
├─ dicionario.md  
├─ pipeline.md  
└─ indices/
```

O setup pergunta sobre empresa, produtos, serviços, endereços, pessoas, redes sociais, oferta, personas, voz, regras, canais, calendário e estados. Antes de liberar produção, exige empresa, site, voz, uma persona completa, objetivo e pelo menos um canal.

Depois da entrevista, rode:

```
inboundfy project sync
inboundfy context ready --yes
inboundfy doctor --strict
```

## Primeiro acervo

Registre o material sem edição. O texto original nunca é substituído:

```
inboundfy acervo add "Título do material" --file entrada.md
inboundfy acervo process 0001
```

O diretório numerado contém:

```
acervo/0001-AAAA-MM-DD-slug/
├─ README.md
├─ bruto.md
├─ processado.md
├─ faq.md
├─ base-editorial.md
├─ pesquisa.md
└─ estrategia.md
```

As skills completam FAQ, base editorial, pesquisa e possibilidades de uso com o contexto do projeto, outras bases e pesquisa atualizada.

## Primeira peça

Liste as personas e escolha uma ou mais antes de escrever. Crie a pasta final:

```
inboundfy content create blog "Título da peça" \
  --persona persona-01 --acervo 0001
```

O caminho segue `canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md`. O frontmatter registra canal, persona, acervo, estado, datas e vínculos editoriais.

Use o pipeline e o calendário:

```
inboundfy content status 0001 revisao
inboundfy content status 0001 aprovado
inboundfy calendario add 2026-09-20 0001
```

Antes de publicar, a peça passa por voz, persona, dicionário, proibições, anti-slop e validador do canal. A publicação exige URL e data:

```
inboundfy content status 0001 publicado \  
  --url https://exemplo.test/artigo \  
  --published-at 2026-09-20
```

## Atualização e reparo

Peça ao agente para executar `inboundfy-setup` quando a instalação precisar de atualização ou reparo. O CLI preserva dados preenchidos e registra customizações em `.inboundfy/migracoes/`.

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --dry-run  
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --yes  
npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict
```

# Contexto, fontes e marca

O Inboundfy combina três camadas sem copiá-las para um único arquivo:

1. `.inboundfy/context/` : dados estruturados do negócio.
2. `.inboundfy/fontes-projeto.md` : inventário das fontes que já existiam.
3. `brand/` : manual, tokens, logos, tipografia e aplicações de marca, quando a pasta existir.

Durante o setup, arquivos Markdown com nome em maiúsculas, como `PRODUCT.md`, `COPY.md` e `PROHIBITED.md`, são descobertos em todo o projeto. Dentro de `brand/`, todos os Markdown são inventariados, inclusive nomes em minúsculas. O setup registra caminho, assunto e possíveis conflitos, mas não move nem reescreve as fontes.

Antes de produzir, cada skill lê o inventário e carrega somente os arquivos relevantes. Fatos confirmados no contexto prevalecem sobre exemplos; conflitos entre fontes são explicitados e não podem ser resolvidos por invenção.

## Proibições são hard gates

`context/proibicoes.md` reúne vetos do negócio. `context/estruturas-proibidas.md` reúne padrões genéricos de escrita artificial. A validação faz um passe literal e outro semântico. Uma ocorrência reprova o asset, independentemente de nota, estética ou SEO.

Detalhes de precedência estão em `CONTEXTO.md`.

## Arquivos de contexto

| ARQUIVO                      | INFORMAÇÃO MANTIDA                     |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <code>empresa.md</code>      | identidade, missão e modelo de negócio |
| <code>peessoas.md</code>     | porta-vozes e pessoas citáveis         |
| <code>produtos.md</code>     | produtos, recursos e limites           |
| <code>servicos.md</code>     | serviços e condições                   |
| <code>ofertas.md</code>      | preço, validade, garantia e CTA        |
| <code>marca-voz.md</code>    | idioma, tom e exemplos de voz          |
| <code>publico.md</code>      | públicos, dores e objeções             |
| <code>concorrentes.md</code> | referências e diferenças confirmadas   |
| <code>enderecos.md</code>    | URLs e endereços oficiais              |
| <code>canais.md</code>       | formatos, caminhos e canais ativos     |

| ARQUIVO                 | INFORMAÇÃO MANTIDA                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| ferramentas.md          | ferramentas que podem ser citadas       |
| glossario.md            | termos e grafias preferidas             |
| campanhas.md            | campanhas ativas e seus estados         |
| proibicoes.md           | vetos específicos do negócio            |
| estruturas-proibidas.md | padrões genéricos de escrita artificial |

## Quando um dado estiver faltando

Use a skill `inboundfy-contexto-*` ligada ao arquivo. Ela pergunta, registra a origem e atualiza o conteúdo sem mudar o caminho. Quando o próprio arquivo estiver ausente, execute primeiro `inboundfy-setup` para restaurar o template.

## Como conferir a marca

Quando `brand/` existir, abra o manual e os ativos usados pela tarefa. Uma peça visual precisa respeitar logo, proporção, paleta, tipografia e aplicação. Uma peça textual também pode depender da voz e das proibições registradas ali.

# Primeiro brainstorm

---

Use este fluxo quando houver apenas uma ideia, pergunta ou anotação, ainda sem tese, evidência ou brief.

## Passo a passo

1. Ative `inboundfy-brainstorm` e forneça a ideia sem tentar estruturá-la.
2. A fase `00-triagem` preserva a entrada original e abre um diretório datado.
3. A fase `01-entrevista` identifica lacunas. Perguntas só são feitas quando uma resposta muda materialmente o resultado.
4. A fase `02-pesquisa` consulta fontes do projeto e fontes externas necessárias, separando fatos, opiniões e hipóteses.
5. A fase `03-sintese` forma tese, recorte, argumentos, ativos e oportunidades por canal.
6. A fase `04-validacao` aplica escrita, fontes, contexto e proibições.
7. Uma reprovação retorna somente à fase responsável.

## Resultado esperado

O arquivo `brainstorms/<AAAA-MM-DD>-<slug>/brainstorm.md` termina com status aprovado, ideia original intacta, fontes identificadas e suposições explícitas.

Se o pedido já mencionar uma peça, o brainstorm aprovado segue para briefing. Se houver várias oportunidades, segue para `inboundfy-iniciar`.

O contrato de campos está em `BRAINSTORM.md`.

## O que informar

Envie a ideia original e, quando souber, diga qual público ou canal motivou a anotação. Não transforme a ideia em um brief artificial apenas para iniciar. A fase de triagem precisa preservar o material como ele chegou.

Exemplo:

Quero explicar por que uma revisão de bicicleta antes do trajeto diário evita falhas que parecem surgir de repente.

## Como acompanhar

Abra o `brainstorm.md` depois de cada fase. A ideia original não muda. As perguntas e respostas, as fontes, as suposições, a tese e as oportunidades ganham seções próprias. A validação final informa o status e qualquer fase que precise ser refeita.

## Quando interromper

Interrompa quando uma afirmação depender de dado ausente, uma fonte relevante estiver em conflito ou a marca ainda não tiver público e canal mínimos. O brainstorm pode preservar uma hipótese, mas não apresentá-la como fato.

# Primeira campanha

---

Use a sequência estratégica quando ainda for necessário decidir objetivo, público, KPI, canais, fases e calendário.

## Passo a passo

1. `inboundfy-estrategia-00-briefing-cliente` registra objetivo de negócio, público, oferta, orçamento, prazo, restrições e indicadores.
2. `inboundfy-estrategia-01-pesquisa-mercado` reúne evidências de mercado, categoria, concorrência e comportamento.
3. `inboundfy-estrategia-02-campanha` transforma briefing e pesquisa em tese, fases, mensagens, mix de canais e volume de peças.
4. `inboundfy-estrategia-03-calendario` distribui campanha e cadência orgânica no tempo, com dependências e responsáveis.
5. Cada item aprovado do calendário entra no planejamento editorial ou numa especialista, conforme sua complexidade.

As fases estratégicas não escrevem copy final. Elas produzem decisões e briefs que orientam a execução. Quando a campanha já tiver todos esses elementos confirmados, retome a fase correspondente em vez de reiniciar o kickoff.

Veja os campos e condições de passagem em ESTRATEGIA.md.

## O que informar no kickoff

Prepare o objetivo de negócio, o público, a oferta, o período, o orçamento, as restrições e a forma de medir resultado. Quando um item ainda for desconhecido, registre a pendência em vez de usar um valor plausível.

## Artefatos esperados

| FASE | ARQUIVO                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 00   | <code>&lt;campanha&gt;/00-briefing/brief-cliente.md</code>    |
| 01   | <code>&lt;campanha&gt;/00-briefing/pesquisa-mercado.md</code> |
| 02   | <code>&lt;campanha&gt;/01-plano/plano-de-campanha.md</code>   |
| 03   | <code>calendario/&lt;periodo&gt;.md</code>                    |

O plano descreve as fases, as mensagens, os canais e o volume aproximado. O calendário transforma essas decisões em itens que podem entrar no pipeline.

## Como conferir

Verifique se cada item do calendário aponta para uma campanha, um objetivo e um próximo fluxo. Um item sem material suficiente segue para planejamento. Uma peça simples, com brief completo, pode seguir diretamente para a especialista do canal.

# Primeiro pacote editorial

---

Use `inboundfy-acervo` com material bruto, uma peça-base, um brainstorm aprovado ou um item de calendário que possa originar várias peças. Essa é a skill mestre do ciclo completo.

`inboundfy-iniciar` oferece o mesmo percurso como atalho.

## Passo a passo

1. A instalação e os arquivos de contexto são conferidos.
2. A entrada é preservada em `bruto.md` com um ID único.
3. O material é processado com voz, personas, dicionário, proibições e revisão anti-slop.
4. As perguntas frequentes, a pesquisa e as fontes são registradas.
5. A base editorial relaciona núcleo, fatos, atores, frases, lacunas e usos.
6. As possibilidades de canais, formatos, recortes e reaproveitamentos são mapeadas.
7. Você escolhe canais, uma ou mais personas e a direção editorial quando esses dados ainda não estiverem definidos.
8. A especialista de cada canal produz a peça com seus metadados e vínculos.
9. A peça passa por voz, dicionário, proibições, anti-slop e validadora do canal.
10. O pipeline, o calendário e os índices recebem os caminhos e estados finais.

## Como acompanhar

Cada diretório do pacote representa um estado. Não edite o original para simular avanço; preserve a entrada e gere a próxima versão. Um asset só é pronto quando houver relatório individual aprovado e a auditoria do pacote estiver consistente.

O detalhamento de diretórios está em `METODOLOGIA.md`.

## Estrutura completa

```
acervo/<id>-<data>-<slug>/
├─ bruto.md
├─ processado.md
├─ faq.md
├─ base-editorial.md
├─ pesquisa.md
└─ estrategia.md

canais/<canal>/<id>-<data>-<slug>/README.md
calendario/AAAA-MM.md
```

Não existe uma pasta obrigatória `05-producao/`. O número identifica a fase que encaminha o brief para a especialista. As versões candidatas e os relatórios permanecem ligados ao item auditado.

## O que conferir em cada fase

- `bruto.md` : o original foi preservado sem edição;
- `processado.md` : ruído, dicionário, proibições, voz e revisão anti-slop foram tratados;
- `faq.md` : perguntas e lacunas foram extraídas por parágrafo;
- `base-editorial.md` : núcleo, atores, frases, fontes e usos estão descritos;
- `pesquisa.md` : fontes externas e data de consulta estão registradas;
- `estrategia.md` : canais, formatos, ângulos e reaproveitamentos estão listados;
- `canais/` : cada peça tem persona, acervo, voz, estado e validação;
- `calendario/` : cada data aponta para o caminho da peça.

## Retomar um pacote

Informe o caminho do pacote existente. O agente lê o último estado válido e continua dali. Enviar novamente o material bruto sem indicar o pacote cria uma nova execução e não deve ser usado como forma de retomar.

# Peça avulsa

---

Use o caminho direto somente quando o pedido já contiver um brief mínimo claro: canal, objetivo, público, mensagem, CTA, formato e restrições.

## Passo a passo

1. Escolha `inboundfy-especialista-<canal>` ou `inboundfy-especialista-<canal>-imagem`.
2. A especialista verifica setup, contexto, fontes, marca e brief.
3. Se faltar decisão estratégica, retorne ao briefing; não a invente dentro da produção.
4. A especialista produz o asset e registra sua relação com o brief.
5. A validadora de mesmo sufixo executa os vetos e as regras do canal.
6. Em reprovação, a especialista corrige em nova versão e reenvia.
7. Entregue apenas a versão aprovada e seu relatório.

Para texto comercial, o brief também define a estrutura persuasiva adequada. Consulte `ESTRUTURAS-PERSUASIVAS.md`.

Se o pedido puder originar várias peças ou exigir pesquisa e seleção de oportunidades, use o [pacote completo](#).

## Brief mínimo

Use este modelo para preparar o pedido:

```
# Brief

- Canal:
- Formato:
- Público:
- Objetivo:
- Mensagem principal:
- Chamada para a próxima ação:
- Fonte factual:
- Restrições:
- Condições de aprovação:
```

Preço, prazo, promessa, URL, pessoa citada e dimensão visual precisam vir de uma fonte confirmada quando forem relevantes. A especialista não completa esses campos por inferência.

## Exemplo de pedido

Use `inboundfy-especialista-email` para produzir um email de convite a partir deste brief. Salve a primeira versão, envie à validadora pareada e me mostre apenas a versão aprovada e o relatório final.

## Quando usar o pacote completo

Use `inboundfy-iniciar` quando ainda for necessário pesquisar, comparar canais, extrair várias oportunidades ou criar mais de uma peça. O caminho avulso economiza orquestração, mas não substitui decisões ausentes.

# Validação e correções

Toda especialista possui uma validadora de mesmo sufixo:

```
inboundfy-especialista-linkedin
```

↓

```
inboundfy-validador-linkedin
```

A validadora lê o brief, o contexto completo, as fontes relevantes, as proibições e `brand/` quando existir. Ela não corrige o asset. Em caso de reprovação, registra:

- localização do problema;
- evidência observada;
- regra violada;
- correção verificável;
- skill produtora à qual o trabalho deve voltar.

A produtora cria nova versão e a validadora repete todos os passes. Só uma ciclo aprovado permite que o asset entre em `97-ativos-finais/`. Em pacotes, `inboundfy-planejamento-06-auditoria` consolida as aprovações e verifica a coerência do conjunto.

Os casos em [examples/validacao-assets](#) demonstram reprovação literal, problema semântico, divergência factual e violação de marca visual.

## Como ler um relatório

Um relatório reprovado precisa responder:

| CAMPO       | PERGUNTA RESPONDIDA                       |
|-------------|-------------------------------------------|
| Localização | Onde o problema aparece?                  |
| Evidência   | O que foi encontrado no asset?            |
| Regra       | Qual contrato foi violado?                |
| Correção    | O que precisa mudar para ser verificável? |
| Retorno     | Qual especialista recebe o trabalho?      |

Uma nota média não compensa um hard gate. A ocorrência de uma proibição, um fato incorreto ou uma divergência material de marca mantém o status reprovado.

## Exemplo do ciclo

```
especialista produz v1
    ↓
validadora reprova com evidência
    ↓
especialista produz v2
    ↓
validadora repete todos os passes
    ↓
relatório aprovado
```

Não corrija apenas a frase citada e presuma que o restante continua aprovado. Depois de uma alteração, a validadora relê o asset inteiro.

## Falta de confirmação factual

Quando a correção depende de preço, URL, data, permissão ou decisão que não está disponível, o relatório registra a pendência e pede informação. O asset não avança com um placeholder apresentado como definitivo.

# Atualização e reparo

Peça ao agente para executar `inboundfy-setup` sempre que:

- a versão-fonte do Inboundfy mudar;
- uma skill ou arquivo de apoio desaparecer;
- o inventário de fontes ficar desatualizado;
- um diretório de saída gerenciado estiver ausente;
- nomes legados aparecerem no diretório ativo.

## Passo a passo

1. Preserve alterações locais.

2. Simule a atualização:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --dry-run
```

3. Aplique a atualização:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest update --yes
```

4. Peça à skill `inboundfy-setup` para revisar as fontes e o contexto.

5. Confirme que `.inboundfy/context/` permaneceu intacto.

6. Confira os conflitos atualizados em `.inboundfy/fontes-projeto.md`.

7. Execute `npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict`.

8. Preencha qualquer template restaurado com a skill de contexto indicada.

Metodologia, templates, documentação e skills gerenciadas acompanham a versão. Dados vivos, instruções externas e fontes descobertas permanecem no lugar.

## O que muda e o que permanece

| O SETUP PODE ATUALIZAR | O SETUP PRESERVA                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| skills gerenciadas     | dados existentes em <code>.inboundfy/context/</code> |
| metodologia instalada  | instruções fora do bloco do Inboundfy                |
| documentação instalada | fontes Markdown descobertas                          |
| templates read-only    | customizações antes da migração                      |

| O SETUP PODE ATUALIZAR | O SETUP PRESERVA                        |
|------------------------|-----------------------------------------|
| inventário de fontes   | assets originais em <code>brand/</code> |

## Nomes legados

Uma atualização não deixa dois gatilhos para a mesma fase. Os antigos nomes estratégicos sem número são movidos para `.inboundfy/migracoes/skills-legadas/<data>/`, e os nomes `00-03` permanecem no diretório ativo.

## Como conferir o reparo

Primeiro simule e depois aplique:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest repair --dry-run
npx @promovaweb/inboundfy@latest repair --yes
npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor --strict
```

O reparo termina quando o diagnóstico não encontra erro ou aviso, o contexto vivo foi preservado e o inventário reflete as fontes atuais.

## Uma versão para tudo

O número mostrado por `inboundfy --version` é o mesmo do framework instalado, do pacote npm, da tag Git `vX.Y.Z`, da GitHub Release e da edição do ebook. Não existe versão independente para o CLI.

# Solução de problemas

---

## A skill pede setup

Execute `npx @promovaweb/inboundfy@latest doctor`. A presença das skills no agente não substitui uma instalação válida. Depois, peça ao agente para usar `inboundfy-setup`.

## Um arquivo de contexto sumiu

Execute `inboundfy repair --yes` por meio de `inboundfy-setup` para restaurar o template. Depois, use a skill `inboundfy-contexto-*` correspondente para preencher o dado. O setup não inventa nem sobrescreve informação do negócio.

## Duas fontes discordam

Consulte a seção de conflitos em `.inboundfy/fontes-projeto.md`. A execução deve impedir a afirmação afetada ou pedir uma decisão; nunca escolher uma versão silenciosamente.

## Uma peça continua reprovada

Leia o relatório da validadora pareada e corrija na produtora indicada. Proibições exigem novo passe literal e semântico sobre o asset inteiro.

## A marca não aparece no inventário

Rode `inboundfy context scan` e peça ao setup para reconciliar a classificação. Todo Markdown sob `brand/` deve aparecer, mesmo com nome em minúsculas. Ativos binários não entram no inventário, mas permanecem disponíveis no caminho original.

## Uma fase parece ter sido pulada

Confira o estado do pacote e a [sequência documentada](#). Só peça avulsa com brief claro ou retomada explícita pode evitar etapas do pipeline completo.

## Consulta rápida

| SINTOMA          | PRÓXIMA AÇÃO                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aviso de setup   | Rode <code>inboundfy doctor</code> e execute <code>inboundfy-setup</code> |
| Contexto ausente | Repare o template e preencha com a skill de contexto                      |

| SINTOMA                     | PRÓXIMA AÇÃO                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonte conflitante           | Resolva o conflito no inventário                 |
| Asset reprovado             | Volte à especialista indicada                    |
| Marca divergente            | Confira <code>brand/</code> e refaça a validação |
| Fase fora de ordem          | Retome o último estado válido                    |
| Saída em caminho inesperado | Confira <code>context/canaais.md</code>          |

## O agente não encontra uma skill

Execute `inboundfy repair --yes` por meio do setup e confira o diretório de skills ativo. Se o projeto usa mais de uma convenção, indique explicitamente qual agente está em uso. Não copie uma skill isolada para um segundo diretório, pois isso pode criar versões divergentes.

## O conteúdo foi salvo, mas não está aprovado

Procure o relatório individual em `06-auditoria/assets/`. A existência de um arquivo candidato não comprova aprovação. Somente um relatório aprovado e a auditoria final liberam o item para `97-ativos-finais/`.

## Ainda não resolveu

Gere um diagnóstico estruturado:

```
npx @promovaweb/inboundfy@latest --json doctor
```

Reúna esse resultado, o caminho do pacote e a fase atual. Com esses elementos, o agente consegue retomar o estado real sem repetir o trabalho desde o começo.