

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

#### ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

#### ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

Hазвание: Основы JavaScript

Дисциплина: Языки Интернет-программирования

Студент ИУ6И-31Б (Подпись, дата) С. Гун (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)
Преподаватель (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

## Цель работы:

Изучение основных принципов программирования на языке Javascript, изучение способов обхода узлов модели документа DOM, изучение принципов динамического формирования кода страницы HTML, а также получение практических навыков отладки Javascript-приложений.

### Ход работы:

- 1. Ознакомились с разделом "6. JavaScript" курса <a href="https://stepik.org/course/82108/info">https://stepik.org/course/82108/info</a>
- 2. Сделали форк данного репозитория в GitHub, склонировали получившуюся копию локально, создали от мастера ветку dev и переключились на неё
- 3. Выполнили задания:

<body>

```
Задание 1. checkbox
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Choose your itmes</title>
  <style>
    body {
       font-family: Arial, sans-serif;
       margin: 20px;
    }
    h1 {
       color: #333;
    .item {
       margin-bottom: 10px;
    #total-price {
       font-weight: bold;
       font-size: 18px;
       margin-top: 20px;
  </style>
</head>
```

```
<h1>Выберите товары:</h1>
  <form id="product-form">
    <div class="item">
       <label>
         <input type="checkbox" name="food" value="99"> Пирог - 99 руб
       </label>
    </div>
    <div class="item">
       <label>
         <input type="checkbox" name="food" value="55"> Вода - 55 руб
       </label>
    </div>
    <div class="item">
       <label>
         <input type="checkbox" name="food" value="149"> Уха - 149 руб
       </label>
    </div>
    <button type="button" onclick="calculateTotal()">Выбрать</button>
  </form>
  <div id="total-price">Общая стоимость: 0 руб</div>
  <script>
    function calculateTotal() {
       let totalPrice = 0;
       const checkboxes =
document.querySelectorAll('input[name="food"]:checked');
       checkboxes.forEach(function(checkbox) {
         totalPrice += parseInt(checkbox.value);
       });
       document.getElementById('total-price').textContent = `Общая
стоимость: ${totalPrice} руб`;
  </script>
</body>
</html>
Задание 2. form
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>welcome</title>
  <style>
    body {
       font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    .greeting {
      font-weight: bold;
      margin-top: 20px;
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Введи свое ФИ</h1>
  <label for="first-name">Имя:</label>
  <input type="text" id="first-name" placeholder="Введите свое
имя"><br><br>>
  <label for="last-name">Фамилия:</label>
  <input type="text" id="last-name" placeholder="Введите свою
фамилию"><br><br>>
  <button onclick="greet()">Отправить</button>
  <div class="greeting" id="greeting-message"></div>
  <script>
    function greet() {
       const firstName = document.getElementById("first-name").value;
      const lastName = document.getElementById("last-name").value;
      if (firstName && lastName) {
         document.getElementById("greeting-message").textContent =
`Привествуем, ${firstName} ${lastName}! `;
       } else {
         document.getElementById("greeting-message").textContent =
"Пожалуйста, введите полное имя, оно не может быть пустым!";
  </script>
</body>
</html>
```

#### Задание 3. store

Код html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Coffee Order</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  k rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Exo+2:ital,wght@0,100..900;1,1
00..900&family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1>Coffee House</h1>
  <div class="name-inputs">
    <input type="text" id="first-name" placeholder="Имя">
    <input type="text" id="last-name" placeholder="Фамилия">
  </div>
  <div class="item-container">
    <div class="item">
       <input type="checkbox" id="item1" value="50">
       <label for="item1">Сырный латте - 190 руб.</label>
       <input type="number" id="qty1" value="0" min="0">
    </div>
    <div class="item">
       <input type="checkbox" id="item2" value="30">
       <a href="label for="item2">Латее соленая карамель - 160 руб.</label>
       <input type="number" id="qty2" value="0" min="0">
    </div>
    <div class="item">
       <input type="checkbox" id="item3" value="40">
       <label for="item3">Американо - 150 руб.</label>
       <input type="number" id="qty3" value="0" min="0">
    </div>
```

```
<div class="item">
       <input type="checkbox" id="item4" value="400">
       <label for="item4">Эспрессо - 120 pyб.</label>
       <input type="number" id="qty4" value="0" min="0">
     </div>
  </div>
  <div>
     <strong>Bcero: <span id="total">0</span> pyб.</strong>
  </div>
  <button onclick="submitOrder()">Купить!</button>
  <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
Код css:
body {
  background-color: #b39f7a;
  font-family: Montserrat, sans-serif;
  margin: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  height: 100vh;
h1 {
  margin-top: 30px;
  text-align: center;
}
.name-inputs {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
.item-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
```

```
gap: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  width: 60%;
}
.item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  width: 48%;
input[type="checkbox"] {
  order: -1;
label {
  flex-grow: 1;
input[type="number"] {
  width: 50px;
  padding: 5px;
  text-align: center;
button {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #663300;
  color: white;
  border: none;
  cursor: pointer;
  margin-top: 20px;
  width: 220px;
}
button:hover {
  background-color: #5a402b;
}
div {
  margin-top: 20px;
strong {
  font-size: 18px;
```

```
font-weight: bold;
Код javascript:
function calculateTotal() {
  let total = 0;
  const items = [
     { checkbox: document.getElementById("item1"), qty:
document.getElementById("qty1"), price: 190 },
     { checkbox: document.getElementById("item2"), qty:
document.getElementById("qty2"), price: 160 },
     { checkbox: document.getElementById("item3"), qty:
document.getElementById("qty3"), price: 150 },
     { checkbox: document.getElementById("item4"), qty:
document.getElementById("qty4"), price: 120 },
  ];
  items.forEach(item => {
     if (item.checkbox.checked) {
       let quantity = parseInt(item.qty.value);
       if (quantity > 0 \&\& quantity !== NaN) {
         total += item.price * quantity;
  });
  document.getElementById("total").textContent = total;
}
function submitOrder() {
  const firstName = document.getElementById("first-name").value | "";
  const lastName = document.getElementById("last-name").value || "";
  const total = document.getElementById("total").textContent;
  alert(`Клиент:${firstName} ${lastName}\n Сумма:${total} руб.`);
}
document.querySelectorAll("input[type='checkbox'],
input[type='number']").forEach(input => {
  input.addEventListener("change", calculateTotal);
});
```

- 4. Зафиксируйте изменения, сделайте коммит и отправьте полученное состояние ветки дев в ваш удаленный репозиторий GitHub
- 5. Через интерфейс GitHub создайте Pull Request dev --> master