LF 03 / 07 MAC-Adressen

1) MAC-Adresse [→ ZP:Sheet:2]

Anknüpfung: Paket**übertragung** auf Layer-II-Ebene (ARP) ausschließlich mit MAC-Adressen

MAC-Address steht für ***M**edium **A**ccess **C**ontrol Address*. Jede MAC-Adresse

- besteht aus 6 Bytes
- wird als 6-Byte-Code hexadezimal geschrieben, byteweise getrennt durch Bindestriche oder Doppelpunkte, z.B. `48:e7:da:06:ef:85` (→ https://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse)
- wird vom Hersteller fest in die Hardware einkodiert,
- besteht aus 2 Gruppen:
  - die vorderen 3 Bytes kennzeichnen den Hersteller (Vendorencode) (= `Organizationally Unique Identifier`)
  - die hinteren 3 Bytes sind eine vendorenspezifische Seriennummer
- sollte weltweit *unique* sein (= *eindeutig*, *nur ein Exemplar*)
- wird auf Layer I/II benutzt, um Pakete via Hub bzw. Switch von Rechner A zu B zu schicken

Byte		B6	B5	B4		B3	B2	B1
Value		0x48	0xe7	0xda		0x06	0xef	0x85
OUI-MASK		0xff	0xff	0xff		0x00	0x00	0x00
OUI		0x48	0xe7	0xda		0x00	0x00	0x00

OUI-Segment hier = `48:E7:DA:00:00:00` - `48:E7:DA:FF:FF:FF`

> vgl. dazu * Zisler: Computer-Netzwerke, 2022, S. 85f. * Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43f

---

ÜBUNG **LF03:07-Addressing:01**

- ☐ Ermitteln Sie die MAC-Adresse der Netzwerkkarte Ihres Rechners
- ☐ Ermitteln Sie den Hersteller Ihrer Netzwerkkarte
- ☐ Dokumentieren Sie Ihre Informationsquelle

Hinweis: Nutzen Sie dazu zuerst eine Shell, recherchieren Sie dann den Vendor im Internet.

 CC-BY-4.0

1. WIN11: in *Powershell* cmd `ipconfig` bzw. `ipconfig /a` oder `getmac /v`
2. LNX/WSL: in *bash* cmd `ifconfig` oder `ip addr show`
3. Internetrecherche z.B. mit https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder

MAC-Adressen sind die Strings mit 6 Hexwerten hintereinander, getrennt durch `:` oder –

Lösung: Infos in obigen Angaben

Anmerkung:

- Der Vendorencode (= Organizationally Unique Identifiers (OUI)) einer MAC-Adresse wird vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vergeben
- Gemäß https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder?oui=48%3Ae7%3Ada%3A06%3Aef%3A85&page=1
  - gehört die MAC-Adresse `48:e7:da:06:ef:85` der Firma *AzureWave Technology Inc.*
  - ist Teil des MAC-Segments `48:E7:DA:00:00:00` - `48:E7:DA:FF:FF:FF`
  - was als *MA-L*-Segment an *AzureWave Technology Inc.* vergeben worden ist

vgl.

- https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment
- https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui
-

Mengenabschätzung: [→ ZP:Sheet 3]

- Zahlenmäßig stünden mit 6 Bytes ~ 280 Billionen MAC-Adressen zur Verfügung

```
2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8
= 2^(8+8+8+8+8+8)
= 2^48
= 281.474.976.710.656
```

Kontextfrage: [→ ZP:Sheet 4]

Gibt es - analog zur IPv4-Adressenknappheit - auch eine MAC-Adressenknappheit?

- Bei einer Weltbevölkerung von 8.000.000.000 ergäbe das ~ `35184` Adressen pro Person
- Ältere Berechnungen, die auf mehr Geräte/Netzwerkkarten pro Person der Weltbevölkerung kamen, sind von einer kleineren Weltbevölkerung ausgegangen.

 CC-BY-4.0

- Bei der Aufteilung 3 Bytes (= `2^8* 2^8 * 2^8 = 2^(8+8+8) = 2^24 = 16777216`) pro Vendorenidentifier und Seriennummern können `16.777.216` `Vendoren` je `16.777.216` Netzwerkkarten'etc. verkaufen
- Zu Entlastung dieser Verknappung haben manche Firmen bereits mehrere Vendorenkenner geclaimt.
- **Antwort:** ***JA, es gibt bereits eine Verknappung***
- Die neuere Segmentierung ist `MA-L`, `MA-M`, `MA-S` einer Reaktion darauf:
- Die strikte Aufteilung in 2ˆ24 Vendoren, die je über 2ˆ24 Kennungen verfügen ist mittlerweile - in Analogie zu feineren IP-Netzsegmentierung mit CIDR-Notation - verfeinert. Es gibt jetzt
  - `MA-L`-Segemente (= MAC Address Block Large) ~ bisheriger OUI (Organizationally Unique Identifier) Aufteilung :- (2ˆ24 ~= 16 Million)
  - `MA-M`-Segemente (= MAC Address Block Medium) :- 2ˆ20 ~= 1 Million
  - `MA-S`-Segemente (= MAC Address Block Small) ~ bisheriger OUI-36 :- 2ˆ12 ~= 4,096

vgl.

- https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment
- https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui
-

Konsequenz:

- Es gibt m.W. keinen formalen Bestätigungsprozess für die Eindeutigkeit.
- MAC-Adressen können doppelt erscheinen.

vgl. dazu

- Ältere Analyse: https://www.heise.de/ratgeber/Werden-MAC-Adressen-auch-knapp-1183242.html
- Älterer Forecast: https://www.golem.de/news/ieee-in-25-jahren-koennten-mac-adressen-knapp-werden-1303-98213.html
- https://gist.github.com/aallan/b4bb86db86079509e6159810ae9bd3e4

 CC-BY-4.0