LF09:91:Ersatzleistung:1.HBJ:Dokumentation

AUFGABE **LF09:91**

Ausgangspunkt ist ein **Netz mit zwei getrennten, jeweils voll-verswitchten Broadcast-Domänen**. Darin werde eine Nachricht von RA2 zu RB1 übertragen und von RB1 an RA2 beantwortet.

Das Netz bestehe in der Broadcastdomäne *A* aus den Rechnern RA1, RA2 und dem Layer-II-Switch SWA, in der Broadcastdomäne *B* aus den Rechnern RB1, RB2 und dem Layer-II-Switch SWB. Die Broadcastdomänen *A* und *B* werden durch einen Router RAB verbunden, der über sein eines Interface auch in Broadcastdomäne *A* und über sein eines Interface auch in Broadcastdomäne *B* gehört.

- ☐ Erstellen Sie ein Drawio-Aktivitätsdiagramm für dieses Szenario
- ☐ Gehen Sie dabei davon aus, dass RB 1 Minute benötigt, um die Antwort zu berechnen.
- ☐ Erstellen Sie das dazu passende Drawio-Sequenzdiagramm

Laden Ihr Dateien im Datenaustauschbereich hoch. Benennen Sie Ihre Dateienpaar analog zu

- `exa-YYYYMMDD-name-act.drawio`
- `exa-YYYYMMDD-name-seq.drawio`

Benotung pro Diagramm:

- 2 Punkte, wenn wesentliche Handlungsabschnitte bzw. Kommunikationsschritte mit den im Prinzip richtigen Diagrammsymbolen erfasst sind
- 2 Punkte, wenn alle Handlungsabschnitte bzw. Kommunikationsschritte mit den richtigen Diagrammsymbolen erfasst sind.
- 2 Punkte, wenn alle Handlungsabschnitte bzw. Kommunikationsschritte mit den richtigen Diagrammsymbolen optisch sauber und einsichtig dargestellt sind.
- 6 Punkte, wenn die Aktion des Umschreibens als Handlung im Aktivitätsdiagramm und als Parameter im Sequenzdiagramm richtig erfasst sind.

Punkte	Note	Punkte	Note	Punkte	Note	Punkte	Note	Punkte	Note
16+x	1	12	2	11	2,3	10	2,7		
		9	3	8	3,3	7	3,7		
		6	4	5	4,3	4	4,7	…	…

 CC-BY-4.0