

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0](#)-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF11d:01:Server-Installation:

Tonspur [→ **ZP:Sheet:1**]

1.) Konzeption

ÜBUNG LF11d:01:Server-Installation:01

- ☐ Installieren Sie die für Sie passende freeplan-Version:
 - Windows:
 - * `Freeplane-Setup-X.Y.Z.exe` von <https://github.com/freeplane/freeplane/releases> downloaden & starten
 - * GPL License akzeptierten = Installer laufen lassen
 - Linux(Ubuntu/Debian)
 - * `freeplane_xxx~upstream-1_all.deb` Datei herunterladen
 - * `sudo apt-get install ./freeplane_xxx~upstream-1_all.deb` (Menueintrag wird unter Kategorie *Office* angelegt)
-

ÜBUNG LF11d:01:Server-Installation:02

Sammeln Sie zuerst bitte die Aspekte und Varianten in Form von zu entscheidenden Fragen, die es bei der Installation eines Servers zu berücksichtigen gilt:

- ☐ Diskutieren Sie gruppenweise, was man alles vor einer gelungenen Serverinstallation bedacht haben muss.
- ☐ Erfassen Sie Ihre Aspekte als Fragen in einer Mindmap.
- ☐ Vergleichen Sie Ihre Mindmap mit der Mindmap unter [xyz](#).
- ☐ Reichern Sie Ihre Mindmap um die dort zusätzlich gelisteten Fragen an.

- ☐ Laden Sie Ihren so entstandenen Leitfaden in Form einer Mindmap in den Arbeitsordner hoch.
-

ÜBUNG **LF11d:01:Server-Installation:03**

Beantworten Sie bitte dann die gesammelten Fragen und Aspekte, die es bei der Installation eines Servers zu berücksichtigen gilt, und entscheiden Sie sich wo nötige für eine jetzt und hier umsetzbare Variante:

- ☐ Diskutieren Sie die Fragen Ihres Leitfadens zur Installation eines Servers gruppenweise und/oder mit Ihrer Lehrerin.
 - ☐ Markieren Sie die, für deren Beantwortung Sie noch Informationen von Ihrer Lehrerin benötigen.
 - ☐ Entscheiden Sie bei denen, die sie beantworten können, welche Varianten Sie wählen.
 - ☐ Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen / Antworten in/mit entsprechenden Subknoten.
 - ☐ Entscheiden Sie sich für eine Minimalinstallation, die Sie anschließend sukzessive erweitern können.
- []

Gehen Sie bitte davon aus, dass Sie die Fragen / Entscheidungen nicht beantworten / treffen können, ohne die anderen Antworten / Entscheidungen im Blick zu haben. Gehen Sie Ihren Fragenkatalog mehrfach durch und stimmen Sie dabei die einen Antworten mit den anderen ab.

2.) Umsetzung

3.) Hintergrundinformationen

3.A) Festplattendesign, Partitionen und Nutzungszuordnung

- **Unter W11:**

- Zwischen Festplatten und Partitionen nach außen nicht unterschieden.
- Jede Partition hat einen ‘Laufwerksbuchstaben’

- **Unter LNX:**

- Jede dem System zur Verfügung stehende Device erscheint unter /dev und hat seine eigene Geräte-Datei (→ `ls /dev`)
- Festplatten vom Typ *ssd* (solid-state-drive) oder *hdd* (mit rotierenden Scheiben und mechanischen Köpfen)

- * beginnen mit dem Kürzel *hd* bzw *sd*
- * gefolgt von einem Buchstaben als Kenner für die konkrete Platte (*sda* = erste SSD, *sdb* = zweite SSD, ...)
- Festplatten vom Typ *nvme-ssd* (Non-Volatile Memory Express Solid-State-Drive)
 - * beginnen mit dem Kürzel *nvme*
 - * gefolgt von einer Nummer als Kenner für die konkrete Platte (*nvme0*, *nvme1*, ...)
 - * können durch weitere Namespaces eingeteilt werden, die aber mit 1 beginnen markiert durch ein *n* markiert sind (*nvme0n1*, *nvme0n2*, ...)
- Festplatten können zudem in einzelnen Partitionen eingeteilt werden.
 - * Partitionen auf Festplatten vom Typ *ssd* werden von 0 bis n durchnummeriert (*sda1*, *sda2*, *sda3*)
 - * Partitionen auf Festplatten vom Typ *nvme-ssd* werden von 1 bis n durchnummeriert, haben aber ein *p* (partition) vor der Nummer (*nvme0n1p1*, *nvme0n1p1*)
- Partitionen werden unter LNX (u.a.) vom Tool *gparted* erzeugt, modifiziert oder gelöscht.
- Jede Festplatte hat ihre eigene Partition-Table.
- Jeder Partition hat ein eigenes Dateisystem. Die Typen können sich unterscheiden.
 - * *W11*:
 - *NTFS* = Standard Dateisystem (für MacOS oft nur lesbar)
 - *FAT32* = FAT32 stammt aus den 1990er-Jahren, sehr kompatibel / verbreitet, keine Dateien größer als 4GB
 - *exFAT* = Nachfolger für USB-Sticks, erlaubt Dateien größer als 4GB, anfällig für Laufzeitfehler
 - *ReFS* = Resilient File System, erschaffen für Server
 - * *LNX*:
 - *ext4* = *Fourth Extended Filesystem*, Nachfolger von *ext2* und *ext3*,
 - *btrfs* = *B-tree File System*
 - *xfs* = optimiert für große Dateien
 - *tmpfs* = Dateisystem, das komplett im Arbeitsspeicher (RAM) gehalten wird.
 - *swap* = Dateisystem zum Auslagern von Memory.
 - ...
 - (Linux kann auch Windowsdateisysteme lesen und schreiben.)
- Partitionen werden in das über geordnete Dateisystem gemounted. Ohne Mountpoint keinen Zugriff.
- Tools:
 - * *ls /dev* liste die vorhandenen Devices auf.
 - * *sudo fdisk -l* listet alle Partitionen und Eigenschaften auf.

- * `lsblk -o NAME, FSTYPE, SIZE, MOUNTPOINT` bzw. `lsblk` listet alle Partitionen mit Größe, FS.-Typ und Mountpoint auf.
- * `sudo gparted` erlaubt die Modifikation von Festplatten

Das Festplattendesign ist

- die Einteilung der Festplatte in Partitionen,
- deren Zuordnung zu Mountpoints entsprechend der intendierten Zwecke
- die Wahl des je dazu passenden Dateisystems

Unter LNX gibt es Strategien für eine geeignetes **Festplattendesign**:

- 1. Alles auf eine Partition. Hohe Flexibilität aber:
 - kein paralleles Update des Betriebssystems,
 - keine Wiederverwendung von Daten nach Betriebssystemwechsel.
- 2. Für jede Datenhaltung eine eigene Partition:
 - *Bootpartition* (enthält bootbaren Kernel)
 - *Swappartition* (erlaubt Kernel die Programmauslagerung auf die Festplatte)
 - *Root-Partition* enthält das Betriebssystem, wird unter `/` gemountet
 - *Home-Partition* enthält die Home-Verzeichnisse aller (nicht Root-) User
 - *Var* oder *Vol*-Partition zur Datenaufnahme, gemountet unter `/var` oder `/vol`
 - *Root-Partition II* nicht gemountet, nimmt das neue Betriebssystem auf, kann anstelle der eigentlichen Root-Partition eingehängt werden.

ÜBUNG LF11d:01:Server-Installation:04

- ☐ Loggen Sie sich auf dem Übungsserver ein und ermitteln Sie dessen Festplattendesign.
- ☐ Stecken Sie dann den USB-Stick ein.
- ☐ Rufen Sie `gparted` auf und ermitteln Sie dessen Festplattendesign.
- ☐ Löschen Sie dann die Partitionen des USB-Sticks und teilen Sie ihn in zwei Partitionen auf, die erste mit dem Dateisystem *FAT32*, *NTFS* oder *exFAT*.
- ☐ Speichern Sie dann auf jeder Partition eine Datei mit Ihrem Namen als Content. Der Dateiname möge auf der ersten Partition `w11-datei.txt`, auf der zweiten `lnx-datei.txt`.
- ☐ Unmounten Sie den Stick geordnet und stecken Sie in einen Windowsrechner.
- ☐ Welchen Unterschied stellen Sie fest?

- 3.B)** Distribution / Operatingssystem
- 3.C)** Kommandos zur Anreicherung / Modifikation der Installation
- 3.D)** Ablage der Konfigurationsdateien
- 3.D)** Dateisysteme
- 3.E)** Installationsmedium (Bootstick etc.)
- 3.F)** Tastaturlayout, Betriebssystem, Zeitzone und Zeitserver
- 3.G)** Zu installierende Services (= Server)
- 3.H)** User und Dateirechte
- 3.I)** Datenablage
- 3.J)** Datensicherungskonzept
- 3.K)** Sonstiges