

**Disclaimer:** Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

## **LFCX:sh2go:**

### **ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:01**

- ☐ Installieren Sie die aktuellste Powershell auf Ihrem Windowsrechner.
  - ☐ Verifizieren Sie ihre Installation
- 

### **ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:02**

- ☐ Installieren Sie eine Ihnen genehme Linux-Variante.
  - ☐ Verifizieren Sie Ihre Installation
- 

### **ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:03**

- ☐ Öffnen Sie das Script `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihrer VS-Umgebung.
  - ☐ Ersetzen Sie 'Happy Coding' durch eine Botschaft Ihrer Wahl.
  - ☐ Sichern Sie das geänderte Script unter dem Namen `sh2go-00-mysmsg.sh`
  - ☐ Öffnen Sie in Ihrer Linux-Umgebung eine Commandshell (bash).
  - ☐ Lassen Sie das Script `sh2go-00-mysmsg.sh` ausführen.
- 

### **ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:04**

- ☐ Laden Sie von <https://github.com/protirone/protirone.lessons/> aus dem Ordner `fachinformatik/lf.cx` die Zip-Datei `cx.sh2go-snp.zip`
- ☐ Entpacken Sie die Zip-Datei unter Linux in einem Arbeitsordner Ihrer Wahl
- ☐ Laden Sie die Datei `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihren VSCODE-Editor und lassen Sie sie ausführen.

**ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:05**

**sh2go** ist gedacht als (Selbst)Lernprogramm für die Shellprogrammierung:

- ☐ Gehen Sie die Aufgaben sh2go-00\* - sh2go-21 durch.
  - ☐ Öffnen Sie die Aufgabendatei in einem Shellskript-Editor Ihrer Wahl.
  - ☐ Lösen Sie die Aufgabe zu erst selbst. (Ihr Kern ist immer in einer Zeile umsetzbar)
  - ☐ Testen Sie Ihren Ansatz durch das Aufrufen Ihrer Lösung in *bash* oder *dash*
  - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der zugehörigen Lösungsdatei: sh2go-XY\*.sol.sh
-