

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LFCX:sh2go:

1. Allgemeines

- **Scripts** = Programmdateien, die von einem Interpreter zeilenweise abgearbeitet.
 - *Bash-Script* = abgearbeitet von der Shell [bash](#)
 - *Dash-Script* = abgearbeitet von der Shell [dash](#)
 - *psh-Script* = abgearbeitet von der Powershell
 - *python-Script* = abgearbeitet vom Pythoninterpreter
- typischer Aufruf
 - [bash](#) [bash-script.sh](#)
 - [dash](#) [dash-script.sh](#)
 - [pwsh](#) [pwsh-script.ps1](#)
 - [python3](#) [python-script.py](#)

Unter Linux gibt es nativ eine Abkürzung:

- Das Script enthält als Erstes die *Shebang-Zeile*: `#!` gefolgt vom absoluten Pfad zum Interpreter:

```
1 #!/bin/bash
2 # Shebangsymbol '#!' + absoluter Pfad zum Interpreter '/bin/bash'
3
4 echo "Hello World"
```

- Das Script wird mit `chmod 755 bash-script.sh` ausführbar gemacht.
- Dann ist das Script ohne Interpreter aufrufbar.

Unter Windows gibt es die Abkürzung - Stand heute - nativ nicht, sondern nur über Zusätze.

- [bash](#), [dash](#) und [pwsh](#) können unter Windows 11 und Linux ausgeführt werden.
- Mindestens die [pwsh](#) hat auf den Systemen aber unterschiedliche Fähigkeiten.

Zweck: Shellskripte machen Befehlsaufrufe wiederholbar.

2. Nutzung der Powershell 7.5.x

- *Nutzungsbegründung:* Nur Powershell 7 erlaubt Nutzung des WSL 2

→ Zur Geschichte:

Windows

- enthielt ursprünglich nur die Command-Shell (`cmd`):
 - Suche in Windowssuche nach `cmd` oder `command`.
 - Klicke angezeigte *Eingabeaufforderung* an
 - Windows startet die Command-Shell zum Starten einfacher Programme
- Im Jahr 2003 hat Windows (Unix-)Admins eingeladen, um ihre Wünsche an eine bessere Admin-Shell zu erfahren. Ergebnis: So, wie unter UNIX/Linux.
- Daraufhin entstand die Powershell als eine auf den .NET-Framework aufsetzende Shell, auch mit eingebauten Befehlen.
 - Version 1.0 im Jahr 2006
 - Version 2.0 im Jahr 2008
 - Version 3.0 im Jahr 2012
 - Version 4.0 im Jahr 2013
 - Version 5.0 im Jahr 2015 zusammen mit Windows 10 (für ältere in Version 5.1 nachgereicht)
 - Version 6.0 im Jahr 2018 ist eine neue Open-Source-Version [Powershell-Core] (MIT) gehostet auf GitHub, die auch für LNX erhältlich ist.
 - Version 7.+x ist die aktuelle, 5.1 kriegt nur noch updates, 6 wird nicht weiterentwickelt, Basis ist jetzt die Version 7.x plattformübergreifend.

Hinweis: Linux-Shells und Powershell unterscheiden sich trotzdem grundsätzlich:

- PWSH arbeitet .NET basiert. Die meisten Kommandos sind als NET-Funktionalitäten im PWSH-Code implementiert.
- Linux-Shells dagegen stellen nativ die Programmlogik und Variablenauflösung bereit, ansonsten rufen sie externe Tools auf.

Installation

Powershell 7 ersetzt nicht vollständig Powershell 5. Deshalb existiert Powershell 5 auch noch nach der Installation von Powershell 7 und wird oft als defaultmäßig gestartet.

- Ermitteln der eigenen Version:
 - Powershell starten

- > `$psVersionTable` eingeben
- Ggf. Powershell Version 7.5 installieren:
 - per Windowsstore ohne Adminrechte:
 - * suche darin nach Powershell 7.
 - * lasse es installieren
 - per → [GitHub-Repository](#)
 - * suche `PowerShell-7.5.2-win-x64.exe` unter <https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/tag/v7.5.2>
 - * Lade es runter in Deinen privaten App-Ordner.
 - * Lasse dafür Link in Panel / Start anlegen
- Installation verifizieren:
 - Starte Powershell 5:
 - * In Appsuche nach *Powershell* (sic!) suchen und starten
 - * > `$psVersionTable` eingeben
 - Starte Powershell 7:
 - * In Appsuche nach *pwsh* (sic!) suchen und starten oder
 - * In gestarteter Powershell-5 `pwsh` aufrufen
 - * · > `$psVersionTable` eingeben

Hinweis: Powershell 7 (= pwsh) gibt es als Binaries auch für Linux und Mac. Allerdings: Die Powershell unter Microsoft arbeitet mit .NET-Funktionen, während die und Linux (und Mac?) meistens Tools des Betriebssystems aufrufen. Deshalb ist die `pwsh` streng gesehen nicht Betriebssystem-übergreifend.

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:01

- ☐ Installieren Sie die aktuellste Powershell auf Ihrem Windowsrechner.
- ☐ Verifizieren Sie ihre Installation

3. Nutzung von *bash* / *dash*

- *Nutzungsbegründung:*

- Shellprogrammierung erlaubt die Automatisierung Fernwartung der Rechner übers Netz.
- Linux und Windows stellen aber unterschiedliche Shells zur Verfügung. Also sollte man deren Möglichkeiten kontrastiv erkunden / lernen
- **bash / dash** = Teil des Betriebssystems Linux
- Linux bereitzustellen, impliziert, bash / dash bereitzustellen

Deshalb: **Varianten der Linux-Bereitstellung** ‘neben’ Windows:

3.1 Linux+bash auf einem zweiten Rechner/Laptop

- A) Ubuntu-24.04.03 LTS ISO-Datei von <https://ubuntu.com/download/desktop> herunterladen.
- B) Mit Windowsmitteln einen bootfähigen USB-Stick erzeugen.
- C) Rechner von USB-Stick booten.
- D) Installationsanleitung folgen.

3.2 Linux+bash als Dual Boot Installation

- A) Verfahren wie unter (3.1).
- B) Bei Installation ‘neben Windows installieren’ auswählen

3.3 Linux+bash in einer virtuellen Maschine unter Windows

- A) Virtualisierungssoftware auf Host *Windows* installieren
 - Empfohlen: → [Virtual Box](https://www.virtualbox.org/wiki/Licenses). Ist GPL v3 lizenziert = echte freie Software → <https://www.virtualbox.org/wiki/Licenses>
 - Abgeraten: VMware Workstation Player (kurz VMplayer) weil
 - * → [Vmware gekauft von Broadcom](https://www.broadcom.com).
 - * Broadcom monetarisiert die vorher (für den privaten Gebrauch) “freie” Software.
 - * Lizenzen für VMware Workstation sind über diese Produktnummer nicht mehr erhältlich. Die Nachfolge-Lizenz war VMware Desktop Hypervisor Pro, diese ist aber auch im November 2024 nicht mehr erhältlich → <https://www.software-express.de/hersteller/vmware/workstation/player/>
 - * Antwort der Community: GitHub-Projekt zum Sammeln existierender Keys. → <https://github.com/hegdepavankumar/VMware-Workstation-Pro-17-Licence-Keys>.
 - * Aber trotzdem keine seriöse Variante mehr.
- B) Ubuntu-24.04.03 LTS ISO-Datei von → <https://ubuntu.com/download/desktop> herunterladen.

- C) In Virtualisierungssoftware als Start-/Bootmedium aktivieren.
- D) Virtuelle Maschine booten.
- E) Installationsanleitung folgen

3.4 Linux+bash in einer virtuellen Maschine unter MacOS

- A) Virtualisierungssoftware auf Host MacOS installieren
 - mögliche: → [Virtual Box](https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing). Ist GPL v3 lizenziert = echte freie Software → <https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing>
 - getestet: [→ UTM]({https://mac.getutm.app/}). Ist Apache-v2 lizenziert = echte freie Software → <https://github.com/utmapp/UTM>. Binaries auf Github und im AppleStore, dort aber angeblich gegen Geld.
- B) Ubuntu-24.04.03 LTS ISO-Datei von → <https://ubuntu.com/download/desktop> herunterladen.
- C) In Virtualisierungssoftware als Start-/Bootmedium aktivieren.
- D) Virtuelle Maschine booten.
- E) Installationsanleitung folgen

3.5 Linux+bash Windows Subsystem Linux

- A) Über Windowssuchzeile nach *Features* suchen lassen
- B) Button *Windows-Features aktivieren ...* anklicken
- C) Im Dialog *Windows Subsystem für Linux* anwählen/aktivieren
- D) Neustart
- E) Powershell 7.5.x nach Windowsanleitung installieren → <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.5>
- F) Powershell (Adminmode) aufrufen
- G) gemäß → [Microsoftanleitung WSL-Aktivierung](#) verfahren - bzw.
 - a) powershell: `wsl --install`
 - b) powershell: `wsl --set-version UBUNTU`

4 Linux+bash Verifikation

4.1 Linux+bash in virtueller Maschine oder als Dual-Boot-System

- A) Linuxshell bzw. öffnen
- B) > `ping 8.8.8.8` eingeben
- Wenn Rückgabe *64 bytes from 8.8.8.8*, dann
 - Zugriff auf Linuxtool *ping* (Linux läuft)
 - und Netzzugriff auf Google-Server (Netzzugang per NAT aktiviert)

4.2 Linux+bash in WSL auf Windows 11 Rechner

- A) Powershell öffnen
- B) > `pwsh` eingeben (= Wechsel zu Powershell 7)
- C) > `ping 8.8.8.8` eingeben (= Netzzugang verifizieren)
- D) > `ipconfig` eingeben (= Windowsanalyse Netzwerkinterface)
- E) > `wsl` eingeben (= WSL aktivieren)
- F) > `ifconfig` eingeben (= Linuxanalyse Netzwerkinterface)

Hinweis: *Falls `ifconfig` oder gar `ping` unter LNX oder WSL fehlt, bitte in der Shell eingeben: `sudo apt-get install net-tools`

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:02

- ☐ Installieren Sie eine Ihnen genehme Linux-Variante.
 - ☐ Verifizieren Sie Ihre Installation
-

5. VSCODE als Shellscript-Editor**VSCODE**

- wird von Microsoft zusammen mit der Community unter der MIT-Lizenz auf GitHub entwickelt
[<https://github.com/microsoft/vscode>][https://github.com/microsoft/vscode\(\)](https://github.com/microsoft/vscode)
- ist echte Open-Source-Software
- wird auch als Binärpaket für Windows, Linux und Mac bereitgestellt → <https://code.visualstudio.com/download>

- kann mit Extensionen funktionell erweitert werden.

Hinweise:

- Die Binärpakete sind mit einer gesonderten Microsoft-Lizenz verbunden → <https://code.visualstudio.com/license>. Die erlaubt Windows, ihre Binärpakete mit 3rd-Party-Komponenten anzureichern. Außerdem sind Extensionen u.U. anders lizenziert.
- Wer Extensionen aus dem Windowsmarketplace installiert, stimmt den → [Visual-Studio-Marketplace-Terms-of-Use](#)sex. Die besagen:

“Marketplace Offerings are intended for use only with In-Scope Products and Services and you may not install, reverse-engineer, import or use Marketplace Offerings in products and services except for the In-Scope Products and Services.” S.2

Das bedeutet, dass Extensionen aus dem Windowsmarketplace nur in den von Microsoft bereitgestellten Binaries integriert werden dürfen.

Die Community stellt aber unter dem Namen → [VSCODIUM](#) eine Version ohne die Microsoft integrierten 3rd-Party-Komponenten. Deren Extension müssen konsequenterweise aus einem gesonderten Repository [→ <https://open-vsx.org/>] stammen.

Installation

- VSCODE (Visual Studio Code) für
 - → Windows (<https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>)
 - → Linux (https://code.visualstudio.com/docs/?dv=linux64_deb)
 - → VSCODIUM für
 - * → Windows
 - * → Linux
 - VS Plugins/Extensions jeweils über *Preferences/Extensions* installieren lassen. D.h. für
 - * VSCODE erweitert aus → [Visual Studio Marketplace](#):
 - PLUGINS für bash programming unter VSCODE: [shfmt](#)
 - PLUGINS für pwsh programming unter VSCODE: [pwsh](#)
 - * VSCODIUM :
 - PLUGINS für bash programming unter VSCODIUM [shfmt](#)
 - PLUGINS für pwsh programming unter VSCODIUM: [pwsh](#)

Verifikation

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:03

- ☐ Öffnen Sie das Script `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihrer VS-Umgebung.
 - ☐ Ersetzen Sie 'Happy Coding' durch eine Botschaft Ihrer Wahl.
 - ☐ Sichern Sie das geänderte Script unter dem Namen `sh2go-00-mymsg.sh`
 - ☐ Öffnen Sie in Ihrer Linux-Umgebung eine Commandshell (bash).
 - ☐ Lassen Sie das Script `sh2go-00-mymsg.sh` ausführen.
-

6. sh2go als (Selbst)Lernprogramm**6.1 Vorbereitung**

ÜBUNG LF11a:sbj-00.sh2go:04

- ☐ Laden Sie von <https://github.com/protirone/protirone.lessons/> aus dem Ordner `fachinformatik/lf.cx` die Zip-Datei `cx.sh2go-snp.zip`
 - ☐ Entpacken Sie die Zip-Datei unter Linux in einem Arbeitsordner Ihrer Wahl
 - ☐ Laden Sie die Datei `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihren VSCODE-Editor und lassen Sie sie ausführen.
-

6.2 Einführung

- `bash` und `dash` haben wenig eingebaute Befehle.
- Die meisten Fähigkeiten (zur Manipulation von Dateinamen und -inhalte) habe Shellskripte, weil sie Betriebssystemkommandos aufrufen können:

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Hello World"
4
5 # ruft das externe Linuxtool `echo` auf
```

- Ganz zuletzt sind `bash`- und `dash`-Skripte also geschickt arrangierte Aufrufe von Betriebssystembefehlen.

- Übersicht siehe `lnx-cmds.mm` = Freeplane-Datei = Mindmap der gebräuchlichsten Kommandozeilentools.
- Die, die ich davon täglich nutze sind:
 - `cp` (= *copy*)
 - `date`
 - `echo`
 - `find`
 - `grep`
 - `move`
 - `sed`
 - `sort`
 - `test`
 - `uniq`
 - `wc`
- Hinzu kommen die built-in-Kontrollkonstrukte **if**, **while**, **for** und die built-in-Zuweisungs- und Evaluationsoperatoren `=`, Backticks, `$`, `$arg` etc.

Der Ordner `snp.sh2go` bietet für diese Funktionen Aufgaben mit integrierten Anleitungen und die entsprechenden Lösungen. Beispiel:

- `sh2go-01-echo.sh` beschreibt die Aufgabe und enthält Hintergrundinformationen.
- `sh2go-01-echo.sol.sh` bietet darüber hinaus eine Lösung dafür an.

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:05

sh2go ist gedacht als (Selbst)Lernprogramm für die Shellprogrammierung:

- ☐ Gehen Sie die Aufgaben sh2go-00* - sh2go-21 durch.
- ☐ Öffnen Sie die Aufgabendatei in einem Shellskript-Editor Ihrer Wahl.
- ☐ Lösen Sie die Aufgabe zu erst selbst. (Ihr Kern ist immer in einer Zeile umsetzbar)
- ☐ Testen Sie Ihren Ansatz durch das Aufrufen Ihrer Lösung in *bash* oder *dash*
- ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der zugehörigen Lösungsdatei: sh2go-XY*.sol.sh

PS.: Parallele Aufgaben für die Powershell stehen noch aus.