Disclaimer: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

LFCX:sh2go:

ÜBUNG **LF11a:sbj-00.sh2go:01**

- ☐ Installieren Sie die aktuellste Powershell auf Ihrem Windowsrechner.
- ☐ Verifizieren Sie ihre Installation

ÜBUNG **LF11a:sbj-00.sh2go:02**

- ☐ Installieren Sie eine Ihnen genehme Linux-Variante.
- ☐ Verifizieren Sie Ihre Installation

ÜBUNG **LF11a:sbj-00.sh2go:03**

- ☐ Öffnen Sie das Script `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihrer VS-Umgebung.
- ☐ Ersetzen Sie 'Happy Coding' durch eine Botschaft Ihrer Wahl.
- ☐ Sichern Sie das geänderte Script unter dem Namen `sh2go-00-mymsg.sh`
- ☐ Öffnen Sie in Ihrer Linux-Umgebung eine Commandshell (bash).
- ☐ Lassen Sie das Script `sh2go-00-mymsg.sh` ausführen.

ÜBUNG **LF11a:sbj-00.sh2go:04**

- ☐ Laden Sie von `https://github.com/protirone/protirone.lessons/` aus dem Ordner `fachinformatik/lf.cx` die Zip-Datei `cx.sh2go-snp.zip`
- ☐ Entpacken Sie die Zip-Datei unter Linux in einem Arbeitsordner Ihrer Wahl
- ☐ Laden Sie die Datei `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihren VSCODE-Editor und lassen Sie sie ausführen.

ÜBUNG **LF11a:sbj-00.sh2go:05**

sh2go ist gedacht als (Selbst)Lernprogramm für die Shellprogrammierung:

- ☐ Gehen Sie die Aufgaben sh2go-00* - sh2go-21 durch.
- ☐ Öffnen Sie die Aufgabendatei in einem Shellskript-Editor Ihrer Wahl.
- ☐ Lösen Sie die Aufgabe zu erst selbst. (Ihr Kern ist immer in einer Zeile umsetzbar)
- ☐ Testen Sie Ihren Ansatz durch das Aufrufen Ihrer Lösung in *bash* oder *dash*
- ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der zugehörigen Lösungsdatei: sh2go-XY*.sol.sh

---