

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LFCX:sh2go:

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:01

- ☐ Installieren Sie die aktuellste Powershell auf Ihrem Windowsrechner.
 - ☐ Verifizieren Sie ihre Installation
-

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:02

- ☐ Installieren Sie eine Ihnen genehme Linux-Variante.
 - ☐ Verifizieren Sie Ihre Installation
-

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:03

- ☐ Öffnen Sie das Script `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihrer VS-Umgebung.
 - ☐ Ersetzen Sie 'Happy Coding' durch eine Botschaft Ihrer Wahl.
 - ☐ Sichern Sie das geänderte Script unter dem Namen `sh2go-00-mymsg.sh`
 - ☐ Öffnen Sie in Ihrer Linux-Umgebung eine Commandshell (bash).
 - ☐ Lassen Sie das Script `sh2go-00-mymsg.sh` ausführen.
-

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:04

- ☐ Laden Sie von <https://github.com/protirone/protirone.lessons/> aus dem Ordner `fachinformatik/lf.cx` die Zip-Datei `cx.sh2go-snp.zip`
- ☐ Entpacken Sie die Zip-Datei unter Linux in einem Arbeitsordner Ihrer Wahl
- ☐ Laden Sie die Datei `sh2go-00-happy-coding.sh` in Ihren VSCODE-Editor und lassen Sie sie ausführen.

ÜBUNG LF11a:bj-00.sh2go:05

sh2go ist gedacht als (Selbst)Lernprogramm für die Shellprogrammierung:

- ☐ Gehen Sie die Aufgaben sh2go-00* - sh2go-21 durch.
 - ☐ Öffnen Sie die Aufgabendatei in einem Shellskript-Editor Ihrer Wahl.
 - ☐ Lösen Sie die Aufgabe zu erst selbst. (Ihr Kern ist immer in einer Zeile umsetzbar)
 - ☐ Testen Sie Ihren Ansatz durch das Aufrufen Ihrer Lösung in *bash* oder *dash*
 - ☐ Vergleichen Sie Ihre Lösung mit der zugehörigen Lösungsdatei: sh2go-XY*.sol.sh
-