Comenzado el	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de septiembre de 2022, 16:44
Tiempo empleado	44 minutos 35 segundos
Puntos	51,00/70,00
Calificación	7,29 de 10,00 (73 %)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las propiedades ACID de una transacción?

- a. Accesibilidad, completitud, independencia y dinamicidad.
- o b. Aislamiento, persistencia, fragmentación y dinamicidad.
- o c. Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.
- d. Atomicidad, coherencia, independencia y disponibilidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál no es una técnica usada para mejorar el rendimiento?
○ a. Longitudes de fila menores.
○ b. Desnormalización.
○ c. Longitudes de clave menores.
⊚ d. Normalización. ✓

La respuesta correcta es: Normalización.

					1
D.	20	αı	ın	ta	≺
ГΙ	c	χı	411	ιa	_

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estudia la relación de variables dependientes métricas y variables independientes métricas y no métricas?

- a. Análisis de covarianza múltiple.
- ob. Análisis de varianza múltiple.
- o. Análisis de elección discreta.
- d. Análisis canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Análisis de covarianza múltiple.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué debe garantizar la integridad de transacciones al final de la transacción?

- a. Que la BD quede en un estado performante.
- o b. Que la BD quede operativa.
- oc. Que la BD quede accesible.
- d. Que la BD quede en un estado consistente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que la BD quede en un estado consistente.

Р	re	gu	ın	ta	5

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- a. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.
- ob. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado.
- c. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.
- od. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

- a. Define características de rendimiento.
- b. Define características de un SGBD activo.
- c. Define características de ejecución de reglas ECA.
- ⊚ d. Define características de aplicación y usabilidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Define características de rendimiento.

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué se busca con la minería de uso?
a. Predecir la sobrecarga de servidores web.
⊚ b. Predecir el comportamiento del usuario en la web. ✔
○ c. Encontrar páginas web muy usadas.
○ d. Encontrar servidores web muy usados.

La respuesta correcta es: Predecir el comportamiento del usuario en la web.

Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Es necesario un DataWarehouse (DW) para hacer minería de datos?
a. A veces.
○ c. Generalmente.
○ d. Sí.

La respuesta correcta es: No.

Pregunta 9			
Correcta			
Se puntúa 1,00 sobre 1,00			
¿Qué significa sensitividad de datos?			
a. Los usuarios acceden a estructuras delimitadas.			
			
○ c. Cada programa ve todos los datos posibles.			
○ d. Los datos son sensibles al contexto.			

La respuesta correcta es: Cada programa ve sólo los datos que precisa usar.

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál no es una etapa del ciclo de la Inteligencia de Negocios?
○ a. Reflexión.
○ b. Medición.
⊚ c. Intermediación. ✓
○ d. Análisis.

La respuesta correcta es: Intermediación.

Pregunta 11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué debe lograr primordialmente un SGBD-D?
a. Rápida respuesta.
○ b. Dummificación.
⊚ c. Distribución transparente al usuario. ✔
od. Sincronización.

La respuesta correcta es: Distribución transparente al usuario.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito del perceptrón usado en el análisis discriminante?

- a. Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.
- b. Clasificar un conjunto de entradas en una de cuatro clases.
- c. Clasificar un conjunto de entradas en n clases.
- od. Clasificar un conjunto de entradas en una de tres clases.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.

Pregunta 13				
Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?				
○ a. Integrada.				
○ b. No volátil.				
⊚ c. Orientada a los procesos.✔				
○ d. Variable en el tiempo.				

La respuesta correcta es: Orientada a los procesos.

Pregunta	1	4	
----------	---	---	--

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un sinónimo de análisis cluster?

- a. Análisis de conglomerados.
- b. Análisis tipológico.
- c. Análisis ad hoc.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Análisis ad hoc.

Pre	gun	ta	1	5

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- a. Evento, condición, tiempo.
- b. Tiempo, comprobación, ejecución.
- o c. Evento, tiempo de acción, acción.
- od. Evento, verificación, transacción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evento, tiempo de acción, acción.

Pregunta	1	6
----------	---	---

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué Base de Datos requieren los sistemas de información geográfica?

- b. BD multimedia.
- o. BD multidimensionales.
- od. BD multiplataforma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: BD para GIS.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una opción de implementación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- a. Transacciones.
- b. Distribución de los datos.
- c. Herencia múltiple.
- od. Recursividad performante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Recursividad performante.

Pre	gui	nta	1	8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una estrategia para el tratamiento de los cambios en las dimensiones de un Data Warehouse?

- o a. Realizar la modificación.
- b. Crear un nuevo Datamart.
- o. Crear un nuevo registro.
- od. Crear un nuevo atributo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Crear un nuevo Datamart.

Pregunta 19	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	

¿Es fuertemente tipado SQL 2003?

- ⊚ a. Sí.✓
- ob. No.
- oc. Depende.
- d. A veces.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

						2	^
Р	re	gι	J٢	١t	a	Z	U

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la regla de aprendizaje usada habitualmente para análisis de componentes principales?

- a. Aprendizaje heurístico.
- o b. Aprendizaje perceptrón.
- o. Aprendizaje euclídeo.
- od. Aprendizaje hebbiano.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Aprendizaje hebbiano.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué relaciona una variable dependiente métrica y varias variables independientes no métricas?

- a. Análisis multivariante.
- b. Análisis de componentes principales.
- c. Análisis canónico.
- d. Análisis de varianza simple.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Análisis de varianza simple.

Pregunta 22
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?
○ a. Dependencia.
○ b. Correlación.
⊚ c. Tendencia / regresión. ✔
○ d. Asociación.

La respuesta correcta es: Tendencia / regresión.

				-	-
Pre	gυ	ınt	a	2	3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué es la capacidad de modificar el esquema en un nivel del SGBD sin tener que hacerlo en otro?

- a. Independencia transaccional.
- ob. Independencia relacional.
- c. Independencia de datos.
- 🍵 d. Independencia transicional. 🛖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Independencia de datos.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un tipo de medida de similitud?

- a. Distancias.
- ob. Coeficiente de Sneath y Sokal.
- c. Coeficientes angulares.
- od. Coeficientes de similitud probabilística.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Coeficiente de Sneath y Sokal.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- a. Modelo de elección discreta.
- c. Modelo canónico.
- od. Modelo discriminante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Modelo de elección discreta.

			1	
Pre	σπ	nta	ا	h
	,,,		_	•

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una Base de Datos Temporal?

- a. BD bitemporal.
- o b. BD de tiempo de transacción.
- oc. BD de tiempo real.
- od. BD de tiempo válido.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: BD de tiempo real.

						1	_
Ρ	re	g	u	'n	ta	ı	./

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es integridad de dominio?

- a. Es una regla que define los valores válidos para los datos.
- b. Es una definición de relaciones.
- o. Es una restricción foránea.
- od. Es una función de computabilidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Es una regla que define los valores válidos para los datos.

Pregunta 28
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cómo se llama al patrón donde uno o más atributos determinan el valor de otro?
○ a. Clasificación.
○ b. Agrupamiento.
○ c. Asociación.
⊚ d. Dependencia. ✓

La respuesta correcta es: Dependencia.

			20
Pre	gu	nta	29

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las características de las herramientas OLAP son un subconjunto de las Reglas para Data Warehouse de

- a. Wagner.
- b. IBM.
- o. Microsoft.
- o
 d. Codd.

 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Codd.

_						7	^	ĺ
Pr	e	gι	ur	١t	a	5	U	ı

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- a. Comprobación de multicolinealidad.
- b. Autocorrelación.
- oc. Prueba de homoscedasticidad.
- d. Autorregresión.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Comprobación de multicolinealidad.

_					2	1
Ρ	re	gι	Jr	ıta		

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de clasificadores son el perceptrón y el clasificador gaussiano de máxima verosimilitud?

- a. Clasificadores lineales.
- b. Clasificadores no lineales.
- oc. Clasificadores cuadráticos.
- od. Clasificadores polinomiales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Clasificadores lineales.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito de la Confirmación Distribuida?

- a. Se solicita bloqueo a todas las sedes con réplica.
- b. Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.
- oc. Casa sede decide si otorga el permiso.
- od. Cada sede realiza el bloqueo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si la minoría bloquea se informa y se prosigue.

_						2	7
Р	re	gı	ur	١t	a	5	5

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una forma de minería web según Kosala y Blockeel?

- a. Minería de uso.
- b. Minería de estructura.
- c. Minería de secuenciación.
- od. Minería de contenido.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Minería de secuenciación.

Pregunta 34							
Correcta							
Se puntúa 1,00 sobre 1,00							
¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?							
a. Slice & dice.							
○ b. Drill.							
⊚ c. Inverse. ✓							
○ d. Pivot.							

La respuesta correcta es: Inverse.

					2	
9	re	gι	J٢	ıta	3	כי

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una fase de minería web según Kosala & Blockeel?

- a. Consolidación.
- b. Extracción de información.
- oc. Generalización.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Consolidación.

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué significa funciones multinivel como criterio de diseño de un SGBD?

- 🌒 a. Debe actuar independientemente de los tipos de solicitudes. 🛖
- b. Debe ser funcionalmente dependiente de los datos.
- oc. Debe ser multiplataforma.
- od. Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.

			-	_
Pre	gυ	nta	≺	
r ı c	gu	IILA	_	•

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se almacena la información de correspondencia entre esquemas y restricciones?

- a. Catálogo.
- ob. Área de trabajo.
- o. Memoria transaccional.
- od. Buffer transaccional.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Catálogo.

Pregunta	3	8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un área de evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

- a. Índices.
- b. Desagregaciones.
- oc. Búsquedas.
- d. Agregaciones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Desagregaciones.

_			2	0
Pre	gu	nta	3	9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el estándar de facto para modelos de objetos?

- a. ODMG.
- ob. OOMOD.
- c. OOMG.
- ⊚ d. EFMO.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ODMG.

Pregunta 40
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál no es una característica de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?
⊚ a. Unilateralidad.✔
○ b. Persistencia.
○ c. Extensibilidad.
○ d. Jerarquía de clases.

La respuesta correcta es: Unilateralidad.

Pregunta 4 1

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es integridad de transiciones?

- a. Definen los estados válidos para una tupla.
- b. Definen la integridad referencial.
- oc. Definen la integridad funcional.
- od. Definen las relaciones válidas estre tuplas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Definen los estados válidos para una tupla.

Pregunta 42
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
¿Cómo se denomina la capacidad de usar los mejores métodos disponibles para lograr los objetivos?
a. Optimalidad.
○ b. Objetividad.
○ c. Eficacia.
d. Eficiencia.

La respuesta correcta es: Eficacia.

Pregunta 45

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- a. Datos orientados a las réplicas.
- b. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.
- c. Datos orientados a las transacciones.
- od. Datos orientados a la seguridad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil.

Pregunta	44
----------	----

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una fase del KDD?

- a. Evaluación y validación.
- b. Minería de datos.
- oc. Selección, exploración, limpieza y transformación de datos.
- ⊚ d. OLAP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: OLAP.

Pregunta ·	45
------------	----

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se denomina a un LMD de alto nivel?

- a. LMD transicional.
- b. LMD de no procedimiento.
- c. LMD de procedimiento.
- od. LMD transaccional.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: LMD de no procedimiento.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una transacción?

- a. Un conjunto secuencial de operaciones.
- b. Un conjunto ordenado de operaciones relacionadas.
- c. Una unidad transicional.
- d. Una unidad atómica de trabajo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una unidad atómica de trabajo.

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una característica de las herramientas OLAP?

- a. Visión multidimensional de los datos.
- b. Imponer restricciones al número de dimensiones.
- c. Simetría para las dimensiones.
- od. Transparencia al tipo de tecnología del DW.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Imponer restricciones al número de dimensiones.

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Se parteau 1,00 source 1,00
¿Qué es un Datamart?
a. DW para OLTP.
○ b. Conjunto de varios DW.
○ c. DW para marketing.
⊚ d. Subconjunto de un DW. ✓

La respuesta correcta es: Subconjunto de un DW.

Pregunta	49
----------	----

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa que un método sea SAHN?

- a. Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.
- b. Secuencial, heurístico y numérico.
- c. Secuencial, aditivo, heurístico y numérico.
- od. Secuencial, jerárquico y exclusivo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- a. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.
- b. Patrones de entrenamiento linealmente separables.
- c. Patrones de testeo linealmente separables.
- od. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Patrones de entrenamiento linealmente separables.

|--|

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un objetivo de los Almacenes de Datos?

- o a. Análisis de la organización.
- b. Ejecutar transacciones operacionales.
- o. Diseño de estrategias.
- od. Previsiones de evolución.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ejecutar transacciones operacionales.

regunta 3 2

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un requisito para Base de Datos Distribuida (BDD)?

- a. Cada nodo puede ejecutar transacciones locales o globales.
- b. Los nodos están informados sobre los demás.
- c. Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas.
- od. Los nodos comparten un esquema global común.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un aspecto característico del modelo relacional anidado?

- a. Tablas concurrentes.
- b. Dominios anidados.
- Dominios recursivos.
- d. Tablas anidadas o relaciones en forma no normal.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tablas anidadas o relaciones en forma no normal.

Pregunta 54
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué analiza la relación entre una variable dependiente no métrica y varias independientes métricas?
 a. Análisis discriminante.
○ b. Análisis canónico.
🔾 c. Análisis de homocedasticidad.

d. Anova.

La respuesta correcta es: Análisis discriminante.

regunta 33

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué analiza la relación entre variables dependientes y variables independientes métricas?

- a. Análisis de varianza.
- b. Análisis de covarianza.
- o. Análisis de multicolinealidad.
- d. Análisis canónico.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Análisis canónico.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estructuras de enlaces analiza la minería de estructura?

- a. Entre documentos.
- b. Entre servidores.
- c. Intra documentos.
- d. Entre e intra documentos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entre e intra documentos.

Pregunta 57
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es el estándar para objetos distribuidos?
⊚ a. CORBA.
○ b. OODIS.
○ c. OBJDIS.
○ d. OONET.

La respuesta correcta es: CORBA.

Pregunta 58
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué no se busca con la replicación?
○ a. Tiempo extra en actualizaciones.
○ b. Disponibilidad.
○ c. Rapidez en consultas.

La respuesta correcta es: Degradación sincronizada.

Pregunta 59
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cómo se denominan los métodos basados en una característica única de los objetos a clasificar?
a. Unitéticos.
b. Euclidianos.
○ c. Monotéticos.
od. Politéticos unitarios.

La respuesta correcta es: Monotéticos.

Pregunta 60
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la propiedad que indica la habilidad para crecer continuamente de manera fluida?
○ a. Crecibilidad.
○ b. Continuabilidad.
⊚ c. Escalabilidad. ✓
○ d. Expansibilidad.

La respuesta correcta es: Escalabilidad.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se denominan los diccionarios de datos no usados por el SGBD?

- a. Diccionarios de datos activos.
- b. Diccionarios de datos pasivos.
- c. Catálogos de datos pasivos.
- od. Catálogos de datos activos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diccionarios de datos pasivos.

Pre	gu	nta	6	2
	გu	1166		_

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una organización física de un Data Warehouse y las herramientas OLAP?

- a. Sistemas HOLAP.
- b. Sistemas TOLAP.
- oc. Sistemas ROLAP.
- od. Sistemas MOLAP.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistemas TOLAP.

Dra	~	2+2	ハイ
-16	gui	าta	J

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el modelo de redes neuronales (RN) más usado para predicción de valores futuros de series temporales?

- a. Funciones de base sigmoidal.
- b. Perceptrón multicapa.
- c. Funciones de base radial.
- od. Perceptrón monocapa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Perceptrón multicapa.

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Se puede tener almacenes de datos sin OLAP?

- a. A veces.
- b. Generalmente.
- c. Sí.
- d. No.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sí.

https://virtual-moodle.unne.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=1402267&cmid=442025&showall=1

Pregunta 65
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es el lenguaje de consulta de objetos?
a. OQL.b. OOLAN.
o b. OOLAN.

c. OBJLAN.d. LCO.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: OQL.

Pregunta 66
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál no es un método de tipo SAHN?
○ a. Método de la mediana.
○ b. Método del centroide.
○ c. Método de Ward.
⊚ d. Método del cuboide.✔

La respuesta correcta es: Método del cuboide.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es una norma de calidad?

- a. ISO 9000-3.
- b. ISO / IEC 9126.
- c. ISO 15288.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: IEEE 802.25.

Pre	gui	nta	68

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuándo se busca conocer la distribución de los datos, su simetría, normalidad y correlación?

- a. Análisis exploratorio.
- b. Análisis de sociaciones.
- ⊚ c. Análisis OLAP.
- od. Análisis de dependencias.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Análisis exploratorio.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa Regla ECA?

- a. Eficiencia, compatibilidad, accesibilidad.
- ob. Efectividad, coherencia, alcance.
- c. Evento, condición, acción.
- od. Evento, compatibilidad, accesibilidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evento, condición, acción.

	70	
Pregunt	·a /()	
regun	/ 0	

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

- a. En forma de dominios.
- b. Como tablas de objetos.
- c. En forma de dominios y como tablas de objetos.
- od. Mediante el SQL ampliado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En forma de dominios y como tablas de objetos.

