

Categoría	Elemento	Descripción	🔗 Tipo (HW/FW/Ambos)	Prioridad	Estado	Comentarios
General	Alimentacion	El sistema debe operar con alimentación de 12V DC.	HW	Alta	Hecho	Fuente externa o batería.
General	Tiempo	El firmware debe iniciar en menos de 40 segundos.	FW	Media	Hecho	Incluye tiempo de boot.
General	Tolerancias	Gps dentro de 2,5m o 3m reacción ante la zona 3 segundos máximo	Ambos	Media	Hecho	Gps - Programación
General	Ubicación accesible en el auto	Debe poder acceder para mantenimiento o reprogramación	HW	Baja	Hecho	
Hardware	Sistema de Lectura	Conexion capaz de recibir la informacion del ABS del vehiculo	HW	Media	Hecho	
Hardware	Sistema limitador velocidad	Limitar la velocidad si se supera la máxima	HW	Alta	Hecho	Elemento principal del dispositivo
Hardware	Sistema de inhibicion	Sistema que permita habilitar e inhibir el sistema	HW	Media	Hecho	Se Implementó el "modo emergencia" con un doble pisoton al pedal del acelerador
Hardware	Lecturas de velocidad del vehiculo	Lectura la velocidad del vehiculo	HW	Alta	Proceso	Recepción de señal de ABS.
Hardware	Sistema de visualización	Visualización de información	HW	Media	Hecho	Leds para indicar cual es limite de la calle
Firmware	Sistema deteccion en tiempo Real	Programa permita ver la ubicacion del usuario en tiempo real	SW	Alta	Hecho	
Firmware	Sistema de velocidad del vehiculo	Programa que compare y limite el la velociad vehiculo	SW	Alta	Hecho	
Firmware	Señales indicadores de zona Gps	Programa según ubicacion en el mapa devuelva una señal de referencia de velocidad	SW	Alta	Hecho	
Firmware	Lectura de ABS	Programa que lea el dato otorgado del sistema ABS	SW	Alta	Hecho	
Extra	Regulaciones	El apartado legal sobre las modificaciones del vehiculo a nivel administrativo y legal	Ambos	Baja	Hecho	