

Categoría	Elemento	Descripción	🔗 Tipo (HW/FW/Ambos)	Prioridad	Estado	Comentarios
General	Alimentacion	El sistema debe operar con alimentación de 12V DC.	HW	Alta	Proceso	Fuente externa o batería.
General	Tiempo	El firmware debe iniciar en menos de 40 segundos.	FW	Media	Pendiente	Incluye tiempo de boot.
General	Tolerancias	Gps dentro de 2,5m o 3m reacción ante la zona 3 segundos máximo	Ambos	Media	Proceso	Gps - Programación
General	Ubicación accesible en el auto	Debe poder acceder para mantenimiento o reprogramación	HW	Baja	Pendiente	
Hardware	Sistema limitador velocidad	Limitar la velocidad si se supera la máxima	HW	Alta	Proceso	Elemento principal del dispositivo
Hardware	Sistema de alerta	Señalizar que el vehculo esta circulando con una velocidad menor a la minima	HW	Alta	Proceso	Cerebro del dispositivo
Hardware	Sistema de inhibicion	Sistema que permita habilitar e inhibir el sistema	HW	Media	Pendiente	A definir...
Hardware	Lecturas de velocidad del vehiculo	Lectura la velocidad del vehiculo	HW	Alta	Proceso	Recepción de señal de velocimetro.
Hardware	Sistema de visualización	Visualización de información	HW	Media	Pendiente	Leds o lcd o lo que sea para indicar cual es limite de la calle
Firmware	Sistema deteccion en tiempo Real	Programa permita ver la ubicacion del usuario en tiempo real	SW	Alta	Pendiente	
Firmware	Sistema de velocidad del vehiculo	Programa que compare y limite el la velociad vehiculo	SW	Alta	Pendiente	
Firmware	Señales indicadores de zona Gps	Programa según ubicacion en el mapa devuelva una señal de referencia de velocidad	SW	Alta	Pendiente	
Extra	Regulaciones	El apartado legal sobre las modificaciones del vehiculo a nivel administrativo y legal	Ambos	Baja	Pendiente	