

Cantidad de conexiones		
Accesorio	Cant.	Diámetro
GLP 1		
: 1	1	ø1"-ø1"
OFI		
Bushing Pe al Pe	4	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 4	4	
Curva Pe al Pe	15	ø1/2"-ø1/2"
Curva Pe al Pe: 15	15	
P1 LC1		
Codo 90° Pe Al Pe	7	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 7	7	
Tee Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1"
Bushing Pe al Pe	2	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 3	3	
Curva Pe al Pe	7	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 7	7	
P1 LC2		
Codo 90° Pe Al Pe	7	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 7	7	
Tee Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1"
Bushing Pe al Pe	2	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 3	3	
Curva Pe al Pe	8	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 8	8	
P1 LC3		
Codo 90° Pe Al Pe	11	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 11	11	
Tee Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1"
Bushing Pe al Pe	2	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 3	3	
Curva Pe al Pe	4	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 4	4	
SS L1		
Codo 90° Pe Al Pe	4	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 4	4	
	1	ø1"-ø1"
: 1	1	
Tee reducción Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee reducción Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	2	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 2	2	
Curva Pe al Pe	4	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 4	4	
Suministro Hidronico 1		
: 13	13	ø1"-ø1"
	10	ø1"-ø1"-ø1"
: 10	10	
TERRAZA BAR		
Codo 90° Pe Al Pe	10	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 10	10	
Tee Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 1	1	
Curva Pe al Pe	5	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 5	5	
TERRAZA SAUNA		
Codo 90° Pe Al Pe	8	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 8	8	
Tee Pe al Pe	1	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 1	1	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1"
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 2	2	
Curva Pe al Pe	6	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 6	6	
ZC		
Codo 90° Pe Al Pe	3	ø1"-ø1"
Codo 90° Pe Al Pe: 3	3	
Tee Pe al Pe	5	ø1"-ø1"-ø1"
Tee Pe al Pe: 5	5	
Bushing Pe al Pe	1	ø1"-ø1"
Bushing Pe al Pe	5	ø1"-ø1/2"
Bushing Pe al Pe: 6	6	
Curva Pe al Pe	21	ø1"-ø1"
Curva Pe al Pe: 21	21	
TOTAL CONEXIONES: 180	180	

Cantidad de Soportes/Abrazaderas		
Accesorio	Cant.	Diámetro

Cantidad de tubería Pe al Pe (Encorazada - Protección en Conduflex)		
Descripción	Diámetro	Longitud
Pe Al Pe	ø1/2"	35,7 m
OFI		35,7 m
Pe Al Pe	ø1"	29,4 m
P1 LC1		29,4 m
Pe Al Pe	ø1"	29,7 m
P1 LC2		29,7 m
<varia>	ø1"	29,6 m
P1 LC3		29,6 m
<varia>	ø1"	12,8 m
SS L1		12,8 m
	ø1"	13,6 m
Suministro Hidronico 1		13,6 m
Pe Al Pe	ø1"	55,6 m
TERRAZA BAR		55,6 m
Pe Al Pe	ø1"	67,4 m
TERRAZA SAUNA		67,4 m
Pe Al Pe	ø1"	61,7 m
ZC		61,7 m
CANTIDAD TOTAL		335,6 m

Cantidades Accesorios Salidas de Gas			
Descripción	ID Punto Gas	Cantidad	Diámetro
OFI			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-09	1	
OFI		1	
P1 LC1			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-6	1	
P1 LC1		1	
P1 LC2			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-7	1	
P1 LC2		1	
P1 LC3			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-8	1	
P1 LC3		1	
SS L1			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-1	1	
SS L1		1	
TERRAZA BAR			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-10	1	
TERRAZA BAR		1	
TERRAZA SAUNA			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-11	1	
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-12	1	
TERRAZA SAUNA		2	
ZC			
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-2	1	
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-3	1	
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-4	1	
Racor Hembra Pe al Pe 0.75in	PG-5	1	
ZC		4	
CANTIDAD TOTAL: 12		12	

Cantidades Válvulas y Registros		
Descripción	Cant.	Diámetro
OFI		
Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

P1 LC1		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

P1 LC2		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

P1 LC3		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

SS L1		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

Suministro Hidronico 1		
Regulación Primera Etapa		
Regulación Primera Etapa	2	ø1"-ø1"

TERRAZA BAR		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"


Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	1	ø1"-ø1"

TERRAZA SAUNA		
RSE		
RSE	1	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	2	ø1"-ø1"

ZC		
RSE		
RSE	3	ø1/2"-ø1/2"

Válvula Paso 3/4"		
Válvula Paso 3/4"	4	ø1"-ø1"
TOTAL ACCESORIOS: 23	23	



Proyecto:

FLORENTINO

Dirección:

El Peñón - Cali

Notas Generales:

- Todas las medidas son indicativas y deben ser verificadas en sitio.
- Los buitrones por donde subirá la tubería de gas deberán llevar un tabique de separación en caso de que se encuentren compartido con otro servicio.
- Se deberán instalar rejillas para garantizar la ventilación en buitrones cerrados.
- Se deben considerar registros de inspección en cada piso del buitrón.
- La modificación de las redes internas solo podrán hacerse por personal calificado.

Observaciones:

REV.	DESCRIPCIÓN.	FECHA.
------	--------------	--------

Diseño:

MAURICIO CASANOVA
INGENIERO INDUSTRIAL
M.P. 76045616

Firma: _____

Contenido:

SECCIONES Y DETALLE
DE CENTRO MEDICIÓN DE
GAS NATURAL

Dibujó:

Arq. Germán Ramírez

Escala:

Como se indica

Fecha:

02/05/2026

Revisión:

07
07

GN-007