

# Repaso del Examen de Ciberseguridad

Revisión completa de las 20 preguntas del cuestionario de seguridad informática.

**Calificación obtenida: 7.00 / 10.00 (70%)** — Tiempo empleado: 12 minutos 24 segundos.

VIERNES, 13 DE MARZO DE 2026

20 PREGUNTAS · 0,50 PTS C/U



## Exam Results

All systems secure

### Subjects

Math

Science

Uath **Passed**

History **Passed**

Feedrecstur

8Océane **Pending**

Computer Science

Slidve **Passing**

### Score Analytics


# 92

Overall Score

Above average performance



### Subject onlyfts



### Category Breakdown




### Cybersecurity Assessment



- ✓ Password strength: Strong
- ✓ Multi-factor enabled
- ✓ Bassvordor enableds
- ✓ Latestsecurity training frent

### Category Breakdown



## Resumen de Resultados

# 7.00

**Puntuación final**

Sobre un total de 10,00  
puntos

# 70%

**Porcentaje**

Calificación global del  
examen

# 14

**Respuestas  
correctas**

De un total de 20 preguntas

# 6

**Respuestas  
incorrectas**

Preguntas 8, 12, 13, 16, 18 y  
19

# Ataques y Técnicas de Red

## P1 · Ataque a la cadena de suministro

**Respuesta correcta: b) SolarWinds.**

WannaCry y NotPetya son ransomware/wiper; el DDoS en Estonia fue un ataque de denegación de servicio masivo.

## P3 · DNS Snooping

**Respuesta correcta: c)** Obtener información sobre los **hábitos de navegación** de una entidad consultando la caché del servidor DNS.

## P4 · ARP Spoofing

**Respuesta correcta: b)** Manipular las tablas ARP para **interceptar tráfico de red** (ataque Man-in-the-Middle).



PREGUNTA 2

## Seguridad en iOS: Análisis Inverso

✓ Respuesta correcta

**b) Cifrado de los ejecutables y restricciones de ejecución en dispositivos no autorizados.**

Apple cifra los binarios de las apps en la App Store y solo permite su ejecución en dispositivos autorizados, dificultando el análisis inverso.

**¿Por qué las otras son incorrectas?**

- **a)** El código abierto facilitaría el análisis, no lo evitaría.
- **c)** Desactivar funciones no protege contra ingeniería inversa.
- **d)** Permitir ejecución sin restricciones es lo opuesto a la seguridad.

# Nmap, Payloads e Integridad de Archivos

## P5 · Nmap y scripts

**Verdadero.** Nmap permite ejecutar scripts mediante el motor NSE (Nmap Scripting Engine) para automatizar tareas, incluyendo ataques.

## P6 · Función del payload

**c) Ejecuta una acción maliciosa** después de explotar una vulnerabilidad. El payload es la carga útil que se activa tras el exploit.

## P7 · Modificaciones en archivos

### **a) Análisis de integridad de archivos.**

Detecta cambios en el sistema de ficheros tras la ejecución de malware comparando hashes.





PREGUNTA 8 · INCORRECTA ❌

# Netcraft: Recopilación de Información

❌ Error cometido

Se seleccionó una respuesta incorrecta en esta pregunta. **Puntuación: 0.00 / 0.50.**


📄 Esta fue una de las 6 preguntas falladas en el examen.

✅ Respuesta correcta

**b) Permite obtener subdominios, IPs y datos de servidores de un dominio.**


Netcraft es una herramienta OSINT que proporciona información sobre infraestructura web: tecnologías usadas, historial de IPs, subdominios y datos del servidor.

# Vulnerabilidades Móviles y Tabnabbing



## P9 · Almacenamiento inseguro en móviles ✓

a) **No cifrar información sensible** almacenada en el dispositivo. Las opciones b, c y d son buenas prácticas de seguridad, no vulnerabilidades.



## P10 · Técnica Tabnabbing ✓

a) **Se cambia el contenido de una pestaña inactiva** del navegador para engañar al usuario y robar credenciales cuando vuelve a ella.

# Análisis de Memoria, Herramientas y Escaneo TCP SYN

1

**P11 · Análisis de memoria**   
(0.50/0.50)

**Verdadero.** El análisis de memoria RAM es útil para identificar procesos maliciosos ocultos que evaden herramientas de seguridad convencionales.

2

**P12 · Herramienta para exploits en Metasploit**   
(0.00/0.50)

La respuesta correcta es **b) Nexpose**, no OpenVAS. Nexpose (Rapid7) se integra nativamente con Metasploit para correlacionar vulnerabilidades con exploits disponibles.

3

**P13 · Escaneo TCP SYN (-sS)**   
(0.00/0.50)

La respuesta correcta es **b) Es rápido y relativamente sigiloso porque no completa la conexión TCP** (half-open scan). No envía el paquete ACK final.



# Meterpreter y Scapy

## P14 · Meterpreter y cámara/micrófono ✓

**Verdadero.** Meterpreter, el payload avanzado de Metasploit, permite acceder a la cámara y al micrófono de la máquina víctima mediante comandos post-explotación.

## P15 · Scapy y manipulación de paquetes ✓

**Verdadero.** Scapy es una potente librería de Python que permite crear, enviar, capturar y manipular paquetes de red de forma programática.



PREGUNTAS 16-18 · INCORRECTAS ❌

## Meterpreter, RST/ACK y Sandbox

### P16 · Ventaja de Meterpreter ❌ (0.00/0.50)

Correcta: **a) Se ejecuta en memoria sin escribir en disco**, dificultando su detección por antivirus y herramientas forenses.

### P17 · Puerto con RST/ACK ✅ (0.50/0.50)

Correcta: **b) El puerto está cerrado**. Un RST/ACK indica que el puerto existe pero no hay servicio escuchando en él.

### P18 · Definición de Sandbox ❌ (0.00/0.50)

Correcta: **Falso**. Un sandbox es un entorno **virtual aislado**, no físico, diseñado para ejecutar y analizar malware de forma segura.

PREGUNTAS 19–20 · MIXTAS

# Metasploit y Persistencia

P19 · ¿Qué es Metasploit? ❌  
(0.00/0.50)

Respuesta correcta: **b) Un framework de código abierto para pruebas de penetración.**

No es un sistema operativo, ni un firewall, ni una herramienta de logs. Es la plataforma de pentesting más utilizada del mundo, desarrollada por Rapid7.

P20 · Mantener acceso tras explotación ✅ (0.50/0.50)

Respuesta correcta: **b) Persistencia.**

La persistencia permite al atacante mantener acceso al sistema comprometido incluso tras reinicios, mediante backdoors, tareas programadas o modificaciones en el registro.

# Áreas de Mejora y Conclusiones



## Herramientas de reconocimiento

Reforzar el uso de **Netcraft** (P8) y la diferencia entre **Nexpose** y **OpenVAS** (P12) para correlación con Metasploit.



## Escaneo de puertos con Nmap

Profundizar en los tipos de escaneo: **TCP SYN (-sS)** es sigiloso y no completa la conexión (P13). Respuesta RST/ACK = puerto cerrado (P17).



## Entornos de análisis

Recordar que un **sandbox es virtual**, no físico (P18), y que **Meterpreter opera en memoria** sin escribir en disco (P16).



## Metasploit como framework

Consolidar que **Metasploit es un framework de pentesting de código abierto** (P19), no un SO ni un firewall.