

## SCRIPT BASE DE DATOS

```
CREATE TABLE public.medicos (  
    edad int4 NULL,  
    fecha_registro date NULL,  
    id int8 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY( INCREMENT BY 1 MINVALUE 1  
MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1 NO CYCLE) NOT NULL,  
    centro_hospitalario varchar(255) NULL,  
    colegiado varchar(255) NULL,  
    direccion varchar(255) NULL,  
    especialidad varchar(255) NULL,  
    nombre_completo varchar(255) NULL,  
    observacion varchar(255) NULL,  
    CONSTRAINT medicos_colegiado_key UNIQUE (colegiado),  
    CONSTRAINT medicos_pkey PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE public.citas (  
    estado_cita int4 NULL,  
    medico_id int4 NULL,  
    paciente_id int4 NULL,  
    id int8 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY( INCREMENT BY 1 MINVALUE 1  
MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1 NO CYCLE) NOT NULL,  
    fechayhora varchar(255) NULL,  
    CONSTRAINT citas_fechayhora_key UNIQUE (fechayhora),  
    CONSTRAINT citas_pkey PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE public.pacientes (  
    edad int4 NULL,  
    estado varchar(255) NULL,  
    fecha_nacimiento date NULL,  
    id int8 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY( INCREMENT BY 1 MINVALUE 1  
MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1 NO CYCLE) NOT NULL,  
    direccion varchar(255) NULL,  
    nombre varchar(255) NULL,  
    CONSTRAINT pacientes_nombre_key UNIQUE (nombre),  
    CONSTRAINT pacientes_pkey PRIMARY KEY (id)  
);
```