

Qué hace el flujo (en una frase)

Cada semana recoge noticias reales de tecnología/IA/negocios desde 4 fuentes RSS en español, un agente de IA selecciona la más relevante para pymes y redacta un post de LinkedIn con la voz de Nubia, genera una imagen ilustrativa, pasa por una **aprobación humana en Telegram** y, si se aprueba, **publica en LinkedIn** y registra la publicación para evitar duplicados.

Recorrido del flujo (orden de ejecución)

1. **Disparadores** — Schedule Trigger (semanal) + When clicking 'Execute workflow' (manual, para demo/pruebas).
2. **Fuentes RSS** — Hipertextual, Xataka, Genbeta y muyPymes. Cada una limitada a 5 items (Limit) y unidas con Merge en modo **Append**.
3. **Formatear noticias** (Code) — concatena título, descripción (recortada a 300 caracteres), fecha y link de todas las noticias en un único bloque de texto para el agente.
4. **AI Agent** (GPT-4o) — antes de elegir, llama a la herramienta **Revisión noticias duplicadas** (Google Sheets) y compara *temáticamente* (no literal) por `tema_principal`, `keywords` y `resumen_post`. Selecciona UNA noticia, redacta el post (Hook + Desarrollo + CTA) y devuelve un **JSON** con el post, metadatos y el prompt de imagen.
5. **Parsear salida** (Code) — convierte el JSON del agente en campos usables, con *fallback* si el agente no devolviera JSON válido.
6. **comprobación json** (IF) — verifica que la salida es válida antes de seguir.
7. **crea imagen** (OpenAI) — genera la imagen a partir del prompt redactado por el agente.
8. **Send a photo message + Send and wait for response** (Telegram) — envía post + imagen al revisor humano y **pausa** esperando Aprobar/Rechazar.
9. **¿Aprobado?** (IF) — si es `true`, continúa; si no, va a notificación de error.

10. **Reunir imagen y aprobación** (Merge por posición) — **re-adjunta el binario de la imagen** que se pierde tras la pausa del `sendAndWait`.
11. **Create a post** (LinkedIn) — publica el post aprobado con su imagen.
12. **Registrar publicación** (Google Sheets) — guarda tema, keywords, resumen y fecha → alimenta la deduplicación futura.
13. **Notificar publicado** (Telegram) — confirma al revisor que se publicó.

Decisiones clave

- **Human-in-the-loop con Telegram (`sendAndWait`):** ninguna publicación sale sin validación humana, requisito de marca de Nubia (sin política ni temas controvertidos).
- **Deduplicación semántica vía Google Sheets:** el agente compara por tema/keywords/resumen, no por titular exacto, para no repetir contenido similar.
- **Salida del agente forzada a JSON + nodo parser con fallback:** la salida de texto libre de los agentes rompe los nodos posteriores; el JSON estructurado lo hace fiable.
- **Merge por posición tras la pausa:** el binario de la imagen se pierde en el `sendAndWait`; se vuelve a unir desde antes de la pausa.
- **4 fuentes en español** filtradas a 5 items cada una y descripción recortada a 300 caracteres para controlar el consumo de tokens.

Gestión de errores (por qué y cómo)

- **onError: `continueRegularOutput`** en los nodos RSS: si una fuente cae, el flujo continúa con las demás en lugar de abortar.
- **Nodo Notificar error (Telegram):** ramas de fallo en AI Agent, generación de imagen, validación JSON, aprobación y publicación en LinkedIn envían un aviso al revisor, de modo que cualquier fallo es visible al instante sin revisar logs.
- **Fallback en Parsear salida:** si el agente no devuelve JSON válido, se usa un prompt de imagen y metadatos por defecto para que el flujo no se rompa.