BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE PRUMID

GTPM-07-2026

MOTO — DIAGNOSTIC & MAINTENANCE

Moteur • Huile • Refroidissement • Batterie • Chaîne • Pneus • Freins



COMPRENDRE • CONTRÔLER • ENTRETENIR

Guide technique pédagogique — Édition 2026

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
(+225) 01 02 02 49 84 / (+225) 07 59 07 29 84
prumidpolytechmarine@gmail.com

Mentions techniques et sécurité

Ce guide est un support pédagogique général. Il ne remplace pas le manuel d’atelier du constructeur correspondant à la marque, au modèle, au millésime et au numéro de série. Les capacités, pressions, températures, couples, jeux, fluides et intervalles doivent être confirmés dans la documentation officielle.

ARRÊT / SÉCURISATION : fuite de carburant, alerte de pression d’huile, surchauffe, fumée inhabituelle, vibration forte, freinage anormal, pneu endommagé ou direction bloquée. Immobiliser la moto et faire contrôler avant remise en service.



Schéma pédagogique uniquement.

Sommaire — 73 chapitres

N°	Chapitre
001	Identification et fiche de la moto
002	Sécurité et préparation de l’atelier
003	Équipements de protection individuelle
004	Architecture générale d’une moto
005	Moteurs 2 temps et 4 temps
006	Cycle quatre temps
007	Cycle deux temps
008	Cylindrée, alésage et course
009	Cylindre, piston et segments
010	Culasse et soupapes
011	Bielle et vilebrequin
012	Distribution et calage
013	Admission et filtre à air
014	Carburant et qualité de l’essence
015	Injection électronique
016	Carburateur
017	Bougies et système d’allumage
018	Batterie : types et entretien
019	Démarreur et relais
020	Alternateur et régulateur
021	Faisceau, fusibles et connecteurs
022	Capteurs et diagnostic électronique
023	Lubrification moteur : principes
024	Choix de l’huile moteur
025	Contrôle du niveau d’huile
026	Vidange et filtre à huile
027	Pression d’huile et témoins
028	Fuites d’huile
029	Refroidissement par air
030	Refroidissement liquide
031	Radiateur et ventilateur
032	Thermostat et pompe à eau
033	Liquide de refroidissement
034	Surchauffe moteur
035	Fumée noire : causes possibles
036	Fumée bleue : consommation d’huile
037	Fumée blanche ou vapeur
038	Vibrations moteur et châssis
039	Bruits anormaux
040	Perte de puissance
041	Démarrage difficile
042	Chaîne : inspection et réglage

N°	Chapitre
043	Lubrification et nettoyage de chaîne
044	Pignons et usure de transmission
045	Transmission par courroie
046	Transmission par arbre
047	Pneus : types et marquages
048	Pression des pneus
049	Usure et dommages des pneus
050	Jantes, rayons et équilibrage
051	Freins : principes
052	Plaquettes et disques
053	Liquide de frein
054	Purge et circuit hydraulique
055	Frein tambour et commande mécanique
056	Suspension avant et arrière
057	Direction et roulements de colonne
058	Éclairage et signalisation
059	Embrayage et commande
060	Échappement et silencieux
061	Temps moteur et compteur d’heures
062	Temps calendaire et périodicité
063	Temps de chauffe et refroidissement
064	Temps d’immobilisation et stockage
065	Essai après intervention
066	Fiche d’entretien PRUMID
067	Checklist avant départ
068	Checklist après intervention
069	Diagnostic structuré
070	Gestion des pièces et consommables
071	Déchets et protection de l’environnement
072	Plan de maintenance préventive
073	Conclusion et qualité PRUMID

001. Identification et fiche de la moto



Schéma pédagogique uniquement.

Identifier marque, modèle, année, cylindrée, type de moteur et numéro de série avant toute intervention.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

002. Sécurité et préparation de l’atelier



Schéma pédagogique uniquement.

Immobiliser la moto sur une béquille stable, couper le contact et éloigner les sources d’ignition.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

003. Équipements de protection individuelle



Schéma pédagogique uniquement.

Utiliser lunettes, gants adaptés, chaussures de sécurité et protection auditive selon la tâche.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

004. Architecture générale d’une moto



Schéma pédagogique uniquement.

Les systèmes principaux comprennent moteur, transmission, châssis, suspension, roues, freins et électricité.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

005. Moteurs 2 temps et 4 temps



Schéma pédagogique uniquement.

Les cycles et la lubrification diffèrent; la méthode d’entretien dépend de l’architecture.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

006. Cycle quatre temps



Cycle quatre temps pédagogique; calage spécifique au modèle.

Admission, compression, détente et échappement se déroulent sur deux tours de vilebrequin.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

007. Cycle deux temps



Cycle quatre temps pédagogique; calage spécifique au modèle.

Les phases sont regroupées; admission et échappement suivent une conception différente.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

008. Cylindrée, alésage et course



Représentation fonctionnelle simplifiée du groupe cylindre-piston.

La cylindrée dépend de l’alésage, de la course et du nombre de cylindres.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

009. Cylindre, piston et segments



Représentation fonctionnelle simplifiée du groupe cylindre-piston.

Le piston transmet la pression et les segments assurent l’étanchéité et le contrôle d’huile.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

010. Culasse et soupapes



Représentation fonctionnelle simplifiée du groupe cylindre-piston.

La culasse ferme la chambre de combustion; les soupapes contrôlent les échanges de gaz sur les moteurs concernés.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

011. Bielle et vilebrequin



Représentation fonctionnelle simplifiée du groupe cylindre-piston.

Ils convertissent le mouvement alternatif du piston en rotation.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

012. Distribution et calage



Cycle quatre temps pédagogique; calage spécifique au modèle.

La distribution synchronise vilebrequin et arbre(s) à cames selon le moteur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

013. Admission et filtre à air



Schéma pédagogique uniquement.

Un filtre propre et des conduits étanches favorisent le bon mélange air-carburant.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

014. Carburant et qualité de l’essence



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

Respecter l’indice d’octane et les exigences de carburant du constructeur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

015. Injection électronique



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

L’ECU ajuste l’injection à partir des données capteurs et des conditions de fonctionnement.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

016. Carburateur



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

Sur les motos équipées d’un carburateur, propreté, gicleurs et réglages sont déterminants.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

017. Bougies et système d’allumage



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

Bougies, bobines, antiparasites et alimentation doivent correspondre au modèle.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

018. Batterie : types et entretien



Chaîne fonctionnelle simplifiée; vérifier le schéma électrique exact.

Les batteries plomb-acide, AGM et lithium exigent des pratiques de charge différentes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

019. Démarreur et relais



Chaîne fonctionnelle simplifiée; vérifier le schéma électrique exact.

Le démarrage dépend de la batterie, des câbles, du relais et du démarreur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

020. Alternateur et régulateur



Architecture de principe; mesures selon le manuel d'atelier.

Le système de charge alimente les équipements et recharge la batterie.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

021. Faisceau, fusibles et connecteurs



Architecture de principe; mesures selon le manuel d'atelier.

L'humidité, les vibrations et la corrosion peuvent provoquer des coupures intermittentes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

022. Capteurs et diagnostic électronique



Architecture de principe; mesures selon le manuel d'atelier.

Les capteurs transmettent les données nécessaires à la gestion moteur et aux systèmes de sécurité.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

023. Lubrification moteur : principes



Schéma de principe; circulation et composants selon l'architecture moteur.

L'huile réduit le frottement, protège les surfaces et participe à l'évacuation thermique.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

024. Choix de l’huile moteur



Schéma de principe; circulation et composants selon l’architecture moteur.

Le choix dépend du type de moteur, de l’embrayage, des températures et de la norme requise.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

025. Contrôle du niveau d’huile



Schéma de principe; circulation et composants selon l’architecture moteur.

La moto doit être placée selon la procédure constructeur et le temps d’attente prescrit.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

026. Vidange et filtre à huile



Schéma de principe; circulation et composants selon l'architecture moteur.

La vidange remplace l'huile usagée; le filtre retient les contaminants.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

027. Pression d’huile et témoins



Schéma de principe; circulation et composants selon l’architecture moteur.

Une pression insuffisante peut signaler un niveau bas, une pompe ou une usure interne.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

028. Fuites d’huile



Schéma de principe; circulation et composants selon l’architecture moteur.

Les fuites peuvent provenir d’un joint, d’un bouchon, d’un filtre ou d’une conduite.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

029. Refroidissement par air



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Les ailettes et le flux d’air évacuent la chaleur sur les moteurs refroidis par air.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

030. Refroidissement liquide



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Pompe, radiateur, thermostat, ventilateur et liquide forment un circuit selon le modèle.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

031. Radiateur et ventilateur



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Un radiateur obstrué ou un ventilateur défectueux peut provoquer une surchauffe.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

032. Thermostat et pompe à eau



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Le thermostat régule la température; la pompe assure la circulation du liquide.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

033. Liquide de refroidissement



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Utiliser le type compatible, respecter le mélange et les intervalles du fabricant.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

034. Surchauffe moteur



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Les causes possibles incluent niveau bas, fuite, obstruction, ventilateur, thermostat ou pompe.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

035. Fumée noire : causes possibles



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

Elle peut signaler un mélange trop riche, un filtre bouché ou un problème d’injection/allumage.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

036. Fumée bleue : consommation d’huile



Schéma de principe; circulation et composants selon l’architecture moteur.

Une fumée bleutée peut être liée à la combustion d’huile ou à une anomalie moteur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

037. Fumée blanche ou vapeur



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

À froid, une vapeur brève peut être de la condensation; persistante, elle mérite une vérification.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

038. Vibrations moteur et châssis



Schéma pédagogique uniquement.

Les causes peuvent inclure supports, équilibrage, roues, transmission, moteur ou fixations.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

039. Bruits anormaux



Schéma pédagogique uniquement.

Cliquetis, cognement, sifflement ou grondement doivent être décrits selon régime et charge.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

040. Perte de puissance



Schéma pédagogique uniquement.

Admission, carburant, allumage, compression, échappement ou transmission peuvent être en cause.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

041. Démarrage difficile



Circuit simplifié; pression et composants dépendent du système.

Batterie, carburant, bougies, capteurs ou compression peuvent affecter le démarrage.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

042. Chaîne : inspection et réglage



Contrôler tension et alignement au point prescrit par le constructeur.

La tension, l’alignement, la lubrification et l’usure influencent sécurité et durée de vie.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

043. Lubrification et nettoyage de chaîne



Schéma de principe; circulation et composants selon l'architecture moteur.

Utiliser un produit compatible avec le type de chaîne et les joints présents.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

044. Pignons et usure de transmission



Contrôler tension et alignement au point prescrit par le constructeur.

Des dents crochues, une usure irrégulière ou des points durs peuvent imposer un remplacement.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

045. Transmission par courroie



Contrôler tension et alignement au point prescrit par le constructeur.

Certaines motos utilisent une courroie avec tension et alignement spécifiques.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

046. Transmission par arbre



Contrôler tension et alignement au point prescrit par le constructeur.

Le système à cardan ou arbre possède ses propres contrôles de lubrification et de jeu.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

047. Pneus : types et marquages



Pneus, dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Les pneus se distinguent par dimensions, indices de charge/vitesse, construction et usage.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

048. Pression des pneus



Pneus, dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

La pression correcte dépend du modèle, de la charge et des recommandations constructeur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

049. Usure et dommages des pneus



Pneus, dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Coupures, hernies, fissures, corps étrangers ou usure au témoin exigent une évaluation.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

050. Jantes, rayons et équilibrage



Pneus, dimensions et indices doivent correspondre à l'homologation.

Une jante déformée, des rayons lâches ou un mauvais équilibrage affectent la tenue de route.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

051. Freins : principes



Principe d’un circuit hydraulique à disque; configurations variables.

Les systèmes peuvent être à disque ou tambour, avec commandes et architectures différentes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

052. Plaquettes et disques



Principe d’un circuit hydraulique à disque; configurations variables.

L’épaisseur, l’état de surface et la limite d’usure doivent respecter les valeurs constructeur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

053. Liquide de frein



Principe d’un circuit hydraulique à disque; configurations variables.

Le liquide absorbe l’humidité avec le temps; type et intervalle sont imposés par le fabricant.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

054. Purge et circuit hydraulique



Principe d’un circuit hydraulique à disque; configurations variables.

Une purge incorrecte peut laisser de l’air et réduire le freinage.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

055. Frein tambour et commande mécanique



Principe d'un circuit hydraulique à disque; configurations variables.

Mâchoires, tambour, câble et réglage doivent être inspectés sur les modèles concernés.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

056. Suspension avant et arrière



Schéma pédagogique uniquement.

Fourche, amortisseur, ressorts et articulations influencent stabilité et adhérence.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

057. Direction et roulements de colonne



Schéma pédagogique uniquement.

La direction doit tourner librement sans point dur ni jeu excessif.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

058. Éclairage et signalisation



Schéma pédagogique uniquement.

Phare, feu arrière, stop, clignotants et avertisseur participent à la sécurité routière.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

059. Embrayage et commande



Schéma pédagogique uniquement.

L’embrayage peut être à câble ou hydraulique selon le modèle.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

060. Échappement et silencieux



Schéma pédagogique uniquement.

Fuites, fixations desserrées ou corrosion peuvent affecter sécurité et performance.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

061. Temps moteur et compteur d’heures



Schéma pédagogique uniquement.

Les heures aident à planifier les entretiens et à suivre l’usage réel.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

062. Temps calendaire et périodicité



Schéma pédagogique uniquement.

Certains fluides et composants vieillissent même si la moto roule peu.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

063. Temps de chauffe et refroidissement



Circuit simplifié; certains moteurs sont refroidis par air.

Les températures évoluent selon charge, climat et architecture moteur.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

064. Temps d’immobilisation et stockage



Schéma pédagogique uniquement.

Une longue immobilisation peut nécessiter entretien de batterie, carburant et protection anticorrosion.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

065. Essai après intervention



Schéma pédagogique uniquement.

L’essai doit confirmer la réparation dans un environnement sûr et contrôlé.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

066. Fiche d’entretien PRUMID



Schéma pédagogique uniquement.

La fiche consigne date, kilométrage/heures, symptômes, mesures, pièces et recommandations.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

067. Checklist avant départ



Schéma pédagogique uniquement.

Contrôler pneus, freins, éclairage, direction, chaîne, fuites et commandes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

068. Checklist après intervention



Schéma pédagogique uniquement.

Vérifier absence de fuite, serrages, niveau des fluides et fonctionnement des commandes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

069. Diagnostic structuré



Schéma pédagogique uniquement.

Décrire le symptôme, recueillir les données, tester les hypothèses puis confirmer la cause.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

070. Gestion des pièces et consommables



Schéma pédagogique uniquement.

Identifier les références et la compatibilité avec le numéro de série.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

071. Déchets et protection de l’environnement



Schéma pédagogique uniquement.

Huiles, filtres, liquide de refroidissement et liquide de frein doivent être collectés séparément.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

072. Plan de maintenance préventive



Schéma pédagogique uniquement.

Combiner kilométrage, heures, calendrier, conditions d’usage et historique de pannes.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

073. Conclusion et qualité PRUMID



Schéma pédagogique uniquement.

Une maintenance fiable repose sur la sécurité, les mesures, les pièces adaptées et la traçabilité.

Procédure de contrôle — principes

Étape	Action recommandée
1	Identifier la moto et le manuel correspondant au modèle et au numéro de série.
2	Sécuriser la moto, couper le contact et laisser refroidir les pièces chaudes.
3	Inspecter visuellement fuites, dommages, corrosion, fixations et connecteurs.
4	Relever kilométrage, heures, symptômes, codes défaut et mesures pertinentes.
5	Comparer les résultats aux valeurs constructeur, documenter et vérifier avant remise en service.

Point de vigilance : Vérifier les valeurs et procédures spécifiques dans le manuel constructeur exact.

Fiche de suivi : Date _____ Km _____ Technicien _____ Résultat / réserves _____

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL



Qualité – Sécurité est notre Passion

Référence : PRUMID-GTPM-07-2026
(+225) 01 02 02 49 84 • (+225) 07 59 07 29 84
prumidpolytechmarine@gmail.com
https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/