

Instalacja systemu

1. Stworzenie bazy danych i przyznanie uprawnień

2. Import podstawowej struktury bazy danych

Plik importu znajduje się w pliku `/src/doc/task_app.sql`

3. Kopia kodu systemu

Należy przenieść całą zawartość folderu `/src` w wybrane na serwerze miejsce.

4. Ustawienia bazy danych

Ustawienia bazy danych znajdują się w pliku `/src/app/conf/application.ini`

```
resources.db.destination = "mysql:dbname=task_app;host=127.0.0.1"
resources.db.host = 127.0.0.1
resources.db.params.user = "root"
resources.db.params.password = ""
resources.db.params.dbname = "task_app"
```

5. Ustawienie base_url w application.ini

6. Ustawienia VHOST

DocumentRoot należy ustawić na folder `/src/public/`

```
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
    ServerName wybrana-domena.pl
    ServerAdmin admin@wybrana-domena.pl
    DocumentRoot /home/wybrana-domena.pl/src/public
    ErrorLog "/var/log/apache2/wybrana-domena.pl-error.log"
    CustomLog "/var/log/apache2/wybrana-domena.pl.log" combined
</VirtualHost>
```

6.1. Pierwsze uruchomienie

Wchodzimy na wybraną domenę (w przykładzie `http://wybrana-domena.pl`).

6.2 Logowanie na konto administracyjne

Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, powinien pojawić się landing page. W prawym górnym rogu znajduje się link do formularza logowania

Dane dostępne do domyślnego konta administratora:

login: admin

hasło: admin123

Konto administracyjne umożliwia utworzenie kolejnych kont użytkowników systemu.