

Transição Arquitetural da Camada de Rede: Análise Técnica dos Desafios de Esgotamento do IPv4, Especificação do Protocolo IPv6 e Estratégias de Coexistência Dual-Stack na Internet Contemporânea

Autores:

Prof. Dr. Marcelo Soares Albuquerque¹, Profa. Dra. Renata Cavalcanti Mendonça²

¹Laboratório de Redes e Protocolos Avançados (LRPA) – UNICAP

²Grupo de Pesquisa em Cibersegurança e Sistemas Distribuídos – Escola ICAM Tech / UNICAP

Resumo

Este artigo técnico-didático analisa a evolução estrutural da camada de rede na Internet contemporânea, examinando a transição compulsória do protocolo IPv4 para o padrão IPv6. Discute-se inicialmente o esgotamento formal do espaço de endereçamento de 32 bits e as patologias de rede introduzidas por soluções paliativas de contorno, com destaque para o *Carrier-Grade NAT* (CGNAT / NAT444) e a quebra do Princípio Ponta-a-Ponta (*End-to-End Principle*). Em seguida, dissecam-se a arquitetura de engenharia do IPv6 (RFC 8200), detalhando seu espaço de 128 bits, a racionalização de processamento obtida pelo cabeçalho base de 40 bytes fixos, o mecanismo encadeado de cabeçalhos de extensão e os protocolos de controle essenciais, tais como o ICMPv6 e o *Neighbor Discovery Protocol* (NDP). Analisam-se as principais técnicas de coexistência e migração, incluindo a abordagem de Pilha Dupla (*Dual-Stack*) com o algoritmo *Happy Eyeballs v2* (RFC 8305), tunelamentos e mecanismos de tradução de pacotes (NAT64/DNS64). Por fim, apresenta-se um estudo de caso empírico de diagnóstico laboratorial com capturas de tráfego Wireshark, demonstrando o fenômeno de *Black Hole* de *Path MTU Discovery* (PMTUD) e o esgotamento dinâmico de portas de transporte em redes corporativas.

Palavras-chave: Camada de Rede; Esgotamento IPv4; Protocolo IPv6; Carrier-Grade NAT; Path MTU Discovery; Pilha Dupla; Wireshark.

Abstract

This technical and pedagogical paper investigates the architectural evolution of the network layer in the modern Internet, addressing the mandatory transition from IPv4 to the IPv6 standard. We examine the mathematical exhaustion of the 32-bit address space and the architectural impairments induced by mitigation mechanisms, specifically Carrier-Grade NAT (CGNAT / NAT444) and the violation of the End-to-End Principle. Furthermore, we dissect the engineering architecture of IPv6 (RFC 8200), detailing its 128-bit address space, the processing efficiencies achieved through a fixed 40-byte base header, daisy-chained extension headers, and core auxiliary control protocols such as ICMPv6 and the Neighbor Discovery Protocol (NDP). Coexistence and migration strategies are evaluated, including Dual-Stack deployments governed by the Happy Eyeballs v2 algorithm (RFC 8305), tunneling protocols, and translation mechanisms (NAT64/DNS64). Finally, we present an empirical laboratory case study utilizing Wireshark packet captures to demonstrate the Path MTU Discovery (PMTUD) Black Hole phenomenon and dynamic port exhaustion in enterprise network infrastructures.

Keywords: Network Layer; IPv4 Exhaustion; IPv6 Protocol; Carrier-Grade NAT; Path MTU Discovery; Dual-Stack; Wireshark.

1. INTRODUÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO

A arquitetura fundamental da Internet comercial contemporânea repousa sobre as premissas estabelecidas na publicação da RFC 791 (*Internet Protocol*) em setembro de 1981. Projetado originalmente para interconectar dezenas de nós no ambiente restrito e

acadêmico da ARPANET, o protocolo IPv4 especificou um campo de endereçamento lógico de 32 bits. Matematicamente, essa representação binária delimita o universo teórico máximo em 2^{32} endereços únicos:

$$2^{32} = 4.294.967.296 \text{ endereços}$$

No contexto tecnológico da década de 1980 — quando o planeta contava com menos de 5 bilhões de habitantes e a computação se concentrava em terminais de grande porte (*mainframes*) —, mais de 4,2 bilhões de identificadores lógicos pareciam virtualmente inesgotáveis. Entretanto, o universo utilizável de endereços públicos sempre foi substancialmente menor devido a reservas estruturais:

- Blocos reservados para redes experimentais de Classe E (`240.0.0.0/4` , correspondendo a cerca de 268 milhões de endereços);
- Blocos dedicados à comunicação *multicast* de Classe D (`224.0.0.0/4` , mais 268 milhões de endereços);
- Blocos de endereçamento de *loopback* local (`127.0.0.0/8` , retendo 16,7 milhões de endereços inteiramente inutilizados na Internet aberta);
- Blocos privativos designados pela RFC 1918 para redes locais corporativas e residenciais (`10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` e `192.168.0.0/16`).

A eclosão da *World Wide Web* na década de 1990, a miniaturização exponencial dos semicondutores, a ubiquidade da banda larga residencial, a telefonia celular inteligente (3G/4G/5G) e a proliferação em larga escala de dispositivos da Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) aceleraram de forma avassaladora o ritmo de consumo de blocos IP.

Em 3 de fevereiro de 2011, a *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) alocou formalmente seus últimos blocos livres /8 aos cinco Registros Regionais de Internet (*Regional Internet Registries* - RIRs). Nos anos seguintes, cada RIR esgotou seus inventários regulares: o APNIC (Ásia-Pacífico) em abril de 2011, o RIPE NCC (Europa e Oriente Médio) em setembro de 2012, o LACNIC (América Latina e Caribe) em junho de 2014, e o ARIN (América do Norte) em setembro de 2015. Na atualidade, novos provedores de serviços de Internet (ISPs) e *data centers* no Brasil não conseguem mais obter blocos IPv4 diretamente junto ao NIC.br/Registro.br, operando em listas de espera estritas de recuperação residual ou recorrendo ao mercado secundário de transferência de blocos a custos financeiros proibitivos.

2. MECANISMOS DE CONTORNO NO IPv4 E SUAS PATOLOGIAS SISTÊMICAS

Para retardar o colapso iminente do IPv4 nas décadas de 1990 e 2000, a comunidade técnica do IETF implementou mecanismos de contenção temporária, entre os quais o *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR - RFC 1519) e, preponderantemente, o *Network Address and Port Translation* (NAPT ou comumente NAT - RFC 3022).

2.1 A Dinâmica do NAT Residencial e o Advento do CGNAT (NAT444)

O NAT tradicional opera na fronteira entre a rede local (LAN) e a rede pública (WAN). Múltiplos dispositivos privados com endereçamento RFC 1918 compartilham um único endereço IPv4 público atribuído pelo provedor ao modem/roteador doméstico. O roteador reescreve o cabeçalho IP de origem e substitui a porta de transporte (TCP/UDP), mantendo uma tabela interna de tradução de estados (*NAT Translation Table*).

Contudo, à medida que os próprios provedores de acesso esgotaram seus estoques de IPs públicos dinâmicos para entregar aos clientes, o mercado foi compelido a adotar uma camada adicional de tradução: o **Carrier-Grade NAT (CGNAT / NAT444)**, normatizado pela RFC 6598 com a reserva do prefixo específico `100.64.0.0/10` (que contempla o intervalo de `100.64.0.0` até `100.127.255.255` , perfazendo 4.194.304 endereços de uso compartilhado interno de operadoras).

```
[ Host Cliente ] (IP Privado: 192.168.1.15)
  |
  ▼ [ NAT 1: Roteador Doméstico / CPE ]
(IP WAN do Cliente: 100.64.42.10 - Bloco CGNAT)
  |
  ▼ [ NAT 2: Equipamento CGNAT da Operadora / BNG ]
(IP Público Único da Operadora: 200.238.10.5 compartilhando portas)
  |
  ▼
[ Servidor na Internet ]
```

Nesse arranjo denominado NAT444, o tráfego do usuário passa por sucessivas traduções antes de atingir o núcleo da Internet, compartilhando um único endereço IPv4 público com dezenas ou centenas de outros assinantes simultâneos (frequentemente em proporções de 1:32 ou 1:64).

2.2 Quebra do Princípio Ponta-a-Ponta e Degradação de Serviços

A generalização do CGNAT introduziu graves patologias na engenharia da Internet:

1. **Violação do Princípio Fim-a-Fim (*End-to-End Principle*):** Conforme postulado por Saltzer, Reed e Clark (1984), a inteligência e o controle de estado da rede devem residir nas pontas da comunicação (hosts clientes e servidores), mantendo o núcleo da rede o mais simples e neutro possível. O CGNAT subverte esse axioma ao transformar roteadores intermediários em nós estatais e críticos que mantêm milhões de sessões em memória volátil.
2. **Inviabilidade de Comunicação Direta P2P e VoIP:** Aplicações de telefonia IP (SIP), videoconferência interativa (WebRTC) e jogos *multiplayer* dependem do estabelecimento de sessões bidirecionais diretas entre os participantes. Dispositivos atrás de CGNAT encontram-se inacessíveis para conexões de entrada, exigindo o emprego de servidores auxiliares de intermediação complexos e custosos, como STUN (*Session Traversal Utilities for NAT* - RFC 5389) e TURN (*Traversal Using Relays around NAT* - RFC 5766).
3. **Incompatibilidade com o Protocolo IPsec em Modo de Transporte:** O cabeçalho de autenticação do IPsec (*Authentication Header* - AH) gera um valor de integridade criptográfica sobre todo o pacote IP, incluindo os campos de endereço de origem e destino. Quando um gateway NAT reescreve os endereços para efetuar a tradução, o *hash* criptográfico é corrompido, inviabilizando túneis corporativos sem mecanismos paliativos de encapsulamento adicional (NAT-Traversal sobre UDP porta 4500).
4. **Saturação de Portas Efêmeras e Bloqueios em Lote:** O protocolo TCP/UDP reserva 16 bits para identificação de portas, permitindo um máximo teórico de 65.535 portas por endereço IP. Em ambientes CGNAT onde 64 usuários compartilham o mesmo IP público, cada usuário dispõe de um bloco restrito de portas simultâneas (tipicamente 1.000 a 2.000 portas). Páginas web complexas e aplicações modernas que disparam centenas de requisições paralelas saturam rapidamente essa cota, causando *timeouts* de conexão. Adicionalmente, quando um usuário de um bloco compartilhado pratica atividades maliciosas, o endereço IP público é inserido em listas de bloqueio (*blacklists*) de serviços como Google, Cloudflare e bancos digitais, penalizando todos os outros usuários legítimos que compartilham aquele mesmo IP.
5. **Dificuldades Forenses e Regulatórias:** O Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) obriga provedores a registrar a identidade do usuário associada a uma conexão. Com o CGNAT, a simples identificação do endereço IP público e da data/hora torna-se insuficiente para atribuir autoria em investigações periciais de cibercrimes; torna-se compulsório registrar a **porta lógica de origem** de cada conexão em tabelas gigantescas de *logs* de tradução (gerando terabytes de dados semanais).

3. A ARQUITETURA DE ENGENHARIA DO PROTOCOLO IPv6 (RFC 8200)

O protocolo IPv6 foi concebido não apenas para expandir a capacidade de endereçamento, mas para promover uma reforma estrutural e evolutiva na camada de rede, eliminando gargalos históricos de processamento.

3.1 O Espaço de Endereçamento de 128 Bits

O IPv6 utiliza endereços de 128 bits, quadruplicando o tamanho de campo do IPv4 em bits, mas multiplicando o espaço total de forma incomensurável:

$2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$ endereços ou $\approx 3,4 \times 10^{38}$ endereços ou 340 undecilhões

Essa magnitude numérica assegura a atribuição definitiva de endereços públicos e globalmente roteáveis a qualquer nó digital concebível, viabilizando o restabelecimento pleno da conectividade transparente ponta-a-ponta.

A representação textual do IPv6 adota 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais (16 bits por grupo), separados por dois-pontos. A RFC 5952 padronizou as regras canônicas de representação:

1. **Supressão de zeros à esquerda:** O bloco hexadecimal `0042` deve ser escrito estritamente como `42`.
2. **Compactação por dois-pontos duplos (::):** A mais longa sequência contígua de blocos compostos inteiramente por zeros (`0000:0000`) deve ser substituída por `::`, operação permitida apenas uma única vez no endereço para evitar ambiguidade sintática.

Converte-se formalmente para a forma canônica: 2001:db8::ff00:42:8329

O IPv6 classifica seus identificadores em três categorias de comunicação: **Unicast** (um-para-um), **Anycast** (um-para-o-mais-próximo) e **Multicast** (um-para-muitos). **O conceito de endereço de Broadcast foi sumariamente extinto no IPv6, sendo substituído por grupos específicos de multicast.**

- **Global Unicast Address (GUA - 2000::/3)**: Endereços globalmente roteáveis na Internet pública, análogos aos IPs públicos do IPv4.
- **Link-Local Address (fe80::/10)**: Endereços obrigatórios em todas as interfaces IPv6 ativas, utilizados exclusivamente para comunicação dentro do mesmo enlace físico ou domínio de colisão (ex.: troca de tabelas de roteamento com vizinhos e descoberta de nós). Roteadores jamais encaminham pacotes com origem ou destino *Link-Local* além do enlace local.
- **Unique Local Address (ULA - fc00::/7)**: Destinados a redes privadas locais que não necessitam de roteamento na Internet aberta (equivalente conceitual aproximado da RFC 1918).
- **Loopback (::1/128)**: Endereço local do próprio host.

A simplificação do processamento de pacotes nos roteadores da espinha dorsal (*backbone*) foi uma das maiores vitórias de engenharia do IPv6.


CABEÇALHO IPv4 (Tamanho Variável: 20 a 60 bytes)

0								1								2								3								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	
Version								IHL								Type of Service								Total Length								
								Identification								Flags								Fragment Offset								
								Time to Live								Protocol								Header Checksum								
								Source Address																								
								Destination Address																								
								Options																Padding								

```

CABEÇALHO IPv6 (Tamanho Fixo: Rigorosamente 40 bytes)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+
|Version| Traffic Class | Flow Label |
+-+-+
| Payload Length | Next Header | Hop Limit |
+-+-+
|
+
|
+
Source Address
(128 bits)
+
+
|
+-+-+
|
+

```

Para consultar um serviço (ex.: `portal.unicap.br`), o sistema operacional consulta o DNS solicitando registros do tipo **A** (endereço IPv4) e do tipo **AAAA** (endereço IPv6). Quando ambos são retornados, a pilha prioriza a comunicação via IPv6.

Para mitigar problemas históricos em que redes com IPv6 mal configurado causavam atrasos perceptíveis de 3 a 10 segundos antes de o sistema recorrer ao IPv4 (*fallback*), o IETF padronizou o algoritmo **Happy Eyeballs v2 (RFC 8305)**:

- A aplicação dispara a tentativa de conexão TCP SYN via IPv6;
- O sistema aguarda uma janela de tolerância minúscula (tipicamente 250 a 300 milissegundos);
- Caso o *SYN-ACK* do IPv6 não retorne nessa janela, uma tentativa paralela em IPv4 é disparada;
- A primeira conexão completada com sucesso é adotada para a sessão, e a conexão perdedora é silenciosamente descartada.

4.2 Mecanismos de Tradução: A Arquitetura NAT64 e DNS64

Em cenários modernos onde a operadora ou data center decide implementar uma rede interna *IPv6-Only* (eliminando a complexidade da pilha dupla e poupando custos de CGNAT), os dispositivos precisam acessar servidores legados que só possuem IPv4 na Internet pública. A solução é o par **NAT64 / DNS64 (RFC 6146 e RFC 6147)**:

- Quando um cliente IPv6 consulta um domínio que só possui registro A (IPv4), o servidor **DNS64** intercepta a resposta e sintetiza artificialmente um registro AAAA fictício, concatenando o endereço IPv4 de 32 bits a um prefixo especial de tradução (tipicamente o prefixo padrão `64:ff9b::/96`).
- O cliente envia pacotes para esse destino sintético. O equipamento de borda **NAT64** extrai os últimos 32 bits, traduz o cabeçalho para IPv4 e despacha o datagrama à Internet legada, mantendo o controle de estados.

5. ESTUDO DE CASO PRÁTICO: O INCIDENTE DE MTU BLACK HOLE E FALHA DE CGNAT

Para ilustrar o comportamento prático desses protocolos em cenários reais de infraestrutura, analisa-se a seguir um incidente autêntico de engenharia de redes submetido a auditoria laboratorial.

5.1 O Cenário da Ocorrência

A empresa de logística e comércio eletrônico *TecnoLog S/A* migrou o link de dados de sua filial regional para um novo provedor de acesso corporativo. Poucos dias após a migração, os analistas de suporte receberam dezenas de chamados com os seguintes sintomas anômalos:

- **Sintoma A:** Navegação inicial em sites de notícias e buscas funcionava normalmente, porém requisições a sistemas de gestão em nuvem corporativa (ERP/CRM) e *downloads* de arquivos anexos travavam indefinidamente após o clique.
- **Sintoma B:** Usuários de teleconferência (Microsoft Teams e VoIP) relataram quedas massivas e intermitentes exatamente às 14h00 e às 18h00, acompanhadas de mensagens de erro de "Conexão perdida com o servidor".

5.2 Metodologia de Investigação e Captura de Tráfego

A equipe de engenharia instalou um nó de análise com o analisador de protocolos **Wireshark** na interface espelhada (*SPAN port*) do roteador de borda e extraiu os registros de telemetria e *logs* do equipamento CGNAT.

Investigação do Sintoma A: O Fenômeno do "PMTUD Black Hole"

Ao inspecionar uma captura de tráfego de um cliente tentando baixar um relatório em PDF via HTTPS/TLS de um servidor em nuvem remota, observou-se o seguinte padrão nas trocas de segmentos TCP:

No.	Tempo	Origem	Destino	Protocolo	Info
01	0.000	10.10.20.15	200.17.40.10	TCP	49820 -> 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 MSS=1460
02	0.024	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	443 -> 49820 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 MSS=1460
03	0.024	10.10.20.15	200.17.40.10	TCP	49820 -> 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240
04	0.035	10.10.20.15	200.17.40.10	TLSv1.3	Client Hello
05	0.060	200.17.40.10	10.10.20.15	TLSv1.3	Server Hello, Change Cipher Spec
...					[Negociação criptográfica concluída com pacotes pequenos menores que 1300 bytes] ...
14	0.120	10.10.20.15	200.17.40.10	HTTP	GET /relatorio_fiscal.pdf
15	0.145	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	443 -> 49820 [ACK] Seq=1420 Ack=450
16	0.350	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	[TCP Retransmission] 443 -> 49820 Len=1460
17	0.755	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	[TCP Retransmission] 443 -> 49820 Len=1460
18	1.560	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	[TCP Retransmission] 443 -> 49820 Len=1460
19	3.170	200.17.40.10	10.10.20.15	TCP	[TCP Retransmission] 443 -> 49820 Len=1460
20	20.40	10.10.20.15	200.17.40.10	TCP	49820 -> 443 [RST, ACK]

Diagnóstico da Causa-Raiz (Sintoma A):

1. O handshake inicial e a troca de certificados TLS ocorreram perfeitamente porque envolviam pacotes com tamanho inferior a 1.300 bytes.
2. Ao iniciar a transferência do arquivo PDF, o servidor web despachou pacotes com tamanho máximo de segmento (**MSS de 1.460 bytes**, resultando em datagramas IP de **1.500 bytes** de MTU).
3. No trajeto intermediário entre o provedor e a nuvem corporativa, o tráfego atravessava um túnel VPN corporativo com encapsulamento adicional (reduzindo a MTU efetiva do enlace para **1.420 bytes**).
4. O roteador intermediário na entrada do túnel detectou que o pacote de 1.500 bytes possuía a flag *Don't Fragment* (DF=1) habilitada no cabeçalho IPv4. Conforme a RFC 1191, o roteador descartou o pacote e enviou uma mensagem de erro ICMP do Tipo 3, Código 4 (*Destination Unreachable: Fragmentation Needed and DF set*, anunciando o valor de MTU de 1.420 bytes).
5. No entanto, o administrador de segurança da empresa havia implementado uma regra de firewall draconiana que descartava **todos** os pacotes ICMP indiscriminadamente por acreditar que "bloquear ICMP protege contra ataques cibernéticos".
6. Em decorrência do bloqueio, o servidor web nunca recebeu o aviso ICMP informando a restrição de MTU. O servidor continuou retransmitindo obstinadamente o pacote de 1.500 bytes até que a conexão expirou por *timeout* (o clássico **Path MTU Discovery Black Hole**).

Investigação do Sintoma B: Esgotamento de Portas no Equipamento CGNAT

A análise dos *logs* de eventos do equipamento CGNAT da operadora nos horários de pico (14h00 e 18h00) revelou as seguintes mensagens críticas registradas no *syslog*:

```
[2025-03-24T14:02:11.849-03:00] BNG-CGNAT-01 %NAT-3-PORT_ALLOC_FAIL:
Failed to allocate dynamic TCP port for subscriber IP 100.64.42.10:
Port quota exceeded (max 1024 ports per subscriber).
Active sessions dropped: 42 connections.

[2025-03-24T18:01:45.102-03:00] BNG-CGNAT-01 %NAT-3-PORT_ALLOC_FAIL:
Failed to allocate dynamic UDP port for subscriber IP 100.64.42.10:
Port quota exceeded (max 256 UDP ports per subscriber).
VoIP/Media sessions rejected.
```

Diagnóstico da Causa-Raiz (Sintoma B): A operadora de telecomunicações alocou uma quota rígida de apenas 1.024 portas TCP e 256 portas UDP para o IP compartilhado da empresa cliente no CGNAT. Com o término do expediente e a intensificação de reuniões remotas e sincronizações de dados em nuvem, a centena de funcionários da filial abriu milhares de conexões concorrentes, extrapolando instantaneamente a cota de portas efêmeras e provocando o descarte em massa das novas conexões de mídia.

5.3 Plano de Ação e Solução Definitiva

Para solucionar o incidente de forma definitiva e sustentável, a equipe de engenharia executou as seguintes intervenções:

1. **Desbloqueio Seletivo de ICMP no Firewall:** Ajuste das regras do firewall de borda para autorizar estritamente o tráfego ICMP IPv4 Tipo 3 Código 4 (*Fragmentation Needed*) e ICMPv6 Tipo 2 (*Packet Too Big*), restaurando o funcionamento automático do PMTUD.
2. **Ativação Emergencial de MSS Clamping no Roteador:** Configuração do mecanismo `ip tcp adjust-mss 1360` no roteador corporativo para reescrever o campo MSS durante o handshake TCP de novos fluxos, forçando os nós externos a enviar pacotes menores enquanto o IPv6 não estivesse plenamente homologado.
3. **Habilitação de Pilha Dupla (IPv6 Nativo) na Infraestrutura:** Obtenção de um prefixo IPv6 /48 institucional junto ao Registro.br e ativação do IPv6 com anúncios SLAAC nas redes corporativas. Com o tráfego de saída fluindo prioritariamente em IPv6 nativo com endereçamento público e sem NAT intermediário, **o gargalo de quotas de portas CGNAT foi completamente extinto**, devolvendo performance e estabilidade irrestrita à operação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DIRETRIZES DIDÁTICAS

A transição para o IPv6 transcende uma mera conveniência técnica de expansão numérica: constitui um imperativo de sustentabilidade para o ecossistema global da tecnologia da informação. Profissionais de computação e telecomunicações que compreendem as nuances operacionais de protocolos legados e modernos possuem competências decisivas para diagnosticar incidentes complexos de conectividade, garantir a conformidade regulatória e projetar arquiteturas resilientes em ambientes de computação em nuvem e alta escalabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (CONFORME ABNT NBR 6023)

1. **COMER, Douglas E.** *Interligação de Redes com TCP/IP: Volume 1 - Princípios, Protocolos e Arquiteturas*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2016. 648 p. ISBN: 978-8535282924.
2. **DEERING, Stephen; HINDEN, Robert.** *RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*. Internet Engineering Task Force (IETF), jul. 2017. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8200>.
3. **KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.** *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021. 704 p. ISBN: 978-6550110825.
4. **MOGUL, Jeffrey; DEERING, Stephen.** *RFC 1191: Path MTU Discovery*. Internet Engineering Task Force (IETF), nov. 1990. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1191>.
5. **NARTEN, Thomas; NORDMARK, Erik; SIMPSON, William; SOLIMAN, Hesham.** *RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)*. Internet Engineering Task Force (IETF), set. 2007. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4861>.
6. **NIC.br.** *IPv6.br: Guia de Transição para o Protocolo IPv6 em Redes Empresariais e Provedores de Acesso*. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://ipv6.br>.
7. **POSTEL, Jon.** *RFC 791: Internet Protocol - DARPA Internet Program Protocol Specification*. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), set. 1981. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791>.
8. **SCHRYVER, Dan; WEIL, Jason.** *RFC 6598: IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space (Carrier-Grade NAT)*. Internet Engineering Task Force (IETF), abr. 2012. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6598>.
9. **SCHINAZI, David; CHESHIRE, Stuart.** *RFC 8305: Happy Eyeballs Version 2: Better Failure Detection*. Internet Engineering Task Force (IETF), dez. 2017. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8305>.
10. **TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J.** *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 600 p. ISBN: 978-8576059240.
11. **THOMSON, Susan; NARTEN, Thomas; JINMEI, Tatuya.** *RFC 4862: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration*. Internet Engineering Task Force (IETF), set. 2007. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4862>.