

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Questões dos seis simulados • 390 questões

Simulado 1

Questão 1 de 65

Uma startup de saúde sediada nos EUA está construindo uma ferramenta interativa de diagnóstico para avaliações relacionadas à COVID-19. Os usuários deverão registrar seus prontuários pessoais de saúde por meio dessa ferramenta. Como se trata de informações sensíveis de saúde, o backup dos dados dos usuários deve ser mantido criptografado no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A startup não quer fornecer suas próprias chaves de criptografia, mas ainda deseja manter uma trilha de auditoria indicando quando uma chave de criptografia foi usada e por quem. Qual das alternativas a seguir é a MELHOR solução para este caso de uso?

- A. Usar criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3
- B. Usar criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3
- C. Usar criptografia do lado do cliente com chaves fornecidas pelo cliente e, em seguida, fazer upload dos dados criptografados para o Amazon S3
- D. Usar criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados dos usuários no Amazon S3

Questão 2 de 65

Uma empresa de serviços financeiros opera uma arquitetura de microsserviços containerizados usando Kubernetes em seu data center on-premises. Devido a regulamentações rigorosas do setor e políticas internas de segurança, todos os dados e workloads da aplicação devem permanecer fisicamente no ambiente on-premises. A equipe de infraestrutura da empresa deseja modernizar sua stack Kubernetes e aproveitar serviços e APIs gerenciados pela AWS, incluindo upgrades automatizados do Kubernetes, integração com o Amazon CloudWatch e acesso a recursos do AWS IAM — mas sem migrar nenhum dado ou recurso computacional para a nuvem. Qual solução AWS atenderá melhor aos requisitos de modernização da empresa, garantindo ao mesmo tempo que todos os dados permaneçam on-premises?

- A. Implantar o Amazon ECS com Fargate em uma AWS Local Zone próxima. Usar o CloudWatch Logs para encaminhar eventos para a região principal. Conectar a Local Zone ao data center da empresa por uma VPN. Configurar os contêineres para obter dados do armazenamento on-premises por meio de um compartilhamento de arquivos montado
- B. Usar um dispositivo AWS Snowball Edge Compute Optimized para executar contêineres Docker compatíveis com EKS no local. Exportar periodicamente logs da aplicação e snapshots dos contêineres para o Amazon S3 usando os recursos de transferência de dados offline do Snowball. Usar o console do Snowball para orquestrar workloads em lotes
- C. Configurar uma conexão dedicada do AWS Direct Connect entre o ambiente on-premises e uma Região AWS. Implantar o Amazon EKS na nuvem e conectá-lo ao cluster Kubernetes local. Usar funções do IAM e o API Gateway para integrar autenticação e fluxo de tráfego de workloads híbridos
- D. Instalar um rack do AWS Outposts no data center da empresa. Usar o Amazon EKS Anywhere no Outposts para executar workloads containerizados localmente enquanto integra com APIs da AWS

Questão 3 de 65

Uma empresa de saúde está desenvolvendo um portal web interno seguro hospedado na AWS. A aplicação deve se comunicar com sistemas legados que residem nos data centers on-premises da empresa. Esses data centers estão conectados à AWS por uma VPN site-to-site. A empresa usa o Amazon Route 53 como solução de DNS e exige que a aplicação resolva registros DNS privados dos serviços on-premises a partir de sua Amazon VPC. Qual é a maneira MAIS segura e apropriada de atender a esses requisitos de resolução de DNS?

- A. Configurar um endpoint de entrada do Route 53 Resolver e criar uma regra de encaminhamento DNS. Habilitar a resolução DNS recursiva na VPC para acessar serviços on-premises
- B. Criar um endpoint de saída do Route 53 Resolver. Definir uma regra de encaminhamento que direcione consultas DNS de domínios on-premises para o servidor DNS on-premises. Associar a regra à VPC
- C. Criar um gateway de conectividade híbrida e anexar os servidores DNS on-premises ao Route 53 como zonas autoritativas para domínios internos
- D. Criar uma zona hospedada privada do Route 53 para o domínio on-premises. Associar a zona hospedada à VPC para permitir que a aplicação resolva os nomes DNS dos serviços on-premises

Questão 4 de 65

O departamento de TI de uma empresa de consultoria está conduzindo um workshop de treinamento para novos desenvolvedores. Como parte de um exercício de avaliação sobre o Amazon S3, foi solicitado aos novos desenvolvedores que identificassem as transições inválidas de ciclo de vida entre classes de armazenamento para objetos armazenados no Amazon S3. Você consegue identificar as transições de ciclo de vida INVÁLIDAS entre as alternativas abaixo? (Selecione duas)

- A. Amazon S3 Standard => Amazon S3 Intelligent-Tiering
- B. Amazon S3 Intelligent-Tiering => Amazon S3 Standard
- C. Amazon S3 One Zone-IA => Amazon S3 Standard-IA
- D. Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 Intelligent-Tiering
- E. Amazon S3 Standard-IA => Amazon S3 One Zone-IA

Questão 5 de 65

Um blogueiro de tecnologia deseja escrever uma análise comparativa de preços para vários tipos de armazenamento disponíveis na AWS Cloud. O blogueiro criou um arquivo de teste de 1 gigabyte com alguns dados aleatórios. Em seguida, ele copia esse arquivo para a classe de armazenamento AWS S3 Standard, provisiona um volume Amazon EBS General Purpose SSD (gp2) com 100 gigabytes de armazenamento provisionado e copia o arquivo de teste para o volume Amazon EBS; por fim, copia o arquivo para um sistema de arquivos Amazon EFS Standard Storage. Ao final do mês, ele analisa a fatura dos custos incorridos nos respectivos tipos de armazenamento para o arquivo de teste. Qual é a ordem correta dos custos de armazenamento incorridos para o arquivo de teste nesses três tipos de armazenamento?

- A. Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS
- B. Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS
- C. Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS
- D. Custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EFS < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon S3 Standard < custo de armazenamento do arquivo de teste no Amazon EBS

Questão 6 de 65

Uma empresa de TI deseja revisar suas melhores práticas de segurança após um incidente em que um novo desenvolvedor da equipe recebeu acesso total ao Amazon DynamoDB. O desenvolvedor excluiu acidentalmente algumas tabelas do ambiente de produção enquanto desenvolvia um novo recurso. Qual é a maneira MAIS eficaz de tratar esse problema para que incidentes desse tipo não voltem a ocorrer?

- A. Somente o usuário root deve ter acesso total ao banco de dados na organização
- B. O CTO deve revisar as permissões do usuário IAM de cada novo desenvolvedor para que incidentes desse tipo não se repitam
- C. Usar um permissions boundary para controlar as permissões máximas que os funcionários podem conceder aos principais do IAM
- D. Remover o acesso total ao banco de dados de todos os usuários IAM da organização

Questão 7 de 65

Uma consultoria de segurança de TI está trabalhando em uma solução para proteger dados armazenados no Amazon S3 contra qualquer atividade maliciosa, bem como verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2. Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você sugeriria para atender ao requisito apresentado?

- A. Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- B. Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon GuardDuty para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- C. Usar o Amazon Inspector para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2
- D. Usar o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Usar avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades em instâncias do Amazon EC2

Questão 8 de 65

A equipe de sourcing da sede nos EUA de uma empresa global de comércio eletrônico está preparando uma planilha do novo catálogo de produtos. A planilha está salva em um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) criado na região us-east-1. As equipes correspondentes de sourcing em outras regiões da AWS, como Ásia-Pacífico e Europa, também desejam colaborar nessa planilha. Como arquiteto de soluções, qual é sua recomendação para permitir essa colaboração com a MENOR sobrecarga operacional?

- A. A planilha terá de ser copiada para sistemas de arquivos Amazon EFS de outras regiões AWS, pois o Amazon EFS é um serviço regional e não permite acesso a partir de outras regiões AWS
- B. A planilha terá de ser copiada para o Amazon S3, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS
- C. Os dados da planilha terão de ser movidos para um banco de dados Amazon RDS for MySQL, que poderá então ser acessado de qualquer região AWS
- D. A planilha no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pode ser acessada em outras regiões AWS usando uma conexão de peering entre VPCs inter-regiões

Questão 9 de 65

Uma empresa de carteira digital planeja lançar um novo serviço baseado em nuvem para processar transferências de dinheiro dos usuários e pagamentos peer-to-peer. A aplicação receberá solicitações de transação de clientes móveis por meio de um endpoint seguro. Cada solicitação de transação deve passar por uma etapa leve de validação antes de ser encaminhada para o processamento de backend, que inclui detecção de fraude, atualizações de ledger e notificações. O workload de backend exige muita computação e memória, precisa escalar de acordo com o volume e deve ser executado por uma duração maior do que tarefas típicas de curta duração. A equipe de engenharia prefere uma solução totalmente gerenciada que minimize a manutenção da infraestrutura, incluindo provisionamento e aplicação de patches em máquinas virtuais ou contêineres. Qual solução atenderá a esses requisitos com a **MENOR** sobrecarga operacional?

- A. Configurar o Amazon SQS para receber notificações de pagamento criptografadas de dispositivos móveis. Usar regras do Amazon EventBridge para extrair o payload e realizar a validação. Encaminhar as mensagens para um sistema de backend hospedado em instâncias do Amazon Lightsail com políticas de escalabilidade dinâmica baseadas em limites de memória e verificações de integridade das instâncias
- B. Criar um endpoint do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de dispositivos móveis. Usar o AWS Lambda para validar as transações. Para o processamento de backend, implantar a aplicação no Amazon EKS Anywhere, executado em servidores on-premises no data center da empresa. Usar um script personalizado de provisionamento para escalar os worker nodes do Kubernetes com base no volume de transações
- C. Criar uma API REST usando o Amazon API Gateway. Integrá-la a uma máquina de estados do AWS Step Functions para validação. Iniciar a aplicação de backend usando o Amazon EKS com nós autogerenciados e usar Kubernetes Jobs para lidar com os workflows de processamento de transações. Escalar manualmente o cluster de acordo com a demanda
- D. Expor um endpoint de API REST do Amazon API Gateway para receber solicitações de transação de clientes móveis. Integrar a API ao AWS Lambda para realizar a validação básica. Para o processamento de backend, implantar a aplicação de longa duração no Amazon ECS usando o tipo de inicialização Fargate, permitindo que o ECS gerencie automaticamente o provisionamento de computação e memória, sem necessidade de gerenciamento de servidores

Questão 10 de 65

Uma empresa de jogos está desenvolvendo um jogo para dispositivos móveis que transmite atualizações de pontuação para um processador de backend e, em seguida, publica os resultados em um ranking. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para projetar uma solução que possa lidar com grandes picos de tráfego, processar as atualizações do jogo móvel na ordem de recebimento e armazenar as atualizações processadas em um banco de dados altamente disponível. A empresa deseja minimizar a sobrecarga de gerenciamento necessária para manter a solução. Qual das alternativas a seguir você recomendará para atender a esses requisitos?

- A. Enviar as atualizações de pontuação para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), inscrever uma função do AWS Lambda nesse tópico do Amazon SNS para processar as atualizações e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados SQL executado em uma instância do Amazon EC2
- B. Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações no Amazon Kinesis Data Streams e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas no Amazon DynamoDB
- C. Enviar as atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma função do AWS Lambda para processar essas atualizações e, em seguida, armazenar as atualizações processadas no Amazon DynamoDB
- D. Enviar as atualizações de pontuação para uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que usa uma frota de instâncias do Amazon EC2 com Auto Scaling para processar as atualizações na fila do Amazon SQS e, em seguida, armazenar essas atualizações processadas em um banco de dados Amazon RDS for MySQL

Questão 11 de 65

Uma rede de notícias usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para agregar as filmagens brutas de vídeo de suas equipes de reportagem em todos os EUA. A rede de notícias expandiu recentemente para novas regiões geográficas na Europa e na Ásia. As equipes técnicas dos escritórios internacionais relataram grandes atrasos ao fazer upload de arquivos de vídeo grandes para o bucket de destino do Amazon S3. Quais das alternativas a seguir são as opções MAIS econômicas para melhorar a velocidade de upload de arquivos para o Amazon S3? (Selecione duas)

- A. Usar o AWS Global Accelerator para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3
- B. Criar várias conexões do AWS Direct Connect entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar as conexões Direct Connect para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3
- C. Criar várias conexões AWS Site-to-Site VPN entre a AWS Cloud e os escritórios na Europa e na Ásia. Usar essas conexões VPN para uploads mais rápidos de arquivos para o Amazon S3
- D. Usar o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para permitir uploads mais rápidos de arquivos para o bucket S3 de destino
- E. Usar uploads multipartes para uploads mais rápidos de arquivos para o bucket de destino do Amazon S3

Questão 12 de 65

Um estagiário de engenharia de software de uma empresa de comércio eletrônico está documentando o fluxo do processo para provisionar instâncias do Amazon EC2 por meio da API do Amazon EC2. Essas instâncias serão usadas por uma aplicação interna que processa dados da folha de pagamento de Recursos Humanos. Ele deseja destacar os tipos de volume que não podem ser usados como volume de inicialização. Você pode ajudar o estagiário a identificar os tipos de volume de armazenamento que NÃO PODEM ser usados como volumes de inicialização ao criar as instâncias? (Selecione duas)

- A. Unidade de estado sólido de uso geral (gp2)
- B. Instance Store
- C. Unidade de disco rígido Cold HDD (sc1)
- D. Unidade de disco rígido otimizada para throughput (st1)
- E. Unidade de estado sólido com IOPS provisionadas (io1)

Questão 13 de 65

O site dinâmico de uma empresa varejista está hospedado em servidores on-premises em seu data center nos Estados Unidos. A empresa está lançando o site na Ásia e deseja otimizar o tempo de carregamento para os novos usuários asiáticos. O backend do site deve permanecer nos Estados Unidos. O lançamento ocorrerá em poucos dias e é necessária uma solução imediata. O que você recomendaria?

- A. Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para os servidores on-premises
- B. Usar uma política de roteamento por geoproximidade do Amazon Route 53 apontando para os servidores on-premises
- C. Usar o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para o registro DNS do site no Amazon Route 53
- D. Migrar o site para o Amazon S3. Usar replicação entre regiões do S3 (S3 CRR) entre Regiões AWS nos EUA e na Ásia

Questão 14 de 65

Uma empresa de logística está construindo uma aplicação multicamadas para rastrear a localização de seus caminhões durante os horários de pico de operação. A empresa deseja que esses pontos de dados sejam acessíveis em tempo real em sua plataforma de análise por meio de uma API REST. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução multicamadas que armazene e recupere esses dados de localização para análise. Qual das alternativas a seguir atende ao caso de uso apresentado?

- A. Usar o Amazon API Gateway com AWS Lambda
- B. Usar o Amazon QuickSight com Amazon Redshift
- C. Usar o Amazon Athena com Amazon S3
- D. Usar o Amazon API Gateway com Amazon Kinesis Data Analytics

Questão 15 de 65

Uma grande instituição financeira opera um data center on-premises com centenas de petabytes de dados gerenciados pelo Distributed File System (DFS) da Microsoft. O CTO deseja que a organização faça a transição para um ambiente de nuvem híbrida e execute workloads de análise intensivos em dados que ofereçam suporte ao DFS. Qual dos seguintes serviços AWS pode facilitar a migração desses workloads?

- A. Amazon FSx for Windows File Server
- B. Microsoft SQL Server na AWS
- C. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
- D. Amazon FSx for Lustre

Questão 16 de 65

Uma empresa de biotecnologia executa workloads de análise de dados genômicos usando funções do AWS Lambda implantadas dentro de uma VPC em sua conta AWS central. Os dados de entrada desses workloads consistem em arquivos grandes armazenados em um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que reside em uma conta AWS separada, gerenciada por um parceiro de pesquisa. A empresa deseja que a função Lambda de sua conta acesse diretamente o armazenamento EFS compartilhado. Espera-se que o padrão de acesso e o volume de arquivos cresçam à medida que novos conjuntos de dados de pesquisa forem adicionados ao longo do tempo; portanto, a solução deve ser escalável, econômica e exigir o mínimo de sobrecarga operacional. Qual solução atende melhor a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- A. Empacotar os dados genômicos de entrada como uma camada do Lambda e publicá-la na conta do parceiro de pesquisa. Compartilhar a camada entre contas modificando sua política de recursos e anexá-la à função Lambda da conta central para acessar os dados durante a execução
- B. Criar uma segunda função Lambda na conta do parceiro de pesquisa que monte localmente o sistema de arquivos EFS. Fazer com que a função Lambda principal da conta central invoque essa função Lambda secundária por meio do Amazon API Gateway para acesso aos dados e computação. Usar permissões entre contas do IAM para permitir a invocação
- C. Configurar um bucket do Amazon S3 na conta do parceiro de pesquisa e copiar periodicamente o conteúdo do EFS para o bucket usando tarefas agendadas do AWS DataSync. Usar Amazon S3 Access Points para expor os dados à função Lambda da conta central, permitindo acesso por chamadas da API do S3 em vez de montagens do sistema de arquivos
- D. Usar políticas de recursos do Amazon EFS para permitir acesso entre contas ao sistema de arquivos a partir da conta central. Anexar o mount target do EFS a uma VPC compartilhada ou com peering e montar o sistema de arquivos na configuração da função Lambda usando um access point do EFS

Questão 17 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico gerencia um catálogo digital de produtos de consumo enviados por vendedores terceiros. Cada envio de produto inclui uma descrição armazenada como arquivo de texto em um bucket do Amazon S3. Essas descrições podem incluir informações de ingredientes para produtos consumíveis, como lanches, suplementos ou bebidas. A empresa deseja criar uma solução totalmente automatizada que extraia nomes de ingredientes das descrições de produtos enviadas e use esses nomes para consultar uma tabela do Amazon DynamoDB, que retorna pontuações de saúde e segurança previamente calculadas para cada ingrediente. Itens não alimentícios e envios inválidos podem ser ignorados sem afetar a lógica da aplicação. A empresa não possui especialistas internos em machine learning (ML) e procura a solução mais econômica com o mínimo de sobrecarga operacional. Qual solução atende a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- A. Usar o Amazon Lookout for Vision para examinar os arquivos de texto enviados ao bucket S3 e extrair entidades. Invocar esse workflow usando uma função Lambda acionada pelo S3. Analisar a saída e usar o Amazon API Gateway para enviar atualizações ao frontend em tempo real
- B. Usar o Amazon SageMaker com um modelo NLP treinado de forma personalizada para identificar ingredientes nas descrições enviadas. Usar o Amazon EventBridge para invocar uma função Lambda que encaminhe o conteúdo do documento para um endpoint do SageMaker e armazene os resultados no DynamoDB. Ajustar o modelo usando conjuntos de dados rotulados de ingredientes de repositórios open source e treiná-lo novamente mensalmente
- C. Criar um workflow no qual o Amazon Transcribe seja usado para converter versões de áudio sintético, criadas a partir do texto das descrições dos produtos, novamente em texto. Analisar as transcrições manualmente ou usando correspondência simples de palavras-chave em uma função Lambda. Usar o Amazon SNS para notificar a equipe de moderação de conteúdo sobre cada arquivo processado
- D. Configurar S3 Event Notifications para acionar uma função do AWS Lambda sempre que uma nova descrição de produto for enviada. Dentro da função, usar o recurso de reconhecimento personalizado de entidades do Amazon Comprehend para extrair nomes de ingredientes. Armazenar esses nomes na tabela do DynamoDB e permitir que a aplicação frontend consulte as pontuações de saúde

Questão 18 de 65

A equipe de DevOps de uma empresa de comércio eletrônico deseja realizar manutenção em uma instância específica do Amazon EC2 que faz parte de um grupo de Auto Scaling com uma política de step scaling. A equipe enfrenta um desafio: sempre que implanta um patch de manutenção, o status da verificação de integridade da instância aparece como fora de serviço por alguns minutos. Isso faz com que o grupo de Auto Scaling provisione imediatamente outra instância para substituí-la. Como arquiteto de soluções, quais são as etapas MAIS eficientes em tempo e recursos que você recomendaria para que a manutenção seja concluída o mais rapidamente possível? (Selecione duas)

- A. Suspend o tipo de processo ScheduledActions do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo ScheduledActions
- B. Excluir o grupo de Auto Scaling e aplicar a correção de manutenção à instância. Criar um novo grupo de Auto Scaling e adicionar novamente todas as instâncias usando a política de escalabilidade manual
- C. Criar um snapshot da instância, criar uma nova Amazon Machine Image (AMI) e iniciar uma nova instância usando essa AMI. Aplicar o patch de manutenção à nova instância e adicioná-la novamente ao grupo de Auto Scaling usando a política de escalabilidade manual. Encerrar a instância anterior que apresentava o problema de manutenção
- D. Colocar a instância no estado Standby e, em seguida, atualizá-la aplicando o patch de manutenção. Quando a instância estiver pronta, sair do estado Standby e retorná-la ao serviço
- E. Suspend o tipo de processo ReplaceUnhealthy do grupo de Auto Scaling e aplicar o patch de manutenção à instância. Quando a instância estiver pronta, definir manualmente seu status de integridade novamente como saudável e reativar o tipo de processo ReplaceUnhealthy

Questão 19 de 65

Um cientista júnior que trabalha no Deep Space Research Laboratory da NASA está tentando fazer upload de uma imagem de alta resolução de uma nebulosa para o Amazon S3. A imagem tem aproximadamente 3 gigabytes. O cientista está usando o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para acelerar o upload. No entanto, o Amazon S3TA não resultou em uma transferência acelerada. Dado esse cenário, qual das alternativas a seguir está correta em relação às cobranças pela transferência dessa imagem?

- A. O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do S3TA pelo upload da imagem
- B. O cientista júnior precisa pagar as cobranças de transferência do S3 e do S3TA pelo upload da imagem
- C. O cientista júnior precisa pagar apenas as cobranças de transferência do Amazon S3 pelo upload da imagem
- D. O cientista júnior não precisa pagar nenhuma cobrança de transferência pelo upload da imagem

Questão 20 de 65

A principal aplicação de uma empresa de jogos conecta-se a um banco de dados Amazon Aurora, e toda a stack tecnológica está atualmente implantada nos Estados Unidos. Agora, a empresa planeja expandir suas operações para a Europa e a Ásia. Ela precisa que a tabela games seja acessível globalmente, mas que as tabelas users e games_played sejam apenas regionais. Como você implementaria isso com o mínimo de refatoração da aplicação?

- A. Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played
- B. Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played
- C. Usar um Amazon Aurora Global Database para a tabela games e usar o Amazon Aurora para as tabelas users e games_played
- D. Usar uma tabela global do Amazon DynamoDB para a tabela games e usar tabelas do Amazon DynamoDB para as tabelas users e games_played

Questão 21 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de análise de dados observou que sua principal aplicação funciona com desempenho máximo quando as instâncias subjacentes do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) apresentam utilização de CPU em torno de 50%. A aplicação é executada em uma frota de instâncias do Amazon EC2 gerenciada por um grupo de Auto Scaling. As solicitações do workflow são tratadas por um Application Load Balancer interno, que as encaminha às instâncias. Como arquiteto de soluções, o que você recomendaria para que a aplicação opere próxima de seu estado de desempenho máximo?

- A. Configurar o grupo de Auto Scaling para usar um alarme do Amazon CloudWatch acionado por um limite de utilização de CPU de 50%
- B. Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de target tracking e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%
- C. Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de step scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%
- D. Configurar o grupo de Auto Scaling para usar uma política de simple scaling e definir a utilização de CPU como métrica de destino, com valor de destino de 50%

Questão 22 de 65

Um grupo de pesquisa executa sua principal aplicação em uma frota de instâncias do Amazon EC2 para uma tarefa especializada que deve fornecer alto desempenho de E/S aleatória. Cada instância da frota terá acesso a um conjunto de dados replicado entre as instâncias pela própria aplicação. Devido à arquitetura resiliente, a tarefa continuará sendo processada mesmo que uma instância fique indisponível, pois a aplicação subjacente garantirá que a instância substituta tenha acesso ao conjunto de dados necessário. Qual das alternativas a seguir é a solução MAIS econômica e eficiente em recursos para criar essa frota de instâncias do Amazon EC2?

- A. Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas em Instance Store
- B. Usar instâncias do Amazon EC2 com acesso a armazenamento baseado no Amazon S3
- C. Usar instâncias do Amazon EC2 com pontos de montagem do Amazon EFS
- D. Usar instâncias do Amazon EC2 baseadas no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Questão 23 de 65

A equipe de desenvolvimento de uma startup de comércio eletrônico configurou vários microsserviços executados em instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. A equipe deseja rotear tráfego para vários serviços de backend com base no caminho da URL do cabeçalho HTTP. Assim, deseja que solicitações para `https://www.example.com/orders` sejam encaminhadas para um microsserviço específico e solicitações para `https://www.example.com/products` sejam encaminhadas para outro microsserviço. Qual dos seguintes recursos dos Application Load Balancers pode ser usado neste caso de uso?

- A. Roteamento baseado em cabeçalho HTTP
- B. Roteamento baseado em parâmetro de query string
- C. Roteamento baseado em host
- D. Roteamento baseado em caminho

Questão 24 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico procura uma solução de alta disponibilidade, pois planeja migrar sua principal aplicação para uma frota de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A solução deve permitir roteamento baseado em conteúdo como parte da arquitetura. Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você sugerirá à empresa?

- A. Usar um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um grupo de Auto Scaling para mascarar qualquer falha de instância
- B. Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP elástico (EIP) para mascarar qualquer falha de instância
- C. Usar um grupo de Auto Scaling para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP público para mascarar qualquer falha de instância
- D. Usar um Network Load Balancer para distribuir o tráfego entre instâncias do Amazon EC2 espalhadas por diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs). Configurar um endereço IP privado para mascarar qualquer falha de instância

Questão 25 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico deseja estabelecer uma conexão dedicada, criptografada, de baixa latência e alto throughput entre seu data center e a AWS Cloud. A equipe reservou tempo suficiente para considerar a sobrecarga operacional de estabelecer essa conexão. Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria à empresa?

- A. Usar o AWS Site-to-Site VPN para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- B. Usar AWS Direct Connect mais uma virtual private network (VPN) para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- C. Usar o AWS Transit Gateway para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud
- D. Usar o AWS Direct Connect para estabelecer uma conexão entre o data center e a AWS Cloud

Questão 26 de 65

Um importante serviço de streaming de vídeo entrega bilhões de horas de conteúdo do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) a clientes em todo o mundo. O Amazon S3 também funciona como data lake de sua solução de análise de big data. O data lake possui uma zona de staging na qual resultados intermediários de consultas são mantidos por apenas 24 horas. Esses resultados também são muito consultados por outras partes do pipeline de análise. Qual das alternativas a seguir é a estratégia MAIS econômica para armazenar esses dados intermediários de consulta?

- A. Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard-Infrequent Access
- B. Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Glacier Instant Retrieval
- C. Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 Standard
- D. Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe Amazon S3 One Zone-Infrequent Access

Questão 27 de 65

Uma empresa de análise de vídeo executa workloads de processamento em lote intensivos em dados que geram diariamente grandes arquivos de log e metadados. Esses arquivos estão atualmente armazenados em um sistema on-premises baseado em NFS, localizado no data center principal. Porém, o sistema está ficando cada vez mais difícil de escalar e não consegue atender à crescente demanda de armazenamento. A equipe de TI deseja migrar para uma solução em nuvem que minimize custos, mantenha compatibilidade com NFS e ofereça movimentação automática de dados raramente acessados para armazenamento mais barato. A equipe prefere continuar usando as ferramentas e protocolos NFS existentes para manter compatibilidade com a stack atual da aplicação. Qual solução atenderá a esses requisitos da maneira MAIS econômica?

- A. Implantar um AWS Storage Gateway File Gateway on-premises. Configurá-lo para apresentar aos workloads um compartilhamento de arquivos compatível com NFS. Armazenar os arquivos enviados no Amazon S3 e usar políticas de ciclo de vida do S3 para mover automaticamente objetos acessados com pouca frequência para classes de armazenamento mais baratas
- B. Implantar um AWS Storage Gateway Volume Gateway em modo cached. Anexá-lo como dispositivo de bloco a um servidor de arquivos on-premises e montar NFS sobre ele. Armazenar snapshots no Amazon S3 Glacier Deep Archive e usar o AWS Backup para gerenciar recuperação e tiering
- C. Usar o Amazon FSx for Windows File Server para substituir o workload NFS. Habilitar deduplicação de dados e backups automáticos. Usar o Amazon S3 Glacier para mover snapshots para uma camada econômica. Reconfigurar a aplicação de análise para acessar arquivos usando SMB
- D. Provisionar um Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe One Zone-IA. Usar AWS DataSync para migrar os dados NFS para o EFS. Configurar a aplicação para montar o sistema de arquivos via NFS e ativar o lifecycle management para mover arquivos pouco acessados

Questão 28 de 65

Uma empresa executa uma aplicação baseada em microsserviços no Amazon EKS, implantada em worker nodes do EC2. A aplicação inclui um serviço frontend de UI que interage com o Amazon DynamoDB e um serviço de processamento de dados que armazena e recupera arquivos do Amazon S3. A organização precisa impor estritamente o princípio de privilégio mínimo: os Pods da UI devem acessar apenas o DynamoDB, e os Pods de processamento de dados devem acessar apenas o S3. Qual solução melhor aplicará esses controles de acesso no cluster EKS?

- A. Criar políticas IAM de acesso ao DynamoDB e ao S3 e anexar ambas ao perfil de instância EC2 usado pelos nós EKS. Usar RBAC do Kubernetes para controlar permissões no nível dos serviços dentro do cluster
- B. Anexar uma política IAM diretamente a cada Pod usando anotações do Kubernetes. Atribuir a política do S3 aos Pods do serviço de dados e a política do DynamoDB aos Pods da UI
- C. Criar uma conta de serviço Kubernetes compartilhada por todos os Pods. Anexar uma única função IAM a essa conta com as políticas AmazonS3FullAccess e AmazonDynamoDBFullAccess
- D. Criar contas de serviço Kubernetes separadas para os serviços de UI e de dados. Usar IAM Roles for Service Accounts (IRSA) para mapear cada conta de serviço para uma função IAM apenas com as permissões necessárias. Atribuir acesso ao DynamoDB aos Pods da UI e acesso ao S3 aos Pods de dados

Questão 29 de 65

Uma empresa de análise de saúde centraliza conjuntos de dados clínicos e operacionais em um data lake baseado no Amazon S3. Os dados recebidos são ingeridos em formato Apache Parquet de vários hospitais e dispositivos vestíveis de saúde. Para garantir qualidade e padronização, a empresa aplica várias transformações: filtragem de anomalias, normalização de data e hora e agregação por coorte de pacientes. A empresa precisa de uma solução com interface sem código que permita a engenheiros de dados e analistas de negócios colaborar em workflows de preparação de dados. Também exige rastreamento de linhagem, recursos de profiling de dados e uma forma fácil de compartilhar lógica de transformação entre equipes sem escrever ou gerenciar código. Qual solução AWS melhor atende a esses requisitos?

- A. Usar o Amazon AppFlow para mover e transformar arquivos Parquet no S3. Configurar transformações e mapeamentos do AppFlow na interface visual. Compartilhar fluxos com colaboradores por políticas do AWS IAM e execuções agendadas
- B. Criar consultas SQL do Amazon Athena para realizar transformações diretamente no S3. Armazenar consultas no AWS Glue Data Catalog e compartilhar consultas salvas com outros usuários pelo editor de consultas do Amazon Athena
- C. Usar a tela visual do AWS Glue Studio para projetar workflows de transformação sobre os arquivos Parquet no Amazon S3. Configurar jobs do Glue Studio para executar as transformações sem escrever código. Compartilhar as definições dos jobs com membros da equipe para reutilização. Usar o editor visual de jobs para acompanhar o progresso das transformações e inspecionar estatísticas de profiling de cada coluna
- D. Usar o AWS Glue DataBrew para criar visualmente workflows de transformação sobre os arquivos Parquet brutos no S3. Usar receitas do DataBrew para rastrear, auditar e compartilhar as etapas de transformação. Habilitar data profiling para inspecionar estatísticas de colunas, valores nulos e tipos de dados nos conjuntos

Questão 30 de 65

Uma organização deseja delegar acesso a um conjunto de usuários do ambiente de desenvolvimento para que eles possam acessar alguns recursos no ambiente de produção, gerenciado em outra conta AWS. Como arquiteto de soluções, qual das etapas a seguir você recomendaria?

- A. Criar uma nova função IAM com as permissões necessárias para acessar os recursos do ambiente de produção. Os usuários poderão então assumir essa função IAM ao acessar os recursos do ambiente de produção
- B. Criar novas credenciais de usuários IAM para o ambiente de produção e compartilhar essas credenciais com o conjunto de usuários do ambiente de desenvolvimento
- C. Funções IAM e usuários IAM podem ser usados de forma intercambiável para acesso entre contas
- D. Não é possível acessar recursos entre contas

Questão 31 de 65

Uma empresa de varejo desenvolveu uma API REST que está implantada em um grupo de Auto Scaling atrás de um Application Load Balancer. A API REST armazena os dados dos usuários no Amazon DynamoDB, e todo conteúdo estático, como imagens, é servido por meio do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Ao analisar as tendências de uso, constatou-se que 90% das solicitações de leitura são para dados acessados com frequência por todos os usuários. Como arquiteto de soluções, qual das opções a seguir você sugeriria como a solução MAIS eficiente para melhorar o desempenho da aplicação?

- A. Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3
- B. Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o ElastiCache Memcached para o Amazon S3
- C. Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para o Amazon DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3
- D. Habilitar o ElastiCache Redis para o DynamoDB e o Amazon CloudFront para o Amazon S3

Questão 32 de 65

Um novo engenheiro DevOps acabou de entrar em uma equipe de desenvolvimento e quer entender os recursos de replicação da implantação Multi-AZ do Amazon RDS, bem como das réplicas de leitura do Amazon RDS. Qual das opções a seguir resume corretamente esses recursos para o banco de dados apresentado?

- A. O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange uma Zona de Disponibilidade (AZ) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- B. O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação síncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- C. O Multi-AZ usa replicação assíncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões
- D. O Multi-AZ usa replicação síncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. As réplicas de leitura usam replicação assíncrona e podem estar na mesma Zona de Disponibilidade (AZ), entre AZs ou entre regiões

Questão 33 de 65

Uma empresa do setor de saúde usa sua infraestrutura on-premises para executar aplicações legadas que exigem personalizações especializadas tanto no banco de dados Oracle subjacente quanto no sistema operacional (OS) do host. A empresa também quer melhorar a disponibilidade da camada de banco de dados Oracle. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect – Associate para criar uma solução na AWS que atenda a esses requisitos e, ao mesmo tempo, minimize o esforço de manutenção da infraestrutura subjacente. Qual das opções a seguir representa a melhor solução para esse caso de uso?

- A. Usar uma configuração de réplica de leitura entre AZs do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- B. Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS Custom for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- C. Usar uma configuração Multi-AZ do Amazon RDS for Oracle que permita ao administrador de banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente
- D. Implantar a camada de banco de dados Oracle em várias instâncias do Amazon EC2 distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade (AZs). Essa configuração de implantação garante alta disponibilidade e também permite que o administrador de banco de dados (DBA) acesse e personalize o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

Questão 34 de 65

Uma empresa de varejo executa um sistema de gerenciamento de clientes apoiado por um banco de dados Microsoft SQL Server. O sistema é fortemente integrado a aplicações que dependem de consultas T-SQL. A empresa quer modernizar sua infraestrutura migrando para o Amazon Aurora PostgreSQL, mas precisa evitar grandes modificações na lógica existente da aplicação. Qual combinação de ações a empresa deve executar para atingir esse objetivo com o mínimo de refatoração da aplicação? (Selecione duas)

- A. Usar o AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) junto com o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para migrar o esquema e os dados
- B. Usar o AWS Glue para converter consultas T-SQL em SQL compatível com PostgreSQL durante a migração
- C. Implantar o Babelfish for Aurora PostgreSQL para habilitar suporte a comandos T-SQL
- D. Usar o Amazon Aurora Global Database para replicar dados entre regiões para fins de compatibilidade
- E. Configurar o Amazon Aurora PostgreSQL com um endpoint personalizado que emule o comportamento do Microsoft SQL Server

Questão 35 de 65

Uma das maiores ligas de futebol da Europa concedeu os direitos de distribuição para transmissão ao vivo de suas partidas nos EUA a uma empresa de serviços de streaming sediada no Vale do Silício. De acordo com os termos de distribuição, a empresa deve garantir que apenas usuários dos EUA consigam assistir às partidas ao vivo em sua plataforma. Usuários de outros países do mundo devem ter o acesso a essas transmissões ao vivo negado. Quais das opções a seguir permitiriam que a empresa aplicasse essas restrições de streaming? (Selecione duas)

- A. Usar uma política de roteamento baseada em latência do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- B. Usar uma política de roteamento ponderado do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- C. Usar uma política de roteamento por geolocalização do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição
- D. Usar restrição geográfica para impedir que usuários em locais geográficos específicos acessem conteúdo distribuído por uma distribuição web do Amazon CloudFront
- E. Usar uma política de roteamento de failover do Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo apenas aos locais nos quais a empresa possui direitos de distribuição

Questão 36 de 65

Uma empresa usa buckets do Amazon S3 para armazenar dados confidenciais de clientes. A empresa definiu períodos de retenção diferentes para objetos distintos presentes nos buckets do Amazon S3, com base nos requisitos de conformidade. No entanto, as regras de retenção não parecem funcionar conforme o esperado. Quais das opções a seguir representam uma configuração válida para definir períodos de retenção para objetos em buckets do Amazon S3? (Selecione duas)

- A. As configurações padrão do bucket substituirão qualquer modo ou período de retenção explícito solicitado para uma versão do objeto
- B. Versões diferentes de um único objeto podem ter modos e períodos de retenção diferentes
- C. Quando você aplica explicitamente um período de retenção a uma versão do objeto, especifica uma data "Retain Until" para a versão do objeto
- D. Não é possível definir um período de retenção para uma versão do objeto por meio de uma configuração padrão do bucket
- E. Ao usar as configurações padrão do bucket, você especifica uma data "Retain Until" para a versão do objeto

Questão 37 de 65

Uma empresa moveu seus dados críticos de negócio para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), que será acessado por várias instâncias do Amazon EC2. Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, quais das opções a seguir você recomendaria para exercer controle de acesso de modo que apenas as instâncias permitidas do Amazon EC2 possam ler o sistema de arquivos do Amazon EFS? (Selecione duas)

- A. Usar security groups da VPC para controlar o tráfego de rede de entrada e saída do sistema de arquivos
- B. Configurar credenciais raiz de política do IAM para controlar e configurar os clientes que acessam o sistema de arquivos do Amazon EFS
- C. Usar o Amazon GuardDuty para conter acessos indesejados ao sistema de arquivos do Amazon EFS
- D. Usar uma política do IAM para controlar o acesso dos clientes que podem montar o sistema de arquivos com as permissões necessárias
- E. Usar uma lista de controle de acesso de rede (network ACL) para controlar o tráfego de rede de entrada e saída da instância do Amazon EC2

Questão 38 de 65

Um serviço de hospedagem de arquivos usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) internamente para oferecer seus recursos de armazenamento. Atualmente, todos os arquivos dos clientes são enviados diretamente para um único bucket do Amazon S3. A equipe de engenharia começou a observar problemas de escalabilidade, nos quais os uploads de arquivos dos clientes passaram a falhar durante os horários de pico, com mais de 5.000 solicitações por segundo. Qual das opções a seguir é a maneira MAIS eficiente em termos de recursos e mais econômica de resolver esse problema?

- A. Alterar a arquitetura da aplicação para usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS), em vez do Amazon S3, para armazenar os arquivos enviados pelos clientes
- B. Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para cada cliente e, em seguida, enviar os arquivos de cada cliente diretamente para os respectivos buckets
- C. Alterar a arquitetura da aplicação para criar um novo bucket do Amazon S3 para os dados de cada dia e, em seguida, enviar os arquivos diários diretamente para o bucket daquele dia
- D. Alterar a arquitetura da aplicação para criar prefixos personalizados específicos de cada cliente dentro do único bucket do Amazon S3 e, em seguida, enviar os arquivos diários para esses locais com prefixo

Questão 39 de 65

Uma empresa de jogos está buscando melhorar a disponibilidade e o desempenho de sua principal aplicação global, que utiliza User Datagram Protocol e precisa oferecer failover regional rápido caso uma Região da AWS fique indisponível. A empresa quer continuar usando seu próprio serviço personalizado de Domain Name System (DNS). Qual dos serviços da AWS a seguir representa a melhor solução para esse caso de uso?

- A. AWS Global Accelerator
- B. Amazon Route 53
- C. AWS Elastic Load Balancing (ELB)
- D. Amazon CloudFront

Questão 40 de 65

A equipe de produto de uma startup identificou uma necessidade de mercado de oferecer suporte a comunicações cliente-servidor com e sem estado por meio das interfaces de programação de aplicações (APIs) desenvolvidas usando sua plataforma. Você foi contratado pela startup como arquiteto de soluções para criar, com o Amazon API Gateway, uma solução que atenda a essa necessidade de mercado. Qual das opções a seguir você identificaria como correta?

- A. O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor
- B. O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor com estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor
- C. O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex sem estado entre cliente e servidor
- D. O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que habilitam comunicação cliente-servidor sem estado e também cria APIs WebSocket que seguem o protocolo WebSocket, o qual habilita comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor

Questão 41 de 65

Uma plataforma digital de venda de ingressos para eventos hospeda seu principal serviço de processamento de transações na AWS. O serviço é executado em instâncias do Amazon EC2 e armazena as transações finalizadas em um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL. Durante períodos de alta atividade dos usuários — como vendas relâmpago de ingressos ou promoções de feriados — a aplicação começa a apresentar timeouts, causando compras com falha ou atraso. Foi solicitado a um arquiteto de soluções que redesenhasse o back-end para obter escalabilidade e eficiência de custos, sem refazer a camada de banco de dados. Qual combinação de ações atenderá a esses objetivos da maneira mais econômica e escalável? (Selecione duas)

- A. Implantar réplicas de leitura do banco de dados Aurora em outra região e configurar as instâncias do EC2 para ler e gravar na réplica mais próxima com base na latência
- B. Usar um cluster do Amazon ElastiCache para armazenar consultas ao banco de dados em cache. Configurar a aplicação para armazenar as transações de compra no cache antes de gravá-las no banco de dados
- C. Implementar o Amazon RDS Proxy entre a aplicação e o cluster Aurora PostgreSQL. Implantar instâncias do EC2 em um grupo de Auto Scaling para repetir transações conforme necessário
- D. Implantar um Amazon API Gateway com throttling e planos de uso para desacelerar as solicitações de compra recebidas durante os períodos de pico e manter a estabilidade da aplicação
- E. Modificar a aplicação para publicar eventos de compra em uma fila do Amazon SQS. Iniciar um grupo de Auto Scaling de workers do EC2 que consultem a fila e processem as compras de forma assíncrona

Questão 42 de 65

Um grande banco está usando o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para migrar várias aplicações bancárias essenciais para a nuvem, garantindo alta disponibilidade e eficiência de custos enquanto simplifica a complexidade e a sobrecarga administrativas. A equipe de desenvolvimento do banco espera uma taxa de pico de aproximadamente 1.000 mensagens por segundo processadas por meio do SQS. É importante que as mensagens sejam processadas em ordem. Qual das opções a seguir pode ser usada para implementar esse sistema?

- A. Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 4 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico
- B. Usar uma fila padrão do Amazon SQS para processar as mensagens
- C. Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) para processar as mensagens
- D. Usar uma fila Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out) no modo em lote, com 2 mensagens por operação, para processar as mensagens na taxa de pico

Questão 43 de 65

Um consultor de TI está ajudando o proprietário de uma empresa de médio porte a configurar uma conta da AWS. Quais recomendações de segurança ele deve seguir ao criar o usuário raiz da conta da AWS? (Selecione duas)

- A. Habilitar Multi-Factor Authentication (MFA) para a conta do usuário raiz da AWS
- B. Criar uma senha forte para o usuário raiz da conta da AWS
- C. Criar chaves de acesso do usuário raiz da conta da AWS e compartilhar essas chaves somente com o proprietário da empresa
- D. Criptografar as chaves de acesso e salvá-las no Amazon S3
- E. Enviar um e-mail ao proprietário da empresa com os detalhes do nome de usuário e da senha de login do usuário raiz da AWS. Isso ajudará o proprietário da empresa a solucionar futuros problemas de login

Questão 44 de 65

Uma empresa de mídia executa uma aplicação web de compartilhamento de fotos acessada em três países diferentes. A aplicação está implantada em várias instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) executadas atrás de um Application Load Balancer. Com novas regulamentações governamentais, a empresa foi instruída a bloquear o acesso de dois países e permitir o acesso somente a partir do país de origem da empresa. Qual configuração deve ser usada para atender a esse novo requisito?

- A. Configurar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF) no Application Load Balancer em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- B. Usar o recurso de restrição geográfica do Amazon CloudFront em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- C. Configurar o security group do Application Load Balancer
- D. Configurar o security group das instâncias do Amazon EC2

Questão 45 de 65

Uma universidade da Ivy League está ajudando a NASA a encontrar possíveis locais de pouso para veículos de exploração de missões não tripuladas aos planetas vizinhos. A universidade usa uma arquitetura de aplicação orientada por High Performance Computing (HPC) para identificar esses locais de pouso. Em qual das topologias de instâncias do Amazon EC2 a seguir essa aplicação deve ser implantada?

- A. As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um spread placement group para que não ocorram falhas correlacionadas
- B. As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um partition placement group para que cargas de trabalho distribuídas possam ser tratadas com eficiência
- C. As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um cluster placement group para que a carga de trabalho subjacente se beneficie de baixa latência de rede e alto throughput de rede
- D. As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um grupo de Auto Scaling para que a aplicação atenda aos requisitos de alta disponibilidade

Questão 46 de 65

A equipe DevOps de uma empresa de comércio eletrônico implantou uma frota de instâncias do Amazon EC2 em um Auto Scaling group (ASG). As instâncias do ASG abrangem duas Zonas de Disponibilidade (AZs) na região us-east-1. Todas as solicitações recebidas são tratadas por um Application Load Balancer (ALB), que encaminha as solicitações às instâncias do Amazon EC2 no Auto Scaling group. Como parte de um teste, duas instâncias, instâncias 1 e 2 pertencentes à AZ A, foram encerradas manualmente pela equipe DevOps, fazendo com que as Zonas de Disponibilidade ficassem com recursos desequilibrados. Mais tarde, no mesmo dia, outra instância, pertencente à AZ B, foi detectada como não íntegra pela verificação de integridade do Application Load Balancer. Você consegue identificar os resultados corretos desses eventos? (Selecione duas)

- A. Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling inicia novas instâncias antes de encerrar as antigas, para que o rebalanceamento não comprometa o desempenho nem a disponibilidade da aplicação
- B. O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para iniciar uma nova instância em substituição à instância não íntegra. Posteriormente, cria uma nova atividade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra
- C. O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e iniciar a nova instância simultaneamente
- D. Como os recursos estão desequilibrados entre as Zonas de Disponibilidade, o Amazon EC2 Auto Scaling compensará fazendo o rebalanceamento das Zonas de Disponibilidade. Durante o rebalanceamento, o Amazon EC2 Auto Scaling encerra as instâncias antigas antes de iniciar novas instâncias, para não criar instâncias adicionais
- E. O Amazon EC2 Auto Scaling cria uma nova atividade de escalabilidade para encerrar a instância não íntegra e então a encerra. Posteriormente, outra atividade de escalabilidade inicia uma nova instância para substituir a instância encerrada

Questão 47 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de exercícios físicos em casa está avaliando vários armazenamentos de dados em memória capazes de alimentar seu placar ao vivo e sob demanda. O placar da empresa exige alta disponibilidade, baixa latência e processamento em tempo real para fornecer dados personalizáveis aos usuários da comunidade que treinam juntos virtualmente no conforto de suas casas. Como arquiteto de soluções, quais das opções a seguir você recomendaria? (Selecione duas)

- A. Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon ElastiCache for Redis, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- B. Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon Neptune, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- C. Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB com DynamoDB Accelerator (DAX), pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- D. Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência
- E. Alimentar o placar ao vivo e sob demanda usando o Amazon RDS for Aurora, pois ele atende aos requisitos de armazenamento em memória, alta disponibilidade e baixa latência

Questão 48 de 65

Uma agência de mídia armazena seus ativos recriáveis em buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os ativos são acessados por uma grande quantidade de usuários nos primeiros dias, e a frequência de acesso cai drasticamente depois de uma semana. Embora os ativos sejam acessados ocasionalmente após a primeira semana, eles precisam continuar imediatamente acessíveis quando necessário. O custo de manter todos os ativos no armazenamento do Amazon S3 está ficando muito alto, e a agência procura reduzir os custos o máximo possível. Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, você pode sugerir uma forma de reduzir os custos de armazenamento e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de negócio?

- A. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 7 dias
- B. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 30 dias
- C. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 7 dias
- D. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) após 30 dias

Questão 49 de 65

O departamento de folha de pagamento de uma empresa inicia várias cargas de trabalho computacionalmente intensivas em instâncias do Amazon EC2 em um horário determinado no último dia de cada mês. O departamento observou uma tendência de forte degradação do desempenho durante esse horário. A equipe de engenharia encontrou uma solução usando um Auto Scaling group para essas instâncias do Amazon EC2 e garantindo que 10 instâncias estejam disponíveis durante o horário de pico. Para as operações normais, apenas 2 instâncias do Amazon EC2 são suficientes para atender à carga de trabalho. Como arquiteto de soluções, qual das etapas a seguir você recomendaria para implementar a solução?

- A. Configurar o Auto Scaling group criando uma política de rastreamento simples e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- B. Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir tanto a quantidade mínima quanto a máxima de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- C. Configurar o Auto Scaling group criando uma ação programada iniciada no horário determinado do último dia do mês. Definir a capacidade desejada de instâncias como 10. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado
- D. Configurar o Auto Scaling group criando uma política de target tracking e definindo a quantidade de instâncias como 10 no horário determinado. Isso faz com que o scale-out ocorra antes do início do tráfego de pico no horário determinado

Questão 50 de 65

Ao consolidar os logs para o relatório semanal, uma equipe de desenvolvimento de uma empresa de comércio eletrônico percebeu que uma quantidade anormalmente grande de consultas ilegais à interface de programação de aplicações (API) da AWS foi realizada em algum momento da semana. Como era baixa temporada, não houve impacto visível nos sistemas. No entanto, esse evento levou a equipe de gestão a buscar uma solução automatizada capaz de acionar avisos quase em tempo real caso o evento volte a ocorrer. Qual das opções a seguir representa a melhor solução para o cenário apresentado?

- A. O AWS Trusted Advisor publica no Amazon CloudWatch métricas sobre os resultados das verificações. Criar um alarme para acompanhar alterações de status das verificações na categoria Service Limits para as APIs. O alarme notificará quando a cota do serviço for atingida ou excedida
- B. Configurar o AWS CloudTrail para transmitir os dados de eventos ao Amazon Kinesis. Usar métricas em nível de stream do Amazon Kinesis no Amazon CloudWatch para acionar uma função do AWS Lambda que iniciará um fluxo de trabalho de erro
- C. Executar consultas SQL do Amazon Athena nos arquivos de log do AWS CloudTrail armazenados em buckets do Amazon S3. Usar o Amazon QuickSight para gerar relatórios para painéis gerenciais
- D. Criar um filtro de métrica do Amazon CloudWatch que processe os logs do AWS CloudTrail contendo os detalhes das chamadas de API e procure erros considerando todos os códigos de erro que precisam ser acompanhados. Criar um alarme com base na taxa dessa métrica para enviar uma notificação do Amazon SNS à equipe necessária

Questão 51 de 65

O fundador único de uma startup de tecnologia acabou de criar uma nova conta da AWS. Ele provisionou uma instância 1A do Amazon EC2, executada na Região A da AWS. Posteriormente, criou um snapshot da instância 1A e, a partir desse snapshot, criou uma nova Amazon Machine Image (AMI) na Região A. Em seguida, essa AMI foi copiada para outra Região B. O fundador provisionou uma instância 1B na Região B usando essa nova AMI na Região B. Neste momento, quais entidades existem na Região B?

- A. Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 snapshot na Região B
- B. Existem 1 instância do Amazon EC2 e 1 AMI na Região B
- C. Existem 1 instância do Amazon EC2, 1 AMI e 1 snapshot na Região B
- D. Existem 1 instância do Amazon EC2 e 2 AMIs na Região B

Questão 52 de 65

Uma empresa de pesquisa em biotecnologia precisa realizar análise de dados sobre resultados laboratoriais em tempo real fornecidos por uma organização parceira. A parceira armazena esses resultados em uma instância do Amazon RDS for MySQL na própria conta da AWS. A empresa de pesquisa possui uma VPC privada sem acesso à internet, Direct Connect ou conexão VPN. No entanto, a empresa precisa estabelecer conectividade segura e privada com o banco de dados RDS na VPC da parceira. A solução deve permitir que a empresa de pesquisa se conecte a partir de sua VPC, minimizando a complexidade e atendendo aos requisitos de segurança dos dados. Qual solução atenderá a esses requisitos?

- A. Configurar VPC peering entre a VPC da empresa e a VPC da parceira. Usar o AWS Transit Gateway na conta da parceira para encaminhar o tráfego da VPC da empresa ao banco de dados. Modificar as tabelas de rotas das sub-redes do RDS para permitir acesso a partir do bloco CIDR da empresa
- B. Orientar a parceira a criar um Network Load Balancer (NLB) na frente da instância do Amazon RDS for MySQL. Usar o AWS PrivateLink para expor o NLB como um endpoint de interface da VPC na VPC da empresa de pesquisa
- C. Configurar um endpoint Client VPN na conta da empresa. Fazer com que os pesquisadores se conectem à VPN a partir de suas máquinas locais. Estabelecer um gateway do Direct Connect para a VPC da parceira e encaminhar o tráfego do RDS por essa conexão
- D. Orientar a parceira a habilitar o acesso público na instância do Amazon RDS e adicionar uma regra de security group que permita o acesso de entrada a partir do intervalo de IPs da empresa. A empresa acessa o banco de dados pela internet pública por meio de um NAT Gateway configurado em uma sub-rede privada

Questão 53 de 65

Uma empresa de análise de varejo opera um data lake de grande escala no Amazon S3, onde armazena logs diários de transações de clientes, visualizações de produtos e atualizações de estoque. Todas as manhãs, ela precisa transformar e carregar os dados em um data warehouse para oferecer consultas analíticas rápidas. A empresa também quer permitir que os analistas de dados criem e treinem modelos de machine learning (ML) usando a conhecida sintaxe SQL, sem escrever código Python personalizado. A arquitetura deve oferecer processamento massivamente paralelo (MPP) para agregação e pontuação rápidas dos dados e deve usar serviços sem servidor da AWS sempre que possível para reduzir o gerenciamento da infraestrutura e a sobrecarga operacional. Qual solução atende melhor a esses requisitos?

- A. Provisionar e executar diariamente um cluster do Amazon EMR com Apache Spark para processar e transformar os dados do S3. Carregar os resultados no Amazon Redshift provisionado. Habilitar o desenvolvimento de modelos de ML integrando o Redshift a notebooks do Amazon SageMaker para tarefas avançadas de modelagem
- B. Usar um job do AWS Glue para transformar e carregar os dados no Amazon RDS for PostgreSQL. Permitir que os analistas executem modelos de machine learning usando o Amazon Aurora ML integrado ao PostgreSQL, aproveitando endpoints do Amazon SageMaker nos bastidores
- C. Usar diariamente um job do AWS Glue para transformar e limpar os dados armazenados no Amazon S3. Carregar o conjunto de dados transformado no Amazon Redshift Serverless, que oferece recursos de MPP em um modelo sem servidor. Permitir que os analistas usem o Amazon Redshift ML para criar e treinar modelos de ML
- D. Executar diariamente um job do AWS Glue para processar e transformar os arquivos brutos do S3 e registrar os resultados como tabelas do Amazon Athena no AWS Glue Data Catalog. Permitir que os analistas criem modelos de ML usando o Amazon Athena ML, com previsões baseadas em SQL sobre os dados do S3 sem movê-los para um data warehouse

Questão 54 de 65

Uma aplicação de Electronic Design Automation (EDA) produz volumes enormes de dados que podem ser divididos em duas categorias. Os “dados quentes” precisam ser processados e armazenados rapidamente de forma paralela e distribuída. Os “dados frios” precisam ser mantidos para referência, com acesso rápido para leituras e atualizações a um baixo custo. Qual dos serviços da AWS a seguir é o MAIS adequado para acelerar o processo de design de chips descrito?

- A. Amazon EMR
- B. Amazon FSx for Lustre
- C. AWS Glue
- D. Amazon FSx for Windows File Server

Questão 55 de 65

Uma empresa de análise de dados mede o que os consumidores assistem e a quais anúncios eles são expostos. Esses dados em tempo real são ingeridos em seu data center on-premises e, posteriormente, o feed diário de dados é compactado em um único arquivo e enviado ao Amazon S3 para backup. O tamanho típico do arquivo compactado é de aproximadamente 2 gigabytes. Qual das opções a seguir é a maneira mais rápida de enviar o arquivo compactado diário ao Amazon S3?

- A. Enviar o arquivo compactado em uma única operação
- B. Enviar o arquivo compactado usando multipart upload
- C. Enviar o arquivo compactado usando multipart upload com Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA)
- D. Enviar o arquivo compactado por FTP para uma instância do Amazon EC2 executada na mesma região do bucket do Amazon S3. Em seguida, transferir o arquivo da instância do Amazon EC2 para o bucket do Amazon S3

Questão 56 de 65

Um departamento de auditoria gera e acessa os relatórios de auditoria apenas duas vezes em um exercício financeiro. O departamento usa o AWS Step Functions para orquestrar o processo de criação dos relatórios, que possui cenários de failover e nova tentativa incorporados à solução. Os dados subjacentes usados para criar esses relatórios de auditoria estão armazenados no Amazon S3, totalizam centenas de terabytes e devem estar disponíveis com latência de milissegundos. Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, qual é a classe de armazenamento MAIS econômica que você recomendaria para esse caso de uso?

- A. Amazon S3 Glacier Deep Archive
- B. Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)
- C. Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
- D. Amazon S3 Standard

Questão 57 de 65

Uma empresa de software possui uma equipe globalmente distribuída de desenvolvedores que precisa de acesso seguro e em conformidade aos ambientes da AWS. A empresa gerencia várias contas da AWS no AWS Organizations e usa um Microsoft Active Directory on-premises para autenticação dos usuários. Para simplificar o controle de acesso e a governança de identidades entre projetos e contas, a empresa deseja uma solução gerenciada centralmente que se integre à infraestrutura existente. A solução deve exigir a menor quantidade possível de gerenciamento operacional contínuo. Qual abordagem atende melhor aos requisitos da empresa?

- A. Usar o AWS Directory Service AD Connector para conectar a AWS ao Active Directory on-premises. Integrar o AD Connector ao AWS IAM Identity Center. Usar conjuntos de permissões para atribuir acesso a contas e recursos da AWS com base na associação aos grupos do Active Directory
- B. Usar o AWS Control Tower para habilitar o acesso dos desenvolvedores às contas. Criar funções do AWS IAM em cada conta-membro e atribuir permissões manualmente. Orientar os desenvolvedores a assumir funções entre contas usando a AWS CLI
- C. Implantar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory na AWS. Estabelecer uma relação de confiança com o Active Directory on-premises. Usar funções do IAM vinculadas a grupos do AD para controlar o acesso aos recursos da AWS
- D. Implantar um provedor de identidade (IdP) de código aberto no Amazon EC2. Sincronizá-lo com o Active Directory on-premises e usar SAML para federar o acesso às contas da AWS. Atribuir funções do IAM aos usuários federados com base nas asserções SAML

Questão 58 de 65

A equipe de engenharia de um clube profissional de futebol espanhol criou um sistema de notificações para seu site usando notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), que são tratadas por uma função do AWS Lambda para entrega aos usuários finais. Durante a baixa temporada, o sistema de notificações precisa tratar aproximadamente 100 solicitações por segundo. Durante o pico da temporada de futebol, a taxa chega a aproximadamente 5.000 solicitações por segundo, e percebe-se que uma quantidade significativa das notificações não está sendo entregue aos usuários finais no site. Como arquiteto de soluções, qual das opções a seguir você sugeriria como a MELHOR solução possível para esse problema?

- A. As entregas de mensagens do Amazon SNS ao AWS Lambda ultrapassaram a cota de concorrência da conta do AWS Lambda. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta
- B. A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço AWS Lambda
- C. A equipe de engenharia precisa provisionar mais servidores executando o serviço Amazon SNS
- D. O Amazon SNS atingiu um limite de escalabilidade. Portanto, a equipe precisa entrar em contato com o AWS Support para aumentar o limite da conta

Questão 59 de 65

Uma empresa executa um fluxo de trabalho de processamento de dados que leva aproximadamente 60 minutos para ser concluído. O fluxo de trabalho tolera interrupções e pode ser iniciado e interrompido várias vezes. Qual é a solução mais econômica para criar uma solução para esse fluxo de trabalho?

- A. Usar instâncias sob demanda do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- B. Usar instâncias Spot do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- C. Usar instâncias reservadas do Amazon EC2 para executar os processos do fluxo de trabalho
- D. Usar uma função do AWS Lambda para executar os processos do fluxo de trabalho

Questão 60 de 65

Uma startup do setor de saúde precisa aplicar diretrizes regulatórias e de conformidade aos objetos armazenados no Amazon S3. Um dos principais requisitos é fornecer proteção adequada contra a exclusão acidental de objetos. Como arquiteto de soluções, quais são suas recomendações para atender a essas diretrizes? (Selecione duas)

- A. Habilitar a exclusão com autenticação multifator (MFA) no bucket do Amazon S3
- B. Habilitar o versionamento no bucket do Amazon S3
- C. Estabelecer um processo para obter aprovação gerencial antes de excluir objetos do Amazon S3
- D. Criar um gatilho de evento para a exclusão de qualquer objeto do Amazon S3. O evento invoca uma notificação por e-mail do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ao gerente de TI
- E. Alterar a configuração no console do Amazon S3 para que o usuário precise fornecer uma confirmação adicional ao excluir qualquer objeto do Amazon S3

Questão 61 de 65

Uma importante empresa de análise de mídias sociais está considerando mover sua pilha de aplicações containerizadas com Docker para a Nuvem AWS. A empresa não tem certeza sobre os preços do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com o tipo de inicialização EC2 em comparação com o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com o tipo de inicialização Fargate. Qual das opções a seguir está correta em relação aos preços desses dois serviços?

- A. O Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 é cobrado com base nas instâncias do EC2 e nos volumes do EBS usados. O Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate é cobrado com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada
- B. Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados apenas com base no Elastic Container Service usado por hora
- C. Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nas instâncias do Amazon EC2 e nos Amazon EBS Elastic Volumes usados
- D. Tanto o Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 quanto o Amazon ECS com tipo de inicialização Fargate são cobrados com base nos recursos de vCPU e memória solicitados pela aplicação containerizada

Questão 62 de 65

Um novo engenheiro DevOps entrou recentemente em uma grande empresa de serviços financeiros. Como parte de sua integração, o departamento de TI está realizando uma revisão da lista de verificação de tarefas relacionadas ao AWS Identity and Access Management (AWS IAM). Como AWS Certified Solutions Architect – Associate, quais práticas recomendadas você indicaria? (Selecione duas)

- A. Configurar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
- B. Conceder privilégios máximos para evitar atribuir privilégios novamente
- C. Habilitar o AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) para usuários privilegiados
- D. Criar uma quantidade mínima de contas e compartilhar as credenciais dessas contas entre os funcionários
- E. Usar credenciais de usuário para fornecer permissões de acesso específicas às instâncias do Amazon EC2

Questão 63 de 65

Uma importante montadora deseja criar um novo serviço “carro como sensor” aproveitando componentes totalmente sem servidor, provisionados e gerenciados automaticamente pela AWS. A equipe de desenvolvimento da montadora não quer uma opção que exija provisionamento manual da capacidade, pois não deseja responder manualmente às mudanças no volume dos dados dos sensores. Dadas essas restrições, qual das soluções a seguir é a MELHOR opção para desenvolver esse serviço “carro como sensor”?

- A. Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada em lotes por uma função do AWS Lambda, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- B. Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Streams, que é consultado por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- C. Ingerir os dados dos sensores no Amazon Kinesis Data Firehose, que grava diretamente os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior
- D. Ingerir os dados dos sensores em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é consultada por uma aplicação executada em uma instância do Amazon EC2, e gravar os dados em uma tabela do Amazon DynamoDB com escalabilidade automática para processamento posterior

Questão 64 de 65

Uma agência governamental está desenvolvendo uma aplicação on-line para ajudar os usuários a enviar solicitações de licenças por meio de uma interface baseada na web. A arquitetura do sistema consiste em uma camada de aplicação web de front-end e uma camada de processamento em segundo plano que trata a validação e o envio dos formulários. Espera-se que a aplicação receba tráfego intenso, e ela deve garantir que cada solicitação enviada seja processada exatamente uma vez, sem perda de dados. Qual decisão de design atende melhor a esses requisitos?

- A. Usar o Amazon EventBridge para enviar eventos da aplicação web à camada de processamento para tratamento assíncrono dos formulários
- B. Implementar uma fila FIFO do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento
- C. Implementar uma fila padrão do Amazon SQS para armazenar em buffer e entregar com confiabilidade os envios de formulários da camada de aplicação web à camada de processamento
- D. Usar o Amazon API Gateway para encaminhar os envios de formulários ao AWS Lambda para processamento em tempo real

Questão 65 de 65

Uma equipe de desenvolvimento precisa de permissões para listar um bucket do Amazon S3 e excluir objetos desse bucket. Um administrador de sistemas criou a seguinte política do IAM para fornecer acesso ao bucket e aplicou essa política ao grupo. O grupo não consegue excluir objetos do bucket. A empresa segue o princípio do privilégio mínimo. { "Version": "2021-10-17", "Statement": [{ "Action": ["s3:ListBucket", "s3:DeleteObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::example-bucket"], "Effect": "Allow" }] } Qual declaração um arquiteto de soluções deve adicionar à política para resolver esse problema?

- A. { "Action": ["s3:*"], "Resource": ["arn:aws:s3:::example-bucket/*"], "Effect": "Allow" }
- B. { "Action": ["s3:*Object"], "Resource": ["arn:aws:s3:::example-bucket/*"], "Effect": "Allow" }
- C. { "Action": ["s3:DeleteObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::example-bucket*"], "Effect": "Allow" }
- D. { "Action": ["s3:DeleteObject"], "Resource": ["arn:aws:s3:::example-bucket/*"], "Effect": "Allow" }

Simulado 2

Questão 1 de 65

Um estúdio de produção de mídia está construindo uma plataforma de renderização e edição de conteúdo na AWS. As estações de trabalho de edição e as ferramentas de renderização precisam acessar arquivos compartilhados pelo protocolo SMB (Server Message Block). O estúdio deseja uma solução de armazenamento gerenciada que seja simples de configurar, integre-se facilmente com clientes SMB e minimize as tarefas operacionais contínuas. Qual solução atenderá melhor aos requisitos com a **MENOR** sobrecarga administrativa?

- A. Usar o Amazon S3 com o Transfer Acceleration habilitado. Configurar a aplicação para fazer upload e download de arquivos por HTTPS usando URLs assinadas
- B. Iniciar uma instância Windows do Amazon EC2 e configurar manualmente um compartilhamento de arquivos do Windows. Usar essa instância para fornecer acesso SMB aos clientes da aplicação
- C. Provisionar um sistema de arquivos Amazon FSx for Windows File Server. Montar o sistema de arquivos usando o protocolo SMB nos servidores de mídia
- D. Configurar um AWS Storage Gateway Volume Gateway no modo de volume em cache. Anexar o volume como um dispositivo iSCSI ao servidor da aplicação e configurar um sistema de arquivos com compartilhamento SMB habilitado

Questão 2 de 65

Uma aplicação de mídia social está hospedada em uma frota do Amazon EC2 executada atrás de um Application Load Balancer. O tráfego da aplicação é atendido por uma distribuição do Amazon CloudFront. A equipe de engenharia quer desacoplar o processo de autenticação de usuários da aplicação, para que os servidores da aplicação possam se concentrar apenas na lógica de negócio. Como Solutions Architect, qual das soluções a seguir você recomendaria à equipe de desenvolvimento para exigir o mínimo de esforço de desenvolvimento?

- A. Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para a distribuição do Amazon CloudFront
- B. Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para a distribuição do Amazon CloudFront
- C. Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito Identity Pools para o Application Load Balancer
- D. Usar autenticação do Amazon Cognito por meio de Cognito User Pools para o Application Load Balancer

Questão 3 de 65

Uma empresa de serviços financeiros deseja armazenar dados confidenciais no Amazon S3 e precisa atender às seguintes normas de segurança e conformidade de dados:

- A. O uso das chaves de criptografia deve ser registrado para fins de auditoria
- B. As chaves de criptografia devem ser rotacionadas todos os anos
- C. Os dados devem ser criptografados em repouso Qual é a solução MAIS eficiente operacionalmente?
- D. Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação manual de chaves
- E. Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS), SSE-KMS, com rotação automática de chaves
- F. Criptografia do lado do servidor, SSE-S3, com rotação automática de chaves
- G. Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C, com rotação automática de chaves

Questão 4 de 65

O gerente de engenharia de uma aplicação de gerenciamento de conteúdo deseja configurar réplicas de leitura do Amazon RDS para oferecer maior desempenho e escalabilidade de leitura. O gerente quer entender as cobranças de transferência de dados ao configurar réplicas de leitura do Amazon RDS. Qual das alternativas a seguir você identificaria como correta em relação às cobranças de transferência de dados das réplicas de leitura do Amazon RDS?

- A. Há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS
- B. Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Zona de Disponibilidade, AZ
- C. Há cobranças de transferência de dados para replicar dados dentro da mesma Região AWS
- D. Não há cobranças de transferência de dados para replicar dados entre Regiões AWS

Questão 5 de 65

Uma aplicação web social de compartilhamento de fotos está hospedada em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, atrás de um Elastic Load Balancer. A aplicação permite que os usuários façam upload de suas fotos e também exibe um ranking na página inicial. As fotos enviadas são armazenadas no Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, e os dados do ranking são mantidos no Amazon DynamoDB. As instâncias do Amazon EC2 precisam acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB para oferecer esses recursos. Como solutions architect, qual das soluções a seguir você recomendaria como a opção MAIS segura?

- A. Salvar as credenciais da AWS, access key ID e secret access token, em um arquivo de configuração dentro do código da aplicação nas instâncias do Amazon EC2. As instâncias do Amazon EC2 podem usar essas credenciais para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB
- B. Configurar a AWS CLI nas instâncias do Amazon EC2 usando as credenciais válidas de um usuário do IAM. O código da aplicação pode então chamar scripts shell para acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB por meio da AWS CLI
- C. Criptografar as credenciais da AWS usando uma biblioteca de criptografia personalizada e salvá-las em um diretório secreto nas instâncias do Amazon EC2. O código da aplicação pode então descriptografar com segurança as credenciais da AWS para fazer chamadas de API ao Amazon S3 e ao Amazon DynamoDB
- D. Anexar a função do IAM apropriada ao perfil de instância do Amazon EC2, para que a instância possa acessar o Amazon S3 e o Amazon DynamoDB

Questão 6 de 65

Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação global de saúde que exige a menor latência possível para operações de leitura e gravação no banco de dados por usuários em várias regiões geográficas do mundo. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução usando o Amazon Aurora que ofereça um objetivo de ponto de recuperação, RPO, efetivo de segundos e um objetivo de tempo de recuperação, RTO, de um minuto. Qual das alternativas a seguir você recomendaria?

- A. Configurar um cluster de banco de dados provisionado do Amazon Aurora
- B. Configurar um cluster de banco de dados serverless do Amazon Aurora
- C. Configurar um cluster de banco de dados multi-master do Amazon Aurora
- D. Configurar um cluster do Amazon Aurora Global Database

Questão 7 de 65

Uma empresa multinacional de logística está migrando seus sistemas principais para a AWS. Como parte dessa migração, a empresa criou um data lake baseado no Amazon S3 para ingerir e analisar dados da cadeia de suprimentos provenientes de transportadoras e fornecedores externos. Embora alguns fornecedores tenham adotado as APIs modernas da empresa, baseadas em REST, para uploads no S3, outros operam sistemas legados que dependem exclusivamente de SFTP para transferências de arquivos. Esses fornecedores não conseguem ou não querem modificar seus fluxos de trabalho para oferecer suporte às APIs do S3. A empresa quer fornecer a esses fornecedores uma solução compatível com SFTP que permita uploads diretos para o Amazon S3 e deve usar serviços totalmente gerenciados da AWS para evitar o gerenciamento de qualquer infraestrutura. A solução também deve oferecer suporte à federação de identidades, para que as equipes internas possam mapear com segurança o acesso dos fornecedores a buckets ou prefixos específicos do S3. Qual combinação de alternativas fornecerá uma solução escalável e de baixa manutenção para esse caso de uso? Selecione duas.

- A. Configurar políticas de bucket do Amazon S3 para usar controle de acesso baseado em funções do IAM para cada fornecedor. Combinar isso com a integração do provedor de identidade do Transfer Family usando Amazon Cognito ou um provedor de identidade personalizado para permissões refinadas
- B. Implantar um endpoint totalmente gerenciado do AWS Transfer Family com SFTP habilitado. Configurá-lo para armazenar os arquivos enviados diretamente em um bucket do Amazon S3. Configurar funções do IAM mapeadas para cada fornecedor para acesso seguro ao bucket ou prefixo
- C. Configurar uma instância do Amazon EC2 com um servidor SFTP personalizado usando OpenSSH. Configurar tarefas cron para enviar os arquivos recebidos ao S3. Usar o Amazon CloudWatch para monitorar a integridade do EC2 e o uso de disco
- D. Usar o Amazon AppFlow para extrair dados dos sistemas legados dos fornecedores e transformá-los em uploads compatíveis com o S3. Agendar tarefas de sincronização em lote para serem acionadas a cada hora e enviar logs ao CloudWatch para fins de auditoria
- E. Usar o AWS Transfer Family com SFTP para uploads de arquivos. Integrar o controle de acesso SFTP a zonas hospedadas privadas do Amazon Route 53 para criar subdomínios de upload específicos de cada fornecedor apontando para o endpoint SFTP

Questão 8 de 65

Uma empresa de TI possui uma aplicação de Access Control Management, ACM, que usa o Amazon RDS for MySQL, mas enfrenta problemas de desempenho apesar de usar réplicas de leitura. A empresa contratou você como solutions architect para tratar esses desafios de desempenho sem abandonar o esquema de banco de dados relacional subjacente. A empresa possui filiais em todo o mundo e precisa que a solução funcione em escala global. Qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução de MAIOR desempenho e MAIS econômica?

- A. Usar Amazon DynamoDB Global Tables para fornecer desempenho rápido e local de leitura e gravação em cada região
- B. Usar o Amazon Aurora Global Database para permitir leituras locais rápidas e com baixa latência em cada região
- C. Iniciar instâncias do Amazon EC2 em cada Região AWS, instalar bancos de dados MySQL e migrar os dados existentes para esses novos bancos de dados
- D. Iniciar um cluster do Amazon Redshift em cada Região AWS. Migrar os dados existentes para os clusters do Redshift

Questão 9 de 65

Uma empresa de soluções de saúde deseja executar suas aplicações em hardware de locatário único para atender a diretrizes regulatórias. Qual das alternativas a seguir é a forma MAIS econômica de isolar suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, para um único locatário?

- A. Instâncias Spot
- B. Dedicated Hosts
- C. Dedicated Instances
- D. Instâncias On-Demand

Questão 10 de 65

Você deseja usar o AWS Snowball para mover backups on-premises para uma camada de arquivamento de longo prazo na AWS. Qual solução proporciona a MAIOR economia de custos?

- A. Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier Deep Archive
- B. Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um cofre do Amazon S3 Glacier
- C. Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier Deep Archive no mesmo dia
- D. Criar um trabalho do AWS Snowball e definir como destino um bucket do Amazon S3. Criar uma política de ciclo de vida para transferir esses dados para o Amazon S3 Glacier no mesmo dia

Questão 11 de 65

Uma agência global de mídia está desenvolvendo um projeto de análise cultural para explorar como as principais histórias esportivas evoluíram nos últimos cinco anos. A equipe reuniu milhares de boletins de notícias arquivados e páginas de revistas armazenados em formato PDF. Esses documentos são ricos em texto não estruturado e vêm de várias fontes, com diferentes layouts e estilos de fonte. A agência quer compreender melhor como o tom público e a narrativa mudaram ao longo do tempo. A equipe escolheu usar o Amazon Textract por sua capacidade de extrair com precisão texto impresso e digitalizado de layouts complexos de PDF. Eles precisam de uma solução que possa analisar o tom emocional e o assunto do texto extraído com a menor sobrecarga operacional possível, usando serviços totalmente gerenciados da AWS sempre que possível. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- A. Processar a saída extraída com o AWS Lambda para converter o texto em formato CSV. Consultar os dados usando o Amazon Athena e visualizá-los usando o Amazon QuickSight.
- B. Ingerir os dados extraídos no Amazon Redshift usando o AWS Glue e usar o Amazon Rekognition para analisar o tom dos layouts dos documentos para classificação de sentimento.
- C. Usar o Amazon SageMaker para treinar um modelo personalizado de análise de sentimento. Armazenar as saídas do modelo no Amazon DynamoDB para consultas estruturadas pelos analistas
- D. Enviar o texto extraído ao Amazon Comprehend para detecção de entidades e análise de sentimento. Armazenar os resultados no Amazon S3 para acesso ou visualização posterior.

Questão 12 de 65

Um desenvolvedor precisa implementar uma função do AWS Lambda na conta AWS A que acesse um bucket do Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, na conta AWS B. Como Solutions Architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para atender a esse requisito?

- A. O AWS Lambda não pode acessar recursos entre contas AWS. Usar federação de identidades para contornar essa limitação do Lambda
- B. Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução do Lambda, e isso concederia à função do AWS Lambda acesso entre contas ao bucket do Amazon S3
- C. Criar uma função do IAM para a função do AWS Lambda que conceda acesso ao bucket do Amazon S3. Definir a função do IAM como a função de execução da função do AWS Lambda. Garantir que a política do bucket também conceda acesso à função de execução da função do AWS Lambda
- D. O proprietário do bucket do Amazon S3 deve tornar o bucket público para que ele possa ser acessado pela função do AWS Lambda na outra conta AWS

Questão 13 de 65

Uma equipe de engenharia deseja examinar a viabilidade do recurso de dados do usuário do Amazon EC2 para um projeto futuro. Quais das afirmações a seguir são verdadeiras sobre a configuração de dados do usuário do Amazon EC2? Selecione duas.

- A. Quando uma instância está em execução, é possível atualizar os dados do usuário usando credenciais do usuário root
- B. Por padrão, os dados do usuário são executados sempre que uma instância do Amazon EC2 é reiniciada
- C. Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário não possuem privilégios de usuário root para execução
- D. Por padrão, os scripts inseridos como dados do usuário são executados com privilégios de usuário root
- E. Por padrão, os dados do usuário são executados apenas durante o ciclo de inicialização quando a instância é iniciada pela primeira vez

Questão 14 de 65

Uma empresa de serviços financeiros desenvolveu sua principal aplicação na AWS Cloud com requisitos de segurança de dados segundo os quais a chave de criptografia deve ser armazenada em uma aplicação personalizada executada on-premises. A empresa deseja transferir para o Amazon S3 tanto o armazenamento dos dados quanto o processo de criptografia, mas continuar usando a chave de criptografia existente. Qual das opções de criptografia do Amazon S3 a seguir permite que a empresa use o Amazon S3 para armazenar dados com as restrições apresentadas?

- A. Criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente, SSE-C
- B. Criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3, SSE-S3
- C. Criptografia do lado do cliente, na qual a criptografia dos dados é realizada no lado do cliente antes do envio ao Amazon S3
- D. Criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service, AWS KMS, SSE-KMS

Questão 15 de 65

Um administrador de sistemas criou uma zona hospedada privada e a associou a uma Virtual Private Cloud, VPC. No entanto, as consultas do Domain Name System, DNS, para a zona hospedada privada continuam sem resolução. Como Solutions Architect, você consegue identificar as opções da Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, que devem ser configuradas para que a zona hospedada privada funcione?

- A. Corrigir o registro do servidor de nomes, NS, e os registros Start Of Authority, SOA, que podem ter sido criados com configurações incorretas
- B. Habilitar nomes de host DNS e resolução DNS para zonas hospedadas privadas
- C. Corrigir conflitos entre a zona hospedada privada e qualquer regra do Resolver que encaminhe tráfego para sua rede para o mesmo nome de domínio, pois isso gera ambiguidade sobre a rota a ser usada
- D. Remover quaisquer namespaces sobrepostos das zonas hospedadas privada e pública

Questão 16 de 65

Uma empresa de mídia criou uma conexão do AWS Direct Connect para migrar sua principal aplicação para a AWS Cloud. A aplicação on-premises grava diariamente centenas de arquivos de vídeo em um sistema de arquivos NFS montado. Após a migração, a empresa hospedará a aplicação em uma instância do Amazon EC2 com um sistema de arquivos Amazon Elastic File System, Amazon EFS, montado. Antes do corte da migração, a empresa deve criar um processo que replique os novos arquivos de vídeo criados on-premises para o sistema de arquivos Amazon EFS. Qual das alternativas a seguir representa a forma MAIS eficiente operacionalmente de atender a esse requisito?

- A. Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando um endpoint de gateway da VPC para o Amazon S3. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS
- B. Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de interface da VPC do AWS PrivateLink para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas
- C. Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um bucket do Amazon S3 usando uma VIF pública. Configurar uma função do AWS Lambda para processar notificações de eventos do Amazon S3 e copiar os arquivos de vídeo do Amazon S3 para o sistema de arquivos Amazon EFS
- D. Configurar um agente do AWS DataSync no servidor on-premises que tenha acesso ao sistema de arquivos NFS. Transferir os dados pela conexão do AWS Direct Connect para um endpoint de VPC peering para o Amazon EFS usando uma VIF privada. Configurar uma tarefa agendada do AWS DataSync para enviar os arquivos de vídeo ao sistema de arquivos Amazon EFS a cada 24 horas

Questão 17 de 65

Uma empresa está criando uma API segura de business intelligence usando o Amazon API Gateway para atender usuários internos com dados confidenciais de analytics. A API deve ser acessível apenas a partir de um conjunto de endereços IP confiáveis que fazem parte dos intervalos de rede internos da organização. Nenhum tráfego de IP externo deve conseguir invocar a API. Um solutions architect deve projetar esse mecanismo de controle de acesso com a menor complexidade operacional. O que o arquiteto deve fazer para atender a esses requisitos?

- A. Criar uma política de recursos para a API do API Gateway que negue explicitamente o acesso a todos os endereços IP, exceto os listados em uma lista de permissões
- B. Implantar o API Gateway como uma API regional em uma sub-rede pública e associar a sub-rede a um security group que permita tráfego de entrada apenas de intervalos de IP confiáveis
- C. Implantar o recurso do API Gateway em um servidor on-premises usando AWS Outposts. Aplicar regras de firewall baseadas no host para filtrar os IPs permitidos
- D. Modificar o security group anexado ao API Gateway para permitir apenas tráfego de endereços IP específicos

Questão 18 de 65

Uma empresa de serviços financeiros implantou sua principal aplicação em instâncias do Amazon EC2. Como a aplicação processa dados confidenciais de clientes, a equipe de segurança da empresa quer garantir que quaisquer certificados de terceiros Secure Sockets Layer, certificados SSL, SSL/Transport Layer Security, TLS, configurados nas instâncias do Amazon EC2 por meio do AWS Certificate Manager, ACM, sejam renovados antes da data de expiração. A empresa contratou você como AWS Certified Solutions Architect Associate para criar uma solução que notifique a equipe de segurança 30 dias antes da expiração do certificado. A solução deve exigir a menor quantidade de scripts e esforço de manutenção. O que você recomendará?

- A. Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS criado por meio do ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias
- B. Monitorar a métrica days to expiry do Amazon CloudWatch para certificados importados para o ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica days to expiry e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança
- C. Usar uma regra gerenciada do AWS Config para verificar se algum certificado SSL/TLS de terceiros importado para o ACM está marcado para expirar dentro de 30 dias. Configurar a regra para acionar uma notificação do Amazon SNS à equipe de segurança se algum certificado expirar dentro de 30 dias
- D. Monitorar a métrica days to expiry do Amazon CloudWatch para certificados criados por meio do ACM. Criar um alarme do CloudWatch para monitorar esses certificados com base na métrica days to expiry e então acionar uma ação personalizada para notificar a equipe de segurança

Questão 19 de 65

Sua empresa possui um serviço on-premises Distributed File System Replication, DFSR, para manter arquivos sincronizados em vários servidores Windows e deseja migrar para a nuvem AWS. O que você recomenda como substituto do DFSR?

- A. Amazon Simple Storage Service, Amazon S3
- B. Amazon FSx for Windows File Server
- C. Amazon FSx for Lustre
- D. Amazon Elastic File System, Amazon EFS

Questão 20 de 65

Uma aplicação executa workloads de big data em instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2. A aplicação é executada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, e precisa de pelo menos 20 instâncias para manter um limite mínimo aceitável de desempenho. A aplicação precisa de 300 instâncias para lidar com picos no workload. Com base no histórico dos workloads processados pela aplicação, ela precisa de 80 instâncias durante 80% do tempo. Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução MAIS otimizada em custos para atender à demanda do workload em estado estável?

- A. Comprar 80 Reserved Instances, RIs. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot
- B. Comprar 80 instâncias On-Demand. Provisionar instâncias On-Demand e Spot adicionais conforme a demanda do workload. Usar um Auto Scaling Group com launch template para provisionar a combinação de instâncias On-Demand e Spot
- C. Comprar 80 instâncias Spot. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como On-Demand conforme a demanda do workload
- D. Comprar 20 instâncias On-Demand. Usar um Auto Scaling Group para provisionar as instâncias restantes como Spot conforme a demanda do workload

Questão 21 de 65

Uma aplicação de comércio eletrônico usa uma implantação Multi-AZ do Amazon Aurora para seu banco de dados. Ao analisar as métricas de desempenho, a equipe de engenharia descobriu que as leituras do banco de dados estão causando alto volume de entrada/saída, I/O, e adicionando latência às solicitações de gravação feitas ao banco de dados. Como AWS Certified Solutions Architect Associate, o que você recomendaria para separar as solicitações de leitura das solicitações de gravação?

- A. Configurar a aplicação para ler da instância standby Multi-AZ
- B. Ativar cache read-through no banco de dados Amazon Aurora
- C. Provisionar outro banco de dados Amazon Aurora e vinculá-lo ao banco de dados principal como uma réplica de leitura
- D. Configurar uma réplica de leitura e modificar a aplicação para usar o endpoint apropriado

Questão 22 de 65

Uma plataforma de videoconferência atende usuários em todo o mundo por meio de uma implantação globalmente distribuída de instâncias do Amazon EC2 atrás de Network Load Balancers, NLBs, em várias Regiões AWS. Atualmente, a arquitetura da plataforma permite que os clientes se conectem a qualquer Região por endpoints públicos, dependendo da forma como o DNS é resolvido. No entanto, usuários em regiões distantes dos load balancers frequentemente enfrentam alta latência e tempos de conexão lentos, especialmente durante o início das sessões. A empresa deseja otimizar a experiência dos usuários globais reduzindo a latência de ponta a ponta e o tempo de carregamento, ao mesmo tempo em que mantém os NLBs existentes e a infraestrutura de aplicação baseada em EC2. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- A. Configurar o Amazon Route 53 com políticas de roteamento baseadas em latência para direcionar os usuários à Região com o menor tempo de resposta. Usar health checks para realizar failover para outra Região caso um NLB específico fique indisponível
- B. Implantar o Amazon CloudFront com cache HTTP habilitado na frente dos NLBs. Usar as edge locations do CloudFront para atender às solicitações dos usuários mais rapidamente e reduzir a carga nas instâncias EC2 de backend
- C. Substituir todos os Network Load Balancers, NLBs, por Application Load Balancers, ALBs, em cada Região. Registrar as instâncias EC2 como destinos atrás dos ALBs e usar balanceamento de carga entre zonas para distribuir a latência
- D. Implantar um acelerador padrão no AWS Global Accelerator e registrar os NLBs regionais existentes como endpoints. Usar o acelerador para rotear as solicitações dos usuários pela rede global de borda da AWS até o NLB regional íntegro mais próximo

Questão 23 de 65

Uma empresa de analytics deseja melhorar o desempenho de seus fluxos de processamento de big data executados no Amazon Elastic File System, Amazon EFS. Qual dos modos de desempenho a seguir deve ser usado no Amazon EFS para atender a esse requisito?

- A. General Purpose
- B. Bursting Throughput
- C. Max I/O
- D. Provisioned Throughput

Questão 24 de 65

Um estúdio de Hollywood está planejando uma série de eventos promocionais antes do lançamento do trailer de seu próximo thriller de ficção científica. Os executivos do estúdio desejam criar um site estático com muitas animações alinhadas ao tema do filme. O estúdio contratou você como solutions architect para criar uma solução serverless e escalável. Qual das alternativas a seguir representa a solução de **MAIOR** desempenho e **MAIS** otimizada em custos?

- A. Hospedar o site no AWS Lambda. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Lambda como origem
- B. Criar o site como um site estático hospedado no Amazon S3. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com o Amazon S3 como origem. Usar o Amazon Route 53 para criar um registro de alias que aponte para a distribuição do Amazon CloudFront
- C. Hospedar o site em uma instância no data center on-premises do estúdio. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com essa instância como origem personalizada
- D. Hospedar o site em uma instância do Amazon EC2. Criar uma distribuição do Amazon CloudFront com a instância do Amazon EC2 como origem personalizada

Questão 25 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico opera várias contas AWS e interconectou essas contas em uma arquitetura hub-and-spoke usando o AWS Transit Gateway. Amazon Virtual Private Clouds, Amazon VPCs, foram provisionadas nessas contas AWS para facilitar o isolamento de rede. Qual das soluções a seguir reduziria tanto a sobrecarga administrativa quanto os custos, ao mesmo tempo em que forneceria acesso compartilhado aos serviços exigidos pelos workloads de cada VPC?

- A. Criar uma Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, de serviços compartilhados
- B. Usar uma conexão de VPC Peering totalmente em malha
- C. Usar uma Transit VPC para reduzir custos e compartilhar recursos entre Amazon Virtual Private Clouds, Amazon VPCs
- D. Usar VPCs conectadas pelo AWS Direct Connect

Questão 26 de 65

Uma organização empresarial está expandindo sua presença na nuvem e precisa centralizar os dados de eventos de segurança provenientes de várias contas e serviços da AWS. O objetivo é avaliar a postura de segurança em todos os ambientes e melhorar a detecção e a resposta a ameaças, sem exigir uma quantidade significativa de código personalizado ou integração manual. Qual solução atenderá a essas necessidades com o menor esforço de desenvolvimento?

- A. Configurar um data lake usando o AWS Lake Formation para coletar e organizar logs de eventos de segurança. Usar o AWS Glue para executar operações de ETL e padronizar os formatos dos logs para análise centralizada
- B. Usar o Amazon Security Lake para criar um data lake centralizado que coleta automaticamente logs e eventos relacionados à segurança de serviços da AWS e fontes de terceiros. Armazenar os dados em um bucket do Amazon S3 gerenciado pelo Security Lake
- C. Implantar uma função Lambda personalizada para agregar logs de segurança de várias contas AWS. Formatar os dados em arquivos CSV e enviá-los a um bucket central do S3 para análise
- D. Usar o Amazon Athena com consultas SQL predefinidas para examinar logs de segurança armazenados em vários buckets do S3. Visualizar as descobertas exportando os resultados para um dashboard do Amazon QuickSight

Questão 27 de 65

Uma startup acabou de desenvolver um serviço de backup de vídeos hospedado em uma frota de instâncias do Amazon EC2. As instâncias do Amazon EC2 ficam atrás de um Application Load Balancer e usam volumes do Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS, para armazenamento. O serviço permite que usuários autenticados façam upload de vídeos, que são então salvos no volume EBS anexado a uma determinada instância. No primeiro dia do lançamento beta, os usuários começam a reclamar que conseguem ver apenas alguns dos vídeos no backup de vídeos enviados. Sempre que entram no site, afirmam ver um subconjunto diferente dos vídeos enviados. Qual das alternativas a seguir é a solução MAIS adequada para garantir que os usuários possam visualizar todos os vídeos enviados? Selecione duas.

- A. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Standard no armazenamento dos vídeos
- B. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon DynamoDB e depois modificar a aplicação para usar o Amazon DynamoDB no armazenamento dos vídeos
- C. Montar o Amazon Elastic File System, Amazon EFS, em todas as instâncias do Amazon EC2. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon EFS. Modificar a aplicação para usar o Amazon EFS no armazenamento dos vídeos
- D. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon RDS e depois modificar a aplicação para usar o Amazon RDS no armazenamento dos vídeos
- E. Criar uma tarefa executada uma única vez para copiar os vídeos de todos os volumes do Amazon EBS para o Amazon S3 Glacier Deep Archive e depois modificar a aplicação para usar o Amazon S3 Glacier Deep Archive no armazenamento dos vídeos

Questão 28 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de logística percebeu que o Auto Scaling Group, ASG, não está encerrando uma instância não íntegra do Amazon EC2. Como Solutions Architect, quais das alternativas a seguir você sugeriria para solucionar o problema? Selecione três.

- A. A instância pode estar no status Impaired
- B. A instância do Amazon EC2 pode ser do tipo Spot, que não pode ser encerrada pelo Auto Scaling Group, ASG
- C. O período de carência do health check da instância ainda não expirou
- D. Um health check personalizado pode ter falhado. O Auto Scaling Group, ASG, não encerra instâncias definidas como não íntegras por verificações personalizadas
- E. Um usuário pode ter atualizado a configuração do Auto Scaling Group, ASG, e aumentado o número mínimo de instâncias, forçando o ASG a manter todas as instâncias ativas
- F. A instância falhou no status do health check do Elastic Load Balancing, ELB

Questão 29 de 65

Uma empresa de mídia está migrando sua principal aplicação do data center on-premises para a AWS para melhorar a capacidade de escalabilidade de leitura e a disponibilidade da aplicação. A arquitetura existente usa um banco de dados Microsoft SQL Server que recebe uma carga intensa de leitura. A equipe de engenharia faz uma cópia completa do banco de dados de produção no início do dia útil para popular um banco de dados de desenvolvimento. Durante esse período, os usuários da aplicação enfrentam alta latência, o que resulta em uma experiência ruim. A empresa está avaliando opções alternativas de banco de dados e a migração do mecanismo do banco, se necessário. O que você sugeriria?

- A. Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e criar o banco de dados de desenvolvimento restaurando os backups automatizados do Amazon Aurora
- B. Usar o Amazon Aurora MySQL com réplicas do Aurora Multi-AZ e restaurar o banco de dados de desenvolvimento por meio do mysqldump
- C. Usar o Amazon RDS for SQL Server com uma implantação Multi-AZ e réplicas de leitura. Usar a réplica de leitura como banco de dados de desenvolvimento
- D. Usar o Amazon RDS for MySQL com uma implantação Multi-AZ e usar a instância standby como banco de dados de desenvolvimento

Questão 30 de 65

Uma empresa de manufatura recebe um serviço não confiável de seu provedor de data center porque está localizada em uma área propensa a desastres naturais. A empresa ainda não está pronta para migrar totalmente para a AWS Cloud, mas deseja um ambiente de failover na AWS caso o data center on-premises falhe. A empresa executa servidores web que se conectam a fornecedores externos. Os dados disponíveis na AWS e on-premises devem ser uniformes. Qual das soluções a seguir apresentaria a MENOR quantidade de downtime?

- A. Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar servidores da aplicação em instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer em um Auto Scaling Group. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3
- B. Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar um template do AWS CloudFormation a partir de um script para provisionar instâncias do Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3
- C. Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center. Executar servidores da aplicação no Amazon EC2 em um Auto Scaling Group. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e criar um Application Load Balancer
- D. Configurar um registro de failover do Amazon Route 53. Executar uma função do AWS Lambda para executar um template do AWS CloudFormation e iniciar duas instâncias do Amazon EC2. Configurar o AWS Storage Gateway com volumes armazenados para fazer backup dos dados no Amazon S3. Configurar uma conexão do AWS Direct Connect entre uma VPC e o data center

Questão 31 de 65

Uma empresa de TI deseja otimizar os custos de sua frota de 100 instâncias do Amazon EC2 durante o próximo ano. Com base em análises históricas, a equipe de engenharia observou que 70 dessas instâncias executam os serviços computacionais de sua principal aplicação e precisam estar sempre disponíveis. As outras 30 instâncias são usadas para executar tarefas em lote que podem tolerar atraso no processamento. Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria como a solução MAIS otimizada em custos?

- A. Comprar 70 Reserved Instances, RIs, e 30 instâncias Spot
- B. Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 Reserved Instances
- C. Comprar 70 Reserved Instances e 30 instâncias On-Demand
- D. Comprar 70 instâncias On-Demand e 30 instâncias Spot

Questão 32 de 65

Uma aplicação móvel permite que os usuários enviem fotos, que são armazenadas em um bucket do Amazon S3. Atualmente, um conjunto de instâncias Spot do Amazon EC2 é iniciado todas as noites para processar todos os uploads do dia. Cada foto exige aproximadamente 3 minutos e 512 MB de memória para ser processada. Para melhorar a capacidade de resposta e minimizar os custos, a empresa deseja migrar para um processamento de imagens quase em tempo real, iniciado assim que uma imagem é enviada. Qual solução fornecerá a arquitetura MAIS econômica e escalável para atender a esses novos requisitos?

- A. Configurar o S3 para acionar diretamente um serviço do AWS App Runner. Implantar uma aplicação containerizada de processamento de imagens no App Runner para processar automaticamente cada upload
- B. Habilitar notificações de eventos do S3 para invocar uma regra do Amazon EventBridge. Configurar um fluxo de trabalho do AWS Step Functions para iniciar uma tarefa do Fargate no Amazon ECS a fim de processar a imagem
- C. Configurar o Amazon S3 para enviar eventos a uma fila do Amazon SQS. Iniciar uma única Reserved Instance do EC2 que consulte continuamente a fila e processe cada imagem ao recebê-la
- D. Configurar o Amazon S3 para enviar notificações de eventos a uma fila do Amazon SQS sempre que uma foto for enviada. Configurar uma função do AWS Lambda para consultar a fila e processar as imagens de forma assíncrona

Questão 33 de 65

Historicamente, uma empresa operou apenas na região us-east-1 e armazena dados criptografados no Amazon S3 usando SSE-KMS. Como parte do aprimoramento de sua postura de segurança e da arquitetura de backup e recuperação, a empresa deseja armazenar os dados criptografados no Amazon S3 com replicação para a região AWS us-west-1. As políticas de segurança determinam que os dados devem ser criptografados e descriptografados usando a mesma chave nas duas Regiões AWS. Qual das alternativas a seguir representa a melhor solução para atender a esses requisitos?

- A. Criar uma regra agendada do Amazon CloudWatch para invocar uma função do AWS Lambda que copie diariamente os dados do bucket de origem na região us-east-1 para o bucket de destino na região us-west-1. Conceder à função do AWS Lambda acesso à chave do AWS KMS para operações de criptografia e descriptografia dos dados nos buckets de origem e destino do Amazon S3
- B. Alterar a chave de região única do AWS KMS usada pelo bucket atual do Amazon S3 para uma chave multirregional do AWS KMS. Habilitar a replicação em lote do Amazon S3 para os dados existentes no bucket atual da região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1
- C. Habilitar a replicação do bucket atual na região us-east-1 para outro bucket na região us-west-1. Compartilhar a chave existente do AWS KMS da região us-east-1 com a região us-west-1
- D. Criar um novo bucket do Amazon S3 na região us-east-1 com replicação habilitada desse novo bucket para outro bucket na região us-west-1. Habilitar a criptografia SSE-KMS no novo bucket em us-east-1 usando uma chave multirregional do AWS KMS. Copiar os dados existentes do bucket atual do Amazon S3 em us-east-1 para esse novo bucket do Amazon S3 em us-east-1

Questão 34 de 65

Uma startup sediada no Vale do Silício possui uma arquitetura de duas camadas usando instâncias do Amazon EC2 para sua principal aplicação. Os servidores web, que escutam na porta 443 e receberam o security group A, estão em sub-redes públicas distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade, AZs. As instâncias de banco de dados baseadas em MSSQL, que escutam na porta 1433 e receberam o security group B, estão em duas sub-redes privadas distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade. A equipe de DevOps deseja revisar as configurações de segurança da arquitetura da aplicação. Como solutions architect, quais das alternativas a seguir você selecionaria como a configuração MAIS segura? Selecione duas.

- A. Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 443
- B. Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 1433
- C. Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 443
- D. Para o security group B: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego apenas do security group A na porta 1433
- E. Para o security group A: adicionar uma regra de entrada que permita tráfego de todas as origens na porta 443. Adicionar uma regra de saída com o security group B como destino na porta 1433

Questão 35 de 65

Uma aplicação está atualmente hospedada em quatro instâncias do Amazon EC2, atrás de um Application Load Balancer, implantadas em uma única Zona de Disponibilidade, AZ. Para manter um nível aceitável de experiência do usuário final, a aplicação precisa ter pelo menos 4 instâncias sempre disponíveis. Como solutions architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para que a aplicação obtenha alta disponibilidade com o MENOR custo?

- A. Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade
- B. Implantar as instâncias em três Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar duas instâncias em cada Zona de Disponibilidade
- C. Implantar as instâncias em uma Zona de Disponibilidade. Iniciar duas instâncias na Zona de Disponibilidade
- D. Implantar as instâncias em duas Zonas de Disponibilidade, AZs. Iniciar quatro instâncias em cada Zona de Disponibilidade

Questão 36 de 65

Uma empresa de serviços financeiros executa uma aplicação de microsserviços baseada em Kubernetes em seu data center on-premises. A aplicação usa o Advanced Message Queuing Protocol, AMQP, para interagir com uma fila de mensagens. A empresa está crescendo rapidamente e sua infraestrutura on-premises não consegue escalar com rapidez suficiente. A empresa deseja migrar a aplicação para a AWS com alterações mínimas no código e reduzir a sobrecarga de gerenciamento da infraestrutura. O componente de mensagens deve continuar usando AMQP, e a solução deve oferecer alta escalabilidade e baixo esforço operacional. Qual combinação de alternativas atenderá conjuntamente a esses requisitos? Selecione duas.

- A. Executar a aplicação em Auto Scaling Groups do Amazon EC2 e usar uma instância RabbitMQ autohospedada no EC2 para preservar a compatibilidade com AMQP
- B. Substituir o sistema de mensagens atual pelo Amazon MQ, um broker totalmente gerenciado que oferece suporte nativo a AMQP. Integrar a aplicação ao endpoint do Amazon MQ sem modificar o formato de mensagens existente
- C. Implantar a aplicação containerizada no Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon EKS, usando AWS Fargate para evitar o gerenciamento de nós EC2
- D. Usar o Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, como substituto do broker de mensagens AMQP. Refatorar a aplicação para usar SDKs do SQS e lógica de polling
- E. Implantar a aplicação no Amazon ECS sobre EC2 e integrar o fluxo de mensagens usando o Amazon SNS para entrega assíncrona de publicação/assinatura

Questão 37 de 65

Uma instituição financeira está migrando seus sistemas críticos de back-office para a AWS. Atualmente, esses sistemas dependem de bancos de dados Microsoft SQL Server hospedados em infraestrutura on-premises. Os dados são altamente confidenciais e sujeitos a conformidade regulatória. Como parte da migração, a organização deseja aumentar a segurança e minimizar as tarefas de gerenciamento do banco de dados. Qual solução atenderá melhor a esses objetivos com a menor sobrecarga operacional?

- A. Migrar os bancos de dados SQL Server para instâncias do Amazon EC2 com volumes EBS criptografados. Usar uma chave gerenciada pelo cliente do AWS KMS para habilitar a criptografia
- B. Mover os dados do SQL Server para o Amazon Timestream para obter insights de séries temporais. Usar o AWS CloudTrail para monitorar o acesso aos dados
- C. Migrar os bancos de dados SQL Server para uma implantação Multi-AZ do Amazon RDS for SQL Server. Habilitar a criptografia em repouso usando uma chave gerenciada pelo AWS Key Management Service, AWS KMS
- D. Exportar os bancos de dados SQL Server para o formato CSV e armazená-los no Amazon S3 com políticas de bucket do S3 para controle de acesso. Usar o AWS Backup para proteção dos dados

Questão 38 de 65

Uma startup sediada no Vale do Silício possui uma aplicação de gerenciamento de conteúdo com a camada web executada em instâncias do Amazon EC2 e a camada de banco de dados executada no Amazon Aurora. Atualmente, toda a infraestrutura está localizada na região us-east-1. A startup possui 90% de seus clientes nos Estados Unidos e na Europa. A equipe de engenharia está recebendo relatos de piora no desempenho da aplicação por parte dos clientes europeus, com alto tempo de carregamento. Como solutions architect, quais das alternativas a seguir você recomendaria para resolver esses problemas de desempenho? **Selecione duas.**

- A. Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1.
Habilitar uma política de roteamento de failover no Amazon Route 53
- B. Criar réplicas de leitura do Amazon Aurora na região eu-west-1
- C. Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1.
Habilitar uma política de roteamento por geolocalização no Amazon Route 53
- D. Configurar outra frota de instâncias do Amazon EC2 para a camada web na região eu-west-1.
Habilitar uma política de roteamento por latência no Amazon Route 53
- E. Criar uma instância standby Multi-AZ do Amazon Aurora na região eu-west-1

Questão 39 de 65

Uma empresa varejista deseja implantar e testar uma implantação blue-green de sua aplicação global nas próximas 48 horas. A maioria dos clientes usa celulares, que estão sujeitos a cache de Domain Name System, DNS. Faltam apenas dois dias para o início da liquidação anual de Ação de Graças da empresa. Como Solutions Architect, qual das alternativas a seguir você recomendaria para testar a implantação com o maior número possível de usuários no período apresentado?

- A. Usar o AWS Global Accelerator para distribuir uma parte do tráfego a uma implantação específica
- B. Usar o Elastic Load Balancing, ELB, para distribuir o tráfego entre as implantações
- C. Usar as opções de implantação do AWS CodeDeploy para escolher a implantação adequada
- D. Usar o roteamento ponderado do Amazon Route 53 para distribuir o tráfego entre diferentes implantações

Questão 40 de 65

O Amazon EC2 Auto Scaling precisa encerrar uma instância da Zona de Disponibilidade, AZ, us-east-1a porque ela possui o maior número de instâncias entre as Zonas de Disponibilidade usadas atualmente. Existem 4 instâncias na AZ us-east-1a: a Instância A possui o launch template mais antigo, a Instância B possui a launch configuration mais antiga, a Instância C possui a launch configuration mais recente e a Instância D está mais próxima da próxima hora de cobrança. Qual das instâncias a seguir seria encerrada de acordo com a política de encerramento padrão?

- A. Instância B
- B. Instância A
- C. Instância C
- D. Instância D

Questão 41 de 65

Uma empresa de publicação de mídia está migrando sua aplicação legada de gerenciamento de conteúdo para a AWS. Atualmente, a aplicação e seu banco de dados MySQL são executados em uma única máquina virtual on-premises, o que cria um ponto único de falha e limita a escalabilidade. Como o tráfego aumentou devido ao maior engajamento dos leitores e aos uploads de vídeos, a empresa precisa reprojeter a solução para garantir escalabilidade automática, alta disponibilidade e separação entre as camadas de aplicação e banco de dados. A empresa deseja continuar usando um mecanismo compatível com MySQL e precisa de uma solução gerenciada e econômica que minimize a sobrecarga operacional. Qual arquitetura da AWS atenderá melhor a esses requisitos?

- A. Implantar a aplicação em instâncias EC2 registradas em um target group de Network Load Balancer. Usar o Amazon ElastiCache for Redis como banco de dados e configurá-lo com Redis Streams para armazenamento persistente
- B. Hospedar a aplicação em instâncias EC2 que façam parte de um target group de um Application Load Balancer. Criar uma instância de banco de dados Multi-AZ do Amazon RDS for MySQL para fornecer alta disponibilidade e failover automático ao banco de dados
- C. Migrar a aplicação para instâncias do Amazon EC2 em um Auto Scaling Group atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Aurora Serverless v2 for MySQL para gerenciar a camada de banco de dados com escalabilidade automática e alta disponibilidade integrada
- D. Containerizar a aplicação e implantá-la no Amazon ECS com tipo de inicialização EC2 atrás de um Application Load Balancer. Usar o Amazon Neptune para armazenar dados relacionais estruturados com consultas semelhantes a SQL

Questão 42 de 65

Uma organização de pesquisa da vida selvagem usa sensores de movimento baseados em IoT, conectados a milhares de animais migratórios, para monitorar seu deslocamento entre regiões. A cada poucos minutos, um sensor verifica se houve movimento significativo e envia dados de localização atualizados a uma aplicação de backend executada em instâncias do Amazon EC2 distribuídas entre várias Zonas de Disponibilidade em uma única Região AWS. Recentemente, um aumento inesperado nos dados de movimento sobrecarregou a aplicação, causando perda de registros de localização sem qualquer mecanismo para reproduzir os dados perdidos. Um solutions architect deve reprojeter o mecanismo de ingestão para impedir futuras perdas de dados e minimizar a sobrecarga operacional. O que o solutions architect deve fazer para atender a esses requisitos?

- A. Implementar uma regra do AWS IoT Core para encaminhar atualizações de localização diretamente de cada sensor ao Amazon SNS. Configurar a aplicação para consultar o tópico do SNS em busca de novas mensagens
- B. Configurar um serviço containerizado usando o Amazon ECS com uma fila interna criada na camada da aplicação. Configurar os sensores de movimento para enviar atualizações de localização diretamente aos endpoints dos contêineres
- C. Implantar um delivery stream do Amazon Data Firehose para coletar os dados de movimento. Configurá-lo para entregar os dados a um bucket do S3, onde a aplicação examina e processa os arquivos periodicamente
- D. Criar uma fila do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, para armazenar temporariamente os dados de localização recebidos. Configurar a aplicação de backend para consultar a fila e processar as mensagens

Questão 43 de 65

Para melhorar o desempenho e a segurança da aplicação, a equipe de engenharia de uma empresa criou uma distribuição do Amazon CloudFront com um Application Load Balancer como origem personalizada. A equipe também configurou um AWS Web Application Firewall, AWS WAF, com a distribuição do Amazon CloudFront. A equipe de segurança da empresa percebeu um aumento de ataques mal-intencionados provenientes de um endereço IP específico com o objetivo de roubar dados confidenciais armazenados nas instâncias do Amazon EC2. Como solutions architect, qual das ações a seguir você recomendaria para interromper os ataques?

- A. Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado nos security groups associados a cada instância
- B. Criar uma condição de correspondência de IP no AWS WAF para bloquear o endereço IP mal-intencionado
- C. Criar uma regra de negação para o IP mal-intencionado na network access control list, network ACL, associada a cada instância
- D. Criar um chamado no suporte da AWS para que sejam tomadas medidas contra o IP mal-intencionado

Questão 44 de 65

Um consultor de segurança está projetando uma solução para uma empresa que deseja fornecer aos desenvolvedores contas AWS individuais por meio do AWS Organizations, mantendo também controles de segurança padrão. Como os desenvolvedores individuais terão acesso de nível de usuário root às próprias contas AWS, o consultor deseja garantir que a configuração obrigatória do AWS CloudTrail aplicada às novas contas dos desenvolvedores não seja modificada. Qual das ações a seguir atende aos requisitos apresentados?

- A. Configurar uma service control policy, SCP, que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la às contas dos desenvolvedores
- B. Configurar uma nova trail no AWS CloudTrail dentro das contas dos desenvolvedores com a opção de organization trails habilitada
- C. Configurar uma service-linked role para o AWS CloudTrail com uma condição de política que permita alterações apenas a partir de um Amazon Resource Name, ARN, da conta de gerenciamento
- D. Configurar uma política do IAM que proíba alterações no AWS CloudTrail e anexá-la ao usuário root

Questão 45 de 65

Você está estabelecendo uma solução de monitoramento para sistemas desktop que enviarão dados de telemetria à AWS a cada 1 minuto. Os dados de cada sistema devem ser processados em ordem e de forma independente, e você deseja escalar o número de consumidores para que possa ser igual ao número de sistemas desktop monitorados. O que você recomenda?

- A. Usar um Amazon Kinesis Data Stream e enviar os dados de telemetria com um Partition ID que use o valor do Desktop ID
- B. Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão
- C. Usar uma fila Standard do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e enviar os dados de telemetria como estão
- D. Usar uma fila FIFO, First-In-First-Out, do Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, e garantir que os dados de telemetria sejam enviados com um atributo Group ID que represente o valor do Desktop ID

Questão 46 de 65

A equipe de DevOps de uma grande empresa de serviços financeiros usa uma implantação Multi-Availability Zone (Multi-AZ) para seu banco de dados MySQL do Amazon RDS, a fim de automatizar a replicação do banco de dados e aumentar a durabilidade dos dados. A equipe de DevOps agendou uma janela de manutenção para uma atualização no nível do mecanismo de banco de dados para o próximo fim de semana. Qual das alternativas a seguir representa o resultado correto durante a janela de manutenção?

- A. Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados primária seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados em espera seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização
- B. Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. Isso causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída.
- C. Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que as instâncias de banco de dados primária e em espera sejam atualizadas ao mesmo tempo. No entanto, isso não causa indisponibilidade até que a atualização seja concluída.
- D. Qualquer atualização no nível do mecanismo de banco de dados para uma instância de banco de dados do Amazon RDS com implantação Multi-AZ faz com que a instância de banco de dados em espera seja atualizada e, em seguida, a instância de banco de dados primária seja atualizada. Isso não causa indisponibilidade durante a atualização.

Questão 47 de 65

Sua empresa possui uma carga de trabalho mensal de big data, executada por cerca de 2 horas, que pode ser distribuída com eficiência entre vários servidores de diversos tamanhos, com um número variável de CPUs. A solução para a carga de trabalho deve ser capaz de resistir a falhas de servidores. Qual é a solução MAIS otimizada para custos para essa carga de trabalho?

- A. Executar a carga de trabalho em Reserved Instances (RI)
- B. Executar a carga de trabalho em uma Spot Fleet.
- C. Executar a carga de trabalho em Dedicated Hosts.
- D. Executar a carga de trabalho em Spot Instances.

Questão 48 de 65

Uma empresa lançou recentemente um novo aplicativo de jogos para dispositivos móveis que está sendo adotado rapidamente pelos usuários. A empresa usa o Amazon RDS MySQL como banco de dados. A equipe de engenharia deseja uma solução urgente para o problema em que a carga de trabalho em rápido crescimento pode exceder o armazenamento disponível do banco de dados. Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria para atender a esse requisito com o mínimo de esforço de desenvolvimento e administração de sistemas?

- A. Migrar o banco de dados Amazon RDS MySQL para o Amazon DynamoDB, que aloca automaticamente espaço de armazenamento quando necessário
- B. Habilitar o dimensionamento automático do armazenamento para o Amazon RDS MySQL.
- C. Criar uma réplica de leitura para o Amazon RDS MySQL.
- D. Migrar o banco de dados RDS MySQL para o Amazon Aurora, que oferece dimensionamento automático do armazenamento.

Questão 49 de 65

Uma empresa de TI criou uma solução na qual um cluster do Amazon Redshift grava dados em um bucket do Amazon S3 pertencente a outra conta AWS. No entanto, constatou-se que os arquivos criados no bucket do Amazon S3 por meio do comando UNLOAD do cluster do Amazon Redshift não estão acessíveis nem mesmo ao proprietário do bucket do Amazon S3. Qual poderia ser o motivo dessa negação de permissão ao proprietário do bucket?

- A. Quando objetos são enviados a um bucket do Amazon S3 a partir de outra conta AWS, o proprietário do bucket S3 recebe permissões implícitas para acessá-los. Esse problema parece ser causado por um erro de upload que pode ser corrigido concedendo acesso manual pelo Console da AWS
- B. Por padrão, um objeto do Amazon S3 pertence à conta AWS que o enviou. Portanto, o proprietário do bucket do Amazon S3 não terá implicitamente acesso aos objetos gravados pelo cluster do Amazon Redshift.
- C. O proprietário de um bucket do Amazon S3 possui acesso implícito a todos os objetos do bucket. As permissões são definidas nos objetos depois que eles são completamente copiados para o destino. Como o proprietário não consegue acessar os arquivos enviados, a operação de gravação pode ainda estar em andamento.
- D. Quando duas contas AWS diferentes acessam um bucket do Amazon S3, ambas devem compartilhar as políticas do bucket. Uma política incorreta pode causar essas falhas de permissão.

Questão 50 de 65

O que esta política do IAM faz? { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "Mystery Policy", "Action": ["ec2:RunInstances"], "Effect": "Allow", "Resource": "*", "Condition": { "StringEquals": { "aws:RequestedRegion": "eu-west-1" } } }] }

- A. Permite executar instâncias do Amazon EC2 na região `eu-west-1` quando a chamada de API é feita a partir da região `eu-west-1`
- B. Permite executar instâncias do Amazon EC2 somente na região `eu-west-1`, e a chamada de API pode ser feita de qualquer lugar do mundo.
- C. Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer lugar, exceto na região `eu-west-1`.
- D. Permite executar instâncias do Amazon EC2 em qualquer região quando a chamada de API se origina da região `eu-west-1`.

Questão 51 de 65

Uma empresa varejista deseja compartilhar dados contábeis confidenciais armazenados em uma instância de banco de dados do Amazon RDS com um auditor externo. O auditor possui sua própria conta AWS e precisa de sua própria cópia do banco de dados. Qual das alternativas a seguir você recomendaria para compartilhar o banco de dados com segurança com o auditor?

- A. Criar um snapshot do banco de dados no Amazon S3 e atribuir uma função do IAM ao auditor para conceder acesso ao objeto nesse bucket.
- B. Exportar o conteúdo do banco de dados para arquivos de texto, armazenar os arquivos no Amazon S3 e criar um novo usuário do IAM para o auditor com acesso a esse bucket.
- C. Configurar uma réplica de leitura do banco de dados e configurar a autenticação padrão de banco de dados do IAM para conceder acesso ao auditor
- D. Criar um snapshot criptografado do banco de dados, compartilhar o snapshot e permitir acesso à chave de criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS).

Questão 52 de 65

Um grupo de pesquisa em Machine Learning usa uma aplicação proprietária de visão computacional hospedada em uma instância do Amazon EC2. Sempre que a instância precisa ser interrompida e iniciada novamente, a aplicação leva cerca de 3 minutos para iniciar, pois alguns programas de software auxiliares precisam ser executados para que ela funcione. O grupo de pesquisa gostaria de minimizar o tempo de inicialização da aplicação sempre que o sistema precisar ser interrompido e iniciado posteriormente. Como arquiteto de soluções, qual das alternativas a seguir você recomendaria para este caso de uso?

- A. Usar Amazon EC2 User Data
- B. Usar a hibernação de instância do Amazon EC2.
- C. Criar uma Amazon Machine Image (AMI) e iniciar suas instâncias do Amazon EC2 a partir dela.
- D. Usar Amazon EC2 Metadata.

Questão 53 de 65

Uma empresa usa um bucket centralizado do Amazon S3 para armazenar logs e relatórios gerados por vários serviços de análise. Cada serviço grava e lê em um prefixo dedicado (caminho de pasta) no bucket. A empresa deseja aplicar controle de acesso detalhado para que cada serviço possa acessar somente seu próprio prefixo, sem visualizar ou modificar os dados de outros serviços. A solução deve oferecer gerenciamento de permissões escalável e de fácil manutenção, com sobrecarga operacional mínima. Qual abordagem atenderá melhor a esses requisitos?

- A. Criar uma única política de bucket do S3 que liste todos os ARNs de objetos sob cada prefixo e conceda as permissões correspondentes. Usar permissões no nível do recurso para restringir o acesso a cada serviço.
- B. Criar usuários do IAM separados para cada serviço. Atribuir manualmente políticas inline do IAM que concedam permissões de leitura e gravação no bucket do S3. Referenciar nomes específicos de objetos na política de cada usuário
- C. Configurar pontos de acesso do S3 individuais para cada serviço de análise. Anexar políticas aos pontos de acesso que restrinjam o acesso somente ao prefixo relevante no bucket do S3.
- D. Implantar o Amazon Macie para classificar os objetos do bucket por prefixo e aplicar políticas automatizadas de acesso no nível do objeto com base nas tags dos serviços.

Questão 54 de 65

Uma empresa de consultoria de big data precisa configurar um data lake no Amazon S3 para um cliente da área de saúde. O data lake é dividido em zonas bruta e refinada. Por motivos de conformidade, os dados de origem precisam ser mantidos por no mínimo 5 anos. Os dados de origem chegam à zona bruta e são processados por um trabalho de extração, transformação e carga (ETL) baseado no AWS Glue para a zona refinada. Os analistas de negócios executam consultas ad hoc somente nos dados da zona refinada usando o Amazon Athena. A equipe está preocupada com o custo de armazenamento de dados nas zonas bruta e refinada, pois os dados estão aumentando à taxa de 1 terabyte por dia em cada zona. Como arquiteto de soluções, quais alternativas você recomendaria como a solução MAIS otimizada para custos? (Selecione duas.)

- A. Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando o formato CSV.
- B. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona refinada para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.
- C. Criar um trabalho baseado em função do AWS Lambda para excluir os dados da zona bruta após 1 dia
- D. Usar um trabalho de ETL do AWS Glue para gravar os dados transformados na zona refinada usando um formato de arquivo compactado
- E. Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos dados da zona bruta para o Amazon S3 Glacier Deep Archive após 1 dia da criação do objeto.

Questão 55 de 65

Uma empresa de TI está trabalhando em um projeto de cliente para criar uma aplicação de gerenciamento da cadeia de suprimentos. A camada web da aplicação é executada em uma instância do Amazon EC2, e a camada de banco de dados usa o Amazon RDS MySQL. Para testes beta, todos os recursos estão atualmente implantados em uma única Zona de Disponibilidade (AZ). A equipe de desenvolvimento deseja melhorar a disponibilidade da aplicação antes da entrada em produção. Considerando que todos os usuários finais da aplicação web estarão localizados nos Estados Unidos, qual das alternativas a seguir seria a solução MAIS eficiente em termos de recursos?

- A. Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.
- B. Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração de réplica de leitura.
- C. Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas regiões, atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ
- D. Implantar as instâncias do Amazon EC2 da camada web em duas Zonas de Disponibilidade (AZs), atrás de um Elastic Load Balancer. Implantar o banco de dados Amazon RDS MySQL em uma configuração Multi-AZ.

Questão 56 de 65

Uma empresa de SaaS está modernizando uma de suas aplicações web legadas, migrando-a para a AWS. A empresa pretende melhorar a disponibilidade da aplicação durante períodos de tráfego normal e de pico. Além disso, deseja implementar proteção contra explorações comuns da web e tráfego mal-intencionado. A arquitetura deve ser escalável e integrar o AWS WAF para proteger o tráfego de entrada. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com alta disponibilidade e complexidade mínima de configuração?

- A. Iniciar instâncias do EC2 em uma única Zona de Disponibilidade e configurar o AWS Global Accelerator para encaminhar o tráfego às instâncias. Anexar o AWS WAF ao Global Accelerator para proteção da aplicação
- B. Implantar a aplicação em várias instâncias do Amazon EC2 em um grupo do Auto Scaling que abranja duas Zonas de Disponibilidade. Colocar um Application Load Balancer (ALB) na frente do grupo. Associar o AWS WAF ao ALB.
- C. Criar um grupo do Auto Scaling com instâncias do EC2 em várias Zonas de Disponibilidade. Anexar um Network Load Balancer (NLB) para distribuir o tráfego de entrada. Integrar o AWS WAF diretamente ao grupo do Auto Scaling para filtrar o tráfego.
- D. Iniciar duas instâncias do EC2 em Zonas de Disponibilidade separadas e registrá-las como destinos de um Application Load Balancer. Associar o ALB ao AWS WAF para filtrar o tráfego de entrada.

Questão 57 de 65

Uma aplicação HTTP é implantada em um grupo do Auto Scaling, pode ser acessada por meio de um Application Load Balancer (ALB) que realiza a terminação HTTPS e acessa um banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Amazon RDS. Como os grupos de segurança devem ser configurados? (Selecione três.) **Seleção correta**

- A. O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do Application Load Balancer na porta 80.
- B. O grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança do banco de dados Amazon RDS na porta 5432
- C. O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 443.
- D. O grupo de segurança do Application Load Balancer deve ter uma regra de entrada proveniente de qualquer origem na porta 80
- E. O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 5432.
- F. O grupo de segurança do Amazon RDS deve ter uma regra de entrada proveniente do grupo de segurança das instâncias do Amazon EC2 no grupo do Auto Scaling na porta 80.

Questão 58 de 65

Você possui várias contas AWS em uma única região da AWS, gerenciadas pelo AWS Organizations, e deseja garantir que todas as instâncias do Amazon EC2 em todas essas contas possam se comunicar de forma privada. Qual das soluções a seguir oferece essa capacidade pelo MENOR custo?

- A. Criar um PrivateLink entre todas as instâncias do Amazon EC2.
- B. Criar uma conexão de emparelhamento de VPC entre todas as Virtual Private Clouds (VPCs)
- C. Criar uma Virtual Private Cloud (VPC) em uma conta e compartilhar uma ou mais de suas sub-redes com as outras contas usando o Resource Access Manager.
- D. Criar um AWS Transit Gateway e vincular todas as Virtual Private Clouds (VPCs) de todas as contas.

Questão 59 de 65

Uma empresa pretende armazenar na AWS seus arquivos acessados com menor frequência, que precisam ser acessados simultaneamente por centenas de instâncias do Amazon EC2. A empresa precisa do serviço de armazenamento de arquivos mais econômico que forneça acesso imediato aos dados sempre que necessário. Qual das alternativas a seguir representa a melhor solução para os requisitos apresentados?

- A. Amazon Elastic Block Store (EBS).
- B. Classe de armazenamento Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
- C. Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard-IA.
- D. Classe de armazenamento Amazon Elastic File System (EFS) Standard.

Questão 60 de 65

Qual das políticas do IAM a seguir fornece acesso somente leitura ao bucket do Amazon S3 `mybucket` e ao seu conteúdo?

- A. { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*" }] }
- B. { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket" }] }
- C. { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:ListBucket"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*" }, { "Effect": "Allow", "Action": ["s3:GetObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket" }] }
- D. { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action": ["s3:ListBucket"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket" }, { "Effect": "Allow", "Action": ["s3:GetObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*" }] }

Questão 61 de 65

Uma empresa de análise de manufatura possui uma grande coleção de scripts automatizados que executam tarefas de limpeza de dados, validação e integração de sistemas. Atualmente, esses scripts são executados por um agendador cron local do Linux e têm tempo de execução de até 30 minutos. A empresa deseja migrar esses scripts para a AWS sem alterações significativas e prefere uma arquitetura containerizada e sem servidor, que seja dimensionada automaticamente e possa responder a gatilhos baseados em eventos no futuro. A solução deve minimizar o gerenciamento da infraestrutura. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com o mínimo de refatoração e sobrecarga operacional?

- A. Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para definir agendamentos recorrentes baseados em cron. Configurar o EventBridge Scheduler para invocar tarefas do AWS Fargate usando o Amazon ECS.
- B. Criar uma imagem de contêiner para cada script. Usar o AWS Step Functions para definir um fluxo de trabalho para todas as tarefas agendadas. Usar um estado Wait para atrasar a execução e executar as tarefas por meio da integração RunTask do Step Functions com o ECS Fargate.
- C. Empacotar os scripts em uma imagem de contêiner. Implantar a imagem no AWS Batch com um ambiente de computação gerenciado no Amazon EC2. Definir políticas de agendamento no AWS Batch para acionar trabalhos de acordo com expressões cron.
- D. Converter cada script em uma função do Lambda e empacotá-lo em um arquivo ZIP. Usar o Amazon EventBridge Scheduler para executar as funções em um agendamento fixo. Usar o Amazon S3 para armazenar as saídas e os logs das funções.

Questão 62 de 65

Durante uma revisão de segurança da sua conta AWS, um consultor da AWS descobriu que alguns bancos de dados do Amazon RDS não estão criptografados. Como arquiteto de soluções, quais etapas devem ser executadas para criptografar os bancos de dados do Amazon RDS?

- A. Criar um snapshot do banco de dados, copiá-lo como um snapshot criptografado e restaurar um banco de dados a partir do snapshot criptografado. Encerrar o banco de dados anterior.
- B. Habilitar o Multi-AZ para o banco de dados e garantir que a instância em espera esteja criptografada. Parar o banco de dados principal para que o banco de dados em espera assuma e, em seguida, desabilitar o Multi-AZ.
- C. Habilitar a criptografia no banco de dados do Amazon RDS usando o Console da AWS.
- D. Criar uma réplica de leitura do banco de dados e criptografar a réplica de leitura. Promover a réplica de leitura como um banco de dados independente e encerrar o banco de dados anterior.

Questão 63 de 65

O que esta política do IAM faz? { "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "Mystery Policy", "Action": ["ec2:RunInstances"], "Effect": "Allow", "Resource": "*", "Condition": { "IpAddress": { "aws:SourceIp": "34.50.31.0/24" } } }] }

- A. Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando o IP de origem da chamada estiver dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- B. Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP privado dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- C. Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um Elastic IP dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.
- D. Permite iniciar uma instância do Amazon EC2 somente quando ela tiver um IP público dentro do bloco CIDR `34.50.31.0/24`.

Questão 64 de 65

Você possui uma equipe de desenvolvedores em sua empresa e deseja garantir que eles possam experimentar rapidamente as políticas gerenciadas da AWS anexando-as às próprias contas, mas quer impedir que realizem uma elevação de privilégios concedendo a si mesmos a política gerenciada `AdministratorAccess`. Como você deve proceder?

- A. Para cada desenvolvedor, definir um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que ele pode anexar a si mesmo.
- B. Criar uma política de controle de serviço (SCP) em sua conta AWS que impeça os desenvolvedores de anexarem a política `AdministratorAccess` a si mesmos.
- C. Anexar aos desenvolvedores uma política do IAM que os impeça de anexar a política `AdministratorAccess`.
- D. Colocar os desenvolvedores em um grupo do IAM e definir no grupo um limite de permissões do IAM que restrinja as políticas gerenciadas que eles podem anexar a si mesmos.

Questão 65 de 65

Considere a política a seguir associada a um grupo do IAM que contém vários usuários: {
"Version": "2012-10-17", "Id": "EC2TerminationPolicy", "Statement": [{ "Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*", "Resource": "*", "Condition": { "StringNotEquals": { "ec2:Region": "us-west-1" } }
}, { "Effect": "Allow", "Action": "ec2:TerminateInstances", "Resource": "*", "Condition": {
"IpAddress": { "aws:SourceIp": "10.200.200.0/24" } } }] } Qual das alternativas a seguir está
correta?

- A. Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- B. Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM não podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- C. Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 pertencente a qualquer região, exceto `us-west-1`, quando o IP de origem do usuário for `10.200.200.200`.
- D. Os usuários pertencentes ao grupo de usuários do IAM podem encerrar uma instância do Amazon EC2 na região `us-west-1` quando o endereço IP da instância do EC2 for `10.200.200.200`.

Simulado 3

Questão 1 de 65

Uma empresa de jogos utiliza o Application Load Balancers em frente às instâncias Amazon EC2 para diferentes serviços e microserviços. A arquitetura tornou-se agora complexa com muitos Application Load Balancers em várias Regiões da AWS. Atualizações de segurança, configurações de firewall e lógica de roteamento de tráfego tornaram-se complexas com muitos endereços IP e configurações. A empresa está olhando para uma maneira fácil e eficaz de reduzir o número de endereços IP permitidos pelo firewall e gerenciar facilmente toda a infraestrutura de rede. Qual destas opções representa uma solução adequada para este requisito?

- A. Atribuir um IP elástico a um Auto Scaling Group (ASG), e configurar várias instâncias Amazon EC2 para executar por trás do Auto Scaling Groups, para cada uma das regiões
- B. Configurar um Network Load Balancer com endereço IP elástico. Registrar os IP privados de todos os Application Load Balancers como alvos deste Network Load Balancer
- C. Configurar IPs elásticos para cada um dos Application Load Balancers em cada região
- D. Lançar AWS Global Accelerator e criar endpoints para todas as regiões. Registrar o Application Load Balancers de cada região ao endpoints correspondente

Questão 2 de 65

Uma aplicação em execução em uma instância Amazon EC2 precisa acessar uma tabela Amazon DynamoDB na mesma conta AWS. Quais das seguintes soluções devem ser configuradas por um arquiteto de soluções para as permissões necessárias?

- A. Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Armazene as credenciais de acesso em um bucket do Amazon S3 e leia-as de dentro do código do aplicativo diretamente
- B. Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Configurar um perfil de instância para atribuir este função do IAM à instância Amazon EC2
- C. Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Adicione a instância Amazon EC2 ao documento de política de relacionamento de confiança para que a instância possa assumir o papel
- D. Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Guardar as credenciais de acesso no armazenamento local e lê-las de dentro do código do aplicativo diretamente

Questão 3 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social quer usar o Amazon CloudWatch alarms para recuperar automaticamente as instâncias do Amazon EC2 se elas ficarem prejudicadas. A equipe contratou você como um arquiteto de soluções para fornecer conhecimento de assunto. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes declarações você identificaria como **CORRECT** sobre este processo de recuperação automática?

- A. Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele não mantém o endereço IPv4 público após a recuperação
- B. Uma instância recuperada é idêntica à instância original, incluindo a ID da instância, endereços IP privados, endereços IP elásticos, e todos os metadados de instância
- C. Durante a recuperação de instância, a instância é migrada durante um reinício de instância, e qualquer dado que está em memória é retido
- D. Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele mantém o endereço IPv4 público após a recuperação
- E. Terminado Amazon EC2 instâncias podem ser recuperados se eles estão configurados no lançamento da instância

Questão 4 de 65

Uma empresa de retalho utiliza a AWS Cloud para gerir a sua infra-estrutura IT. A empresa criou AWS Organizations para gerenciar vários departamentos executando suas contas AWS e usando recursos como instâncias Amazon EC2 e bancos de dados RDS. A empresa quer fornecer VPCs compartilhados e gerenciados centralmente para todos os departamentos usando aplicações que precisam de um alto grau de interconectividade. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você escolheria para facilitar este caso de uso?

- A. Usar o VPC para partilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations
- B. Usar o VPC para partilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations
- C. Usar o VPC para partilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations
- D. Usar o VPC para partilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

Questão 5 de 65

Uma startup está construindo uma arquitetura de microservices sem servidor onde aplicativos cliente (web e mobile) autenticam usuários através de um provedor de identidade compatível OIDC de terceiros. As APIs de backend devem validar o JSON Web Tokens (JWTs) emitido por este provedor, impor o controle de acesso baseado no escopo e ser custo-efetivos com latência mínima. A equipe de desenvolvimento quer usar um serviço totalmente gerenciado que suporta validação JWT nativamente, sem escrever lógica de autenticação personalizada. Qual a solução que a equipe deve implementar para atender a esses requisitos?

- A. Utilizar Amazon API Gateway WebSocket API com alegações JWT validadas por um Lambda authorizer
- B. Usar o API da Amazon Gateway REST API com uma função Lambda que valida manualmente as fichas JWT
- C. Usar o API da Amazon Gateway HTTP API com um JWT authorizer nativo configurado para validar fichas do fornecedor OIDC
- D. Instale uma infra-estrutura gRPC no Amazon ECS Fargate e exponha-a através do AWS App Runner, manipulando a validação JWT dentro dos serviços containerizados

Questão 6 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico usa o Microsoft Active Directory para fornecer aos usuários e grupos acesso a recursos na infraestrutura local. A empresa estendeu a sua infraestrutura IT ao AWS sob a forma de uma nuvem híbrida. A equipe de engenharia da empresa quer executar cargas de trabalho conscientes de diretórios sobre AWS para uma aplicação baseada em SQL Server. A equipe também quer configurar uma relação de confiança para permitir que o single sign-on (SSO) para seus usuários acessar recursos em qualquer domínio. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes serviços AWS você recomendaria para este caso de uso?

- A. Active Directory simples (Simple AD)
- B. Diretório da Amazon Cloud
- C. Conector Active Directory
- D. Serviço de Diretório AWS para Microsoft Active Directory (AWS Gerenciado Microsoft AD)

Questão 7 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico quer migrar do Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) Filas padrão para FIFO (First-In-First-Out) filas com loteamento. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes etapas você teria na lista de verificação de migração?

- A. (Selecionar três)
- B. Certifique-se de que a transferência para a fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 3.000 mensagens por segundo
- C. Converter a fila padrão existente numa fila FIFO (Primeira Entrada em Primeira Saída)
- D. Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) é o mesmo que a fila padrão
- E. Apagar a fila padrão existente e recriá-la como uma fila FIFO (primeiro-em-primeiro-saída)
- F. Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) termina com o sufixo.fifo
- G. Certifique-se de que a transferência da fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 300 mensagens por segundo

Questão 8 de 65

Uma empresa de treinamento IT sediou seu site no Amazon S3 alguns anos atrás. Devido às restrições de viagem relacionadas COVID-19, o site de treinamento de repente ganhou tração. Com um aumento de quase 300% nos pedidos servidos por dia, os custos AWS da empresa subiram para apenas os custos de dados de saída S3 Amazon. Como Arquiteto de Soluções, você pode sugerir um método alternativo para reduzir os custos mantendo a latência baixa?

- A. Para reduzir o custo do Amazon S3, os dados podem ser salvos em um volume Amazon EBS conectado a uma instância Amazon EC2 que pode hospedar o aplicativo
- B. Configure Amazon CloudFront para distribuir os dados hospedados no Amazon S3 de forma econômica
- C. Use o serviço Amazon EFS, pois fornece um sistema de arquivos NFS elástico, escalável e totalmente gerenciado para armazenar dados AWS Cloud ou on-premises
- D. Configurar Amazon S3 Operações em lote para ler dados em massa de uma vez, para reduzir o número de chamadas feitas para Amazon S3 baldes

Questão 9 de 65

Uma equipe de engenharia quer orquestrar vários tipos de tarefas Amazon ECS em execução em instâncias Amazon EC2 que fazem parte do cluster Amazon ECS. Os dados de saída e estado para todas as tarefas precisam ser armazenados. A quantidade de saída de dados por cada tarefa é de aproximadamente 20 megabytes e pode haver centenas de tarefas em execução por vez. Como as saídas antigas são arquivadas, o tamanho do armazenamento não deve exceder 1 terabyte. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você recomendaria como solução otimizada para leitura e escrita de alta frequência?

- A. Usar o EFS da Amazon com o modo Provisioned Throughput
- B. Use a tabela Amazon DynamoDB que é acessível por todas as instâncias de cluster ECS
- C. Usar o EFS da Amazon com o modo Bursting Throughput
- D. Usar um volume EBS da Amazon montado nas instâncias de cluster ECS

Questão 10 de 65

A equipe DevOps em uma empresa IT migrou recentemente para AWS e eles estão configurando security groups para sua aplicação de dois níveis com servidores públicos e servidores privados de banco de dados. A equipe quer entender as opções de configuração permitidas para uma regra de entrada para um security group. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você identificaria como uma opção INVALID para configurar tal configuração?

- A. Você pode usar uma gama de endereços IP na notação de bloco CIDR como fonte personalizada para a regra de entrada
- B. Você pode usar um Internet Gateway ID como fonte personalizada para a regra de entrada
- C. Você pode usar um security group como fonte personalizada para a regra de entrada
- D. Você pode usar um endereço IP como fonte personalizada para a regra de entrada

Questão 11 de 65

Uma empresa de e-commerce executa seu aplicativo web em instâncias Amazon EC2 em uma Auto Scaling group e é configurada para lidar com pedidos de consumo em uma fila Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para processamento a jusante. A equipe DevOps observou que o desempenho da aplicação vai para baixo em caso de um pico súbito nas ordens recebidas. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para abordar este caso de uso?

- A. Usar um step scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS
- B. Usar um target tracking scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS
- C. Usar um simple scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS
- D. Usar um scheduled scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Questão 12 de 65

A equipe DevOps em uma empresa multinacional está ajudando suas subsidiárias a padronizar instâncias Amazon EC2 usando a mesma Amazon Machine Image (AMI). Algumas destas filiais situam-se na mesma região AWS, mas utilizam contas AWS diferentes, enquanto outras se encontram em Regiões da AWS diferentes, mas utilizam a mesma conta AWS que a empresa-mãe. A equipa DevOps contratou-o como arquitecto de soluções para este projecto. Qual dos seguintes você identificaria como CORRECT em relação às capacidades de uma Amazon Machine Image (AMI)?

- A. (Selecionar três)
- B. Você pode copiar uma imagem da máquina da Amazon (AMI) através de Regiões da AWS
- C. Você pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS
- D. Você não pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS
- E. Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) apoiada por um instantâneo criptografado resulta em um instantâneo de destino não criptografado
- F. Você não pode copiar uma imagem da máquina Amazon (AMI) através das Regiões da AWS
- G. Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) suportada por um instantâneo criptografado não pode resultar em um instantâneo de destino não criptografado

Questão 13 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico implantou sua aplicação em várias instâncias Amazon EC2 que são configuradas em uma subrede privada usando IPv4. Estas instâncias de EC2 amazonense ler e escrever um enorme volume de dados de e para S3 Amazon na mesma região de AWS. A empresa criou o roteamento subnet para direcionar todo o tráfego ligado à internet através de um portal de tradução de endereço de rede (NAT gateway). A empresa quer construir a solução mais custo-ótima sem afetar a capacidade do aplicativo de se comunicar com Amazon S3 ou a internet. Como um Arquiteto Associado de Soluções Certificado AWS, qual dos seguintes você recomendaria?

- A. Provisão de um internet gateway. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL (NACL) para permitir o tráfego limitado S3-
- B. Configure um internet gateway apenas de saída na sub-rede pública. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL para permitir o tráfego limitado S3-
- C. Criar um Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint para o Amazon S3. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para direcionar o tráfego limitado S3- através do Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint
- D. Configurar um VPC gateway endpoint para Amazon S3. Anexar uma política endpoint ao endpoint. Atualizar a tabela de rotas para direcionar o tráfego ligado S3- para o VPC endpoint

Questão 14 de 65

Uma startup criou um novo aplicativo web para os usuários concluírem um inquérito de avaliação de risco para sintomas COVID-19 através de um questionário auto-administrado. A startup comprou o domínio covid19survey.com usando Amazon Route 53. A equipe de desenvolvimento web gostaria de criar Amazon Route 53 registro para que todo o tráfego para covid19survey.com é encaminhado para www.covid19survey.com. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes é a solução custo-efetiva MOST que você recomendaria para a equipe de desenvolvimento web?

- A. Crie um registro pseudônimo para covid19survey.com que encaminha o tráfego para www.covid19survey.com
- B. Crie um registro NS para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com
- C. Crie um registro MX para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com
- D. Crie um registro CNAME para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com

Questão 15 de 65

A equipa DevOps de uma empresa IT está a fornecer uma aplicação de dois níveis numa VPC com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada. A equipe quer usar uma instância de Tradução de Endereço de Rede (NAT) ou um gateway de Tradução de Endereço de Rede (NAT) na sub-rede pública para permitir que instâncias na sub-rede privada iniciem tráfego IPv4 para a internet, mas precisa de alguma assistência técnica em termos das opções de configuração disponíveis para a instância de Tradução de Endereço de Rede (NAT) e o gateway de Tradução de Endereço de Rede (NAT). Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você identificaria como CORRECT?

- A. (Selecionar três)
- B. O NAT instancesuporta encaminhamento de portas
- C. O NAT gateway pode ser usado como servidor de bastiões
- D. O NAT gatewaysuporta encaminhamento de portas
- E. Security Groups pode ser associado a um NAT gateway
- F. O NAT instance pode ser usado como servidor de bastiões
- G. Security Groups pode ser associado a um NAT instance

Questão 16 de 65

Uma empresa tem uma solução de banco de dados comercial baseada em licenças, caro e legado implantado em seu data center no local. A empresa quer migrar esse banco de dados para uma opção mais eficiente, de código aberto e econômica na AWS Cloud. O CTO na empresa quer uma solução que possa lidar com configurações complexas de banco de dados, como índices secundários, chaves estrangeiras e procedimentos armazenados. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes serviços AWS deve ser combinado para lidar com este caso de uso?

- A. Serviço de Migração de Base de Dados AWS (AWS DMS)
- B. Ferramenta de conversão de esquemas AWS (AWS SCT)
- C. Cola de AWS
- D. Cópia básica do esquema
- E. Borda de bola de neve AWS

Questão 17 de 65

Uma empresa está transferindo um volume significativo de dados de armazenamento no local para AWS, onde ele será acessado pelo Windows, Mac, e Linux-based Amazon EC2 instâncias dentro da mesma região AWS usando ambos os protocolos SMB e NFS. Parte desses dados será acessada regularmente, enquanto o resto será acessado com menos frequência. A empresa requer uma solução de hospedagem para esses dados que minimize a sobrecarga operacional. Que solução melhor atenderia a estes requisitos?

- A. Configure um volume do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que utiliza o acesso infrequente EFS. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS
- B. Configure uma instância Amazon FSx para OpenZFS. Configurar um FSx para o ystem do arquivo OpenZFS no volume raiz e migrar os dados para o volume FSx para o OpenZFS
- C. Configure um FSx Amazon para a instância ONTAP. Configurar um FSx para o sistema de arquivos ONTAP no volume raiz e migrar os dados para o FSx para o volume ONTAP
- D. Configure um volume Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que usa EFS Intelligent-Tering. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS

Questão 18 de 65

Uma startup de mídia está olhando para hospedar seu aplicativo web no AWS Cloud. O aplicativo será acessado por usuários de diferentes regiões geográficas do mundo para carregar e baixar arquivos de vídeo que podem atingir um tamanho máximo de 10 gigabytes. A startup quer que a solução seja econômica e escalável com a menor latência possível para uma ótima experiência do usuário. Como Arquiteto de Soluções, qual dos seguintes você sugerirá como uma solução ideal para atender aos requisitos indicados?

- A. Use Amazon EC2 com Amazon ElastiCache para distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto Amazon S3 pode ser usado como um serviço de armazenamento
- B. Use Amazon EC2 com AWS Global Accelerator para distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto usando Amazon S3 como serviço de armazenamento
- C. Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e use Amazon CloudFront para distribuição mais rápida de conteúdo para usuários geograficamente dispersos
- D. Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e usar Amazon S3 Transferência Aceleração (Amazon S3TA) para reduzir a latência que usuários geograficamente dispersos podem enfrentar

Questão 19 de 65

Uma empresa tem uma estrutura de nuvem híbrida para seu data center on-premises e infraestrutura AWS Cloud. A empresa quer construir uma solução de arquivo de log web, de modo que apenas os logs mais frequentemente acessados estão disponíveis como dados em cache localmente, enquanto faz backup de todos os logs no Amazon S3. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para este caso de uso?

- A. Use AWS Volume Gateway - Cached Volume - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon
- B. Use o AWS Direct Connect para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um bucket do Amazon S3
- C. Use AWS Volume Gateway - Volume armazenado - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon
- D. Use o dispositivo AWS Snowball Edge Storage Otimizado para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um balde S3 Amazon

Questão 20 de 65

Uma empresa nacional de logística tem uma conexão dedicada AWS Direct Connect do seu centro de dados corporativo para AWS. Na sua conta AWS, a empresa opera 25 VPCs da Amazon na mesma Região, apoiando cada um diferentes serviços de distribuição regional. Os VPCs foram configurados com blocos CIDR não-sobrepostas e atualmente usam VIFs privados para acesso Direct Connect a recursos no local. À medida que a arquitetura escala, a empresa quer permitir a comunicação em todos os VPCs e no ambiente local. A solução deve escalar de forma eficiente, suportar conectividade de malha completa e reduzir a complexidade de manter VIFs privados separados para cada VPC. Que combinação de soluções melhor atenderá a esses requisitos com a menor quantidade de sobrecarga operacional?

- A. Criar um AWS Transit Gateway e anexar todos os 25 VPCs a ele. Ativar a propagação de rotas para cada anexo para gerir automaticamente o roteamento inter-VPC
- B. Converta cada VIF privado existente numa nova associação Direct Connect gateway, anexando um virtual private gateway (VGW) a cada VPC. Configurar manualmente o roteamento entre VGWs
- C. Reconfigurar cada VPC para ligar através AWS PrivateLink endpoints a um serviço central de rede VPC. Compartilhe o serviço com outros VPCs usando serviços VPC endpoint
- D. Criar uma interface virtual de trânsito (VIF) a partir da ligação Direct Connect e associá-la com o transit gateway
- E. Criar conexões Site-to-Site VPN individuais do data center para cada VPC. Configurar a propagação da rota BGP para cada túnel para facilitar o roteamento no local para o VPC

Questão 21 de 65

Uma empresa de serviços financeiros quer mover os clusters de servidores de arquivos do Windows para fora de seus datacenters. Eles estão procurando ofertas de armazenamento de arquivos em nuvem que fornecem compatibilidade completa com o Windows. Você pode identificar os serviços de armazenamento AWS que fornecem armazenamento de arquivos altamente confiável que é acessível ao longo do padrão de indústria Server Message Block (SMB) protocolo compatível com sistemas Windows?

- A. Serviço de Armazenamento Simples da Amazon (Amazon S3)
- B. Loja de blocos elásticos da Amazônia (Amazon EBS)
- C. Configuração File Gateway da porta de armazenamento AWS
- D. Sistema de ficheiros elásticos da Amazon (Amazon EFS)
- E. Amazon FSx para Windows File Server

Questão 22 de 65

Uma aplicação de cuidados de saúde processa os dados de saúde em tempo real dos pacientes em um fluxo de trabalho de análise. Com um aumento acentuado no número de usuários, o sistema tornou-se lento e, às vezes, até mesmo sem resposta, pois não tem um mecanismo de repetição. A inicialização está olhando para uma solução escalável que tem uma sobrecarga mínima de implementação. Qual dos seguintes você recomendaria como alternativa escalável à solução atual?

- A. Usar o API da Amazon Gateway com a interface REST existente para criar uma arquitetura de alta performance
- B. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para ativar a lógica para processamento a jusante
- C. Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para ativar a lógica para processamento a jusante
- D. Use o Amazon Kinesis Data Streams para ingerir os dados, processá-los usando o AWS Lambda ou executar análises usando o Amazon Kinesis Data Analytics

Questão 23 de 65

Uma empresa de serviços financeiros migrou recentemente de infraestrutura no local para AWS Cloud. A equipe DevOps quer implementar uma solução que permita que todas as configurações de recursos sejam revisadas e certifique-se de que eles atendam as diretrizes de conformidade. Além disso, a solução deve ser capaz de oferecer a capacidade de olhar para o histórico de configuração de recursos em toda a pilha de aplicativos. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria à equipe?

- A. Use o AWS Systems Manager para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos
- B. Use o AWS CloudTrail para rever configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos
- C. Usar AWS Config para rever configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos
- D. Use o Amazon CloudWatch para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

Questão 24 de 65

Uma empresa de serviços financeiros está migrando suas filas de mensagens de sistemas de middleware orientados para mensagens autogeridas para Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS). A equipe de desenvolvimento da empresa quer minimizar os custos de usar Amazon SQS. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você recomendaria para o caso de uso dado?

- A. Usar sondagens curtas SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS Amazon
- B. Use a pesquisa SQS longa para recuperar mensagens de suas filas de SQS Amazon
- C. Use o tempolimite de visibilidade SQS para recuperar mensagens de suas filas de SQS Amazon
- D. Use o temporizador de mensagens SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS da Amazon

Questão 25 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa quer usar o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para dissociar componentes da arquitetura de aplicação subjacente. No entanto, a equipe está preocupada com os componentes vinculados VPC acessando Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) através da internet pública. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para abordar este caso de uso?

- A. Usar tradução de endereço de rede (NAT) instância para acessar Amazon SQS
- B. Usar a ligação VPN para acessar ao Amazon SQS
- C. Use VPC endpoint para acessar o Amazon SQS
- D. Use Internet Gateway para acessar o Amazon SQS

Questão 26 de 65

A equipe de manutenção de aplicativos de uma empresa notou que o aplicativo de produção é muito lento quando os relatórios de negócios são executados no banco de dados Amazon RDS. Esses relatórios obtêm uma grande quantidade de dados e têm consultas complexas com múltiplas junções, abrangendo várias tabelas de negócios críticas. CPU, memória e métricas de armazenamento são em torno de 50% da capacidade total. Você pode recomendar uma maneira aprimorada e econômica de gerar os relatórios de negócios, mantendo o aplicativo de produção inalterado?

- A. Configure a instância RDS do Amazonas para ser a instância Multi-AZ DB, e conecte a ferramenta de geração de relatórios à instância DB em uma instância AZ diferente
- B. Crie um read replica e conecte a ferramenta de geração de relatórios/aplicação a ele
- C. Migrar de General Purpose SSD para armazenamento magnético para melhorar IOPS
- D. Aumentar o tamanho da instância Amazon RDS

Questão 27 de 65

Uma empresa mantém seus dados de clientes críticos em um sistema on-premises em um formato criptografado. Ao longo dos anos, a empresa passou de usar uma única chave de criptografia para várias chaves de criptografia dividindo os dados em blocos lógicos. Com a decisão de mover todos os dados para um bucket do Amazon S3, a empresa está agora à procura de uma técnica para criptografar cada arquivo com uma chave de criptografia diferente para fornecer segurança máxima para os dados migrados no local. Como você vai implementar este requisito sem adicionar a sobrecarga de dividir os dados em grupos lógicos?

- A. Armazene os dados logicamente divididos em diferentes baldes Amazon S3. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados
- B. Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com AWS KMS (SSE-KMS) e use encryption context para gerar uma chave diferente para cada arquivo/ objeto que você armazena no balde S3
- C. Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados
- D. Use chaves multi-Região para criptografia do lado do cliente no Cliente de criptografia AWS S3 para gerar chaves únicas para cada arquivo de dados

Questão 28 de 65

Um consultor IT está ajudando uma pequena empresa a renovar sua infraestrutura tecnológica na Nuvem AWS. O negócio tem duas contas AWS e todos os recursos são fornecidos na região us-west-2. O consultor IT está a tentar lançar uma instância EC2 do Amazonas em cada uma das duas contas AWS de tal forma que as instâncias estão na mesma Availability Zone (AZ) da região us-west-2. Mesmo depois de selecionar a mesma subnet padrão (us-west-2a) ao lançar as instâncias em cada uma das contas AWS, o consultor IT percebe que o Availability Zones (AZs) ainda são diferentes. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes sugere resolver esta questão?

- A. Use o VPC padrão para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas contas AWS
- B. Alcance o suporte AWS para criar as instâncias Amazon EC2 nas mesmas contas Availability Zone (AZ) nas duas contas AWS
- C. Use a subrede padrão para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas Contas AWS
- D. Utilizar Availability Zone (AZ) ID para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas contas AWS

Questão 29 de 65

Uma empresa de serviços financeiros quer identificar quaisquer dados sensíveis armazenados em seus baldes Amazon S3. A empresa também quer monitorar e proteger todos os dados armazenados no Amazon S3 contra qualquer atividade maliciosa. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para ajudar a atender as necessidades dadas?

- A. Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Use Amazon Macie para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3
- B. Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3
- C. Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Use Amazon GuardDuty para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3
- D. Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Questão 30 de 65

Um pedido de videoconferência é apresentado numa frota de instâncias EC2 que fazem parte de um Auto Scaling group. O Auto Scaling group usa um Launch Template (LT1) com o arrendamento de instância "dedicado", mas o VPC (V1) usado pelo Launch Template LT1 tem o arrendamento de instância definido como padrão. Mais tarde, a equipe de DevOps cria um novo Launch Template (LT2) com arrendamento de instância compartilhado (padrão), mas o VPC (V2) usado pelo Launch Template LT2 tem o arrendamento de instância definido para dedicado. Qual das seguintes situações está correcta relativamente às instâncias lançadas através do Launch Template LT1 e do Launch Template LT2?

- A. As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão o arrendamento por omissão da instância, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento dedicado da instância
- B. As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento de instância dedicado
- C. As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento por omissão da instância
- D. As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão arrendamento de instância dedicado, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terá compartilhado (padrão) arrendamento de instância

Questão 31 de 65

Uma organização de varejo está movendo alguns de seus dados no local para a AWS Cloud. A equipe DevOps da organização criou uma conexão AWS Gerenciada IPSec VPN entre sua rede remota no local e seu VPC Amazon através da internet. Qual dos seguintes representa a configuração correcta para a conexão IPSec VPN?

- A. Criar um virtual private gateway (VGW) no lado AWS do VPN e um Customer Gateway no lado local do VPN
- B. Criar um virtual private gateway (VGW) tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN
- C. Criar um Customer Gateway tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN
- D. Criar um virtual private gateway (VGW) no lado local do VPN e um Customer Gateway no lado AWS do VPN

Questão 32 de 65

Uma startup de mídia social usa o AWS Cloud para gerenciar sua infraestrutura IT. A equipe de engenharia na startup quer realizar rollovers semanais de banco de dados para um servidor de banco de dados MySQL usando um trabalho de cron sem servidor que normalmente leva cerca de 5 minutos para executar o script de rollover de banco de dados escrito em Python. O rollover do banco de dados irá arquivar os dados da semana passada do banco de dados de produção para manter o banco de dados pequeno, mantendo ainda seus dados acessíveis. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você recomendaria como a solução MOST econômica e confiável?

- A. Criar uma opção de programação baseada no tempo dentro de uma tarefa de cola AWS para invocar-se todas as semanas e executar o script de rolagem do banco de dados
- B. Fornecimento de um EC2 spot instance para executar o script de capotagem da base de dados a ser executado através de uma expressão semanal de cron OS-
- C. Fornecimento de uma instância reservada agendada Amazon EC2 para executar o script de capotagem da base de dados a ser executado através de uma expressão cron semanal baseada em OS-
- D. Agendar uma expressão cron de evento semanal Amazon EventBridge para invocar uma função AWS Lambda que executa o trabalho de capotagem de banco de dados

Questão 33 de 65

Uma empresa de análise de dados está trabalhando em uma solução de rastreamento de veículos em tempo real. O fluxo de trabalho de processamento de dados envolve cargas de trabalho intensivas de E/ S e de banco de dados. A equipe de desenvolvimento precisa armazenar esses dados em tempo real em um banco de dados NoSQL hospedado em uma instância Amazon EC2 e precisa suportar até 25.000 IOPS por volume. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes tipos de volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) você recomendaria para este caso de uso?

- A. Cold HDD (sc1)
- B. Provisioned IOPS SSD (io1)
- C. Throughput Optimized HDD (st1)
- D. General Purpose SSD (gp2)

Questão 34 de 65

Uma empresa passou recentemente por uma falha no banco de dados em seu data center no local. A empresa agora quer migrar para uma solução de banco de dados confiável em AWS que minimiza a perda de dados e armazena cada transação em pelo menos dois nós. Qual das seguintes soluções atende a estes requisitos?

- A. Configurar uma instância Amazon EC2 com um motor MySQL DB instalado que desencadeia uma função AWS Lambda para replicar síncronamente os dados para uma instância Amazon RDS MySQL DB
- B. Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e então criar um read replica em outro Availability Zone que replica síncronamente os dados
- C. Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB com funcionalidade Multi-AZ habilitada para replicar síncronamente os dados
- D. Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e, em seguida, criar um read replica em uma região AWS separada que replica síncronamente os dados

Questão 35 de 65

O backend de banco de dados para o site de uma empresa de varejo é hospedado no Amazon RDS para MySQL tendo uma instância primária e três read replicas para apoiar escalabilidade de leitura. A empresa mandou que o read replicas não deve ficar mais de 1 segundo atrás da primeira instância para fornecer a melhor experiência possível do usuário. O read replicas está ficando ainda mais para trás durante períodos de picos de tráfego, resultando em uma má experiência de usuário como as pesquisas produzem resultados inconsistentes. Você foi contratado como Arquiteto de Soluções Certificadas AWS - Associado para reduzir o atraso de replicação, tanto quanto possível, com alterações mínimas no código do aplicativo ou o esforço necessário para gerenciar os recursos subjacentes. Qual dos seguintes você recomendará?

- A. Hospede o banco de dados principal MySQL em uma instância Amazon EC2 otimizada por memória. Rodar instâncias adicionais otimizadas para computação do Amazon EC2 para hospedar o read replicas
- B. Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon Aurora MySQL. Trocar o MySQL read replicas com Aurora Replicas. Configurar a Escala Automática Aurora
- C. Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon DynamoDB. Forneça um grande número de unidades de capacidade de leitura (RCUs) para suportar o rendimento necessário e habilitar o Auto-Scaling
- D. Configure um Amazon ElastiCache para o cluster Redis na frente do banco de dados MySQL. Atualizar o site para verificar o cache antes de consultar o read replicas

Questão 36 de 65

Uma empresa de saúde implantou sua aplicação web em Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) instâncias de contêineres correndo atrás de um Application Load Balancer. O site desacelera quando o tráfego aumenta e a disponibilidade do site também é reduzida. A equipe de desenvolvimento configurou Amazon CloudWatch alarms para receber notificações sempre que houver uma restrição de disponibilidade para que a equipe possa aumentar os recursos. A empresa quer uma solução automatizada para responder a tais eventos. Qual dos seguintes endereços o caso de uso dado?

- A. Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do CloudWatch alarm subir acima de um limiar
- B. Configurar a Escala Automática do AWS para ampliar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer 's target group ' subir acima de um limiar
- C. Configurar a escala automática AWS para aumentar o cluster ECS Amazon quando a utilização ECS do serviço CPU sobe acima de um limiar
- D. Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer subir acima de um limiar

Questão 37 de 65

Uma organização AWS está usando Service Control Policies (SCPs) para o controle central sobre as permissões máximas disponíveis para todas as contas em sua organização. Isso permite que a organização garanta que todas as contas permaneçam dentro das diretrizes de controle de acesso da organização. Quais dos cenários indicados estão corretos em relação às permissões descritas abaixo?

- A. (Selecionar três)
- B. Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, incluindo o utilizador raiz das contas dos membros
- C. Service control policy (SCP) afecta as funções ligadas aos serviços
- D. Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou função não pode executar essa ação
- E. Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, excluindo o utilizador raiz das contas dos membros
- F. Service control policy (SCP) não afecta o papel ligado aos serviços
- G. Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou papel ainda pode executar essa ação

Questão 38 de 65

Uma empresa tem seus servidores de aplicação na subrede pública que se conectam às instâncias de banco de dados na subrede privada. Para manutenção regular, as instâncias de banco de dados precisam de correções de patch que precisam ser baixados da internet. Considerando que a empresa utiliza apenas endereçamento IPv4 e está procurando um serviço totalmente gerenciado, qual dos seguintes você sugere como uma solução ideal?

- A. Configurar o Internet Gateway do VPC para ser acessível aos recursos privados da sub-rede alterando as tabelas de rotas
- B. Configurar uma instância de tradução de endereço de rede (NAT instance) na sub-rede pública do VPC
- C. Configurar um gateway de tradução de endereço de rede (NAT gateway) na sub-rede pública do VPC
- D. Configurar um internet gateway só de saída para os recursos na subrede privada do VPC

Questão 39 de 65

A equipe de desenvolvimento de uma empresa de varejo quer otimizar o custo das instâncias Amazon EC2. A equipe quer mover certos trabalhos em lote por noite para spot instances. A equipe o contratou como arquiteto de soluções para fornecer a orientação inicial. Qual dos seguintes identificaria como CORRECT relativamente às capacidades do spot instances?

- A. (Selecionar três)
- B. Se um pedido spot é persistente, então é aberto novamente após o seu Spot Instance é interrompido
- C. Quando você cancela uma solicitação de spot ativa, ela não termina a instância associada
- D. Spot Fleets não pode manter a capacidade-alvo lançando instâncias de substituição após o Spot Instances na frota ser encerrado
- E. Se um pedido de spot é persistente, então ele é aberto novamente depois de parar o Spot Instance
- F. Quando você cancela uma solicitação de local ativa, ela termina a instância associada também
- G. Spot Fleets pode manter a capacidade alvo, lançando instâncias de substituição após Spot Instances na frota são encerrados

Questão 40 de 65

Um desenvolvedor configurou o tráfego de entrada para as portas relevantes tanto no Security Group da instância Amazon EC2 como na Lista de Controle de Acesso à Rede (Network ACL) da sub-rede para a instância Amazon EC2. O desenvolvedor é, no entanto, incapaz de se conectar ao serviço em execução na instância Amazon EC2. Como arquiteto de soluções, como você vai resolver esta questão?

- A. O Security Groups são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Network ACLs são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída
- B. As Network ACLs são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Security Groups são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída
- C. IAM Papel definido no Security Group é diferente do função do IAM que é dado acesso no Network ACLs
- D. Regras associadas ao Network ACLs nunca devem ser modificadas a partir da linha de comando. Uma tentativa de modificar regras da linha de comandos bloqueia a regra e resulta em um comportamento errático

Questão 41 de 65

Uma empresa de e-commerce está usando Balancing de Carga Elastic (ELB) para sua frota de instâncias Amazon EC2 espalhado por dois Availability Zones (AZs), com uma instância como alvo em Availability Zone A e quatro instâncias como alvos em Availability Zone B. A empresa está fazendo benchmarking para o desempenho do servidor quando o balanceamento de carga cross-zone é ativado em comparação com o caso quando o balanceamento de carga cross-zone está desativado. Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes resultados de distribuição de tráfego você identificaria como correto?

- A. Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada
- B. Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada
- C. Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada
- D. Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 12,5% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 20% de tráfego cada

Questão 42 de 65

Uma empresa de software gerencia uma frota de instâncias Amazon EC2 que suportam aplicações de análise interna. Estas instâncias usam um função do IAM com políticas personalizadas para se conectar ao Amazon RDS e AWS Secrets Manager para acesso seguro a credenciais e banco de dados endpoints. A equipe de operações IT quer implementar uma solução centralizada de gerenciamento de patches que simplifica as tarefas de conformidade e segurança. Seu objetivo é automatizar o patch OS através de instâncias EC2 sem interromper as aplicações em execução. Que abordagem permitirá que a empresa cumpra esses objetivos com a menor sobrecarga administrativa?

- A. Activar o Default Host Management Configuration no AWS Systems Manager Quick Setup
- B. Criar um segundo função do IAM com a política AmazonSSMManagedInstanceCore e anexar os novos e os funções do IAM existentes a cada instância EC2 usando a ativação híbrida Systems Manager
- C. Instale manualmente o Systems Manager Agent (SSM Agent) em cada instância EC2. Agendar tarefas diárias de patch usando scripts cron
- D. Desanexe o função do IAM existente de todas as instâncias EC2. Substitua-o por um novo papel que tenha as permissões originais e a política AmazonSSMManagedInstanceCore para habilitar recursos do Gerenciador de Sistemas

Questão 43 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa está movendo o conteúdo estático do site de logística da empresa hospedado em instâncias Amazon EC2 para um bucket do Amazon S3. A equipe quer usar uma distribuição Amazon CloudFront para entregar o conteúdo estático. O security group utilizado pelas instâncias Amazon EC2 permite que o site seja acessado por um conjunto limitado de IP varia dos fornecedores da empresa. Após a migração para Amazon CloudFront, o acesso ao conteúdo estático só deve ser permitido a partir dos endereços IP mencionados. Quais opções você combinaria para construir uma solução para atender a esses requisitos?

- A. Criar um AWS WAF ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no EC2 security group Amazon. Associar este novo AWS WAF ACL com a distribuição Amazon CloudFront
- B. Configurar um origin access identity (OAI) e associá-lo com a distribuição Amazon CloudFront. Configure as permissões na política de baldes Amazon S3 para que apenas o OAI possa ler os objetos
- C. Criar um novo security group que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados no actual EC2 security group Amazon. Associar este novo security group com a distribuição Amazon CloudFront
- D. Criar um AWS Web Application Firewall (AWS WAF) ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no Amazon EC2 security group. Associar esta nova política AWS WAF ACL à política de baldes S3 do Amazonas
- E. Criar um novo NACL que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados na actual Amazon EC2 security group. Associar este novo NACL com a distribuição Amazon CloudFront

Questão 44 de 65

Um aplicativo legado é construído usando uma arquitetura monolítica bem acoplada. Devido a um aumento acentuado no número de usuários, o desempenho da aplicação degrada-se. A empresa agora quer dissociar a arquitetura e adotar arquitetura AWS microservices. Alguns desses microserviços precisam lidar com processos de execução rápida, enquanto outros microserviços precisam lidar com processos mais lentos. Qual dessas opções você identificaria como a maneira correta de conectar esses microserviços?

- A. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para dissociar microservices executando processos mais rápidos a partir dos microservices executando mais lentos
- B. Configurar Amazon Serviço de Fila Simples (Amazon SQS) fila para dissociar microservices executando processos mais rápidos a partir dos microservices executando mais lentos
- C. Configurar Amazon Kinesis Data Streams para dissociar microservices executando processos mais rápidos dos microservices executando mais lentos
- D. Adicione Amazon EventBridge para dissociar a arquitetura complexa

Questão 45 de 65

Uma startup de saúde está modernizando sua aplicação de análise monolítica baseada em Python, transicionando para uma arquitetura de microservices no AWS. Como piloto, a equipe quer refactorar um módulo em um microserviço autônomo que pode lidar com centenas de pedidos por segundo. Eles estão buscando uma solução nativa AWS que suporta Python, escala automaticamente com tráfego, e requer gerenciamento mínimo de infraestrutura e sobrecarga operacional para construir, testar e implantar o serviço de forma eficiente. Qual solução AWS melhor atende a estes requisitos?

- A. Implantar o microservice numa tarefa AWS Fargate utilizando Amazon ECS. Empacote o código em uma imagem de container do Docker com um tempo de execução Python e configure o ECS Service Auto Scaling para responder às métricas de utilização do CPU
- B. Use o Amazon EC2 Spot Instances em um Auto Scaling group. Inicie o aplicativo Python como um serviço de fundo e instale todas as dependências necessárias na inicialização da instância
- C. Use o executor de aplicativos AWS para compilar e implantar o aplicativo Python diretamente de um repositório GitHub. Permitir que o executor de aplicativos gerencie escalas de tráfego e implantações
- D. Use AWS Lambda para executar o microserviço baseado em Python. Integre-o com o Amazon API Gateway para acesso HTTP e permita a concorrência provida para desempenho durante cargas de pico

Questão 46 de 65

Uma inicialização mudou recentemente sua aplicação web monolítica para AWS Cloud. O aplicativo é executado em uma única instância Amazon EC2. Atualmente, a base de usuários é pequena e a inicialização não quer gastar esforços em estratégias de recuperação de desastres elaboradas ou Auto Scaling Group. O aplicativo pode pagar um tempo máximo de parada de 10 minutos. Em caso de falha, qual dessas opções você sugeriria como um procedimento de recuperação econômica e automática para o caso?

- A. Configure AWS Trusted Advisor para monitorar o exame de saúde da instância Amazon EC2 e fornecer uma ação corretiva no caso de uma bandeira não saudável é detectada
- B. Configurar eventos Amazon EventBridge que podem desencadear a recuperação da instância Amazon EC2, no caso de a instância ou a aplicação falhar
- C. Configure um CloudWatch alarm Amazon que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância pode ser configurada com Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou com volumes de armazenamento de instância
- D. Configure um CloudWatch alarm Amazon que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância, no entanto, só deve ser configurada com um volume Amazon EBS

Questão 47 de 65

Uma inicialização de streaming de mídia está construindo um conjunto de APIs de infraestrutura que serão consumidas por aplicativos móveis externos. Para evitar o abuso do API, proteger os recursos a jusante e garantir um uso justo entre os clientes, a arquitetura deve impor limites de taxa e estrangulamento por cliente. A equipa também quer definir quotas de utilização e aplicar limites diferentes aos diferentes consumidores API. Que solução deve a equipa implementar para impor quotas de limitação de taxas e de utilização na camada API?

- A. Use um Gateway Load Balancer para inspecionar e controlar os pedidos de tráfego e aceleração HTTP recebidos através da integração com dispositivos de firewall de terceiros
- B. Use um Network Load Balancer (NLB) para terminar o TLS e aplicar uma lógica de limitação de taxa dentro da infraestrutura EC2
- C. Usar o API da Amazon Gateway e configurar planos de uso com chaves API para aplicar limites de taxa e quotas por cliente
- D. Use um Application Load Balancer (ALB) com roteamento baseado no caminho e configure as regras do ouvinte para impor limites de solicitação

Questão 48 de 65

Um líder de engenharia está projetando um VPC com sub-redes públicas e privadas. Os VPC e sub-redes usam blocos IPv4 CIDR. Existe uma sub-rede pública e uma sub-rede privada em cada um dos três Availability Zones (AZ) para alta disponibilidade. Um internet gateway é utilizado para fornecer acesso à Internet para as sub-redes públicas. As sub-redes privadas exigem acesso à internet para permitir que as instâncias Amazon EC2 baixem atualizações de software. Qual das seguintes opções representa a solução correta para configurar o acesso à internet para as sub-redes privadas?

- A. Configurar três internet gateway s, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha o tráfego não local para o internet gateway apenas de saída no seu AZ
- B. Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ
- C. Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ
- D. Configurar três Internet gateway s, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o Internet gateway em seu AZ

Questão 49 de 65

Uma autoridade regional de transporte opera um portal de informação público de alto tráfego hospedado no AWS. A infra-estrutura consiste em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer (ALB). Nas últimas semanas, a equipe de operações observou abrandamentos intermitentes e problemas de desempenho. Após a investigação, a equipe suspeita que o aplicativo está sendo alvo de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) vindo de uma ampla gama de endereços IP. A equipe precisa de uma solução que forneça mitigação DDoS, logs detalhados para fins de auditoria e requer mudanças mínimas na arquitetura existente. Qual a melhor solução para essas necessidades?

- A. Habilite o Amazon Inspector para as instâncias EC2. Use seus achados de vulnerabilidade para detectar potenciais vetores de ataque DDoS e patch os ambientes EC2 de acordo
- B. Subscreeva o Escudo AWS Avançado para obter proteção DDoS proativa. Ative a equipe de resposta AWS DDoS (DRT) para analisar padrões de tráfego e aplicar mitigação. Use o registro integrado e relatórios para manter uma trilha de auditoria de eventos detectados
- C. Implantar Amazon GuardDuty e integrar com o ambiente EC2. Use GuardDuty descobertas para bloquear manualmente suspeitos endereços IP no nível ALB ou dentro EC2 security groups
- D. Crie uma distribuição Amazon CloudFront na frente do ALB. Habilite AWS WAF na distribuição e configure regras personalizadas para filtrar o tráfego de gamas e geografias maliciosas conhecidas IP. Use registros de acesso CloudFront para análise

Questão 50 de 65

Uma empresa IT hospeda aplicativos baseados em janelas em seu data center on-premises. A empresa está olhando para mover o negócio para o AWS Cloud. A solução de nuvem deve oferecer espaço de armazenamento compartilhado que várias aplicações podem acessar sem necessidade de replicação. Além disso, a solução deve integrar-se ao domínio Active Directory auto gerenciado da empresa. Qual das seguintes soluções atende a esses requisitos com o mínimo esforço de integração?

- A. Use Amazon FSx para Windows File Server como uma solução de armazenamento compartilhado
- B. Use File Gateway de AWS Gateway de armazenamento para criar uma solução de armazenamento híbrido
- C. Use Amazon FSx para Lustre como uma solução de armazenamento compartilhado com latências milissegundos
- D. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) como uma solução de armazenamento compartilhado

Questão 51 de 65

Uma empresa criou AWS Organizations para gerir vários departamentos que gerem as suas próprias contas AWS. Os departamentos operam em diferentes países e estão espalhados por várias Regiões da AWS. A empresa quer criar um processo de provisionamento de recursos consistente entre departamentos para que cada recurso siga configurações pré-definidas, como usar um tipo específico de instâncias Amazon EC2, funções do IAM específicos para funções AWS Lambda, etc. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você recomendaria para este caso de uso?

- A. Use modelos AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS
- B. Use pilhas AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS
- C. Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS
- D. Use o AWS CloudFormation StackSets para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

Questão 52 de 65

Uma empresa quer melhorar sua aplicação de jogos adicionando uma tabela de classificação que usa um algoritmo proprietário complexo baseado nas métricas de desempenho do usuário participante para identificar os principais usuários em tempo real. Os requisitos técnicos exigem alta elasticidade, baixa latência e processamento em tempo real para fornecer dados personalizáveis para a comunidade de usuários. O leaderboard seria acessado por milhões de usuários simultaneamente. Quais das opções a seguir suportam o caso da utilização da Amazon ElastiCache para atender aos requisitos indicados?

- A. Use Amazon ElastiCache para executar consultas JOIN altamente complexas
- B. Use o Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento das cargas de trabalho de aplicações pesadas
- C. Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho de cargas de trabalho intensivas em computação
- D. Use Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento para cargas de trabalho de aplicação pesadas
- E. Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho das cargas de trabalho Extract-Transform-Load (ETL)

Questão 53 de 65

Uma empresa líder em jogos online está migrando seu aplicativo principal para a AWS Cloud para entregar seus jogos online para usuários em todo o mundo. A empresa gostaria de usar um Network Load Balancer para lidar com milhões de pedidos por segundo. A equipa de engenharia providenciou várias instâncias numa sub-rede pública e especificou estes IDs de instância como objectivos para o NLB. Como arquiteto de soluções, você pode ajudar a equipe de engenharia a entender o mecanismo de roteamento correto para essas instâncias-alvo?

- A. O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço público primário IP especificado na interface de rede primária para a instância
- B. O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP elástico primário especificado na interface de rede primária para a instância
- C. O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância
- D. O tráfego é encaminhado para instâncias usando a ID da instância especificada na interface de rede primária para a instância

Questão 54 de 65

Uma empresa de mídia quer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo que são entregues através de uma aplicação proprietária usando protocolo UDP. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria de tal forma que ofereça o desempenho BEST para este caso de uso?

- A. Use Balanço de Carga Elastic (ELB) para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo
- B. Use AWS Global Accelerator para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo
- C. Use Amazon CloudFront para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo
- D. Use Auto Scaling group para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo

Questão 55 de 65

Uma pequena empresa tem executado seus sistemas IT na infraestrutura no local, mas agora planeja migrar para AWS Cloud para eficiência operacional. Como Arquiteto de Soluções, você pode sugerir uma solução sem custos para sua aplicação principal que tenha conteúdo estático e dinâmico?

- A. Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use AWS Lambda com Amazon DynamoDB para a aplicação web sem servidor que lida com conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront vai sentar em frente ao AWS Lambda para distribuição em diversas regiões
- B. Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use Amazon EC2 com Amazon RDS para gerar o conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront pode ser configurado na frente da instância Amazon EC2, para facilitar a distribuição global
- C. Hospede o conteúdo estático e dinâmico da aplicação web no Amazon EC2 com Amazon RDS como base de dados. Amazon CloudFront deve ser configurado para distribuir o conteúdo em regiões geograficamente dispersas
- D. Hospede o conteúdo estático e dinâmico do aplicativo web no Amazon S3 e use Amazon CloudFront para distribuição em diversas regiões/países

Questão 56 de 65

Seu aplicativo é hospedado por um provedor em yourapp.provider.com. Você gostaria de ter seus usuários acessar sua aplicação usando www.your-domain.com, que você possui e gerencia sob Amazon Route 53. Que registro Amazon Route 53 você deve criar?

- A. Criar um registro A
- B. Criar um registro CNAME
- C. Criar um Registro Apelido
- D. Criar um registro PTR

Questão 57 de 65

Uma empresa farmacêutica global quer mover a maioria dos dados no local para Amazon S3, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e Amazon FSx para Windows File Server de forma fácil, rápida e econômica. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria como o BEST ajuste para automatizar e acelerar transferências de dados on-line para estes serviços de armazenamento AWS?

- A. Use a família de transferências AWS para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS indicados
- B. Use AWS DataSync para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados
- C. Use File Gateway para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados
- D. Use o AWS Snowball Edge Storage Dispositivo otimizado para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados

Questão 58 de 65

Uma empresa está a migrar para AWS uma carga de trabalho. O aplicativo recebe arquivos de pedidos de clientes de um sistema ERP em instalações usando o protocolo SFTP. Após a chegada dos arquivos, o aplicativo deve processá-los imediatamente, em vez de contar com votação periódica. A empresa já tem conectividade de rede segura entre AWS e o ambiente em instalações. A nova solução deve permanecer altamente disponível, segura e resistente em falhas de infraestrutura. Que solução você deve implementar para atender a esses requisitos?

- A. Instale uma internet voltada para o servidor AWS Transfer Family SFTP em um único Availability Zone apoiado pelo Amazon EFS. Configurar um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda após o envio do arquivo terminar
- B. Instale uma família de transferências AWS interna em dois servidores SFTP apoiados pelo Amazon S3. Configurar um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda imediatamente após o envio do arquivo terminar
- C. Instale uma internet voltada para o AWS Transfer Family SFTP servidor em dois Availability Zones apoiado por Amazon S3. Configurar Amazon S3 Event Notificações para invocar uma função AWS Lambda quando novos objetos são criados
- D. Implantar uma família interna de transferências AWS SFTP servidor através de dois Availability Zones apoiado por Amazon EFS. Use Amazon EventBridge Scheduler para desencadear periodicamente um AWS Passo Funções máquina de estado que verifica para novos arquivos

Questão 59 de 65

Uma empresa de varejo conectou seu data center on-premises à AWS Cloud via AWS Direct Connect. A empresa quer ser capaz de resolver Domain Name System (DNS) consultas para quaisquer recursos na rede no local a partir do AWS VPC e também resolver quaisquer consultas DNS para recursos no AWS VPC da rede no local. Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções pode ser combinada para tratar o caso de uso dado?

- A. Crie um endpoint universal na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode receber e encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint
- B. Crie um endpoint na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint
- C. Crie um endpoint inbound na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, DNS resolvedores na rede no local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através deste endpoint
- D. Criar um endpoint de saída na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint
- E. Criar um endpoint de saída na rota Amazon 53 Resolver e depois resolver DNS na rede local pode encaminhar consultas DNS para a rota Amazon 53 Resolver através deste endpoint

Questão 60 de 65

Um aplicativo de jogos online tem uma grande parte de seu tráfego vindo de usuários que baixam ativos estáticos, como relatórios históricos da tabela de classificação e as táticas de jogo para vários jogos. A infraestrutura e o design atuais são incapazes de lidar com o tráfego e a aplicação congela na maioria das páginas. Qual das seguintes soluções é uma solução ideal para custos que não necessita de provisionamento de infra-estruturas?

- A. Configurar AWS Lambda com uma base de dados Amazon RDS para fornecer uma arquitetura sem servidor
- B. Use Amazon CloudFront com Amazon DynamoDB para maior velocidade e acesso de baixa latência a ativos estáticos
- C. Use Amazon CloudFront com Amazon S3 como a solução de armazenamento para os ativos estáticos
- D. Use AWS Lambda com Amazon ElastiCache e Amazon RDS para servir ativos estáticos em alta velocidade e baixa latência

Questão 61 de 65

Uma empresa de análise de dados gerencia um aplicativo que armazena dados do usuário em uma tabela Amazon DynamoDB. A equipe de desenvolvimento observou que de vez em quando, o aplicativo escreve dados corrompidos na tabela Amazon DynamoDB. Assim que o problema é detectado, a equipe precisa remover os dados corrompidos no mínimo. O que recomenda?

- A. Use Amazon DynamoDB ponto no tempo recuperação para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foi escrito
- B. Use Amazon DynamoDB Streams para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foi escrito
- C. Configurar a tabela Amazon DynamoDB como um global table e apontar a aplicação para usar a tabela de outra região AWS que não tem dados corrompidos
- D. Use Amazon DynamoDB backup sob demanda para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foram escritos

Questão 62 de 65

Uma empresa de serviços financeiros executa uma ferramenta de análise de risco em containers em seu data center on-premises usando o Docker. A ferramenta depende do armazenamento de dados persistente para manter os resultados da simulação do cliente e opera em uma única máquina host onde o volume é montado localmente. A equipe de infraestrutura está procurando replatar a ferramenta para AWS usando um serviço totalmente gerenciado porque eles querem evitar gerenciar instâncias EC2, volumes ou servidores subjacentes. Qual solução AWS melhor atende a estes requisitos?

- A. Utilizar AWS Lambda com uma imagem de recipiente em tempo de execução. Armazenar dados de estado no armazenamento local temporário (/tmp) e sincronizar com Amazon S3 periodicamente
- B. Use Amazon EKS com grupos de nós gerenciados. Forneça um volume EBS da Amazon e monte-o dentro do recipiente criando um volume e reivindicação persistentes Kubernetes. Gerenciar o ciclo de vida de armazenamento manualmente
- C. Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Fornecer um sistema de arquivos Amazon Elastic (Amazon EFS). Monte o volume EFS dentro do recipiente em tempo de execução para fornecer acesso de armazenamento persistente
- D. Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Anexar um bucket do Amazon S3 usando um script de acesso compartilhado que monta o balde S3 no recipiente para armazenamento de dados

Questão 63 de 65

Uma empresa de serviços financeiros está a modernizar a sua plataforma de análise no AWS. Seus scripts legados de processamento de dados, construídos para ambientes Windows e Linux, requerem acesso compartilhado a um sistema de arquivos que suporta Windows ACLs e protocolo SMB para compatibilidade com cargas de trabalho existentes no Windows. Ao mesmo tempo, seus aplicativos baseados em Linux precisam ler e escrever para o mesmo armazenamento compartilhado para manter a consistência multiplataforma. O arquiteto de soluções precisa projetar uma solução de armazenamento que permita que as instâncias Windows e Linux EC2 acessem simultaneamente ao sistema de arquivos compartilhados, preservando as funcionalidades específicas do Windows, como permissões NTFS e integração Active Directory (AD). Qual solução melhor atenderá a esses requisitos?

- A. Use o Amazon EFS com a classe de armazenamento Standard e monte o sistema de arquivos usando o NFS de instâncias Windows e Linux
- B. Crie um balde S3 e monte-o em instâncias EC2 usando Mountpoint for Amazon S3, gerenciando o acesso através de políticas IAM para suportar as cargas de trabalho Windows e Linux
- C. Implantar Amazon FSx para Lustre e montar o sistema de arquivos usando um cliente compatível POSIX de ambas as plataformas
- D. Implantar o Amazon FSx para Windows File Server e montá-lo usando o protocolo SMB de instâncias Windows e Linux EC2

Questão 64 de 65

Uma empresa o contratou como arquiteto de soluções certificadas AWS – Associa-se a ajudar a redesenhar um processador de dados em tempo real. A empresa quer construir aplicativos personalizados que processam e analisam os dados de streaming para suas necessidades especializadas. Que solução você recomendará para abordar este caso de uso?

- A. Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real
- B. Use o Amazon Kinesis Data Streams para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real
- C. Use o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real
- D. Use a Amazon Kinesis Data Firehose para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Questão 65 de 65

A equipa DevOps de uma empresa IT criou um VPC personalizado (V1) e anexou um Internet Gateway (I1) ao VPC. A equipa criou também uma sub-rede (S1) neste VPC personalizado e adicionou uma rota à tabela de rotas desta sub-rede (R1) que direciona o tráfego ligado à Internet para o Internet Gateway. Agora a equipe lança uma instância Amazon EC2 (E1) na sub-rede S1 e atribui um endereço IPv4 público a esta instância. Em seguida, a equipa lança também uma instância de Tradução de Endereços de Rede (NAT) na subnet S1. Sob a configuração de infraestrutura dada, qual das seguintes entidades está fazendo a Tradução de Endereço de Rede para o Amazon EC2 instância E1?

- A. Internet Gateway (I1)
- B. Tradução do endereço da rede (NAT) instância (N1)
- C. Tabela de rota (R1)
- D. Subnet (S1)

Simulado 4

Questão 1 de 65

Uma empresa de análise de e-commerce está se preparando para arquivar vários anos de registros de transações e relatórios de análise de clientes no Amazon S3 para armazenamento de longo prazo. Para atender aos requisitos de conformidade, os dados arquivados devem ser criptografados em repouso. Além disso, a solução deve ser econômica e garantir que a rotação de chaves ocorra automaticamente a cada 12 meses para cumprir a política interna de governança de dados da empresa. Qual solução atenderá a esses requisitos com a menor sobrecarga operacional?

- A. Use o AWS CloudHSM para gerar chaves de criptografia. Configure o S3 para usar essas chaves de criptografia personalizadas por meio de criptografia no lado do cliente e faça a rotação anual das chaves usando um fluxo de gerenciamento de chaves on-premises.
- B. Use o AWS Key Management Service (KMS) para criar uma chave gerenciada pelo cliente com rotação automática habilitada. Configure a criptografia padrão do bucket S3 para usar a chave gerenciada pelo cliente. Migre os dados para o bucket S3.
- C. Criptografe os dados localmente usando bibliotecas de criptografia no lado do cliente e faça upload dos arquivos criptografados para o S3. Crie uma chave KMS com material de chave importado e configure as definições de rotação de chave.
- D. Use criptografia no lado do servidor do Amazon S3 com chaves gerenciadas pelo S3 (SSE-S3). Faça upload dos dados com a criptografia padrão habilitada. Confie no comportamento integrado de gerenciamento e rotação de chaves do SSE-S3.

Questão 2 de 65

Uma empresa de serviços financeiros está implementando duas políticas separadas de retenção de dados para cumprir padrões regulatórios: Política A: Registros críticos de transações devem estar imediatamente disponíveis para auditoria e não podem ser excluídos nem sobrescritos por 7 anos. Política B: Dados arquivados de conformidade devem ser armazenados em uma solução de baixo custo e longo prazo e bloqueados contra exclusão ou modificação por pelo menos 10 anos. Como arquiteto de soluções, qual combinação de recursos da AWS você deve recomendar para aplicar essas políticas de forma eficaz?

- A. Use o Amazon S3 Object Lock no modo Compliance para a Política A e o S3 Glacier Vault Lock para a Política B.
- B. Use a classe de armazenamento Amazon S3 Standard com políticas de ciclo de vida do S3 para a Política A e S3 Glacier Flexible Retrieval para a Política B.
- C. Use o Amazon S3 Object Lock no modo Governance para ambas as políticas, garantindo que os dados não possam ser excluídos prematuramente.
- D. Use o Amazon S3 Glacier Vault Lock para ambas as políticas para reduzir custos de armazenamento enquanto aplica a retenção.

Questão 3 de 65

Uma empresa farmacêutica global opera uma rede de nuvem híbrida. Suas principais cargas de trabalho da AWS são executadas na região us-west-2, conectadas ao data center on-premises por uma conexão AWS Direct Connect. Após adquirir uma empresa de biotecnologia sediada na Europa, a empresa precisa integrar as cargas de trabalho da adquirida, hospedadas em várias VPCs na região eu-central-1 e conectadas às instalações on-premises da empresa de biotecnologia por um link Direct Connect separado. Todos os blocos CIDR não se sobrepõem, e o negócio exige conectividade total entre os dois data centers e todas as VPCs nas duas regiões. A empresa também quer uma solução escalável que minimize a configuração manual de rede e a sobrecarga operacional de longo prazo. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- A. Conecte os dois links Direct Connect a um Direct Connect gateway compartilhado. Anexe o virtual private gateway (VGW) de cada região ao Direct Connect gateway, habilitando roteamento transitivo entre as VPCs e as redes on-premises entre regiões.
- B. Crie VIFs privadas (interfaces virtuais) em cada região e associe-as diretamente a VPCs de regiões estrangeiras usando entradas de tabela de rotas e BGP. Use endpoints de VPC em cada conta para encaminhar o tráfego entre regiões.
- C. Implante appliances de VPN baseados em EC2 em cada VPC. Configure uma topologia VPN full mesh entre todas as VPCs e data centers usando roteamento no estilo CloudHub entre regiões.
- D. Estabeleça VPC peering entre regiões para cada VPC nas regiões us-west-2 e eu-central-1. Use tabelas de rotas estáticas em cada VPC para definir os relacionamentos de peering e habilitar a comunicação entre regiões.

Questão 4 de 65

Um desenvolvedor da sua empresa configurou uma arquitetura clássica de 2 camadas composta por um Application Load Balancer e um Auto Scaling group (ASG) que gerencia uma frota de instâncias Amazon EC2. O Application Load Balancer está implantado em uma sub-rede de tamanho 10.0.1.0/24 e o Auto Scaling group está implantado em uma sub-rede de tamanho 10.0.4.0/22. Como arquiteto de soluções, você deseja seguir o pilar de segurança do Well-Architected Framework. Como configurar o security group das instâncias Amazon EC2 para permitir somente o tráfego proveniente do Application Load Balancer?

- A. Adicione uma regra para autorizar o security group do Auto Scaling group.
- B. Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.4.0/22.
- C. Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.1.0/24.
- D. Adicione uma regra para autorizar o security group do Application Load Balancer.

Questão 5 de 65

Por motivos de segurança, uma equipe de desenvolvimento decidiu implantar as instâncias Amazon EC2 em uma sub-rede privada. A equipe planeja usar endpoints de VPC para que as instâncias possam acessar alguns serviços AWS com segurança. Os membros da equipe gostariam de saber quais são os dois serviços AWS que oferecem suporte a Gateway Endpoints. Como arquiteto de soluções, quais dos seguintes serviços você sugeriria para esse requisito? (Selecione dois)

- A. Amazon Kinesis
- B. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- C. Amazon S3
- D. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- E. Amazon DynamoDB

Questão 6 de 65

Uma equipe de desenvolvimento configurou o Elastic Load Balancing para roteamento baseado em host. A ideia é oferecer suporte a vários subdomínios e diferentes domínios de nível superior. A regra *.example.com corresponde a qual das seguintes opções?

- A. test.example.com
- B. example.test.com
- C. example.com
- D. EXAMPLE.COM

Questão 7 de 65

Uma empresa de serviços financeiros tradicionalmente operou com um data center on-premises e gostaria de criar uma estratégia de recuperação de desastres aproveitando a AWS Cloud. Como arquiteto de soluções, você deseja garantir que uma versão reduzida de um ambiente totalmente funcional esteja sempre em execução na nuvem AWS e que, em caso de desastre, o tempo de recuperação seja mantido no mínimo. Qual é essa estratégia de recuperação de desastres?

- A. Multi-Site
- B. Backup e restauração
- C. Pilot Light
- D. Warm Standby

Questão 8 de 65

O Amazon Route 53 está configurado para rotear tráfego para dois nós de Network Load Balancer pertencentes a duas Zonas de Disponibilidade (AZs): AZ-A e AZ-B. O balanceamento de carga entre zonas está desabilitado. A AZ-A possui quatro destinos e a AZ-B possui seis destinos. Qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre a distribuição de tráfego do Amazon Route 53 para as instâncias de destino?

- A. Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 8% do tráfego.
- B. Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego.
- C. Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 10% do tráfego.
- D. Cada um dos seis destinos na AZ-B recebe 10% do tráfego.

Questão 9 de 65

Uma empresa decidiu mover suas cargas de trabalho secundárias, como backups e arquivos, para a AWS Cloud. O CTO deseja mover para a nuvem os dados armazenados em fitas físicas sem alterar os fluxos atuais de backup em fita. A empresa possui petabytes de dados em fitas e precisa de uma solução otimizada para custos para mover esses dados para a nuvem. Qual é a solução ideal que atende a esses requisitos mantendo os custos no mínimo?

- A. Use uma conexão AWS VPN entre o data center on-premises e sua Amazon VPC. Depois que a conexão for estabelecida, use o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para obter um sistema de arquivos NFS elástico, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da AWS Cloud e recursos on-premises.
- B. Use o Tape Gateway, que pode ser usado para mover dados de fitas on-premises para a AWS Cloud. Em seguida, as classes de armazenamento de arquivamento do Amazon S3 podem ser usadas para armazenar os dados de maneira econômica por anos.
- C. Use o AWS DataSync, que torna simples e rápida a movimentação online de grandes quantidades de dados entre o armazenamento on-premises e a AWS Cloud. Os dados movidos para a nuvem podem então ser armazenados de maneira econômica nas classes de arquivamento do Amazon S3.
- D. Use o AWS Direct Connect, uma solução de serviço em nuvem que facilita o estabelecimento de uma conexão de rede dedicada entre o ambiente on-premises e a AWS para transferir dados. Depois disso, o Amazon S3 pode ser usado para armazenar os dados com custos menores.

Questão 10 de 65

Uma empresa de e-commerce copiou 1 petabyte de dados de seu data center on-premises para um bucket do Amazon S3 na região us-west-1 usando um link AWS Direct Connect. Agora, a empresa deseja configurar uma cópia única dos dados para outro bucket do Amazon S3 na região us-east-1. O data center on-premises não permite o uso do AWS Snowball. Como arquiteto de soluções, quais das opções a seguir podem ser usadas para atingir esse objetivo? (Selecione duas)

- A. Configure a replicação em lote do Amazon S3 para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em outra região usando o console do S3 e, em seguida, exclua a configuração de replicação.
- B. Copie os dados do bucket de origem para o bucket de destino usando o comando `aws s3 sync`.
- C. Copie os dados do bucket de origem do Amazon S3 para um bucket de destino do Amazon S3 usando o console do S3.
- D. Use um dispositivo AWS Snowball Edge para copiar os dados de uma região para outra.
- E. Configure o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em regiões diferentes usando o console do S3.

Questão 11 de 65

Uma empresa de e-commerce rastreia os cliques dos usuários em seu principal site e realiza análises para fornecer recomendações de produtos quase em tempo real. Uma instância Amazon EC2 recebe dados do site e os envia para uma instância de banco de dados Amazon Aurora. Outra instância Amazon EC2 verifica continuamente as alterações no banco de dados e executa consultas SQL para fornecer recomendações. Agora, a empresa deseja reprojeter a solução para desacoplar e escalar a infraestrutura. A solução deve garantir que os dados possam ser analisados em tempo real sem perda, mesmo quando a empresa enfrentar grandes picos de tráfego. O que você recomendaria como AWS Certified Solutions Architect - Associate?

- A. Use o Amazon SQS para capturar os dados do site. Configure uma frota de instâncias Amazon EC2 em um Auto Scaling group para processar mensagens da fila do Amazon SQS e acionar a política de escalabilidade com base no número de mensagens pendentes. Execute análises em tempo real usando uma biblioteca de terceiros nas instâncias Amazon EC2.
- B. Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon Kinesis Data Analytics, que pode consultar os dados em tempo real. Por fim, envie o fluxo analisado ao Amazon Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3.
- C. Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon QuickSight, que pode consultar os dados em tempo real. Por fim, envie o fluxo analisado ao Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3.
- D. Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3. Por fim, use o Amazon Athena para analisar os dados em tempo real.

Questão 12 de 65

Uma empresa de mídia digital precisa gerenciar uploads de aproximadamente 1 terabyte cada, originados de uma aplicação usada por uma empresa parceira. Como arquiteto de soluções, como você tratará o upload desses arquivos para o Amazon S3?

- A. Use o Amazon S3 Versioning.
- B. Use o AWS Snowball.
- C. Use o AWS Direct Connect para fornecer largura de banda adicional.
- D. Use o recurso de upload multipart do Amazon S3.

Questão 13 de 65

Uma empresa deseja adotar uma infraestrutura de nuvem híbrida, usando alguns serviços AWS, como o Amazon S3, junto com seu data center on-premises. A empresa deseja uma conexão privada dedicada entre o data center on-premises e a AWS. Em caso de falhas, porém, precisa garantir o tempo de atividade e está disposta a usar a internet pública para uma conexão criptografada. O que você recomenda? (Selecione duas)

- A. Use uma conexão AWS Direct Connect como conexão de backup.
- B. Use uma AWS Site-to-Site VPN como conexão de backup.
- C. Use uma conexão AWS Direct Connect como conexão principal.
- D. Use um Egress-Only Internet Gateway como conexão de backup.
- E. Use uma AWS Site-to-Site VPN como conexão principal.

Questão 14 de 65

Uma empresa de transporte por aplicativo deseja melhorar o sistema de rastreamento de viagens que armazena coordenadas GPS de todas as corridas. A equipe de engenharia procura um banco de dados NoSQL que tenha latência de milissegundos de um dígito, possa escalar horizontalmente e seja serverless, para realizar consultas de alta frequência com confiabilidade. Como arquiteto de soluções, qual banco de dados você recomenda?

- A. Amazon Neptune
- B. Amazon ElastiCache
- C. Amazon DynamoDB
- D. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Questão 15 de 65

Uma empresa de pesquisa genômica está processando rajadas esporádicas de cargas de trabalho intensivas em dados usando instâncias Amazon EC2. O armazenamento compartilhado deve suportar picos imprevisíveis de operações de arquivos, mas a demanda média diária de vazão permanece relativamente baixa. A equipe selecionou o Amazon Elastic File System (EFS) por sua escalabilidade e deseja garantir custo e desempenho ideais durante as rajadas, sem provisionar a vazão manualmente. Qual abordagem a equipe deve adotar para atender melhor a esses requisitos?

- A. Habilite a classe de armazenamento EFS Infrequent Access (IA) para reduzir o custo de armazenamento enquanto continua se beneficiando do modo burst throughput.
- B. Habilite o modo burst throughput do EFS no sistema de arquivos usando o modo de desempenho General Purpose e a classe de armazenamento EFS Standard.
- C. Altere a classe de armazenamento do EFS para EFS One Zone para reduzir o custo, o que habilitará automaticamente o modo burst throughput.
- D. Altere o modo de vazão para provisioned e configure o valor de vazão desejado para suportar cargas de trabalho em rajadas.

Questão 16 de 65

Uma empresa desenvolveu um popular site de compartilhamento de fotos usando um padrão serverless na AWS Cloud com Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa um banco de dados Amazon RDS PostgreSQL. O site está enfrentando alto tráfego de leitura, e as funções AWS Lambda estão aumentando a carga de leitura no banco de dados Amazon RDS. A equipe de arquitetura planeja aumentar a vazão de leitura do banco de dados sem alterar a lógica principal da aplicação. Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- A. Use o recurso Amazon RDS Multi-AZ.
- B. Use o Amazon ElastiCache.
- C. Use o Amazon DynamoDB.
- D. Use Amazon RDS Read Replicas.

Questão 17 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social migrou recentemente de seu data center on-premises para a AWS Cloud. A equipe está avaliando o Amazon CloudFront como CDN para sua principal aplicação. Você foi contratado como AWS Certified Solutions Architect - Associate para orientar sobre os recursos do Amazon CloudFront relacionados a roteamento, segurança e alta disponibilidade. Quais das opções a seguir estão corretas sobre o Amazon CloudFront? (Selecione três)

- A. O Amazon CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base no tipo de conteúdo.
- B. O Amazon CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base na classe de preço.
- C. Use criptografia em nível de campo no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos.
- D. Use criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS) no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos.
- E. Use um grupo de origens com origens primária e secundária para configurar o Amazon CloudFront para alta disponibilidade e failover.
- F. Use restrição geográfica para configurar o Amazon CloudFront para alta disponibilidade e failover.

Questão 18 de 65

Uma empresa observou que seu volume Amazon EBS Elastic Volume (io1) representa 90% do custo, enquanto os 10% restantes são atribuídos à instância Amazon EC2. As métricas do Amazon CloudWatch indicam que tanto a instância EC2 quanto o volume EBS estão subutilizados. As métricas também mostram que o volume EBS apresenta rajadas ocasionais de I/O. Toda a infraestrutura é gerenciada pelo AWS CloudFormation. Como arquiteto de soluções, o que você propõe para reduzir os custos?

- A. Altere o tipo da instância Amazon EC2 para um tipo muito menor.
- B. Mantenha o volume Amazon EBS como io1 e reduza os IOPS.
- C. Não use um template do AWS CloudFormation para criar o banco de dados, pois o serviço AWS CloudFormation gera cobranças maiores.
- D. Converta o volume EBS da instância Amazon EC2 para gp2.

Questão 19 de 65

Uma pequena empresa de locação tinha 5 funcionários, todos trabalhando na mesma conta AWS. Esses funcionários implantaram aplicações para diferentes funções, incluindo faturamento, operações e finanças. Cada funcionário opera em sua própria VPC. Agora, é necessário conectar essas VPCs para que as aplicações possam se comunicar entre si. Qual é a solução mais econômica para esse caso de uso?

- A. Use uma conexão VPC peering.
- B. Use um Internet Gateway.
- C. Use um Network Address Translation gateway (NAT gateway).
- D. Use uma conexão AWS Direct Connect.

Questão 20 de 65

Uma empresa de mídia social deseja alterar dinamicamente o tamanho da área geográfica a partir da qual o tráfego é roteado para um recurso de servidor específico. Qual recurso do Amazon Route 53 pode fornecer essa funcionalidade?

- A. Roteamento ponderado
- B. Roteamento por geoproximidade
- C. Roteamento baseado em latência
- D. Roteamento por geolocalização

Questão 21 de 65

Uma empresa de mídia opera um pipeline de renderização de vídeo no Amazon EKS, no qual trabalhos em containers são agendados usando deployments do Kubernetes. A aplicação apresenta padrões de tráfego em rajadas, especialmente nos horários de pico de streaming. A plataforma usa o Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler (HPA) para escalar pods com base na utilização de CPU. Um arquiteto de soluções observa que o número total de nós workers EC2 permanece constante durante os picos de tráfego, mesmo quando todos os nós estão com a utilização máxima de recursos. A empresa precisa de uma solução que habilite a escalabilidade automática da infraestrutura de computação subjacente quando a demanda de pods exceder a capacidade do cluster. Qual solução o arquiteto deve implementar para resolver o problema com a menor sobrecarga operacional?

- A. Implante o Kubernetes Cluster Autoscaler no cluster EKS. Configure-o para se integrar ao Auto Scaling group EC2 existente e iniciar ou encerrar nós automaticamente com base na demanda de pods pendentes.
- B. Habilite o Amazon EC2 Auto Scaling com alarmes personalizados do CloudWatch baseados no uso de CPU e memória de todo o cluster para ajustar dinamicamente o número de nós no node group do EKS.
- C. Implemente uma função AWS Lambda que seja executada a cada 10 minutos e verifique o status de agendamento dos pods do EKS. Acione manualmente a escalabilidade dos nós usando a CLI eksctl ou o AWS SDK caso sejam detectados pods não agendáveis.
- D. Use o AWS Fargate para substituir os nós workers do EKS por perfis de computação serverless, permitindo que o Fargate escale os pods automaticamente sem gerenciar infraestrutura EC2.

Questão 22 de 65

Uma startup de transporte por aplicativo lançou um aplicativo móvel que combina passageiros com motoristas próximos com base em coordenadas GPS em tempo real. O backend usa uma instância Amazon RDS for PostgreSQL com réplicas de leitura para armazenar latitude e longitude de motoristas e passageiros. À medida que o serviço escala, o backend enfrenta gargalos de desempenho nos horários de pico, especialmente quando milhares de atualizações e leituras ocorrem por segundo para manter os dados de localização atualizados. A empresa espera dobrar a base de usuários nos próximos meses e precisa de uma solução escalável e de alto desempenho que processe operações frequentes de leitura e gravação com latência mínima. O que você recomenda?

- A. Habilite uma implantação Multi-AZ para a instância RDS primária para melhorar a resiliência de gravação e a tolerância a falhas. Use o failover da standby Multi-AZ para distribuir leituras durante os horários de pico.
- B. Coloque um cluster Amazon ElastiCache for Redis à frente do banco PostgreSQL. Modifique a aplicação para armazenar em cache as leituras e atualizações recentes de localização no Redis, usando uma estratégia de remoção baseada em TTL.
- C. Crie uma política de Auto Scaling de réplicas de leitura para o PostgreSQL para adicionar réplicas dinamicamente durante picos. Distribua o tráfego uniformemente usando um RDS Proxy com configuração de failover.
- D. Migre os dados de localização para o Amazon OpenSearch Service e use seus recursos de indexação geoespacial para recuperar e armazenar coordenadas quase em tempo real. Visualize os dados de rastreamento com o OpenSearch Dashboards.

Questão 23 de 65

Você começou um novo trabalho como arquiteto de soluções em uma empresa que possui tanto especialistas em AWS quanto pessoas que estão aprendendo AWS. Recentemente, um desenvolvedor configurou incorretamente um novo banco de dados Amazon RDS, causando uma indisponibilidade em produção. Como garantir que as melhores práticas específicas do Amazon RDS sejam incorporadas a um template de infraestrutura reutilizável por todos os usuários AWS?

- A. Use o AWS CloudFormation para gerenciar bancos de dados Amazon RDS.
- B. Armazene suas recomendações em uma regra personalizada do AWS Trusted Advisor.
- C. Crie uma função AWS Lambda que envie e-mails quando encontrar bancos Amazon RDS configurados incorretamente.
- D. Anexe uma política IAM aos estagiários impedindo-os de criar um banco de dados Amazon RDS.

Questão 24 de 65

Você possui um bucket Amazon S3 que contém arquivos em duas pastas diferentes: `s3://my-bucket/images` e `s3://my-bucket/thumbnails`. Quando uma imagem é nova e acaba de ser enviada, ela é visualizada várias vezes. Porém, após 45 dias, as análises mostram que os arquivos de imagem são, em média, raramente solicitados, enquanto as miniaturas continuam sendo acessadas. Após 180 dias, você deseja arquivar tanto os arquivos de imagem quanto as miniaturas. De modo geral, a solução deve permanecer altamente disponível para evitar desastres que afetem uma Zona de Disponibilidade inteira. Como implementar uma estratégia de custos eficiente para o bucket Amazon S3? (Selecione duas)

- A. Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 Standard-IA usando um prefixo após 45 dias.
- B. Crie uma política de ciclo de vida para transicionar todos os objetos para o Amazon S3 Glacier após 180 dias.
- C. Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 One Zone-IA usando um prefixo após 45 dias.
- D. Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 Glacier usando um prefixo após 180 dias.
- E. Crie uma política de ciclo de vida para transicionar todos os objetos para o Amazon S3 Standard-IA após 45 dias.

Questão 25 de 65

Uma empresa de TI possui muitos clientes que optam por criar suas APIs usando containers Docker. Para facilitar a hospedagem desses containers, a empresa está avaliando vários serviços de orquestração disponíveis na AWS. Como arquiteto de soluções, quais soluções você sugere? (Selecione duas)

- A. Use o Amazon EMR para orquestração serverless dos serviços em containers.
- B. Use o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.
- C. Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.
- D. Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com Amazon EC2 para orquestração serverless dos serviços em containers.
- E. Use o Amazon SageMaker para orquestração serverless dos serviços em containers.

Questão 26 de 65

Como uma empresa que hospeda torneios de e-sports, você possui servidores que precisam escalar e ser altamente disponíveis. Por isso, implantou um Elastic Load Balancing (ELB) com um Auto Scaling group (ASG) distribuído por 3 Zonas de Disponibilidade (AZs). Durante os torneios, os servidores precisam escalar rapidamente. Quando os torneios terminam, os servidores podem ficar ociosos. Como regra geral, você deseja alta disponibilidade, capacidade de escalabilidade e otimização de custos. O que você recomenda? (Selecione duas)

- A. Use Reserved Instances (RIs) para a capacidade mínima.
- B. Use Dedicated Hosts para a capacidade mínima.
- C. Defina a capacidade mínima como 2.
- D. Defina a capacidade mínima como 3.
- E. Defina a capacidade mínima como 1.

Questão 27 de 65

A infraestrutura de nuvem de uma startup consiste em algumas instâncias Amazon EC2, instâncias Amazon RDS e armazenamento Amazon S3. Um ano após o início das operações, a startup está incorrendo em custos que parecem altos demais para seus requisitos de negócio. Qual das opções a seguir representa uma solução válida de otimização de custos?

- A. Use o Amazon S3 Storage Class Analysis para obter recomendações de transição de objetos para classes do Amazon S3 Glacier e reduzir custos. Também automatize a movimentação desses objetos para camadas de menor custo usando políticas de ciclo de vida.
- B. Use verificações do AWS Trusted Advisor sobre Amazon EC2 Reserved Instances para renovar automaticamente as RIs. O AWS Trusted Advisor também sugere instâncias ociosas do Amazon RDS.
- C. Use recomendações do AWS Compute Optimizer para escolher as melhores opções de compra do Amazon EC2 e reservar capacidade de instâncias com custos reduzidos.
- D. Use o AWS Cost Optimization Hub para obter um relatório de instâncias Amazon EC2 ociosas ou com baixa utilização e use o AWS Compute Optimizer para analisar recomendações de tipos de instância.

Questão 28 de 65

Uma empresa opera um popular site de relacionamentos na AWS Cloud. Como arquiteto de soluções, você projetou a arquitetura seguindo um padrão serverless com Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa um banco de dados Amazon RDS PostgreSQL. Atualmente, a aplicação utiliza uma combinação de nome de usuário e senha para conectar a função AWS Lambda ao banco Amazon RDS. Você deseja melhorar a segurança na camada de autenticação utilizando credenciais de curta duração. O que escolherá? (Selecione duas)

- A. Anexe uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) à função AWS Lambda.
- B. Incorpore uma lógica de rotação de credenciais na função AWS Lambda, recuperando-as do SSM.
- C. Restrinja o security group do banco Amazon RDS ao security group da função AWS Lambda.
- D. Implante a função AWS Lambda em uma VPC.
- E. Use autenticação IAM da função AWS Lambda para o Amazon RDS PostgreSQL.

Questão 29 de 65

Você desenvolveu uma nova REST API usando Amazon API Gateway, AWS Lambda e Amazon Aurora. A maior parte da carga do site é composta por leituras. Os dados raramente mudam, e é aceitável fornecer aos usuários dados desatualizados por aproximadamente 24 horas. Recentemente, o site vem enfrentando alta carga e os custos do banco Aurora ficaram muito elevados. Como reduzir facilmente os custos e melhorar o desempenho, com alterações mínimas?

- A. Habilite cache em memória no AWS Lambda.
- B. Mude para um Application Load Balancer.
- C. Habilite o cache do Amazon API Gateway.
- D. Adicione réplicas de leitura do Amazon Aurora.

Questão 30 de 65

Uma aplicação web de CRM foi escrita como um monólito em PHP e enfrenta problemas de escalabilidade devido a gargalos de desempenho. O CTO deseja reprojeta-la para uma arquitetura de microsserviços e expor os serviços a partir do mesmo load balancer, vinculados a target groups diferentes e URLs distintas: checkout.mycorp.com, www.mycorp.com, yourcorp.com/profile e yourcorp.com/search. O CTO também deseja expor todas essas URLs como endpoints HTTPS. Como arquiteto de soluções, qual solução exige o menor esforço de configuração?

- A. Altere a política de segurança SSL do Elastic Load Balancing.
- B. Use certificados SSL com SNI.
- C. Use um certificado SSL wildcard.
- D. Use um redirecionamento de HTTP para HTTPS.

Questão 31 de 65

Uma startup fintech hospeda metadados de transações em tempo real em tabelas do Amazon DynamoDB. Durante uma manutenção recente, um engenheiro júnior excluiu acidentalmente uma tabela de produção, causando uma grande indisponibilidade do serviço e perda irreversível de dados. A liderança determinou a implementação imediata de uma solução que impeça futuras perdas de dados por erro humano, exigindo o mínimo de manutenção contínua ou esforço manual da equipe de engenharia. Qual abordagem atende melhor a esses requisitos com a menor sobrecarga operacional?

- A. Configure o AWS CloudTrail para monitorar chamadas de API do DynamoDB. Crie uma regra do Amazon EventBridge para detectar eventos DeleteTable e acionar uma função Lambda que recrie a tabela excluída usando dados de backup armazenados no Amazon S3.
- B. Habilite point-in-time recovery (PITR) em cada tabela do DynamoDB.
- C. Exporte manualmente cada tabela como backup completo para o Amazon S3 semanalmente. Use o recurso de exportação do DynamoDB para S3 e dependa de recuperação manual caso as tabelas sejam excluídas.
- D. Habilite a proteção contra exclusão nas tabelas do DynamoDB.

Questão 32 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa global de e-commerce está revisando sua estratégia de recuperação de desastres. A equipe definiu que precisa recuperar rapidamente a pilha da aplicação, com um Recovery Time Objective (RTO) de 5 minutos, em todas as regiões AWS nas quais a aplicação é executada. Atualmente, a instalação da pilha da aplicação em um sistema Linux leva mais de 45 minutos. Como arquiteto de soluções, qual opção você recomenda para a estratégia de recuperação de desastres?

- A. Armazene os arquivos de instalação no Amazon S3 para recuperação mais rápida.
- B. Crie uma Amazon Machine Image (AMI) após instalar o software e copie a AMI para todas as regiões. Use a AMI específica de cada região para executar o processo de recuperação na respectiva região.
- C. Use user data do Amazon EC2 para acelerar o processo de instalação.
- D. Crie uma AMI após instalar o software e use essa AMI para executar o processo de recuperação em outras regiões.

Questão 33 de 65

Uma aplicação de mídia social de nicho permite que usuários se conectem com atletas. Como arquiteto de soluções, você projetou uma arquitetura totalmente serverless usando Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa uma tabela do Amazon DynamoDB. Alguns atletas famosos são muito populares e, por isso, o DynamoDB aumentou as unidades de capacidade de leitura (RCUs). Mesmo assim, a aplicação está enfrentando um problema de hot partition. O que pode ser feito para melhorar o desempenho do DynamoDB e eliminar o problema de hot partition sem muita refatoração da aplicação?

- A. Use Amazon DynamoDB DAX.
- B. Use Amazon DynamoDB Streams.
- C. Use Amazon ElastiCache.
- D. Use Amazon DynamoDB Global Tables.

Questão 34 de 65

Uma empresa de análise de Big Data grava dados e arquivos de log em buckets do Amazon S3. Agora, a empresa deseja transmitir tanto os arquivos de dados existentes quanto quaisquer atualizações contínuas de arquivos do Amazon S3 para o Amazon Kinesis Data Streams. Como arquiteto de soluções, qual é a maneira mais rápida possível de criar uma solução para esse requisito?

- A. Use o AWS Database Migration Service (AWS DMS) como ponte entre o Amazon S3 e o Amazon Kinesis Data Streams.
- B. Configure ações do bucket Amazon S3 para gravar dados diretamente no Amazon SNS. Depois, use o SNS para enviar as atualizações ao Kinesis Data Streams.
- C. Configure eventos do Amazon EventBridge para ações do bucket S3. Uma função AWS Lambda será acionada pelo evento e enviará os dados necessários ao Kinesis Data Streams.
- D. Use notificações de eventos do Amazon S3 para acionar uma função AWS Lambda em eventos de criação de arquivos. A função enviará os dados necessários ao Kinesis Data Streams.

Questão 35 de 65

Uma empresa farmacêutica procura uma solução simples para conectar suas VPCs e redes on-premises por meio de um hub central. Como arquiteto de soluções, qual opção exige a menor sobrecarga operacional?

- A. Use VPC peering em full mesh para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- B. Use a solução Transit VPC para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- C. Use VPC peering em malha parcial para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- D. Use o AWS Transit Gateway para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.

Questão 36 de 65

A equipe de desenvolvimento de uma empresa de mídia social deseja processar consultas complexas, como: “Qual é o número de curtidas nos vídeos publicados por amigos de um usuário A?”. Como arquiteto de soluções, qual serviço de banco de dados AWS é o mais adequado para esses casos de uso?

- A. Amazon OpenSearch Service
- B. Amazon Neptune
- C. Amazon Aurora
- D. Amazon Redshift

Questão 37 de 65

Uma empresa usa Application Load Balancers em várias regiões AWS. Os load balancers recebem tráfego inconsistente que varia ao longo do ano. A equipe de engenharia precisa permitir, no firewall on-premises, os endereços IP dos Application Load Balancers para habilitar a conectividade. Qual opção representa a solução mais escalável com o mínimo de alterações de configuração?

- A. Migre todos os Application Load Balancers das diferentes regiões para Network Load Balancers. Configure o firewall on-premises para permitir os Elastic IPs de todos os Network Load Balancers.
- B. Configure um Network Load Balancer em uma região. Registre nele os endereços IP privados dos Application Load Balancers das diferentes regiões. Configure o firewall on-premises para permitir o Elastic IP associado ao Network Load Balancer.
- C. Configure o AWS Global Accelerator. Registre os Application Load Balancers das diferentes regiões no Global Accelerator. Configure o firewall on-premises para permitir os endereços IP estáticos associados ao AWS Global Accelerator.
- D. Desenvolva um script AWS Lambda para obter os endereços IP dos Application Load Balancers das diferentes regiões. Configure o firewall on-premises para permitir esses endereços.

Questão 38 de 65

Uma plataforma de mídia digital está se preparando para lançar um novo serviço de conteúdo interativo que deve receber picos repentinos de engajamento, especialmente durante eventos ao vivo e lançamentos de mídia. O backend usa um cluster Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 para processar cargas dinâmicas. A arquitetura deve escalar o desempenho de computação e armazenamento para manter baixa latência e evitar gargalos sob carga. A equipe está avaliando opções de armazenamento e deseja uma solução que escale automaticamente com o tráfego, otimize o desempenho de I/O e permaneça econômica sem provisionamento ou ajuste manual. Qual configuração atende melhor a esses requisitos?

- A. Configure o cluster Aurora para usar armazenamento Aurora I/O-Optimized. Essa configuração fornece alta vazão e desempenho de I/O de baixa latência, com preços previsíveis e sem cobranças baseadas em I/O.
- B. Configure o cluster com armazenamento Magnetic (Standard) para minimizar o custo básico e dependa da escalabilidade automática do Aurora para picos de demanda.
- C. Configure o cluster Aurora para usar armazenamento General Purpose SSD (gp2). Aumente o desempenho escalando a capacidade de computação do banco para reduzir gargalos de IOPS.
- D. Selecione Provisioned IOPS (io1) como tipo de armazenamento do cluster Aurora. Ajuste manualmente os IOPS conforme o tráfego esperado durante os picos.

Questão 39 de 65

Uma empresa de TI executa uma carga de high-performance computing (HPC) na AWS. A carga exige alta vazão de rede, baixa latência e comunicação fortemente acoplada entre os nós. As instâncias Amazon EC2 estão corretamente dimensionadas para computação e armazenamento e foram iniciadas com as opções padrão. Qual solução pode melhorar o desempenho da carga?

- A. Selecione uma Capacity Reservation apropriada ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- B. Selecione um cluster placement group ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- C. Selecione tenancy de Dedicated Instance ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- D. Selecione um acelerador Elastic Inference ao iniciar as instâncias Amazon EC2.

Questão 40 de 65

Uma empresa deseja conceder acesso a um bucket Amazon S3 tanto a usuários de sua própria conta AWS quanto a usuários de outra conta AWS. Qual opção pode atender a esse requisito?

- A. Use uma política de usuário para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- B. Use uma política de bucket ou uma política de usuário para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- C. Use uma política de bucket para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- D. Use um permissions boundary para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.

Questão 41 de 65

Sua empresa está implantando um site executado no AWS Elastic Beanstalk. A instalação do site leva mais de 45 minutos e contém arquivos estáticos e dinâmicos que precisam ser gerados durante o processo de instalação. Como arquiteto de soluções, você deseja reduzir para menos de 2 minutos o tempo necessário para criar uma nova instância na implantação do AWS Elastic Beanstalk. Quais opções devem ser combinadas para criar essa solução? (Selecione duas)

- A. Crie uma Golden Amazon Machine Image (AMI) com os componentes estáticos da instalação já configurados.
- B. Armazene os arquivos de instalação no Amazon S3 para que possam ser recuperados rapidamente.
- C. Use user data do Amazon EC2 para personalizar as partes dinâmicas da instalação no momento da inicialização.
- D. Use um recurso de cache de implantação do AWS Elastic Beanstalk.
- E. Use user data do Amazon EC2 para instalar a aplicação no momento da inicialização.

Questão 42 de 65

Um Elastic Load Balancer marcou todas as instâncias Amazon EC2 no target group como não saudáveis. Surpreendentemente, quando um desenvolvedor digita o endereço IP das instâncias EC2 no navegador, consegue acessar o site. Qual pode ser o motivo de as instâncias estarem sendo marcadas como não saudáveis? (Selecione duas)

- A. O security group da instância Amazon EC2 não permite tráfego proveniente do security group do Application Load Balancer.
- B. É necessário associar um Elastic IP (EIP) às instâncias Amazon EC2.
- C. A aplicação web usa um runtime não suportado pelo Application Load Balancer.
- D. A rota usada pelo health check está configurada incorretamente.
- E. Os volumes Amazon EBS foram montados incorretamente.

Questão 43 de 65

A equipe de engenharia de uma grande empresa de e-commerce prevê um aumento de tráfego devido a uma promoção relâmpago planejada para o fim de semana. Você estimou que o tráfego web será 10 vezes maior. O conteúdo do site é altamente dinâmico e muda com frequência. Como arquiteto de soluções, qual opção você recomenda para garantir que a infraestrutura escale naquele dia?

- A. Use um Auto Scaling group.
- B. Use uma distribuição Amazon CloudFront à frente do site.
- C. Use um registro Multi-Value do Amazon Route 53.
- D. Implante o site no Amazon S3.

Questão 44 de 65

Uma empresa de mídia usa Amazon ElastiCache Redis para melhorar o desempenho da camada de banco Amazon RDS. A empresa deseja uma estratégia robusta de recuperação de desastres para a camada de cache que garanta tempo mínimo de indisponibilidade e perda mínima de dados, mantendo bom desempenho da aplicação. Qual solução você recomenda?

- A. Use uma configuração Multi-AZ com failover automático para reduzir o impacto de falhas.
- B. Agende backups manuais usando o arquivo append-only do Redis (AOF).
- C. Adicione réplicas de leitura em várias Zonas de Disponibilidade para reduzir o risco de perda de dados por falha.
- D. Agende backups automáticos diários em um horário de baixa utilização de recursos do cluster.

Questão 45 de 65

Uma empresa de varejo usa a AWS Cloud para gerenciar sua infraestrutura tecnológica. A aplicação web voltada ao consumidor está implantada em servidores web baseados em Amazon EC2 e usa um banco Amazon RDS PostgreSQL como data store. O PostgreSQL está em uma sub-rede privada que permite tráfego de entrada de instâncias Amazon EC2 selecionadas. O banco também usa AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados em repouso. Qual etapa você recomenda para fornecer segurança ponta a ponta aos dados em trânsito durante o acesso ao banco?

- A. Crie um novo security group que bloqueie SSH das instâncias Amazon EC2 selecionadas para o banco.
- B. Use autenticação IAM para acessar o banco em vez das credenciais do usuário do banco.
- C. Crie uma nova network ACL que bloqueie SSH de toda a sub-rede EC2 para o banco.
- D. Configure o Amazon RDS para usar SSL nos dados em trânsito.

Questão 46 de 65

Uma empresa de varejo usa conexões AWS Site-to-Site VPN para obter conectividade segura entre seu data center on-premises e os recursos na AWS Cloud. Devido a um aumento de tráfego pelas conexões VPN, os usuários estão enfrentando conectividade mais lenta. Qual opção maximizará a vazão da VPN?

- A. Crie um AWS Transit Gateway com roteamento Equal Cost Multipath (ECMP) e adicione túneis VPN adicionais.
- B. Crie um virtual private gateway com roteamento Equal Cost Multipath e múltiplos canais.
- C. Use Transfer Acceleration na conexão VPN para maximizar a vazão.
- D. Use AWS Global Accelerator na conexão VPN para maximizar a vazão.

Questão 47 de 65

Um administrador de sistemas está criando políticas IAM e anexando-as a identidades IAM. Após criar as políticas baseadas em identidade necessárias, o administrador passa a criar políticas baseadas em recurso. Qual é a única política baseada em recurso suportada pelo serviço IAM?

- A. Política de confiança (trust policy)
- B. Permissions boundary
- C. AWS Organizations Service Control Policies (SCP)
- D. Access control list (ACL)

Questão 48 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de e-commerce recebeu a tarefa de migrar para uma arquitetura serverless. A equipe deseja se concentrar nos principais pontos a considerar ao usar o AWS Lambda como base dessa arquitetura. Quais opções estão corretas para esse requisito? (Selecione três)

- A. Caso pretenda reutilizar código em mais de uma função AWS Lambda, considere criar uma AWS Lambda Layer para o código reutilizável.
- B. Como funções AWS Lambda podem escalar extremamente rápido, é recomendável implantar um Amazon CloudWatch Alarm que notifique a equipe quando métricas como ConcurrentExecutions ou Invocations excederem o limite esperado.
- C. Arquitetura serverless e containers se complementam, mas não é possível empacotar e implantar funções AWS Lambda como imagens de container.
- D. Quanto maior o pacote de implantação, mais lento será o cold start da função. Por isso, a AWS recomenda empacotar dependências separadamente do pacote real da função.
- E. O AWS Lambda aloca poder computacional proporcionalmente à memória configurada. Por isso, a AWS recomenda superdimensionar o timeout para garantir o desempenho adequado.
- F. Por padrão, funções AWS Lambda operam em uma VPC pertencente à AWS e têm acesso a endereços públicos da internet e APIs públicas da AWS. Quando uma função é habilitada para uma VPC do cliente, ela precisa de uma rota por um NAT Gateway em uma sub-rede pública para acessar recursos públicos.

Questão 49 de 65

Um provedor de saúde enfrenta rápido crescimento de dados em seus servidores on-premises devido ao aumento de imagens de pacientes e aos requisitos de retenção de registros. A organização deseja estender a capacidade de armazenamento para a AWS preservando acesso rápido aos registros críticos, inclusive pelos sistemas de arquivos locais. A empresa precisa otimizar o uso de largura de banda durante a migração e evitar taxas ou atrasos de recuperação ao acessar dados na nuvem. Ela deseja uma solução híbrida que exija pouca reconfiguração das aplicações, permita acesso local frequente aos principais conjuntos de dados e mantenha os custos de armazenamento em nuvem previsíveis, sem pagar taxas adicionais de recuperação. Qual solução AWS atende melhor a esses requisitos?

- A. Implemente Amazon FSx for Windows File Server e configure os servidores on-premises para montar o sistema de arquivos por uma conexão VPN. Armazene todos os dados primários no FSx e use-o como substituto central do NAS.
- B. Implante AWS Storage Gateway com stored volumes. Mantenha todo o conjunto de dados on-premises e faça backup assíncrono de snapshots point-in-time no Amazon S3. Configure as aplicações para ler do volume local e recuperar dados da nuvem quando necessário.
- C. Implante AWS Storage Gateway com cached volumes. Armazene localmente os dados acessados com frequência e grave de forma assíncrona todos os dados primários no Amazon S3.
- D. Use Amazon S3 Standard-Infrequent Access como camada primária. Configure o servidor de arquivos on-premises para replicar alterações ao bucket usando AWS DataSync.

Questão 50 de 65

Um desenvolvedor júnior baixou uma política de exemplo de bucket Amazon S3 para modificá-la de acordo com novas políticas de acesso da empresa. Ele pediu sua ajuda para entender a política. Como arquiteto de soluções, qual é a descrição correta da política abaixo? { "Version": "2012-10-17", "Id": "S3PolicyId1", "Statement": [{ "Sid": "IPAllow", "Effect": "Allow", "Principal": "*", "Action": "s3:*", "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*", "Condition": { "IpAddress": { "aws:SourceIp": "54.240.143.0/24" }, "NotIpAddress": { "aws:SourceIp": "54.240.143.188/32" } } }] }

- A. Garante que instâncias Amazon EC2 que herdaram um security group possam acessar o bucket.
- B. Garante que o bucket Amazon S3 exponha um IP externo dentro do intervalo CIDR especificado, exceto um IP.
- C. Autoriza um endereço IP e um CIDR a acessar o bucket S3.
- D. Autoriza um bloco CIDR inteiro, exceto um endereço IP, a acessar o bucket Amazon S3.

Questão 51 de 65

Uma empresa de transporte por aplicativo deseja usar uma tabela do Amazon DynamoDB para armazenamento de dados. A tabela não será usada durante a noite, enquanto o tráfego de leitura e gravação durante o dia será frequentemente imprevisível. Quando ocorrerem picos, eles acontecerão muito rapidamente. Qual solução é a mais adequada?

- A. Configure uma tabela global do Amazon DynamoDB no modo de capacidade provisionada.
- B. Configure uma tabela do Amazon DynamoDB com um índice secundário global.
- C. Configure a tabela do Amazon DynamoDB no modo de capacidade sob demanda.
- D. Configure a tabela do Amazon DynamoDB no modo de capacidade provisionada com Auto Scaling habilitado.

Questão 52 de 65

Uma empresa de mídia por streaming opera uma plataforma de entrega de conteúdo com alto tráfego na AWS. O backend está implantado em instâncias Amazon EC2 dentro de um Auto Scaling group distribuído por várias Zonas de Disponibilidade. A equipe observou que as cargas seguem padrões previsíveis, como maior audiência nos fins de semana e à noite, além de picos ocasionais em tempo real causados por conteúdo viral. Para reduzir custos e melhorar a capacidade de resposta, a equipe deseja uma abordagem automatizada que preveja a demanda futura com base em padrões históricos, escale antecipadamente e reaja rapidamente a aumentos imprevistos em tempo real. Qual estratégia de escalabilidade deve ser recomendada?

- A. Configure políticas de simple scaling com períodos de cooldown mais longos para evitar escalabilidade rápida. Acione scale-out com base na vazão média de rede.
- B. Implemente ações de scheduled scaling em janelas predefinidas a partir do histórico. Ajuste manualmente o número de instâncias para horários conhecidos de alto tráfego.
- C. Use predictive scaling no Auto Scaling group para analisar padrões diários e semanais e configure dynamic scaling com políticas de target tracking para responder às alterações de tráfego em tempo real.
- D. Configure políticas de step scaling com base na utilização de CPU do EC2. Use alarmes do CloudWatch para acionar ajustes incrementais quando limites definidos forem ultrapassados.

Questão 53 de 65

Uma empresa de processamento de Big Data criou um framework distribuído que apresenta melhor desempenho quando a performance de rede entre as máquinas de processamento é alta. A aplicação deve ser implantada na AWS, e a empresa considera o desempenho como o único critério principal. Como arquiteto de soluções, qual implantação você recomenda?

- A. Otimize o kernel do Amazon EC2 usando EC2 user data.
- B. Use Spot Instances.
- C. Use um cluster placement group.
- D. Use um spread placement group.

Questão 54 de 65

A lógica de negócio de uma empresa é composta por vários microsserviços executados no data center on-premises. Atualmente, eles se comunicam usando um message broker compatível com o protocolo MQTT. A empresa deseja migrar as aplicações e o broker para a AWS Cloud sem alterar a lógica das aplicações. Qual tecnologia fornece um message broker gerenciado compatível com MQTT?

- A. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- B. Amazon MQ
- C. Amazon Kinesis Data Streams
- D. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Questão 55 de 65

Uma empresa de e-commerce deseja migrar sua aplicação on-premises para a AWS. A aplicação é composta por servidores de aplicação e um banco Microsoft SQL Server. A solução deve fornecer a máxima disponibilidade possível para a camada de banco, minimizando a sobrecarga operacional e de gerenciamento. Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- A. Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma configuração de réplica de leitura entre regiões.
- B. Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma implantação Multi-AZ.
- C. Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma implantação Multi-AZ entre regiões.
- D. Migre os dados para SQL Server hospedado em instâncias Amazon EC2. Implante as instâncias EC2 em uma configuração Multi-AZ.

Questão 56 de 65

O que este trecho do AWS CloudFormation faz? (Selecione três) `SecurityGroupIngress: - IpProtocol: tcp FromPort: 80 ToPort: 80 CidrIp: 0.0.0.0/0 - IpProtocol: tcp FromPort: 22 ToPort: 22 CidrIp: 192.168.1.1/32`

- A. Permite tráfego de um único IP na porta 22.
- B. Impede que o tráfego alcance o HTTP, exceto quando vier do IP 192.168.1.1.
- C. Permite somente que o IP 0.0.0.0 alcance o HTTP.
- D. Configura regras de entrada de um security group.
- E. Configura regras de entrada de uma network ACL.
- F. Permite que qualquer IP passe pela porta HTTP.
- G. Configura regras de saída de um security group.

Questão 57 de 65

Como arquiteto de soluções, você criou uma solução que usa um Application Load Balancer com stickiness e um Auto Scaling group. O grupo abrange duas Zonas de Disponibilidade. A AZ-A possui 3 instâncias Amazon EC2 e a AZ-B possui 4. O Auto Scaling group está prestes a executar um scale-in devido ao acionamento de um alarme do Amazon CloudWatch. O que acontecerá na configuração padrão do Auto Scaling group?

- A. Uma instância será criada na AZ-A.
- B. Uma instância aleatória na AZ-A será encerrada.
- C. A instância com o launch template ou launch configuration mais antigo será encerrada na AZ-B.
- D. Uma instância aleatória será encerrada na AZ-B.

Questão 58 de 65

Uma empresa migrou sua aplicação de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microsserviços. A equipe de desenvolvimento atualizou o registro simple do Amazon Route 53 para apontar myapp.mydomain.com do load balancer antigo para o novo. Os usuários ainda não estão sendo redirecionados para o novo load balancer. O que está errado na configuração?

- A. Os health checks estão falhando.
- B. O registro CNAME está configurado incorretamente.
- C. O registro Alias está configurado incorretamente.
- D. O Time To Live (TTL) ainda está em vigor.

Questão 59 de 65

Você trabalha como arquiteto de soluções para uma empresa de processamento de fotos que possui um algoritmo proprietário para comprimir imagens sem perda de qualidade. Devido à eficiência do algoritmo, os clientes aceitam aguardar a resposta com as imagens comprimidas. Você deseja processar os trabalhos de forma assíncrona, escalar rapidamente para atender à alta demanda e repetir o trabalho em caso de falhas. Qual combinação minimiza custos e atende aos requisitos? (Selecione duas)

- A. Amazon EC2 Spot Instances
- B. Amazon EC2 Reserved Instances
- C. Amazon EC2 On-Demand Instances
- D. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- E. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Questão 60 de 65

Uma organização de pesquisa executa uma carga de high-performance computing (HPC) usando instâncias Amazon EC2 distribuídas por várias Zonas de Disponibilidade em uma única região AWS. A carga exige acesso a um sistema de arquivos compartilhado com a menor latência possível para leituras e gravações frequentes. A equipe decidiu usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) por sua escalabilidade e simplicidade. Para obter desempenho ideal e reduzir a latência de rede, a arquitetura deve permitir que cada instância EC2 acesse o sistema de arquivos com o menor atraso possível. Qual solução é a mais apropriada?

- A. Crie um único mount target do EFS em uma AZ e permita que todas as instâncias EC2 das outras AZs o acessem.
- B. Crie mount targets do EFS em uma instância EC2 de cada AZ e use-os como pontos de acesso para outras instâncias.
- C. Crie mount targets do EFS em cada AZ e monte o sistema de arquivos nas instâncias EC2 localizadas na mesma AZ do respectivo mount target.
- D. Use Mountpoint for Amazon S3 para montar um bucket S3 em cada instância EC2 e usá-lo como armazenamento compartilhado entre AZs.

Questão 61 de 65

Uma empresa de CRM possui uma aplicação software as a service (SaaS) que envia atualizações para outras aplicações internas e de terceiros. A aplicação SaaS e as aplicações internas estão sendo migradas para usar serviços AWS nessa comunicação entre aplicações. Como arquiteto de soluções, qual opção você sugere para desacoplar a arquitetura de forma assíncrona?

- A. Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para desacoplar a arquitetura.
- B. Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para se comunicar entre os sistemas e desacoplar a arquitetura.
- C. Use Amazon EventBridge para desacoplar a arquitetura do sistema.
- D. Use Elastic Load Balancing (ELB) para desacoplar efetivamente a arquitetura.

Questão 62 de 65

Uma empresa criou recentemente um novo departamento para lidar com suas cargas de serviços. Uma equipe de TI foi encarregada de criar uma VPC personalizada para isolar os recursos do novo departamento. A equipe configurou a sub-rede pública e o Internet Gateway (IGW), mas não consegue executar ping nas instâncias Amazon EC2 com Elastic IP lançadas na nova VPC. Como arquiteto de soluções, como você investigaria o cenário? (Selecione duas)

- A. Verifique se a tabela de rotas está configurada com o Internet Gateway.
- B. Verifique se os security groups permitem ping a partir da origem.
- C. Entre em contato com o AWS Support para mapear a VPC com a sub-rede.
- D. Crie um Internet Gateway secundário, anexe-o à sub-rede pública, mova o IGW atual para a sub-rede privada e configure as tabelas de rotas.
- E. Desabilite o Source/Destination Check na instância Amazon EC2.

Questão 63 de 65

Você trabalha como arquiteto de soluções em uma empresa SaaS e ajuda a projetar soluções para os clientes. Um dos clientes é um banco que exige colocar um endereço IP público em allowlist ao acessar serviços externos pela internet. Qual escolha arquitetural mantém alta disponibilidade, permite escalar até 10 instâncias e atende ao requisito do banco?

- A. Use um Auto Scaling group com associação dinâmica de Elastic IPs.
- B. Use um Classic Load Balancer com um Auto Scaling group.
- C. Use um Application Load Balancer com um Auto Scaling group.
- D. Use um Network Load Balancer com um Auto Scaling group.

Questão 64 de 65

Uma empresa de logística executa uma aplicação de rastreamento de remessas em instâncias Amazon EC2 com um cluster de banco Amazon Aurora MySQL. A aplicação cresce rapidamente devido ao aumento de usuários móveis consultando o status das entregas. Embora a camada de computação EC2 permaneça estável, o cluster Aurora enfrenta pressão crescente de leitura, especialmente por consultas repetidas sobre localização e histórico de entrega. A empresa adicionou uma réplica de leitura, que aliviou temporariamente a carga, mas o tráfego de leitura continua aumentando. A empresa deseja reduzir a pressão de leituras repetidas sobre o cluster. Qual solução atende melhor a esses requisitos de maneira econômica?

- A. Habilite Aurora Serverless v2 para o cluster escalar automaticamente capacidade de leitura e gravação. Roteie todo o tráfego pelo cluster endpoint.
- B. Integre Amazon ElastiCache for Redis entre a aplicação e o Aurora. Armazene em cache os resultados das consultas acessadas com frequência para reduzir o número de leituras idênticas no banco.
- C. Converta o cluster Aurora MySQL em uma configuração multi-writer usando Aurora Global Database. Permita gravações simultâneas de vários nós da aplicação entre regiões.
- D. Adicione outra réplica de leitura do Aurora e ajuste a aplicação para realizar balanceamento de carga no lado do cliente entre as réplicas.

Questão 65 de 65

Uma seguradora global está modernizando sua infraestrutura ao migrar várias aplicações de negócio dos data centers on-premises para a AWS. Essas aplicações serão implantadas em várias contas AWS, todas governadas por uma estrutura centralizada do AWS Organizations. A empresa gerencia todas as identidades de usuários, grupos e políticas de acesso no Microsoft Active Directory on-premises e deseja continuar fazendo isso. O objetivo é habilitar single sign-on transparente em todas as contas AWS sem duplicar repositórios de identidade nem provisionar contas manualmente. Qual solução atende melhor a esses requisitos com a maior eficiência operacional?

- A. Habilite o AWS IAM Identity Center e crie manualmente contas de usuários e grupos dentro dele. Atribua permission sets em cada conta AWS e gerencie a sincronização com o Active Directory on-premises por scripts PowerShell personalizados.
- B. Implante um servidor OpenLDAP no Amazon EC2, sincronize-o com o Active Directory on-premises e integre-o a cada conta AWS criando IAM roles que confiem no servidor LDAP hospedado no EC2 como provedor SAML.
- C. Implante o AWS IAM Identity Center e configure-o para usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Enterprise Edition). Estabeleça uma relação de confiança bidirecional entre o diretório gerenciado e o Active Directory on-premises para habilitar autenticação federada em todas as contas AWS.
- D. Use Amazon Cognito como repositório primário de identidades e crie uma federação OpenID Connect personalizada com o Active Directory on-premises. Atribua IAM roles usando Cognito identity pools e propague o acesso a várias contas por políticas de recurso.

Simulado 5

Questão 1 de 65

Uma empresa hospeda um banco de dados Microsoft SQL Server em instâncias Amazon EC2 com volumes Amazon EBS anexados. A equipe de operações tira snapshots diários desses volumes EBS como backups. No entanto, ocorreu recentemente um incidente em que um script automatizado, criado para limpar snapshots expirados, excluiu acidentalmente todos os snapshots disponíveis, gerando risco de perda de dados. A empresa quer melhorar a estratégia de backup para evitar perda permanente de dados, mas ainda garantir que snapshots antigos sejam eventualmente removidos para otimizar custos. Um arquiteto de soluções precisa implementar um mecanismo que impeça a exclusão imediata e irreversível dos snapshots. Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com o menor esforço de desenvolvimento?

- A. Configure a política IAM do usuário para negar a exclusão de snapshots EBS.
- B. Configure uma regra de retenção de snapshots EBS de 7 dias na Lixeira e aplique a regra a todos os snapshots.
- C. Implemente um fluxo de automação de backup baseado em Lambda que archive os metadados dos snapshots no DynamoDB e armazene os backups no Amazon S3 Glacier Deep Archive para recuperação de longo prazo.
- D. Habilite o AWS Backup Vault Lock no cofre de backup e armazene os snapshots EBS nesse cofre para impor proteção contra exclusão.

Questão 2 de 65

Uma plataforma de publicação digital armazena grandes volumes de ativos de mídia, como imagens e documentos, em um bucket Amazon S3. Esses ativos são acessados com frequência durante o horário comercial por editores internos e ferramentas de entrega de conteúdo. A empresa possui políticas rígidas de criptografia e atualmente usa o AWS KMS para tratar a criptografia no lado do servidor. A equipe de operações de nuvem percebe que os custos de requisições do AWS KMS estão aumentando significativamente devido à alta frequência de uploads e acessos aos objetos. Agora, a equipe procura uma forma de manter o mesmo método de criptografia, mas reduzir o custo de uso do KMS, especialmente para padrões de acesso frequentes. Qual solução atende aos objetivos de criptografia e otimização de custos da empresa?

- A. Configure um endpoint de VPC para o S3 e restrinja o acesso ao bucket ao tráfego originado desse endpoint para evitar cobranças adicionais do KMS.
- B. Troque para criptografia no lado do servidor usando chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para eliminar todas as cobranças relacionadas ao AWS KMS, mantendo o mesmo nível de controle de criptografia.
- C. Habilite S3 Bucket Keys para criptografia no lado do servidor com AWS KMS (SSE-KMS), de modo que novos objetos usem uma chave no nível do bucket em vez de solicitar chaves de dados individuais do KMS para cada objeto.
- D. Use criptografia no lado do cliente, gerando uma chave simétrica local e enviando-a ao Amazon S3 junto aos metadados de cada objeto para descriptografia.

Questão 3 de 65

8 Uma empresa quer garantir alta disponibilidade para seu banco de dados Amazon RDS. A equipe de desenvolvimento quer optar por uma implantação Multi-AZ e deseja entender o que acontece quando a instância primária da configuração Multi-AZ fica indisponível. Como arquiteto de soluções, qual resultado você identificaria para esse cenário?

- A. A URL usada para acessar o banco de dados mudará para a do banco de dados standby.
- B. A aplicação ficará indisponível até que o banco de dados primário se recupere.
- C. Um e-mail será enviado ao administrador do sistema solicitando intervenção manual.
- D. O registro CNAME será atualizado para apontar para o banco de dados standby.

Questão 4 de 65

9 Uma startup de saúde executa uma aplicação leve de relatórios em uma única instância Amazon EC2 On-Demand. A aplicação foi projetada para ser stateless, tolerante a falhas e otimizada para renderização rápida de dashboards analíticos. Durante grandes eventos de saúde ou ciclos de notícias, a equipe observa problemas de latência e erros 5xx ocasionais devido a picos de tráfego. Para atender ao crescimento da demanda sem superprovisionar recursos nos períodos de menor uso, a empresa quer implementar uma solução escalável e econômica que garanta desempenho consistente mesmo sob carga imprevisível. Qual abordagem atende melhor aos requisitos enquanto minimiza custos?

- A. Configure uma regra do Amazon EventBridge para monitorar métricas de sistema da instância EC2. Acione uma função Lambda para reimplantar a aplicação em outra Zona de Disponibilidade quando a utilização de CPU exceder 70%.
- B. Coloque a aplicação em container usando Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Implante o container em uma única task do Fargate e configure um alarme do CloudWatch para aumentar dinamicamente a memória e a CPU de acordo com a carga.
- C. Crie uma Amazon Machine Image (AMI) a partir da instância EC2 existente e configure um launch template. Crie um Auto Scaling group usando o launch template com preços de Spot Instances habilitados. Anexe um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre as instâncias iniciadas dinamicamente.
- D. Clone a instância EC2 usando uma AMI e inicie uma segunda instância On-Demand. Registre as duas instâncias em um Application Load Balancer para distribuir igualmente o tráfego de entrada.

Questão 5 de 65

A equipe de infraestrutura de uma empresa mantém 5 VPCs diferentes, chamadas VPC A, B, C, D e E, para isolamento de recursos. Devido a uma mudança na estrutura organizacional, a equipe quer interconectar todas as VPCs. Para isso, configurou conexões de VPC peering entre a VPC A e todas as demais VPCs em um modelo hub-and-spoke, com a VPC A no centro. No entanto, ainda não foi possível estabelecer conectividade entre todas as VPCs. Como arquiteto de soluções, qual recomendação seria a solução MAIS eficiente em recursos e escalável?

- A. Estabeleça conexões de VPC peering entre todas as VPCs.
- B. Use um internet gateway para interconectar as VPCs.
- C. Use um endpoint de VPC para interconectar as VPCs.
- D. Use o AWS Transit Gateway para interconectar as VPCs.

Questão 6 de 65

Uma empresa de logística executa um processo de tratamento de jobs em duas etapas na AWS. A primeira etapa recebe rapidamente os jobs enviados pelos clientes, enquanto a segunda exige mais tempo de processamento para concluir cada job. Atualmente, as duas etapas são executadas em Auto Scaling groups separados de instâncias Amazon EC2. Porém, durante períodos de alta demanda, a etapa de processamento fica atrasada e existe o risco de jobs serem perdidos devido à finalização de instâncias durante eventos de escalabilidade. Um arquiteto de soluções precisa projetar uma arquitetura mais escalável e confiável que preserve os dados dos jobs e acomode a demanda variável nas duas etapas. Qual solução atenderá a esses requisitos?

- A. Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base em notificações de cada fila.
- B. Configure uma única fila Amazon SQS para as etapas de entrada e processamento. Use a fila para coletar jobs recebidos e também jobs de processamento. Configure todas as instâncias EC2 para consultar essa fila. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens na fila.
- C. Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens em cada fila.
- D. Configure cada Auto Scaling group para manter seu tamanho máximo esperado durante os horários de pico, definindo uma capacidade mínima fixa. Monitore CPUUtilization pelo Amazon CloudWatch para garantir comportamento consistente de escalabilidade. 12

Questão 7 de 65

Uma empresa de análise de big data está usando o Amazon Kinesis Data Streams (KDS) para processar dados de IoT provenientes de dispositivos de campo de uma empresa de ciências agrícolas. Várias aplicações consumidoras usam os streams recebidos, e os engenheiros perceberam atraso na velocidade de entrega dos dados entre produtores e consumidores. Como arquiteto de soluções, qual recomendação melhoraria o desempenho nesse caso de uso?

- A. Use o recurso Enhanced Fan-Out do Amazon Kinesis Data Streams.
- B. Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS FIFO.
- C. Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS Standard.
- D. Substitua o Amazon Kinesis Data Streams pelo Amazon Kinesis Data Firehose.

Questão 8 de 65

Um provedor de serviços de streaming coleta feedback sobre a experiência dos usuários por meio de formulários incorporados em seus aplicativos móveis e web. Os envios frequentemente atingem milhares por hora durante lançamentos de conteúdo ou interrupções do serviço. Atualmente, o feedback é enviado por e-mail para revisão manual pela equipe de operações. A empresa quer automatizar a coleta e a análise de sentimento para gerar insights rapidamente e armazená-los por um ano completo para análise de tendências. Qual solução fornece a abordagem mais escalável e automatizada para atender a esses requisitos?

- A. Projete uma API RESTful com Amazon API Gateway que encaminhe os dados de feedback recebidos para uma fila Amazon SQS. Configure uma função AWS Lambda para processar as mensagens da fila, analisar o sentimento usando Amazon Comprehend e armazenar os resultados em uma tabela DynamoDB com TTL de 365 dias configurado em cada item.
- B. Use o Amazon EventBridge para capturar eventos de feedback e encaminhá-los para um fluxo do AWS Step Functions. O fluxo invoca funções Lambda para validação, chama o Amazon Transcribe para converter o texto em áudio para arquivamento e armazena os resultados em um banco Amazon RDS. Configure uma política de ciclo de vida para remover registros após 12 meses.
- C. Crie um web service no Amazon EC2 que receba os dados de feedback e armazene cada registro em uma tabela DynamoDB. Use a aplicação EC2 para invocar o Amazon Comprehend para detectar sentimento e gravar os resultados em uma segunda tabela. Aplique TTL de 365 dias a cada tabela.
- D. Encaminhe todos os envios de feedback pelo Amazon Kinesis Data Streams. Use um consumidor AWS Lambda para processar registros em lote, invoque o Amazon Translate para detectar o idioma e converter a entrada para inglês e salve o conteúdo processado em um índice do Amazon OpenSearch Service. Configure políticas de Index State Management (ISM) para excluir documentos após 12 meses.

Questão 9 de 65

Uma plataforma de e-learning móvel está migrando sua camada de armazenamento de backend para o Amazon DynamoDB para suportar o rápido crescimento do número de estudantes e de transações de aprendizagem. A plataforma deve garantir disponibilidade contínua e interrupção mínima para uma base global de usuários. O projeto do DynamoDB precisa fornecer baixa latência, alta disponibilidade e tolerância automática a falhas entre regiões geográficas com a menor sobrecarga operacional e o menor custo possíveis. Qual solução atenderá a essas necessidades da forma mais econômica?

- A. Crie tabelas DynamoDB separadas em várias regiões. Use o AWS Data Pipeline para sincronizar periodicamente os dados entre regiões e manter a disponibilidade.
 - B. Use tabelas globais do DynamoDB para replicação automática entre regiões. Habilite o modo de capacidade provisionada com Auto Scaling para otimizar custos e garantir disponibilidade consistente.
 - C. Implante tabelas DynamoDB separadas em cada região necessária usando o modo de capacidade sob demanda. Implemente um mecanismo personalizado de replicação entre regiões transmitindo alterações com DynamoDB Streams e processando-as por funções AWS Lambda.
 - D. Habilite o DynamoDB Accelerator (DAX) para reduzir o tempo de resposta das leituras. Implante o DAX em uma região e use funções Lambda agendadas para replicar os dados para outras regiões.
- 16

Questão 10 de 65

Uma equipe DevOps precisa habilitar acesso SSH seguro e temporário a instâncias Amazon EC2 para desenvolvedores durante implantações. A equipe quer evitar a distribuição de pares de chaves SSH de longo prazo e prefere acesso efêmero, auditável e revogável imediatamente após o término da sessão. A equipe quer acesso direto por meio do AWS Management Console. O que você recomenda?

- A. Use o EC2 Instance Connect com o Systems Manager Agent desabilitado e conecte-se pelo IP privado usando um endpoint de proxy interno.
- B. Use um EC2 Instance Connect Endpoint para alcançar as instâncias mesmo que elas já possuam endereços IP públicos, pois o Instance Connect exige um endpoint para todas as sessões SSH. 17
- C. Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave pública temporária e estabelecer acesso SSH usando o endereço IP público da instância.
- D. Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave SSH estática e conectar-se diretamente pela internet ao endereço IP privado da instância.

Questão 11 de 65

18 Uma startup de mídia digital permite que usuários enviem imagens por meio de seu portal web. Essas imagens são carregadas diretamente em um bucket Amazon S3. Em média, cerca de 200 imagens são enviadas por dia. A empresa quer gerar automaticamente uma versão menor de pré-visualização, ou thumbnail, de cada nova imagem e armazenar as thumbnails resultantes em um bucket Amazon S3 separado. A equipe prefere um projeto de baixo custo, com mínima administração de infraestrutura e que reaja automaticamente a novos uploads. Qual solução atenderá a esses requisitos da forma MAIS econômica?

- A. Habilite o Amazon S3 Access Analyzer e configure-o para chamar uma função AWS Lambda sempre que uma nova imagem for adicionada. Use a função para gerar e armazenar a thumbnail.
- B. Configure um fluxo de processamento em etapas usando jobs do AWS Glue acionados em intervalos regulares. Use os jobs para verificar o bucket S3 principal em busca de novos arquivos e gerar thumbnails para aqueles que ainda não as possuem. Grave as thumbnails em um segundo bucket S3.
- C. Implante uma aplicação em container no AWS Fargate que consulte o bucket S3 a cada minuto para detectar novos uploads. Configure o container para gerar thumbnails e salvá-las no segundo bucket.
- D. Configure o bucket S3 para enviar uma notificação de evento a uma função AWS Lambda sempre que uma nova imagem for carregada. Use a função Lambda para processar a imagem, criar uma thumbnail e armazená-la no segundo bucket S3.

Questão 12 de 65

Uma organização opera uma ferramenta legada de relatórios hospedada em uma instância Amazon EC2 localizada em uma sub-rede pública de uma VPC. A ferramenta agrega relatórios PDF digitalizados recebidos de dispositivos de campo e os armazena temporariamente em um volume Amazon EBS anexado. Ao final de cada dia, transfere os arquivos acumulados para um bucket Amazon S3 para arquivamento. Um arquiteto de soluções identifica que os arquivos estão sendo enviados pela internet usando o endpoint público do S3. Para aumentar a segurança e evitar expor o tráfego de dados à internet pública, a configuração deve ser alterada para que os uploads ao S3 ocorram de forma privada, sem usar o endpoint público. Qual solução atenderá a esses requisitos?

- A. Crie um gateway VPC endpoint para o Amazon S3 na VPC. Garanta que a tabela de rotas da sub-rede da instância EC2 seja atualizada para direcionar o tráfego do S3 pelo endpoint. Confirme que as políticas IAM apropriadas permitem o acesso pelo VPC endpoint.
- B. Crie um S3 Access Point na mesma região e anexe uma política que conceda acesso à instância EC2. Atualize a aplicação para usar o alias do access point no upload dos dados.
- C. Configure um NAT gateway na sub-rede pública e modifique a tabela de rotas da sub-rede da instância para direcionar o tráfego do Amazon S3 pelo NAT gateway.
- D. Provisione um link dedicado do AWS Direct Connect para rotear privadamente o tráfego da VPC ao Amazon S3.

Questão 13 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de rastreamento meteorológico quer melhorar o desempenho de seu banco de dados relacional e procura uma solução de cache que ofereça suporte a dados geoespaciais. Como arquiteto de soluções, qual solução você sugeriria?

- A. Use o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).
- B. Use o AWS Global Accelerator.
- C. Use o Amazon ElastiCache for Redis.
- D. Use o Amazon ElastiCache for Memcached.

Questão 14 de 65

Uma empresa de jogos online quer bloquear o acesso à sua aplicação a partir de países específicos, mas permitir que sua equipe remota de desenvolvimento, localizada em um dos países bloqueados, continue acessando a aplicação. A aplicação está implantada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer com AWS Web Application Firewall (AWS WAF). Como arquiteto de soluções, quais soluções podem ser combinadas para atender ao caso de uso? (Selecione duas.)

- A. Use uma declaração de correspondência geográfica do AWS WAF listando os países que deseja bloquear.
- B. Use uma declaração de correspondência geográfica do Application Load Balancer listando os países que deseja bloquear.
- C. Use uma declaração de conjunto de IPs do AWS WAF especificando os endereços IP que deseja permitir.
- D. Use uma declaração de conjunto de IPs do Application Load Balancer especificando os endereços IP que deseja permitir.
- E. Crie uma regra de negação para os países bloqueados na network ACL associada a cada uma das instâncias Amazon EC2.

Questão 15 de 65

Uma empresa de saúde gerencia sua aplicação web em instâncias Amazon EC2 atrás de um Auto Scaling group (ASG). A empresa fornece ambulâncias para pacientes críticos e precisa que a aplicação seja confiável. A carga normal pode ser atendida por 2 instâncias EC2 e pode chegar a 6 instâncias quando o tráfego aumenta. Como arquiteto de soluções, qual configuração seria a mais adequada?

- A. Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 4, com 2 instâncias em cada uma de duas regiões AWS diferentes. Defina a capacidade máxima como 6.
- B. Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 4, com 2 instâncias em cada uma de duas Zonas de Disponibilidade diferentes. Defina a capacidade máxima como 6.
- C. Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 2, com 1 instância em cada uma de duas Zonas de Disponibilidade. Defina a capacidade máxima como 6.
- D. Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 2 e máxima de 6 em uma única Zona de Disponibilidade.

Questão 16 de 65

23 Uma startup de saúde do Vale do Silício usa a AWS Cloud para sua infraestrutura de TI. A startup armazena registros de saúde de pacientes no Amazon S3. A equipe de engenharia precisa implementar uma solução de arquivamento baseada no Amazon S3 Glacier para impor controles regulatórios e de conformidade sobre o acesso aos dados. Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- A. Use o Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma política de ciclo de vida do Amazon S3 para impor controles de conformidade.
- B. Use o Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma ACL do Amazon S3 para impor controles de conformidade.
- C. Use um cofre do Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma política de Vault Lock para impor controles de conformidade.
- D. Use um cofre do Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma ACL do Amazon S3 para impor controles de conformidade.

Questão 17 de 65

Uma empresa SaaS de análise está implantando uma aplicação baseada em microsserviços no Amazon ECS com Fargate. A aplicação precisa de um sistema de arquivos compartilhado e compatível com POSIX, disponível em várias Zonas de Disponibilidade para redundância e disponibilidade. Para cumprir requisitos de conformidade, o sistema deve oferecer backups regionais e recuperação entre regiões com 24 RPO de no máximo 8 horas. Uma estratégia usando AWS Backup automatizará a replicação entre regiões. Como arquiteto responsável, você avalia soluções de armazenamento de arquivos que atendam a esses requisitos. Qual opção atende melhor aos objetivos de disponibilidade, durabilidade e RPO?

- A. Configure Amazon S3 com a classe S3 Standard e monte-o nos containers usando Mountpoint for Amazon S3. Use AWS Backup para replicar objetos para outra região.
- B. Implante Amazon FSx for Lustre e configure um plano de backup com AWS Backup para replicação entre regiões dos metadados do sistema de arquivos.
- C. Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe Standard e configure o AWS Backup para criar backups entre regiões de forma agendada.
- D. Use Amazon FSx for NetApp ONTAP com implantação Multi-AZ e confie em sua alta disponibilidade nativa e na integração com AWS Backup para replicar automaticamente o sistema de arquivos para outra região.

Questão 18 de 65

O arquiteto de nuvem de uma empresa configurou o Amazon Route 53 para os registros DNS do site principal, com o domínio apontando para um Application Load Balancer (ALB). A empresa quer que os usuários sejam direcionados para uma página estática de erro, configurada como backup, caso o site principal fique indisponível. Qual configuração atende aos requisitos com o mínimo de alterações?

- A. Use roteamento baseado em latência do Route 53 e crie um registro apontando para o bucket S3 que contém a página de erro.
- B. Use roteamento ponderado e atribua peso mínimo ao bucket S3 que contém a página de erro. Em caso de falha do primário, as requisições serão roteadas para a página.
- C. Configure uma política de failover ativo-ativo. Se o health check considerar o ALB não saudável, o tráfego será desviado para uma página estática no S3.
- D. Configure uma política de failover ativo-passivo no Amazon Route 53. Se o health check considerar o endpoint do ALB não saudável, o tráfego será desviado para uma página estática de erro hospedada em um bucket S3.

Questão 19 de 65

26 Uma empresa de mídia digital executa seu serviço de renderização em instâncias Amazon EC2 registradas em um Application Load Balancer usando target groups baseados em IP. A empresa usa AWS Systems Manager para gerenciar e aplicar patches regularmente. Novos requisitos de conformidade determinam que as instâncias sejam removidas com segurança do tráfego de produção durante os patches para evitar interrupções e manter a integridade da aplicação. No último ciclo, a equipe observou falhas de aplicação e timeouts de API, embora os patches tenham sido aplicados com sucesso. Você deve sugerir uma forma confiável e escalável de garantir patches seguros preservando a disponibilidade. (Selecione duas.)

- A. Use o AWS Systems Manager Automation com o documento AWSEC2- PatchLoadBalancerInstance para gerenciar a aplicação de patches.
- B. Configure uma função Lambda personalizada acionada por EventBridge que desabilite a interface de rede da instância durante a janela e a reabilite após os patches.
- C. Configure Maintenance Windows do Systems Manager para coordenar a aplicação de patches e a remoção da instância do ALB durante a janela definida.
- D. Modifique o load balancer para usar target groups baseados em ID de instância em vez de IP, permitindo que o Systems Manager se comunique diretamente com os metadados da instância.
- E. Use CloudWatch Logs Insights para monitorar o sucesso e ajuste manualmente os registros do target group antes e depois de cada janela.

Questão 20 de 65

Uma aplicação com usuários globais em várias regiões AWS sofreu um incidente quando o Elastic Load Balancing (ELB) de uma região falhou e interrompeu o tráfego. A intervenção manual consumiu muito tempo e causou grande perda de receita. O que um arquiteto de soluções deve recomendar para reduzir a latência da internet e adicionar failover automático entre regiões AWS?

- A. Configure uma política de roteamento por geoproximidade do Amazon Route 53.
- B. Crie buckets S3 em diferentes regiões e configure o Amazon CloudFront para escolher o edge location mais próximo.
- C. Configure o AWS Global Accelerator e adicione endpoints para atender usuários em diferentes localizações geográficas.
- D. Configure o AWS Direct Connect como backbone para cada região AWS em que a aplicação está implantada.

Questão 21 de 65

Uma empresa contrata especialistas experientes para analisar chamadas de atendimento ao cliente realizadas pelos representantes de seu call center. Agora, a empresa quer migrar para a AWS Cloud e procura uma solução automatizada para analisar as chamadas e realizar análise de sentimento por meio de consultas SQL ad hoc. Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- A. Use o Amazon Transcribe para converter arquivos de áudio em texto e o Amazon QuickSight para realizar análises baseadas em SQL nesses arquivos, compreender padrões e exibi-los em dashboards.
- B. Use o Amazon Kinesis Data Streams para ler os arquivos de áudio e algoritmos de machine learning para convertê-los em texto e executar análise de sentimento.
- C. Use o Amazon Kinesis Data Streams para ler os arquivos e o Amazon Alexa para convertê-los em texto. Use o Amazon Kinesis Data Analytics para analisá-los e o Amazon QuickSight para visualizar a saída.
- D. Use o Amazon Transcribe para converter arquivos de áudio em texto e o Amazon Athena para realizar análise baseada em SQL e compreender os sentimentos dos clientes.

Questão 22 de 65

Uma empresa precisa de um banco PostgreSQL de grande porte, e a equipe de engenharia quer manter o controle sobre patches, upgrades de versão e desempenho consistente com IOPS elevadas. A equipe pretende instalar o banco em uma instância Amazon EC2 usando o tipo de armazenamento ideal em um volume Amazon EBS anexado. Como arquiteto de soluções, qual configuração você sugeriria?

- A. Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Provisioned IOPS SSD (io1).
- B. Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Cold HDD (sc1).
- C. Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Throughput Optimized HDD (st1).
- D. Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo General Purpose SSD (gp2).

Questão 23 de 65

30 Uma empresa de streaming de mídia espera um grande aumento de atividade durante o lançamento de um evento ao vivo muito aguardado. A plataforma usa instâncias Amazon EC2 na camada de aplicação e Amazon RDS para armazenamento persistente. A equipe de operações precisa monitorar proativamente o desempenho para garantir uma boa experiência. A solução deve fornecer visibilidade dos dados em intervalos de no máximo 2 minutos e ser rápida de implementar e de baixa manutenção. Qual solução deve ser implementada?

- A. Envie os logs de sistema do EC2 para um domínio Amazon OpenSearch Service e use OpenSearch Dashboards para monitorar CPU e memória.
- B. Instale o agente do CloudWatch em todas as instâncias, colete métricas personalizadas de alta resolução e envie-as ao CloudWatch Logs para análise no Athena.
- C. Use EventBridge para coletar alterações de estado do EC2 e publicá-las no SNS. Inscreva um dashboard no tópico SNS.
- D. Habilite o monitoramento detalhado em todas as instâncias EC2 e use métricas do Amazon CloudWatch para acompanhar o desempenho.

Questão 24 de 65

31 Uma grande empresa de mídia quer realizar uma migração online acelerada de centenas de terabytes de arquivos de seu data center on-premises para o Amazon S3 e, depois, estabelecer um mecanismo para que aplicações on-premises continuem acessando e atualizando os dados migrados. Qual é a solução MAIS performática?

- A. Use S3 Transfer Acceleration para migrar os dados e AWS DataSync para as atualizações contínuas.
- B. Use File Gateway para migrar os dados e S3 Transfer Acceleration para as atualizações contínuas.
- C. Use AWS DataSync tanto para migrar quanto para acessar os dados do S3 em atualizações contínuas.
- D. Use AWS DataSync para migrar os dados existentes ao Amazon S3 e depois use File Gateway para manter o acesso aos dados migrados e permitir atualizações contínuas pelas aplicações on-premises.

Questão 25 de 65

32 A divisão de conteúdo de uma agência de mídia digital possui uma aplicação que gera muitos arquivos no Amazon S3, cada um com aproximadamente 10 MB. Os arquivos devem ser mantidos por 5 anos antes de serem excluídos. São acessados com frequência nos primeiros 30 dias e raramente depois disso. Contêm dados críticos difíceis de reproduzir e, portanto, precisam permanecer imediatamente acessíveis. Qual solução é a MAIS econômica?

- A. Configure uma política de ciclo de vida para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Glacier Flexible Retrieval após 30 dias e excluí-los após 5 anos.
- B. Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Standard-IA após 30 dias e arquivá-los no S3 Glacier Deep Archive após 5 anos.
- C. Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Standard-IA após 30 dias e excluí-los após 5 anos.
- D. Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 One Zone-IA após 30 dias e excluí-los após 5 anos.

Questão 26 de 65

Uma aplicação hospedada no Amazon EC2 contém informações pessoais sensíveis de todos os clientes e precisa ser protegida contra diferentes tipos de ataques cibernéticos. A empresa considera usar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF). Qual solução usa corretamente os recursos do AWS WAF?

- A. Configure o AWS WAF diretamente nas instâncias Amazon EC2.
- B. Crie uma distribuição Amazon CloudFront para a aplicação executada nas instâncias EC2 e implante o AWS WAF no CloudFront para fornecer as medidas de proteção necessárias.
- C. O AWS WAF pode ser configurado diretamente somente em um Application Load Balancer ou Amazon API Gateway; use um desses serviços com EC2.
- D. Configure um ALB para as instâncias e o CloudFront na frente do ALB, pois o AWS WAF não pode ser configurado diretamente no ALB.

Questão 27 de 65

34 Uma empresa de mídia avalia migrar sua infraestrutura de TI para a AWS. Ela precisa de pelo menos 10 TB de armazenamento com o maior desempenho de I/O possível para processar arquivos, principalmente vídeos grandes. Também precisa de cerca de 450 TB de armazenamento muito durável para conteúdo de mídia e aproximadamente 900 TB para arquivamento de dados legados. Qual conjunto de serviços atende aos requisitos?

- A. S3 Standard para máximo desempenho, S3 Intelligent-Tiering para armazenamento durável e S3 Glacier Deep Archive para arquivamento.
- B. EC2 Instance Store para máximo desempenho, AWS Storage Gateway para armazenamento durável on-premises e S3 Glacier Deep Archive para arquivamento.
- C. EC2 Instance Store para máximo desempenho, Amazon S3 para armazenamento durável e Amazon S3 Glacier para arquivamento.
- D. Amazon EBS para máximo desempenho, Amazon S3 para armazenamento durável e Amazon S3 Glacier para arquivamento.

Questão 28 de 65

35 Uma empresa de serviços financeiros executa sua aplicação principal na AWS e atende milhares de usuários nos horários de pico. Ela precisa de uma solução escalável e quase em tempo real para compartilhar centenas de milhares de transações financeiras com várias aplicações internas. A solução também deve remover detalhes sensíveis antes de armazenar as transações higienizadas em um banco de documentos para recuperação de baixa latência. Qual solução você recomendaria?

- A. Envie as transações em streaming para o Amazon Kinesis Data Streams. Use a integração com AWS Lambda para remover dados sensíveis de cada transação e armazene as transações higienizadas no Amazon DynamoDB. As aplicações internas podem consumir as transações brutas diretamente do Kinesis Data Stream.
- B. Processe as transações em lote em arquivos no S3, use eventos para acionar Lambda, higienize e grave no DynamoDB; use DynamoDB Streams para compartilhar os dados.
- C. Grave as transações brutas no DynamoDB e configure uma regra que as atualize removendo os dados sensíveis; use DynamoDB Streams.
- D. Envie as transações ao Kinesis Data Firehose, use Lambda para higienizar e DynamoDB para armazenar; aplicações internas consomem as transações brutas do Firehose.

Questão 29 de 65

Uma equipe de análise de dados de uma empresa global de mídia está construindo uma plataforma para processar grandes volumes de dados históricos e em tempo real armazenados no Amazon S3. A equipe quer uma solução serverless que permita consultar diretamente os dados com SQL. Todo o conteúdo deve ser criptografado em repouso e replicado automaticamente para outra região AWS para continuidade de negócios. Qual solução atende aos requisitos com a MENOR sobrecarga operacional?

- A. Habilite CRR no bucket existente, use SSE-S3 e Athena nos dados replicados.
- B. Crie um bucket com SSE-S3, habilite CRR e use Redshift Spectrum.
- C. Habilite CRR no bucket existente, aplique SSE-KMS com chaves multirregionais e use Athena.
- D. Crie um bucket Amazon S3 configurado com criptografia no lado do servidor usando chaves multirregionais do AWS KMS (SSE-KMS). Habilite Cross-Region Replication no bucket de origem e use Amazon Athena para executar consultas SQL nos dados.

Questão 30 de 65

Uma empresa varejista quer estabelecer conectividade de rede criptografada entre seu data center on-premises e a AWS Cloud. A solução deve entrar em funcionamento o mais rápido possível e oferecer criptografia em trânsito. Qual solução você sugeriria?

- A. Use AWS Secrets Manager.
- B. Use AWS DataSync.
- C. Use AWS Site-to-Site VPN para estabelecer conectividade de rede criptografada entre o data center e a AWS Cloud.
- D. Use AWS Direct Connect.

Questão 49 de 65

Uma empresa executa um banco Oracle crítico on-premises e quer replicar os registros existentes e as alterações transacionais contínuas para Amazon RDS for Oracle. O volume de transferência varia durante o dia, e a equipe quer que os recursos de computação sejam provisionados automaticamente conforme a carga real. Qual solução atende aos requisitos?

- A. Configure uma tarefa de replicação AWS DMS Serverless para sincronizar os dados históricos e as alterações contínuas entre o Oracle on-premises e o Amazon RDS for Oracle.
- B. Use Lambda para capturar alterações do Oracle e gravá-las em tempo real no RDS.
- C. Use AWS Glue para extrair e gravar dados no RDS quando alterações forem detectadas. 54
- D. Implante uma instância de replicação DMS em EC2 e use scripts e Auto Scaling para redimensioná-la.

Questão 50 de 65

Uma plataforma global de e-commerce opera seu sistema de pedidos em um único data center europeu. Ao expandir para Ásia e América do Norte, quer implantar a aplicação em várias regiões AWS. As atualizações do banco central de pedidos devem ser concluídas em menos de um segundo com consistência global. A camada de aplicação ficará em cada região, e os dados precisam permanecer globalmente sincronizados. Qual solução deve ser recomendada?

- A. Migre os dados para Amazon DynamoDB e crie uma global table. Implante a aplicação em cada região e conecte-a à réplica local do DynamoDB para acesso de baixa latência.
- B. Use RDS for MySQL com read replicas entre regiões, encaminhando todas as gravações à região primária.
- C. Use Aurora MySQL com nós somente leitura em outras regiões e todas as gravações na região central.
- D. Use Amazon Neptune e replique alterações entre clusters com Lambda e SQS personalizados.

Questão 51 de 65

A equipe de uma empresa de e-commerce usa uma função AWS Lambda para gravar dados de pedidos em um cluster Amazon Aurora com uma única instância de banco. Muitas gravações deixam de ser processadas nos picos, e os diagnósticos mostram alto consumo de CPU e memória no banco. A equipe também quer aumentar a disponibilidade do Aurora. Quais etapas devem ser combinadas? (Selecione duas.)

- A. Aumente a concorrência da função Lambda.
- B. Direcione todas as operações de leitura ao reader endpoint do cluster Aurora, permitindo distribuir as conexões somente leitura entre as réplicas Aurora.
- C. Use instâncias EC2 atrás de um ALB para gravar os pedidos no Aurora.
- D. Crie uma instância de réplica Aurora em outra Zona de Disponibilidade para melhorar a disponibilidade e servir como destino de failover.
- E. Crie uma instância standby Aurora em outra AZ.

Questão 52 de 65

Uma empresa usa uma arquitetura de duas camadas com servidores de aplicação em sub-rede pública e Amazon RDS MySQL em sub-rede privada. A equipe consegue acessar o banco por um bastion host e executar consultas, mas os usuários recebem erros. Os logs mostram `could not connect to server: connection timed out`. Qual é a causa raiz?

- A. O security group dos servidores de aplicação não permite conexões de entrada do banco.
- B. As credenciais do banco não têm privilégios suficientes.
- C. As credenciais do banco estão incorretas.
- D. O security group da instância de banco não possui regras corretas para permitir conexões de entrada dos servidores de aplicação.

Questão 53 de 65

Uma empresa possui uma aplicação de despacho de táxis em uma instância EC2. Um bug faz a instância congelar regularmente, exigindo reinicialização manual pelo console. Até que o bug seja corrigido, qual é a forma MAIS econômica e eficiente de automatizar a recuperação?

- A. Configure um alarme do Amazon CloudWatch para monitorar o status de saúde da instância. Em caso de falha no Instance Health Check, use uma ação de alarme EC2 Reboot para reiniciar a instância.
- B. Use EventBridge para acionar Lambda a cada 5 minutos, verificar o status e reiniciar pela API do EC2.
- C. Use um alarme do CloudWatch que publique no SNS, acione Lambda e reinicie a instância pela API.
- D. Use EventBridge para acionar Lambda e reiniciar a instância a cada 5 minutos.

Questão 54 de 65

Uma empresa de e-commerce usa filas Amazon SQS para desacoplar sua arquitetura e observou falhas no processamento de mensagens de alguns pedidos. Qual solução deve ser usada para tratar essas falhas?

- A. Use long polling.
- B. Use uma dead-letter queue.
- C. Use short polling.
- D. Use uma fila temporária. 58

Questão 55 de 65

Uma empresa farmacêutica considera migrar para a AWS. Seus workflows executam jobs em lote em instâncias EC2 com dados em volumes EBS. O CTO está preocupado com conformidade HIPAA para dados sensíveis. Quais são capacidades corretas de um volume Amazon EBS criptografado? (Selecione três.)

- A. Os dados em trânsito entre o volume e a instância são criptografados.
- B. Qualquer snapshot criado a partir do volume NÃO é criptografado.
- C. Os dados em repouso dentro do volume são criptografados.
- D. Qualquer snapshot criado a partir do volume é criptografado.
- E. Os dados entre volume e instância NÃO são criptografados.
- F. Os dados em repouso NÃO são criptografados.

Questão 56 de 65

Uma empresa de pesquisa biomédica opera um sistema SFTP para parceiros externos enviarem e baixarem dados experimentais. Atualmente, usa duas instâncias EC2 Linux com Elastic IPs, contas Linux provisionadas manualmente e um sistema de arquivos compartilhado. A empresa quer uma solução totalmente gerenciada e serverless, com IOPS elevados, permissões granulares por usuário e restrições rígidas por endereço IP. Qual solução atende melhor aos requisitos?

- A. Use S3 criptografado e AWS Transfer Family SFTP em endpoint privado, com security groups e permissões IAM.
- B. Use Storage Gateway File Gateway, Transfer Family público, IAM e AWS WAF para allowlist de IPs.
- C. Use Amazon EFS criptografado. Crie um endpoint SFTP do AWS Transfer Family em uma VPC com Elastic IPs. Restrinja o acesso por security group a IPs conhecidos e gerencie usuários com mapeamentos de identidade POSIX e políticas IAM.
- D. Use FSx for Lustre como backend e Transfer Family público.

Questão 57 de 65

A equipe de uma empresa varejista gerencia três instâncias EC2 que realizam muitas leituras em um Amazon RDS for PostgreSQL. Você deve tornar o banco resiliente para recuperação de desastre. 60 Quais recursos ajudam na recuperação de desastre? (Selecione duas.)

- A. Habilite backups automáticos em uma implantação Multi-AZ que crie backups em uma única região.
- B. Use read replicas entre regiões.
- C. Use armazenamento RDS Provisioned IOPS em vez de General Purpose.
- D. Use clonagem de banco do Amazon RDS.
- E. Habilite backups automáticos do RDS em implantação Multi-AZ e cópia dos backups entre várias regiões.

Questão 58 de 65

Uma empresa processa lotes de transações em tempo real em instâncias EC2 que consomem uma fila SQS. O volume de mensagens é imprevisível e varia muito ao longo do dia. O sistema deve processar com mínimo atraso e sem indisponibilidade nos picos, equilibrando custo, disponibilidade e elasticidade. Qual estratégia de compra EC2 é a mais econômica?

- A. Use somente Spot Instances com Auto Scaling.
- B. Compre Reserved Instances para a capacidade de pico e use-as sempre.
- C. Use Reserved Instances para a carga base e On-Demand para todos os picos.
- D. Use Reserved Instances para o nível base e configure EC2 Auto Scaling com Spot Instances para os picos de mensagens. 61

Questão 59 de 65

Uma fintech descobriu em uma auditoria que alguns IAM roles e buckets S3 podem estar compartilhados involuntariamente com contas externas ou acessíveis publicamente. A equipe precisa analisar políticas IAM e resource policies para identificar caminhos de acesso não pretendidos a buckets, roles, chaves KMS e tópicos SNS. Qual solução deve ser usada?

- A. Use Amazon Inspector.
- B. Use IAM Access Advisor.
- C. Use AWS IAM Access Analyzer para avaliar políticas baseadas em recursos e identidades e identificar recursos compartilhados fora da conta ou organização.
- D. Use AWS Config para inferir compartilhamento por regras de conformidade.

Questão 60 de 65

Uma empresa de mídia usa instâncias EC2 atrás de um ALB e uma distribuição CloudFront com o ALB como origem. A equipe de segurança percebeu aumento de ataques de SQL injection e cross-site scripting. Qual solução é a MAIS eficaz?

- A. Use AWS Security Hub com CloudFront.
- B. Use Route 53 com CloudFront.
- C. Use AWS Firewall Manager com CloudFront.
- D. Use AWS Web Application Firewall (AWS WAF) com a distribuição CloudFront.

Questão 61 de 65

Pesquisadores de visão computacional querem otimizar processos limitados por I/O de um algoritmo em instâncias EC2. O armazenamento ideal deve oferecer IOPS de alto desempenho para processamento temporário antes de enviar os resultados ao S3. Qual opção é a MAIS performática e econômica?

- A. Use EBS Provisioned IOPS SSD (io1).
- B. Use EBS Throughput Optimized HDD (st1).
- C. Use EBS General Purpose SSD (gp2).
- D. Use EC2 Instance Store.

Questão 62 de 65

Uma equipe de engenharia de dados ingere clickstream na raw zone de um data lake no Amazon S3 e quer executar verificações de sanidade baseadas em SQL. Qual solução é econômica e fácil de manter?

- A. Carregue dados incrementais no Redshift a cada hora e execute SQL.
- B. Carregue no EMR/Spark a cada hora e use SparkSQL.
- C. Carregue no RDS a cada hora e execute SQL. 64
- D. Use Amazon Athena para executar análises SQL diretamente sobre os dados no Amazon S3.

Questão 63 de 65

Uma aplicação web possui serviços internos em instâncias EC2 dentro de uma VPC. Esses serviços precisam acessar a API de um provedor SaaS de terceiros, também hospedado na AWS, para análise e faturamento. A empresa quer minimizar a exposição à internet pública e garantir acesso privado sem permitir tráfego de entrada não solicitado pelo provedor. Qual solução atende melhor?

- A. Configure VPC peering com a VPC do provedor.
- B. Use CloudFront para rotear as requisições.
- C. Use AWS PrivateLink para criar um endpoint privado na VPC da aplicação que se conecte com segurança ao serviço do provedor SaaS.
- D. Estabeleça uma conexão Site-to-Site VPN.

Questão 64 de 65

Uma empresa de design migrou sua plataforma de arquivamento para a AWS. A aplicação usa instâncias EC2 Linux em Auto Scaling group multizona. Arquivos de imagens de alta resolução ficam em um sistema compartilhado EFS Standard-IA, e os metadados estão em RDS for PostgreSQL. A equipe quer reduzir custos de armazenamento sem comprometer a confiabilidade e aceita refatorar a aplicação. Qual arquitetura é a mais econômica?

- A. Substitua EFS por FSx for Lustre.
- B. Exporte diariamente o EFS para S3 com AWS Backup, mantendo também o EFS Standard-IA.
- C. Crie um bucket Amazon S3 com Intelligent-Tiering e atualize a aplicação para armazenar e recuperar os arquivos pela API do S3.
- D. Substitua EFS por FSx for NetApp ONTAP com volume tiering.

Questão 65 de 65

Uma empresa de auditoria financeira usa o Amazon S3 para armazenar registros sensíveis sujeitos a regras WORM, impedindo alteração ou exclusão durante um período de retenção. A empresa quer armazenamento imutável, de modo que nem administradores possam sobrescrever ou excluir os registros enquanto estiverem bloqueados, com aplicação auditável contra exclusão acidental ou maliciosa. Qual configuração do S3 Object Lock garante aplicação estrita da retenção, sem possibilidade de override ou exclusão por qualquer usuário, inclusive root e administradores?

- A. Habilite S3 Versioning e uma bucket policy que negue s3:DeleteObject a todos durante o período.
- B. Use S3 Object Lock em Governance Mode, permitindo override somente a usuários com permissões elevadas.
- C. Use S3 Lifecycle Policies para mover os dados ao Glacier Deep Archive e tratá-los como imutáveis.
- D. Use S3 Object Lock em Compliance Mode, que aplica estritamente as políticas de retenção e impede todos os usuários de modificar ou excluir os dados durante o período.

Simulado 6

Questão 1 de 65

Uma empresa possui muitas Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) em várias contas, que precisam ser conectadas entre si em uma rede em estrela e também conectadas a redes on-premises por meio do AWS Direct Connect. O que você recomenda?

- A. Virtual private gateway (VGW)
- B. AWS Transit Gateway
- C. AWS PrivateLink
- D. Conexão de VPC Peering

Questão 2 de 65

Uma startup usa uma frota de servidores Amazon EC2 para gerenciar sua aplicação de CRM. Esses servidores Amazon EC2 estão atrás do Elastic Load Balancing (ELB). Qual das configurações a seguir NÃO é permitida para o Elastic Load Balancing?

- A. Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1.
- B. Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade B da Região us-west-1.
- C. Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Duas dessas instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1 e as outras duas estão implantadas na Zona de Disponibilidade B da Região us-west-1.
- D. Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas em duas Zonas de Disponibilidade da Região us-east-1.

Questão 3 de 65

Uma empresa de streaming de mídia digital quer usar o Amazon CloudFront para distribuir seu conteúdo somente aos assinantes do serviço. Como arquiteto de soluções, quais soluções você sugeriria para entregar conteúdo restrito aos usuários finais legítimos? (Selecione duas)

- A. Use cookies assinados do Amazon CloudFront.
- B. Encaminhe solicitações HTTPS para o servidor de origem usando cifras ECDSA ou RSA.
- C. Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem personalizada.
- D. Use URLs assinadas do Amazon CloudFront.
- E. Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem do S3.

Questão 4 de 65

Uma startup de tecnologia estabilizou sua infraestrutura de nuvem após um lançamento de produto bem-sucedido. Os serviços de backend agora operam em uma taxa previsível, com poucos eventos de escalabilidade. A arquitetura da aplicação inclui workloads em Amazon EC2, funções AWS Lambda para processamento assíncrono, workloads em containers no AWS Fargate e modelos de inferência de machine learning implantados com o Amazon SageMaker. A empresa agora está concentrada em reduzir despesas operacionais de longo prazo sem redesenhar sua arquitetura. Ela quer aplicar descontos de preços de longo prazo com o menor esforço administrativo e a maior cobertura possível de serviços, usando a menor quantidade de Savings Plans. Qual combinação de Savings Plans atenderá a esses requisitos? (Selecione duas)

- A. Compre um SageMaker Savings Plan que aplique preços com desconto a instâncias de treinamento, inferência e notebooks do SageMaker.
- B. Crie uma Reserved Instance para cada instância EC2 e assine o AWS Support para monitorar mensalmente a utilização das Reserved Instances.
- C. Assine um plano de desconto para implantação híbrida que inclua descontos para workloads Kubernetes na AWS e on-premises.
- D. Compre um EC2 Instance Savings Plan que cubra EC2 e tasks em containers no Amazon ECS usando o tipo de lançamento Fargate.
- E. Compre um Compute Savings Plan que ofereça economia para uso nos serviços EC2, Fargate e Lambda.

Questão 5 de 65

Uma empresa está enfrentando problemas de estabilidade em seu cluster de message brokers RabbitMQ autogerenciados e agora quer avaliar uma solução alternativa na AWS. Como arquiteto de soluções, qual dos serviços AWS a seguir você recomendaria para oferecer suporte a uma migração rápida e simples do RabbitMQ?

- A. Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- B. Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out)
- C. Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Standard
- D. Amazon MQ

Questão 6 de 65

Uma empresa de biotecnologia possui vários workflows de High Performance Computing (HPC) que processam e analisam genomas de forma rápida e precisa para identificar doenças hereditárias. A empresa quer migrar esses workflows de sua infraestrutura on-premises para a AWS Cloud. Como arquiteto de soluções, qual dos componentes de rede a seguir você recomendaria nas instâncias Amazon EC2 que executam esses workflows de HPC?

- A. Elastic Network Interface (ENI)
- B. Elastic IP Address (EIP)
- C. Elastic Fabric Adapter (EFA)
- D. Elastic Network Adapter (ENA)

Questão 7 de 65

Uma empresa de serviços financeiros opera uma plataforma de processamento de transações de missão crítica hospedada na Região AWS us-east-2. O backend utiliza um cluster Amazon Aurora compatível com MySQL e processa altos volumes de transações durante todo o dia. Como parte do planejamento de continuidade de negócios, a empresa escolheu us-west-2 como sua Região de disaster recovery (DR). A empresa definiu objetivos rígidos de DR: Recovery Point Objective (RPO): ≤ 5 minutos Recovery Time Objective (RTO): ≤ 15 minutos A liderança solicitou uma solução de DR que garanta failover rápido entre Regiões, com o mínimo de esforço operacional e de configuração. O que você recomenda?

- A. Implante um cluster Aurora separado em us-west-2 e use funções AWS Lambda agendadas com scripts personalizados para exportar e importar snapshots de us-east-2 a cada 5 minutos.
- B. Crie uma read replica do Aurora em us-west-2 com capacidade equivalente à do nó writer do cluster primário em us-east-2. Monitore a integridade da replicação e configure um processo de promoção manual para failover.
- C. Provisione um cluster Aurora compatível com MySQL separado em us-west-2 e configure o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para replicar continuamente os dados do banco primário para o cluster de DR. Execute failover manual durante eventos de DR.
- D. Converta o cluster Aurora em um Aurora global database, com o cluster secundário implantado em us-west-2. Use o failover gerenciado do Aurora global database para atender aos objetivos de RTO e RPO.

Questão 8 de 65

Uma empresa global mantém um ambiente de nuvem híbrida e quer transferir grandes volumes de dados entre seu data center on-premises e o Amazon S3 para workflows de backup e analytics. A empresa já estabeleceu uma conexão Direct Connect (DX) com a AWS e quer garantir conectividade privada, segura, de alta largura de banda e baixa latência, sem trafegar pela internet pública. A arquitetura deve permitir acesso direto ao Amazon S3 pelos sistemas on-premises usando essa conexão DX. Qual configuração a equipe de engenharia de rede deve implementar para permitir acesso direto ao Amazon S3 a partir do data center on-premises usando o Direct Connect?

- A. Provisione uma Public Virtual Interface (Public VIF) na conexão Direct Connect para acessar os endereços IP públicos do Amazon S3 a partir do data center on-premises.
- B. Configure uma conexão VPN pela internet pública com a AWS e roteie o tráfego do S3 pelo túnel em vez de usar o Direct Connect.
- C. Use uma Private Virtual Interface (Private VIF) na conexão Direct Connect e crie um VPC endpoint para rotear o tráfego ao S3 pela rede privada.
- D. Use um Transit Gateway com Direct Connect Gateway para rotear o tráfego on-premises por uma VPC e, depois, ao Amazon S3 usando endereçamento IP privado.

Questão 9 de 65

Uma aplicação está hospedada em várias instâncias Amazon EC2 na mesma Zona de Disponibilidade (AZ). A equipe de engenharia quer configurar acesso compartilhado aos dados para essas instâncias usando volumes Amazon EBS Multi-Attach. Qual tipo de volume Amazon EBS é a escolha correta para essas instâncias Amazon EC2?

- A. Volumes Amazon EBS Cold HDD
- B. Volumes Amazon EBS Provisioned IOPS SSD
- C. Volumes Amazon EBS General Purpose SSD
- D. Volumes Amazon EBS Throughput Optimized HDD

Questão 10 de 65

Uma empresa de TI usa filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para desacoplar os vários componentes da arquitetura da aplicação. Como os componentes consumidores precisam de tempo adicional para processar as mensagens do SQS, a empresa quer adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila. Como arquiteto de soluções, qual solução você sugeriria?

- A. Use filas Amazon SQS FIFO para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- B. Use delay queues para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- C. Use o visibility timeout para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- D. Use dead-letter queues para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.

Questão 11 de 65

Uma empresa de varejo precisa de uma conexão segura entre seu data center on-premises e a AWS Cloud. Essa conexão não precisa de alta largura de banda e transportará uma pequena quantidade de tráfego. A empresa quer configurar a conexão rapidamente. Qual é a maneira MAIS econômica de estabelecer essa conexão?

- A. Configure o AWS Direct Connect.
- B. Configure uma conexão AWS Site-to-Site VPN.
- C. Configure um bastion host no Amazon EC2.
- D. Configure um Internet Gateway entre o data center on-premises e a AWS Cloud.

Questão 12 de 65

Sua aplicação de comércio eletrônico usa um banco Amazon RDS PostgreSQL, e um workload de analytics também é executado no mesmo banco. Quando o workload de analytics é executado, a aplicação de comércio eletrônico fica mais lenta, afetando as vendas. Qual é a solução MAIS econômica para corrigir esse problema?

- A. Migre a aplicação de analytics para o AWS Lambda.
- B. Crie uma Read Replica em outra Região a partir do banco principal e direcione o workload de analytics para ela.
- C. Habilite Multi-AZ no banco Amazon RDS e execute o workload de analytics no banco standby.
- D. Crie uma Read Replica na mesma Região do banco principal e direcione o workload de analytics para ela.

Questão 13 de 65

Uma empresa de saúde executa uma frota de instâncias Amazon EC2 em duas subnets privadas, PR1 e PR2, distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade, A1 e A2. As instâncias precisam acessar a internet para gerenciamento de patches do sistema operacional e manutenção de software de terceiros. Para isso, a equipe quer configurar dois NAT gateways em uma arquitetura altamente disponível. Qual opção você sugeriria?

- A. Configure dois NAT gateways. O NAT gateway N1 deve ficar na subnet privada PR1 da AZ A1, e o N2 na subnet privada PR2 da AZ A2.
- B. Configure dois NAT gateways. Ambos, N1 e N2, devem ficar em uma única subnet pública PU1 em qualquer uma das AZs A1 ou A2.
- C. Configure dois NAT gateways. O NAT gateway N1 deve ficar na subnet pública PU1 da AZ A1, e o N2 na subnet pública PU2 da AZ A2.
- D. Configure apenas um NAT gateway N1 na subnet pública PU1 de qualquer uma das AZs A1 ou A2.

Questão 14 de 65

O administrador de sistemas de uma empresa quer configurar uma arquitetura altamente disponível para uma solução de bastion host. Como arquiteto de soluções, qual opção você recomendaria?

- A. Crie um VPC Endpoint para uma frota de instâncias Amazon EC2 que atuam como bastion hosts e são gerenciadas por um Auto Scaling Group.
- B. Crie um Application Load Balancer público que encaminhe para instâncias Amazon EC2 atuando como bastion hosts em um Auto Scaling Group.
- C. Crie um Elastic IP address (EIP) e atribua-o a todas as instâncias Amazon EC2 que atuam como bastion hosts em um Auto Scaling Group.
- D. Crie um Network Load Balancer público que encaminhe para instâncias Amazon EC2 atuando como bastion hosts em um Auto Scaling Group.

Questão 15 de 65

Uma startup de varejo executa na AWS um sistema de processamento de pedidos com alto tráfego. A arquitetura inclui uma camada web frontend com instâncias EC2 atrás de um Application Load Balancer, uma camada de processamento baseada em EC2 e uma camada de dados usando Amazon DynamoDB. As camadas frontend e de processamento são desacopladas com Amazon SQS. Recentemente, durante picos imprevisíveis de tráfego, o processamento dos pedidos ficou muito lento, a profundidade da fila SQS cresceu rapidamente e as instâncias EC2 da camada de processamento atingiram 100% de CPU. Qual solução ajudará a melhorar a capacidade de resposta e a escalabilidade da aplicação nos períodos de pico?

- A. Use Auto Scaling agendado na camada de processamento com base nos períodos de pico anteriores e use a média de utilização de CPU para definir os limites de escalabilidade.
- B. Use Amazon EventBridge para agendar jobs em lote para a fila e invoque workers EC2 a cada 10 minutos para processar as mensagens.
- C. Use um EC2 Auto Scaling Group com uma política de target tracking para escalar automaticamente a camada de processamento. Configure a política para monitorar a métrica ApproximateNumberOfMessages da fila SQS.
- D. Adicione Amazon Kinesis Data Streams para armazenar temporariamente os eventos de pedidos e configure a camada de processamento para consumir o stream com enhanced fan-out.

Questão 16 de 65

Uma equipe de administração de sistemas precisa executar determinados scripts personalizados apenas uma vez, durante a inicialização das instâncias Amazon EC2 que hospedam sua aplicação. Qual opção representa a melhor forma de configurar essa solução com o menor esforço?

- A. Execute os scripts personalizados como scripts de instance metadata nas instâncias Amazon EC2.
- B. Use a AWS CLI para executar os scripts de user data apenas uma vez durante a inicialização da instância.
- C. Atualize a configuração da instância Amazon EC2 para garantir que os scripts personalizados adicionados como user data sejam executados somente durante o processo de boot.
- D. Execute os scripts personalizados como scripts de user data nas instâncias Amazon EC2.

Questão 17 de 65

Uma startup de educação executa sua plataforma de gerenciamento de cursos em uma subnet privada de uma VPC na AWS. A aplicação usa Amazon Cognito user pools para autenticação. Agora, a equipe quer permitir que usuários autenticados enviem e acessem documentos pessoais relacionados aos cursos no Amazon S3. A solução deve oferecer controle de acesso seguro, granular e escalável ao bucket S3, mantendo a arquitetura de rede privada da aplicação. Qual combinação de etapas habilitará a integração segura com o S3? (Selecione duas)

- A. Crie um VPC endpoint do Amazon S3 na VPC em que a aplicação está hospedada para permitir conectividade privada entre a aplicação e o S3.
- B. Anexe uma bucket policy do S3 que permita acesso somente quando as solicitações incluam um cabeçalho HTTP personalizado contendo um Cognito user ID válido.
- C. Configure uma função AWS Lambda como proxy para os uploads ao S3 e invoque-a depois de cada login.
- D. Use o Cognito user pool existente para conceder diretamente aos usuários permissão de upload e download de objetos no bucket S3.
- E. Crie um Amazon Cognito identity pool para permitir identidades federadas. Use-o para gerar credenciais AWS temporárias que concedam acesso ao S3 quando os usuários forem autenticados com sucesso.

Questão 18 de 65

Sua empresa criou um data warehouse no Amazon Redshift para analisar dados do Amazon S3. Pelo padrão de uso, foi identificado que, após 30 dias, os dados raramente são consultados no Redshift e deixam de ser considerados dados quentes. Você quer preservar a capacidade de executar consultas SQL e iniciar essas consultas imediatamente. Também quer adotar um modelo de preços que maximize a economia no Amazon Redshift. O que você recomenda? (Selecione duas)

- A. Crie um cluster Amazon Redshift menor para os dados frios.
- B. Migre o armazenamento subjacente do Amazon Redshift para Amazon S3 IA.
- C. Mova os dados para Amazon S3 Glacier Deep Archive depois de 30 dias.
- D. Mova os dados para Amazon S3 Standard-IA depois de 30 dias.
- E. Analise os dados frios com Amazon Athena.

Questão 19 de 65

Uma empresa precisa de um serviço Active Directory para executar workloads compatíveis com diretório na AWS Cloud. O serviço também deve permitir a configuração de uma relação de confiança com um Microsoft Active Directory on-premises existente. Qual AWS Directory Service é o mais adequado?

- A. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
- B. AWS Transit Gateway
- C. Active Directory Connector
- D. Simple Active Directory (Simple AD)

Questão 20 de 65

Uma empresa de saúde quer executar suas aplicações em hardware single-tenant para atender a requisitos de conformidade. Qual é a forma **MAIS** econômica de isolar as instâncias Amazon EC2 em um único tenant?

- A. Spot Instances
- B. Dedicated Hosts
- C. On-Demand Instances
- D. Dedicated Instances

Questão 21 de 65

Uma empresa de mídia está modernizando sua aplicação legada de processamento de imagens, migrando-a de um ambiente on-premises para a AWS. A aplicação processa um grande volume de jobs de transformação de imagens e gera arquivos de saída grandes. Para suportar crescimento rápido, a empresa quer uma solução cloud-native que escale automaticamente, minimize intervenção manual e evite o gerenciamento de servidores ou infraestrutura. A equipe também quer melhorar a automação do workflow para tratar o sequenciamento de tarefas e as transições de estado dos jobs. Qual solução atende melhor a esses requisitos com o menor overhead operacional?

- A. Use grupos de Auto Scaling do Amazon EC2 com uma frota estática de instâncias para processar imagens. Acione cada job por meio do Step Functions e armazene os resultados em volumes EBS anexados.
- B. Use o AWS Batch para processar os jobs de imagem. Orquestre o workflow usando AWS Step Functions e armazene os arquivos de saída no Amazon S3.
- C. Use uma combinação de funções AWS Lambda e EC2 Spot Instances para processamento. Armazene as imagens processadas no Amazon FSx.
- D. Implante o Amazon EKS com worker nodes EC2 autogerenciados para processar imagens. Use Amazon SQS para enfileirar jobs e armazene as saídas processadas em volumes Amazon EBS.

Questão 22 de 65

Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação de gerenciamento de documentos na AWS. A aplicação é executada em instâncias Amazon EC2 em várias Zonas de Disponibilidade. O armazenamento de documentos deve ser altamente disponível, e os documentos precisam ser retornados imediatamente quando solicitados. A equipe configurou a aplicação para usar Amazon EBS, mas aceita outras opções para atender ao requisito de disponibilidade. Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- A. Provisione pelo menos três volumes Provisioned IOPS em Instance Store para as instâncias EC2 e monte esses volumes em várias instâncias.
- B. Crie snapshots regularmente dos volumes EBS e, depois, crie novos volumes a partir desses snapshots em outras Zonas de Disponibilidade.
- C. Use Amazon EBS como volume raiz das instâncias EC2 e configure a aplicação para usar Amazon S3 Glacier como armazenamento de documentos.
- D. Use Amazon EBS como volume raiz das instâncias EC2 e configure a aplicação para usar Amazon S3 como armazenamento de documentos.

Questão 23 de 65

Uma empresa gerencia uma aplicação de mídia social em várias camadas, executada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. As instâncias fazem parte de um EC2 Auto Scaling Group em várias Zonas de Disponibilidade e usam um banco Amazon Aurora. Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, você deve tornar a aplicação mais resiliente a picos periódicos na taxa de solicitações de leitura. Quais soluções você recomendaria? (Selecione duas)

- A. Use uma distribuição Amazon CloudFront na frente do Application Load Balancer.
- B. Use AWS Global Accelerator.
- C. Use AWS Direct Connect.
- D. Use Amazon Aurora Replica.
- E. Use AWS Shield.

Questão 24 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa multinacional usa o AWS Firewall Manager para configurar e gerenciar centralmente regras de firewall em suas contas e aplicações por meio do AWS Organizations. Em quais recursos AWS o AWS Firewall Manager pode configurar regras? (Selecione três)

- A. Amazon GuardDuty
- B. VPC Security Group
- C. Amazon Inspector
- D. AWS Web Application Firewall (AWS WAF)
- E. AWS Shield Advanced
- F. VPC Route Table

Questão 25 de 65

Como arquiteto de soluções, você quer proteger completamente a comunicação entre sua distribuição Amazon CloudFront e o bucket Amazon S3 que contém os arquivos estáticos do site. Os usuários devem conseguir acessar o bucket somente por meio do CloudFront, e não diretamente. O que você recomenda?

- A. Crie uma origin access identity (OAI) e atualize a bucket policy do Amazon S3.
- B. Crie uma bucket policy que autorize somente a IAM role anexada à distribuição CloudFront.
- C. Torne o bucket Amazon S3 público.
- D. Atualize os security groups do bucket S3 para permitir somente tráfego do security group do CloudFront.

Questão 26 de 65

Uma equipe de desenvolvimento procura uma solução que reduza o tempo de desenvolvimento e os custos de implantação de uma aplicação que usa um padrão de mensagens request-response de alto throughput. Qual tipo de fila do Amazon SQS é o mais adequado para esse requisito?

- A. Filas temporárias do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- B. Filas Amazon SQS FIFO
- C. Filas de atraso do Amazon SQS
- D. Dead-letter queues do Amazon SQS

Questão 27 de 65

Uma empresa de analytics de big data quer arquivar dados on-premises em um sistema de armazenamento de arquivos compatível com POSIX na AWS Cloud. Os dados arquivados serão acessados apenas durante aproximadamente uma semana por ano. Como arquiteto de soluções, qual serviço AWS você recomendaria como a solução MAIS econômica?

- A. Amazon S3 Standard-IA
- B. Amazon EFS Infrequent Access
- C. Amazon S3 Standard
- D. Amazon EFS Standard

Questão 28 de 65

Uma aplicação de comércio eletrônico usa um banco de dados relacional que executa várias consultas com joins entre múltiplas tabelas. A equipe de desenvolvimento identificou que essas consultas são lentas e caras, sendo boas candidatas para cache. A aplicação precisa de um serviço de cache com suporte a multi-threading. Como arquiteto de soluções, qual serviço você recomendaria?

- A. Amazon ElastiCache for Redis
- B. AWS Global Accelerator
- C. Amazon ElastiCache for Memcached
- D. Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)

Questão 29 de 65

Você está implantando uma aplicação monolítica crítica que precisa ser executada em um único servidor web, pois não foi criada para trabalhar em modo distribuído. Ainda assim, quer garantir recuperação automática em caso de falha de uma Zona de Disponibilidade. Quais opções devem ser combinadas para formar a solução MAIS econômica? (Selecione três)

- A. Crie uma solicitação Spot Fleet.
- B. Crie um Auto Scaling Group distribuído entre duas Zonas de Disponibilidade, com mínimo = 1, máximo = 1 e desejado = 1.
- C. Crie um Auto Scaling Group distribuído entre duas Zonas de Disponibilidade, com mínimo = 1, máximo = 2 e desejado = 2.
- D. Crie um Application Load Balancer e um target group com as instâncias do Auto Scaling Group.
- E. Crie um Elastic IP address (EIP) e use o script de user data da instância Amazon EC2 para anexá-lo.
- F. Atribua uma Amazon EC2 Instance Role para executar as chamadas de API necessárias.

Questão 30 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de varejo planeja migrar do data center on-premises para a AWS Cloud. A equipe está avaliando o Amazon RDS como camada de banco da aplicação principal e pediu orientação sobre os recursos Multi-AZ. Quais afirmações sobre Amazon RDS Multi-AZ estão corretas? (Selecione duas)

- A. As atualizações da instância de banco são replicadas de forma assíncrona para a standby em outra Zona de Disponibilidade.
- B. O Amazon RDS aplica atualizações do sistema operacional realizando a manutenção na standby, promovendo-a para primária e, por fim, realizando manutenção na antiga primária, que se torna a nova standby.
- C. Para aumentar a escalabilidade de leitura, uma instância standby Multi-AZ pode atender solicitações de leitura.
- D. Durante backups automatizados, a atividade de I/O é suspensa no banco primário porque os backups não são feitos a partir da standby.
- E. O Amazon RDS inicia automaticamente um failover para a standby caso o banco primário falhe por qualquer motivo.

Questão 31 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social percebeu que algumas imagens armazenadas no Amazon S3 são acessadas com frequência, enquanto outras permanecem sem acesso por longos períodos. Como arquiteto de soluções, qual é sua recomendação para criar a solução MAIS econômica?

- A. Armazene as imagens usando a classe Amazon S3 Intelligent-Tiering.
- B. Crie uma aplicação de monitoramento em uma instância Amazon EC2 na mesma Região do bucket. Acione-a diariamente pelo Amazon CloudWatch para mover objetos acessados com pouca frequência para S3 One Zone-IA e objetos acessados frequentemente para S3 Standard.
- C. Armazene as imagens usando Amazon S3 Standard-IA.
- D. Crie uma aplicação de monitoramento em uma instância Amazon EC2 na mesma Região do bucket. Acione-a diariamente pelo Amazon CloudWatch para mover objetos pouco acessados para S3 Standard-IA e objetos frequentemente acessados para S3 Standard.

Questão 32 de 65

Uma empresa de tecnologia executa workloads com Amazon EC2, AWS Fargate e AWS Lambda em várias equipes. Para otimizar custos, comprou Compute Savings Plans. A equipe de operações precisa monitorar a utilização e enviar alertas automáticos quando a cobertura dos Compute Savings Plans cair abaixo de um limite definido. Qual é a forma MAIS eficiente operacionalmente de fazer isso?

- A. Crie um dashboard independente no Amazon CloudWatch para acompanhar uso de EC2 e Fargate. Use metric math para estimar cobertura e acionar alarmes.
- B. Configure um script personalizado que consulte a API de utilização de Savings Plans e grave os resultados no S3. Use Amazon QuickSight para visualizar a cobertura e enviar relatórios semanais por e-mail.
- C. Use AWS Budgets para criar um budget diário de cobertura específico para Compute Savings Plans. Defina um limite de cobertura e configure notificações aos responsáveis.
- D. Habilite recomendações do Compute Optimizer para EC2 e Fargate e configure notificações automáticas para oportunidades de otimização e quedas de cobertura.

Questão 33 de 65

Você quer criar no Amazon RDS PostgreSQL um índice dos arquivos armazenados no Amazon S3. Para criar o índice, é necessário ler os primeiros 250 bytes de cada objeto, que contêm metadados sobre o conteúdo. O bucket possui mais de 100.000 arquivos, totalizando 50 TB. Como criar esse índice de forma eficiente?

- A. Crie uma aplicação que percorra o bucket e use um parâmetro S3 Select Byte Range Fetch para obter os primeiros 250 bytes e gravá-los no Amazon RDS.
- B. Use um recurso de importação do Amazon RDS para carregar os dados do S3 no PostgreSQL e execute uma consulta SQL para criar o índice.
- C. Crie uma aplicação que percorra o bucket S3, faça uma solicitação Byte Range Fetch para os primeiros 250 bytes e armazene as informações no Amazon RDS.
- D. Crie uma aplicação que percorra o bucket, leia cada arquivo inteiro, extraia os primeiros 250 bytes e armazene as informações no Amazon RDS.

Questão 34 de 65

Uma empresa ajuda clientes a assinar legalmente contratos altamente confidenciais. Para cumprir requisitos rigorosos do setor, os contratos assinados devem ser criptografados usando o algoritmo proprietário da empresa. A empresa está migrando para a AWS Cloud e usará Amazon S3. Como arquiteto de soluções, qual esquema de criptografia você recomenda?

- A. Server-side encryption com chaves AWS KMS (SSE-KMS)
- B. Criptografia no lado do cliente
- C. Server-side encryption com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3)
- D. Server-side encryption com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C)

Questão 35 de 65

Uma empresa de mídia digital está expandindo sua presença na nuvem e quer isolar workloads de desenvolvimento, testes e produção em contas AWS separadas. Ela também quer gerenciar centralmente a infraestrutura de rede, como subnets e gateways, sem repetir configurações em cada conta. Além disso, novas contas devem receber automaticamente controles de segurança, como logging obrigatório e guardrails. A empresa prefere uma configuração orientada por governança e de baixa manutenção. Qual solução atende melhor aos objetivos com o menor overhead operacional?

- A. Use AWS Control Tower para criar contas. Implante VPCs separadas em cada conta de workload e centralize a inspeção de segurança usando Gateway Load Balancers e um appliance compartilhado.
- B. Use AWS Control Tower para criar e governar contas. Implante uma VPC centralizada em uma conta de rede compartilhada e compartilhe suas subnets com as contas de workload usando AWS Resource Access Manager (AWS RAM).
- C. Use AWS Organizations para criar contas e uma conta central de rede com uma VPC. Compartilhe subnets pelo AWS RAM e aplique guardrails manualmente com SCPs.
- D. Use AWS Service Catalog para criar templates pré-aprovados de VPC. Inicie uma VPC por conta e aplique guardrails de rede com AWS Config conformance packs.

Questão 36 de 65

Um desenvolvedor configurou o tráfego de entrada para as portas relevantes tanto no Security Group da instância Amazon EC2 quanto na network ACL da subnet. Mesmo assim, não consegue se conectar ao serviço executado na instância. Como arquiteto de soluções, como você corrigiria o problema?

- A. Regras de network ACL nunca devem ser alteradas pela linha de comando; tentar alterá-las bloqueia a regra e causa comportamento instável.
- B. Network ACLs são stateful; permitir o tráfego de entrada nas portas necessárias já habilita a conexão. Security Groups são stateless, portanto é preciso permitir entrada e saída.
- C. A IAM Role definida no Security Group é diferente da IAM Role autorizada na network ACL.
- D. Security Groups são stateful; permitir o tráfego de entrada nas portas necessárias habilita a conexão. Network ACLs são stateless, portanto é preciso permitir tráfego de entrada e de saída.

Questão 37 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de TI está implantando uma aplicação Online Transactional Processing (OLTP) que precisa oferecer suporte a consultas relacionais. A aplicação terá picos imprevisíveis de uso que a equipe não consegue antecipar. Qual banco de dados você recomenda?

- A. Amazon DynamoDB com capacidade On-Demand
- B. Amazon ElastiCache
- C. Amazon Aurora Serverless
- D. Amazon DynamoDB com capacidade provisionada e Auto Scaling

Questão 38 de 65

Durante uma revisão, uma equipe de segurança identificou que uma instância Amazon EC2 estava consultando endereços IP usados para mineração de criptomoedas. A instância não hospeda nenhuma aplicação autorizada relacionada a essa atividade. Qual serviço AWS pode ser usado para proteger as instâncias EC2 contra esse comportamento não autorizado no futuro?

- A. Amazon GuardDuty
- B. AWS Shield Advanced
- C. AWS Web Application Firewall (AWS WAF)
- D. AWS Firewall Manager

Questão 39 de 65

Uma empresa de mídia possui sede em Los Angeles, com um data center on-premises conectado à VPC por AWS Direct Connect. Os escritórios de San Francisco e Miami usam conexões AWS Site-to-Site VPN com a mesma VPC. A empresa quer que os escritórios troquem dados entre si e também com a sede. Qual serviço AWS você recomendaria?

- A. Conexão VPC Peering
- B. AWS VPN CloudHub
- C. Software VPN
- D. VPC Endpoint

Questão 40 de 65

A equipe de desenvolvimento gerencia um processo noturno baseado em Python com duração de 30 minutos. O processo tolera interrupções e pode reiniciar desde o início. Atualmente, ele é executado on-premises e precisa ser migrado para a AWS. Qual opção é a solução MAIS econômica?

- A. Execute em uma Spot Instance com tipo de solicitação persistente.
- B. Execute em um Application Load Balancer.
- C. Execute no AWS Lambda.
- D. Execute no Amazon EMR.

Questão 41 de 65

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico quer configurar um domínio personalizado para uso interno, como `internaldomainexample.com`. A equipe pretende usar `private hosted zones` do Amazon Route 53. Quais configurações da VPC precisam ser habilitadas? (Selecione duas)

- A. `enableDnsSupport`
- B. `enableDnsDomain`
- C. `enableDnsHostnames`
- D. `enableVpcSupport`
- E. `enableVpcHostnames`

Questão 42 de 65

Uma empresa global integrou vários departamentos em contas AWS isoladas que fazem parte de uma estrutura unificada do AWS Organizations. Recentemente, um alerta operacional crítico foi perdido porque foi enviado ao e-mail do root user de uma conta, monitorado apenas ocasionalmente. A empresa quer redesenhar o tratamento de notificações para garantir que comunicações de cobrança, segurança e operações cheguem rapidamente às equipes corretas. A solução deve seguir as práticas de segurança da AWS, oferecer supervisão centralizada e não depender de usuários individuais. Qual solução atende aos requisitos de forma mais segura e escalável?

- A. Altere o e-mail root de cada conta para uma lista departamental exclusiva e configure o IAM para encaminhar alertas por tipo de serviço. Não use `alternate contacts`.
- B. Atribua o e-mail root de cada conta a uma pessoa específica do departamento e configure os `alternate contacts` com os mesmos e-mails individuais.
- C. Configure o root user de cada conta com um alias que redirecione mensagens para uma caixa central monitorada pelos administradores da plataforma. Depois, atribua `alternate contacts` a cada conta usando listas de distribuição gerenciadas pela empresa para cobrança, segurança e operações.
- D. Crie um serviço central de encaminhamento de e-mails que inspecione o conteúdo e encaminhe mensagens por palavras-chave, mantendo os e-mails root atuais.

Questão 43 de 65

Uma empresa está implantando uma aplicação web acessível publicamente. A VPC possui uma subnet pública e uma subnet privada. A aplicação será hospedada em várias instâncias Amazon EC2 em um Auto Scaling Group. A equipe também quer transferir a terminação Transport Layer Security (TLS) das instâncias EC2 para outro componente. Qual solução atende aos requisitos da forma mais segura?

- A. Configure um Network Load Balancer na subnet privada e um Auto Scaling Group na subnet privada.
- B. Configure um Network Load Balancer na subnet privada e um Auto Scaling Group na subnet pública.
- C. Configure um Network Load Balancer na subnet pública e um Auto Scaling Group na subnet pública.
- D. Configure um Network Load Balancer na subnet pública e um Auto Scaling Group na subnet privada, associando o grupo ao NLB.

Questão 44 de 65

Sua aplicação está implantada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. Recentemente, a infraestrutura sofreu ataques em que os atacantes fazem mais de 100 solicitações por segundo, enquanto usuários normais fazem aproximadamente 5 solicitações por segundo. Como impedir de forma eficiente que os atacantes sobrecarreguem a aplicação?

- A. Use AWS Web Application Firewall (AWS WAF) e configure uma regra baseada em taxa.
- B. Use AWS Shield Advanced e configure uma regra baseada em taxa.
- C. Configure Sticky Sessions no Application Load Balancer.
- D. Defina uma network ACL no Application Load Balancer.

Questão 45 de 65

Uma startup global de fotografia hospeda um site estático de compartilhamento de imagens em um bucket Amazon S3. Usuários do mundo todo enviam, visualizam e baixam fotos por dispositivos móveis. Com o crescimento da plataforma, começaram a ocorrer problemas de latência, especialmente em uploads e downloads. A equipe quer melhorar o desempenho global com pouco esforço de desenvolvimento e sem redesenhar a aplicação. Qual solução resolve melhor o problema com o menor overhead operacional?

- A. Implante uma distribuição Amazon CloudFront usando o bucket S3 como origem para melhorar downloads. Habilite S3 Transfer Acceleration para reduzir a latência de uploads de usuários globais.
- B. Migre o site para instâncias Amazon EC2 em várias Regiões e use Application Load Balancer com AWS Global Accelerator.
- C. Habilite AWS Global Accelerator diretamente no bucket S3 para acelerar uploads e downloads.
- D. Crie vários buckets S3 em diferentes Regiões, replique os dados conforme a localização do usuário e configure o CloudFront para enviar e baixar do bucket mais próximo.

Questão 46 de 65

Um estagiário de engenharia de software em uma empresa está documentando os recursos oferecidos pelas instâncias Spot do Amazon EC2 e pelas Spot Fleets. Você pode ajudar o estagiário selecionando as opções corretas que identificam as principais características desses dois tipos de entidades Spot? (Selecione duas)

- A. Uma Spot Fleet pode consistir em um conjunto de instâncias Spot e, opcionalmente, instâncias On-Demand iniciadas para atender à capacidade de destino.
- B. Uma Spot Fleet pode consistir apenas em um conjunto de instâncias Spot iniciadas para atender à capacidade de destino.
- C. Spot Fleets são capacidade ociosa do EC2 que pode gerar economia de até 90% em relação aos preços On-Demand. Spot Fleets normalmente são interrompidas pelo Amazon EC2 por requisitos de capacidade, com uma notificação de 2 minutos.
- D. Spot Fleets permitem solicitar instâncias Spot do Amazon EC2 por períodos de 1 a 6 horas para evitar interrupções.
- E. Instâncias Spot são capacidade ociosa do Amazon EC2 que pode gerar economia de até 90% em relação aos preços On-Demand. As instâncias Spot podem ser interrompidas pelo Amazon EC2 por requisitos de capacidade, com uma notificação de 2 minutos.

Questão 47 de 65

Uma equipe possui aproximadamente 200 usuários, cada um com uma conta de usuário IAM na AWS. Atualmente, todos têm acesso de leitura a um bucket Amazon S3. A equipe quer que 50 deles tenham acesso de leitura e gravação ao bucket. Como fornecer esse acesso no menor tempo possível e com o mínimo de alterações?

- A. Crie um grupo, anexe a política ao grupo e adicione os usuários ao grupo.
- B. Crie um usuário com AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) com acesso de leitura/gravação e vincule 50 usuários IAM ao AWS MFA.
- C. Crie uma política e atribua-a manualmente aos 50 usuários.
- D. Atualize a política do bucket Amazon S3.

Questão 48 de 65

Uma empresa usa o Amazon DynamoDB como armazenamento para diferentes tipos de dados de clientes, como perfis, eventos, cliques e links visitados. Alguns desses casos de uso exigem uma taxa muito alta de solicitações, na ordem de milhões por segundo, baixa latência previsível e confiabilidade. A empresa quer adicionar uma camada de cache para suportar grandes volumes de leitura. Como arquiteto de soluções, quais serviços AWS você recomendaria como camada de cache? (Selecione duas)

- A. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- B. Amazon Redshift
- C. Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
- D. Amazon OpenSearch Service
- E. Amazon ElastiCache

Questão 49 de 65

Uma organização implantou uma arquitetura de múltiplas contas usando o AWS Control Tower para isolar ambientes de desenvolvimento. Cada desenvolvedor possui uma conta AWS dedicada para provisionar e testar workloads. A empresa está preocupada com picos inesperados de uso e gastos em contas individuais. A liderança quer um mecanismo de controle de custos que aplique proativamente limites de orçamento, execute respostas automáticas ao excesso de gastos e exija pouca administração contínua. Qual é a solução mais eficiente com o menor overhead operacional?

- A. Use AWS Budgets para definir limites de gastos em cada conta de desenvolvedor. Configure alertas para notificar quando o uso real ou previsto ultrapassar o limite. Anexe ações do AWS Budgets para aplicar automaticamente uma política IAM restritiva DenyAll à função IAM principal do desenvolvedor quando o limite for excedido.
- B. Use AWS Service Catalog para restringir os desenvolvedores a templates predefinidos com limites de preço. Em cada conta, crie uma função Lambda agendada para parar os recursos no fim do dia e reiniciá-los no início do próximo dia útil.
- C. Use AWS Cost Explorer para habilitar relatórios detalhados de uso e custos em cada conta. Envie relatórios diários por e-mail e exija que os desenvolvedores monitorem e ajam ao se aproximar dos limites.
- D. Implante uma função AWS Lambda diária em cada conta para analisar custos pela API do Cost Explorer e, quando o limite for excedido, invocar uma regra de remediação do AWS Config.

Questão 50 de 65

Uma aplicação de mídia social permite que usuários enviem fotos e realizem operações de edição. A aplicação oferece duas categorias de serviço: pro e lite. A equipe de produto quer que as fotos enviadas por usuários pro sejam processadas antes das fotos de usuários lite. As fotos são enviadas para o Amazon S3 e as informações dos jobs são enviadas ao Amazon SQS. Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- A. Crie duas filas Amazon SQS Standard: uma para pro e outra para lite. Configure as instâncias Amazon EC2 para priorizar o polling da fila pro em relação à fila lite.
- B. Crie uma fila Amazon SQS Standard. Defina o visibility timeout das fotos pro como zero e configure as instâncias EC2 para priorizar essas configurações de visibilidade.
- C. Crie duas filas Amazon SQS Standard, uma para pro e outra para lite. Configure short polling para a fila lite e long polling para a fila pro.
- D. Crie duas filas Amazon SQS FIFO, uma para pro e outra para lite. Configure short polling para a fila lite e long polling para a fila pro.

Questão 51 de 65

Uma empresa de comércio eletrônico usa um banco de dados Amazon RDS for MySQL para armazenar seus dados. O departamento de analytics executa relatórios no mesmo banco. A equipe de engenharia percebeu lentidão enquanto o processamento dos relatórios está em andamento. Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, qual é a solução com melhor custo-benefício para melhorar o desempenho?

- A. Crie uma read replica com metade da capacidade computacional e metade do armazenamento da instância primária. Direcione as consultas de relatório para essa réplica.
- B. Crie uma instância standby em uma configuração Multi-AZ com a mesma capacidade computacional e o mesmo armazenamento da primária. Direcione as consultas de relatório para a standby.
- C. Crie uma read replica com a mesma capacidade computacional e o mesmo armazenamento da instância primária. Direcione as consultas de relatório para essa réplica.
- D. Crie uma instância standby em uma configuração Multi-AZ com metade da capacidade computacional e metade do armazenamento da primária. Direcione as consultas de relatório para a standby.

Questão 52 de 65

Uma empresa de analytics para saúde opera uma aplicação backend em uma subnet privada de sua VPC. A aplicação fica atrás de um Application Load Balancer e acessa o Amazon S3 para armazenar relatórios médicos. A VPC possui NAT gateway e internet gateway, mas a política de conformidade proíbe que qualquer tráfego de dados atravesse a internet. A arquitetura deve ser redesenhada para atender à política e melhorar a eficiência de custos. Qual solução atende melhor aos requisitos da forma mais econômica?

- A. Modifique a política do bucket S3 para permitir solicitações apenas do Elastic IP associado ao NAT gateway.
- B. Crie um interface VPC endpoint para S3 e modifique o security group para permitir acesso pela subnet privada da aplicação. Direcione todo o tráfego S3 por esse endpoint.
- C. Crie um VPC peering com outra VPC que possua acesso direto ao S3 e encaminhe as solicitações por instâncias EC2 proxy.
- D. Crie um gateway VPC endpoint para Amazon S3 e atualize a route table da subnet privada para direcionar o tráfego S3 pelo endpoint.

Questão 53 de 65

A equipe de engenharia de dados de uma empresa quer analisar os padrões de acesso ao armazenamento Amazon S3 para decidir quando mover os dados corretos para a classe de armazenamento apropriada. Qual opção descreve corretamente os recursos do Amazon S3 Analytics Storage Class Analysis?

- A. A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Glacier Flexible Retrieval.
- B. A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Standard-IA.
- C. A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Glacier Deep Archive.
- D. A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para One Zone-IA.

Questão 54 de 65

Uma empresa possui várias instâncias Amazon EC2 em uma subnet privada de uma VPC personalizada. As instâncias executam uma aplicação de processamento de imagens que precisa acessar imagens armazenadas no Amazon S3. Após o processamento de cada imagem, o registro correspondente deve ser marcado como concluído em uma tabela Amazon DynamoDB. Como fornecer acesso privado a esses recursos AWS, que não fazem parte da VPC personalizada?

- A. Crie interface endpoints separados para Amazon S3 e Amazon DynamoDB e adicione-os como destinos na route table da VPC.
- B. Crie um gateway endpoint para Amazon S3 e adicione-o à route table. Crie um interface endpoint para DynamoDB e também o adicione como destino na route table.
- C. Crie um gateway endpoint para DynamoDB e uma Origin Access Identity para S3, conectando-se ao S3 pelo endereço IP privado.
- D. Crie gateway endpoints separados para Amazon S3 e Amazon DynamoDB. Adicione duas entradas de destino para esses endpoints na route table da VPC personalizada.

Questão 55 de 65

Uma empresa de pesquisa arquiva conjuntos de dados experimentais gerados por equipamentos automatizados de laboratório. Cada conjunto tem aproximadamente 10 MB e é acessado frequentemente para análise durante o primeiro mês. Depois desse período, o acesso diminui significativamente, mas os dados devem continuar imediatamente recuperáveis. Por exigência de conformidade, cada conjunto deve permanecer armazenado na AWS por exatamente 4 anos antes da exclusão. Atualmente os dados estão no Amazon S3 Standard, e a empresa quer minimizar custos sem comprometer disponibilidade nem velocidade de recuperação. Qual solução atende aos requisitos com o menor custo?

- A. Defina uma política S3 Lifecycle que mova os dados para S3 Glacier Instant Retrieval após 30 dias e os exclua exatamente 4 anos após a criação.
- B. Configure o Lifecycle para mover todos os dados para S3 One Zone-IA após 30 dias e excluí-los permanentemente após 4 anos.
- C. Defina uma política S3 Lifecycle que mova os dados para S3 Standard-IA 30 dias após a criação e programe a exclusão de cada objeto exatamente 4 anos após sua criação.
- D. Configure uma política S3 Lifecycle para mover os dados para S3 Glacier Flexible Retrieval após 30 dias e excluí-los automaticamente após 4 anos.

Questão 56 de 65

Uma empresa de mídia digital quer acompanhar o engajamento dos usuários em sua plataforma de streaming, capturando eventos como início e pausa de vídeos e consultas de pesquisa. Esses eventos devem ser ingeridos e analisados em tempo real para melhorar a experiência e otimizar recomendações. A plataforma sofre picos imprevisíveis durante lançamentos populares e precisa de uma solução altamente escalável e serverless, sem provisionamento manual. Qual solução atende aos requisitos da forma mais eficiente e escalável?

- A. Use Amazon Kinesis Data Streams no modo de capacidade on-demand para ingerir os dados de engajamento. Configure uma função AWS Lambda como consumer para processar os eventos em tempo real.
- B. Use Amazon SNS para publicar os eventos, uma fila SQS Standard como assinante e AWS Glue agendado para processar lotes.
- C. Use Amazon Kinesis Data Firehose para entregar os eventos ao S3 e Amazon Athena com consultas agendadas.
- D. Implante Apache Kafka em uma frota EC2, escale o cluster manualmente por scripts e use Athena para consultas periódicas.

Questão 57 de 65

Você implantou uma tecnologia de banco de dados com replicação síncrona para sobreviver a falhas de data center. O banco está em duas instâncias Amazon EC2 localizadas em duas Availability Zones. Como o banco precisa ser público, as instâncias estão em subnets públicas. Atualmente, o protocolo de replicação usa os endereços IP públicos das instâncias. O que pode ser feito para reduzir o custo da replicação?

- A. Associe Elastic IPs às instâncias e use-os para a replicação.
- B. Crie um AWS PrivateLink entre as duas instâncias.
- C. Use um Elastic Fabric Adapter.
- D. Use os endereços IP privados das instâncias Amazon EC2 para a replicação.

Questão 58 de 65

Uma startup de saúde está implantando uma plataforma de analytics na AWS para processar registros sensíveis de pacientes. O backend usa Amazon RDS para dados estruturados e Amazon S3 para arquivos médicos. S3 Event Notifications acionam AWS Lambda para classificação e alertas em tempo real. A empresa usa AWS IAM Identity Center para acesso federado a partir do diretório corporativo. As equipes de desenvolvimento, operações e conformidade precisam de acesso granular e seguro a RDS e S3, estritamente conforme suas funções. A empresa deve aplicar o princípio do menor privilégio com o mínimo de administração manual. Qual solução deve ser implementada?

- A. Crie usuários IAM individuais para cada membro e anexe políticas conforme a equipe. Use IAM Access Analyzer e faça rotação periódica das access keys.
- B. Use AWS Organizations, agrupe contas em uma OU e use SCPs para definir acesso a RDS e S3 por equipe.
- C. Use AWS IAM Identity Center integrado ao diretório da organização. Defina permission sets com políticas de menor privilégio para RDS e S3. Organize os usuários em grupos conforme suas funções e associe os grupos aos permission sets apropriados.
- D. Crie um IAM identity provider SAML e atribua manualmente funções e políticas inline individuais a cada usuário.

Questão 59 de 65

Um provedor global de logística opera várias aplicações legadas em máquinas virtuais em um data center privado. Devido ao rápido crescimento e à capacidade limitada, a empresa decidiu migrar algumas aplicações para a AWS. Para sistemas não críticos, será usada uma estratégia lift-and-shift para cumprir prazos curtos, sem refatoração extensa. Qual combinação de ações oferece melhor suporte a essa migração? (Selecione três)

- A. Use Amazon EC2 Auto Scaling para recriar automaticamente as VMs na AWS.
- B. Use CloudEndure Disaster Recovery para replicar continuamente as VMs e promover as instâncias de destino.
- C. Use AWS Application Migration Service (MGN) e instale o AWS Replication Agent nas VMs de origem.
- D. Inicie uma instância de cutover após concluir os testes e confirmar que a replicação está atualizada.
- E. Execute a replicação inicial e inicie instâncias de teste na AWS para validar as VMs antes do cutover final.
- F. Desligue as VMs de origem e provisione imediatamente instâncias EC2 usando criação manual de AMIs.

Questão 60 de 65

Uma aplicação de streaming em tempo real está em execução na AWS. À medida que os dados são ingeridos, um job é executado e leva 30 minutos para ser concluído. O workload apresenta alta latência com frequência devido ao grande volume de dados recebidos. Um arquiteto precisa criar uma solução escalável e serverless para melhorar o desempenho. Qual combinação de etapas deve ser usada? (Selecione duas)

- A. Configure AWS Fargate com Amazon ECS para processar os dados.
- B. Configure Amazon Kinesis Data Streams para ingerir os dados.
- C. Configure AWS Database Migration Service para ingerir os dados.
- D. Provisione instâncias EC2 em um Auto Scaling group para processar os dados.
- E. Configure AWS Lambda com AWS Step Functions para processar os dados.

Questão 61 de 65

Uma empresa de serviços financeiros quer migrar sua infraestrutura de TI on-premises para a AWS. A empresa possui várias licenças de software de longo prazo vinculadas a servidores e o CTO quer continuar utilizando essas licenças após a migração. Como arquiteto de soluções, qual é a alternativa mais econômica?

- A. Use Amazon EC2 Reserved Instances.
- B. Use Amazon EC2 Dedicated Instances.
- C. Use Amazon EC2 Dedicated Hosts.
- D. Use Amazon EC2 On-Demand Instances.

Questão 62 de 65

A equipe de engenharia de uma startup está avaliando o tipo ideal de volume de armazenamento em bloco para as instâncias Amazon EC2 que hospedam sua aplicação principal. O armazenamento deve oferecer latência muito baixa, mas não precisa manter os dados após o encerramento da instância. Um arquiteto propôs o uso de volumes Instance Store. Quais são as principais características dos volumes Instance Store? (Selecione duas)

- A. O Instance Store é redefinido quando a instância é interrompida ou encerrada, mas os dados são preservados durante a hibernação.
- B. Instance Store é um tipo de armazenamento de rede.
- C. Se você criar uma Amazon Machine Image a partir de uma instância, os dados dos volumes Instance Store não serão preservados.
- D. Você pode especificar volumes Instance Store ao iniciar ou reiniciar uma instância.
- E. Não é possível desanexar um volume Instance Store de uma instância e anexá-lo a outra.

Questão 63 de 65

Uma startup quer criar uma arquitetura altamente disponível para sua aplicação multicamadas. Atualmente, ela gerencia uma única instância Amazon EC2 e uma única instância Amazon RDS for MySQL. A empresa precisa de uma solução com o mínimo de manutenção de infraestrutura. O que você recomendaria?

- A. Crie um Auto Scaling group com capacidade desejada total de duas instâncias EC2 distribuídas entre duas Availability Zones. Configure um Application Load Balancer com essas instâncias no target group. Configure o Amazon RDS for MySQL em Multi-AZ.
- B. Provisione uma segunda instância EC2 e um segundo banco MySQL em outra Availability Zone. Use Route 53 para distribuir o tráfego e um script personalizado para sincronizar os bancos.
- C. Crie o Auto Scaling group e o ALB em duas Availability Zones, mas configure apenas uma read replica do RDS em outra Availability Zone.
- D. Crie duas instâncias EC2 em uma única Availability Zone atrás de um ALB e configure o RDS em Multi-AZ.

Questão 64 de 65

Uma empresa de mídia está transferindo sua infraestrutura legada para a AWS. O ambiente on-premises possui vários workloads virtualizados fortemente acoplados aos sistemas operacionais e que não podem ser containerizados nem rearquitetados devido a restrições de software. Cada workload é executado em uma máquina virtual independente. A equipe pretende executá-los em instâncias Amazon EC2 sem modificar seu design e precisa garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas. Qual solução atende aos requisitos?

- A. Crie AMIs para cada workload e Auto Scaling groups com capacidade mínima e máxima de uma instância. Coloque um Application Load Balancer na frente do grupo.
- B. Use AWS Backup para criar backups horários de cada instância e execute restauração manual em caso de falha.
- C. Gere uma AMI para cada servidor legado. Inicie duas instâncias EC2 a partir dessa AMI, uma em cada uma de duas Availability Zones. Configure um Network Load Balancer para encaminhar tráfego às instâncias e monitorar sua integridade, redirecionando automaticamente o tráfego em caso de falha.
- D. Containerize as aplicações e implante-as no Amazon ECS com Fargate em várias Availability Zones.

Questão 65 de 65

Um provedor global de serviços financeiros executa workloads de analytics em várias Regiões AWS. A empresa armazena conjuntos de dados regulados em buckets Amazon S3 e precisa de visibilidade sobre configurações de segurança e conformidade. Em uma nova auditoria, a equipe deve identificar todos os buckets S3, em todas as contas e Regiões, que não possuem versionamento habilitado. A solução deve escalar com o mínimo de intervenção manual. Qual solução atende aos requisitos com o menor overhead operacional?

- A. Configure um trail do AWS CloudTrail em todas as Regiões, uma regra EventBridge para chamadas PutBucketVersioning e DeleteBucketVersioning e uma função Lambda para analisar as configurações.
- B. Crie um Amazon S3 Multi-Region Access Point centralizado e inspecione programaticamente os metadados dos objetos.
- C. Habilite IAM Access Analyzer em todas as Regiões e use seus relatórios para identificar buckets sem versionamento.
- D. Habilite Amazon S3 Storage Lens com métricas avançadas e recomendações. Use o dashboard por bucket para filtrar e visualizar o status de versionamento entre Regiões e identificar todos os buckets sem versionamento.