

PRZEKRÓJ A-A 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)  
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.  
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm  
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm  
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm  
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

PRZEKRÓJ B-B 1:50

SD1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12-32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ZB 22 cm, tynk; spadek z 2 % do wpustów WP1/WP2 (U = 0,11 — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)  
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów) 2 mm.  
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) 22 cm  
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów) 4 mm  
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) 22 cm  
Tynk gipsowy maszynowy 1 cm

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

- Lamele dębowe 30×60 mm (ekran komunikacji P0, h 2,10 m);  
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż;  
grunt rodzimy
- Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)
- Włeha mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1);  
Włeha mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)  
— meander „UUU”
- Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) —  
zygzak z okładzinami
- Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwradonowa: membrana SBS  
4 mm na płycie fundamentowej — linia bardzo gruba
- Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów);  
Hydroizolacja 2 + papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-biały
- Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie);  
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jaskrychem);  
Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jaskrychem) — zygzak VVV
- Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową,  
cokol, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny
- Jaskrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania  
podłogowego — kropki
- Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd = 0,02 m)
- Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe,  
łzowy w kładce); Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kładka ukłosa 45°/135°
- Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)  
— linia kropkowa cienka 30, po ciepłej stronie
- Podsyпка piaskowa zagęszczona (l\_s ≥ 0,98)
- Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBi w łazienkach);  
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016
- Obrobki blacharskie (blacha powlekana); Siatarka — profile  
aluminowe, antyżyr; Rama boku C: ruszt stalowy  
cynkowany w okładzinie z blachy aluminowej RAL 7016  
(pusła w środku); Stal malowana proszkowo (balustrady, rygle)  
— zabezpieczenie
- Szkie (szyby zespolone); Ścianka szklana VSG 2 × 8 mm w  
ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
- Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany);  
Żelbet C30/37 XC-4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, atyki,  
belki) — 45° na przemiian ciagle i przerywane
- Podbudowa nawierzchni (kruszywo)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzędne: trójkąt zaczerpnięty — poziom wykończenia, niezaczerpnięty — konstrukcji, w połowie zaczerpnięty — poziom ±0,000 z rzędną bezwzględna (PN-B-01025).
- Wysokość budynku wg § 6 WT: od terenu przy najbliższej położonym wejściu (~0,348) do wierzchu stropodachu D1 (+9,626) — H = 9,97 m (bez atyki).
- Opisy warstw: kod i nazwa przegrody z modelu, materiały i grubości wg modelu (od góry / od lewej).
- Przekrój A-A: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Przekrój B-B: opisy warstw pominięte na rysunku (brak miejsca w podziale 1:50); POD-0, STROP ST2 + POD-1, STROP ST22 + POD-1, OK1 — układ warstw wg zestawienia przegród w części opisowej / przekroju 1:50.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam! (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            | DATA          |                             |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            | 2026-09-25    |                             |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia                                                                                        |                                         |                            | STADIUM<br>PB | BRANŻA<br>ARCHITEKTURA (AR) |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |               |                             |
| OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |               |                             |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |               | KAT. OBJEKTU<br>I           |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI | DATA          | PODPIS                      |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |               |                             |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |               |                             |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   | —                          |               |                             |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       | [DO UZUPEŁNIENIA]          |               |                             |

PRZEKROJE A-A I B-B

| SKALA | FORMAT   | DATA WYDANIA | RODZAJ DOK. | NR RYSUNKU | ARKUSZ | REW. |
|-------|----------|--------------|-------------|------------|--------|------|
| 1:50  | 1150×420 | 2026-09-25   | przekrój    | PB-AR-04   | 4/5    | 0    |