

OZNACZENIA MATERIAŁÓW W PRZEKROJACH (PN-B-01030:2000 + oznaczenia przyjęte)

	Beton zbrojony (żelbet) <i>PN-B-01030:2000 poz. 4</i>		Izolacja termiczna miękka (wełna mineralna) — „wężyk” <i>PN-B-01030:2000 poz. 12</i>		Płyta gipsowo-kartonowa <i>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 2)</i>
	Beton niezbrojony, kamień <i>PN-B-01030:2000 poz. 3</i>		Izolacja termiczna twarda (EPS) — zygzak <i>PN-B-01030:2000 poz. 12</i>		Jastrych (wylewka) cementowy/anhydrytowy <i>oznaczenie przyjęte (zaprawa + kruszywo)</i>
	Beton lekki <i>PN-B-01030:2000 poz. 5</i>		Izolacja termiczna twarda (XPS) — zygzak podwójny <i>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)</i>		Płytki ceramiczne / gres (okładzina) <i>oznaczenie przyjęte</i>
	Beton komórkowy (autoklawizowany) <i>PN-B-01030:2000 poz. 5 (beton lekki)</i>		Izolacja termiczna twarda (PIR/PUR) — zygzak z okładzinami <i>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 12)</i>		Grunt rodzimy (powierzchnia gruntu w przekroju) <i>PN-B-01030:2000 poz. 1</i>
	Mur z cegieł i pustaków ceramicznych <i>PN-B-01030:2000 poz. 7</i>		Izolacja przeciwwodna (papa, membrana) — pas czarno-biały <i>PN-B-01030:2000 poz. 13</i>		Nasyp, zasypka (grunt nasypowy) <i>oznaczenie przyjęte</i>
	Mur z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych) <i>oznaczenie przyjęte (odmiana poz. 7 PN-B-01030)</i>		Izolacja przeciwwilgociowa — linia pogrubiona praktyka (PN-B-01025:2004)		Piasek, podsypka piaskowa <i>PN-B-01030:2000 poz. 2 (podsypka)</i>
	Drewno — przekrój prostopadły do włókien <i>PN-B-01030:2000 poz. 8a</i>		Paroizolacja (folia PE) — linia kreskowa <i>oznaczenie przyjęte</i>		Żwir, tłuczeń <i>oznaczenie przyjęte</i>
	Drewno — przekrój wzdłuż włókien <i>PN-B-01030:2000 poz. 8b</i>		Membrana paroprzepuszczalna / wiatroizolacja <i>oznaczenie przyjęte</i>		Pospółka (mieszanka piaskowo-żwirowa) <i>oznaczenie przyjęte</i>
	Sklejka <i>PN-B-01030:2000 poz. 9</i>		Szkoło i inne materiały przezroczyste <i>PN-B-01030:2000 poz. 14</i>		Ziemia urodzajna (humus) <i>oznaczenie przyjęte</i>
	Płyty drewnopochodne (OSB, MFP, wiórowe) <i>PN-B-01030:2000 poz. 10</i>		Tworzywa sztuczne <i>PN-B-01030:2000 poz. 15</i>		
	Metale (stal, aluminium) — zaczerpnienie <i>PN-B-01030:2000 poz. 11</i>		Tynk, zaprawa <i>PN-B-01030:2000 poz. 2</i>		

SYMBOLE GRAFICZNE (PN-B-01025, PN-EN 60617, PN-EN ISO 10628, PN-EN ISO 11091)

Strzałka północy 	Oś konstrukcyjna 	Oznaczenie przekroju 	Oznaczenie pomieszczenia 	Symbol stolarki 	Rzędna — rzut (X / ramka) 	Rzędne — przekrój (±0,00 / wyk. / konstr.) 	Spadek / pochylnia
Wejście do budynku (±0,00 / poniżej) 	Odnosnik szczegółu 	Wymiar (cm, mm w indeksie) 	Otwór w stropie / szacht 	Drzwi rozwierane 	Drzwi przesuwne HS 	Okno (rama, szyba, parapety) 	Schody — bieg z linią cięcia
Gniazdo 1f / 2× / IP44 / 3f 	Łącznik 1-bieg. / 2-bieg. / schodowy 	Oprawa ogólna / kinkiet / ścienna / liniowa 	Rozdzielnica / puszka / uziemienie 	Czujnik ruchu / dzwonek / wideodomofon 	Gniazdo RJ45 / TV / SPD 	Pion / zawór / zawór zwrotny 	Wodomierz / filtr / pompa
Rury: W / C / Cy / K 	Rozdzielacz / zasobnik / pompa ciepła 	Czyszczak / wpust / rewizja 	Kratka / anemostat N / W 	Czerpnia / wyrzutnia 	Rekuperator 	Grzejnik / ogrzewanie podłogowe 	Drzewo istn. / proj. / do wycinki
Drzewo iglaste / krzew / żywopłot 	Trawnik / kostka / deska 	Słup en. / oświetl. / hydrant / studzienka 	Złącze ZK / skrzynka 	Granica działki, punkty graniczne 	Linia zabudowy 	Warstwie / pkt wysokościowe 	Brama przesuwna / furtka

RODZAJE I GRUBOŚCI LINII (PN-EN ISO 128-2, grupy linii wg podziałki)

Próbka	Rodzaj linii	Zastosowanie	1:20	1:50	1:100	1:500
	ciągła bardzo gruba	kontury przekroju bez kreskowania, pręty zbrojeniowe, izolacje przeciwwodne	1,00	0,70	0,70	0,50
	ciągła gruba	kontury elementów konstrukcyjnych w przekroju (z kreskowaniem)	0,70	0,50	0,35	0,35
	ciągła średnia	warstwy nienośne w przekroju, stolarka, krawędzie widoczne bliskie	0,35	0,25	0,25	0,18
	ciągła cienka	wymiary, linie pomocnicze, odnośniki, wyposażenie, krawędzie widoczne	0,18	0,18	0,18	0,13
	ciągła bardzo cienka	kreskowanie materiałów, meble	0,13	0,13	0,13	0,13
	kreskowa cienka	krawędzie niewidoczne, elementy nad płaszczyznę cięcia	0,18	0,18	0,18	0,13
	punktowa cienka	osie konstrukcyjne, osie symetrii	0,18	0,18	0,18	0,13
	punktowa gruba (krótka)	ślad płaszczyzny przekroju (końce i załamania)	0,70	0,50	0,35	0,35
	dwupunktowa	granice działki, elementy usuwane/projektowane, skrajne położenia	0,70	0,50	0,35	0,35
	kropkowa	elementy pomocnicze, zakres robót	0,18	0,18	0,18	0,13

PISMO (PN-EN ISO 3098; Liberation Sans — metrycznie zgodna z Arial)

h = 1,8 mm ĄĘŁŃÓŚŹŹ ąęłńóśź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵
h = 2,5 mm ĄĘŁŃÓŚŹŹ ąęłńóśź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵
h = 3,5 mm ĄĘŁŃÓŚŹŹ ąęłńóśź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵
h = 5,0 mm ĄĘŁŃÓŚŹŹ ąęłńóśź 0123456789 ±0,00 –1,20 24⁵

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PB		BRANŻA WIELOBRANŻOWY	
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny „Dom LAMELA” — PRÓBA SILNIKA RYSUNKOWEGO (rysunek testowy)					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, jedn. ewid. Przykładowo (dane fikcyjne)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU TABLICA OZNACZEŃ: MATERIAŁY I SYMBOLE					
SKALA —	FORMAT A2	DATA 09.2026	NR RYSUNKU DEMO-03	REWIZJA 0	