

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	18	18 Ø20 co 15	2583 / 3121
D2x	dół x	19	14 Ø8 co 15	1263 / 1361
D3x	dół x	20	11 Ø8 co 15	1272 / 1361
D4x	dół x		0 Ø8 co 15	1086 / 1361
D1y	dół y	21	62 Ø25 co 15	5243 / 4299
D2y	dół y	22	12 Ø10 co 15	1474 / 1550
D3y	dół y	23	10 Ø20 co 15	2556 / 3121
D4y	dół y	24	15 Ø10 co 15	1456 / 1550

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	14	00: a=962	962	120	PF1+PF					1154,40			
2	14	00: a=652	652	78	PF1+PF					508,56			
3	14	00: a=30	30	2	PF1+PF					0,60			
4	14	00: a=885	885	241	PF1+PF					2132,85			
5	14	00: a=915	915	2	PF1+PF					18,30			
6	14	00: a=317	317	41	PF1+PF					129,97			
7	14	00: a=668	668	40	PF1+PF					267,20			
8	14	00: a=678	678	2	PF1+PF					13,56			
9	14	00: a=648	648	11	PF1+PF					71,28			
10	14	00: a=618	618	2	PF1+PF					12,36			
11	14	00: a=680	680	43	PF1+PF					292,40			
12	14	00: a=638	638	160	PF1+PF					1020,80			
13	14	00: a=886	886	1	PF1+PF					8,86			
14	14	00: a=289	289	86	PF1+PF					248,54			
15	14	00: a=639	639	80	PF1+PF					511,20			
16	14	00: a=54	54	2	PF1+PF					1,08			
17	14	00: a=651	651	85	PF1+PF					553,35			
18	20	00: a=419	419	18	PF1+PF							75,42	
19	8	00: a=195	195	14	PF1+PF		27,30						
20	8	00: a=101	101	11	PF1+PF		11,11						
21	25	00: a=432	432	62	PF1+PF								267,84
22	10	00: a=133	133	12	PF1+PF			15,96					
23	20	00: a=264	264	10	PF1+PF							26,40	
24	10	00: a=159	159	15	PF1+PF			23,85					
25	8	00: a=228	228	26	PF1+PF		59,28						
26	8	00: a=117	117	10	PF1+PF		11,70						
27	8	00: a=100	100	10	PF1+PF		10,00						
28	10	00: a=401	401	82	PF1+PF			328,82					
29	12	00: a=1250	1250	23	ZF1				287,50				
30	25	00: a=1250	1250	10	ZF1								125,00
31	6	51: a=51 b=46	208	163	ZF1	339,04							
32	12	00: a=688	688	8	ZF2				55,04				
33	12	00: a=112	112	4	ZF6				4,48				
34	12	00: a=925	925	9	ZF8				83,25				
35	20	00: a=925	925	10	ZF8							92,50	
36	12	00: a=628	628	15	ZF9				94,20				
37	16	00: a=628	628	8	ZF9						50,24		
38	6	51: a=41 b=41	178	93	ZF9	165,54							
39	12	00: a=171	171	5	ZF10				8,55				
40	12	00: a=390	390	6	ZF11				23,40				
41	20	00: a=403	403	7	ZF12							28,21	
42	12	00: a=403	403	6	ZF12				24,18				
43	16	00: a=403	403	19	ZF13						76,57		
44	12	00: a=328	328	4	ZF15				13,12				
45	6	51: a=41 b=46	188	44	ZF16	82,72							
46	12	00: a=678	678	4	ZF17				27,12				
47	20	11: a=110 b=110	215	24	naroża							51,60	
48	14	21: a=15 b=91 c=15	116	16	SF1					18,56			
49	14	21: a=15 b=90 c=15	115	17	SF1					19,55			
50	20	21: a=15 b=91 c=15	110	7	SF2							7,70	
51	20	21: a=15 b=90 c=15	109	7	SF2							7,63	
52	12	21: a=15 b=91 c=15	117	9	SF3				10,53				
53	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF3				10,44				
		Długość całkowita [m]				587,3	119,4	368,6	641,8	6983,4	126,8	289,5	392,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				130,4	47,1	227,3	569,8	8438,9	200,1	713,9	1513,8
		RAZEM stal B500SP [kg]											11841,2

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø6: l_bd = 23 cm, l_o = 32 cm; Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 11841,2 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	góra x	25	26 Ø8 co 7,5	2215 / 2723
D2x	góra x	26	10 Ø8 co 7,5	2608 / 2723
D3x	góra x	27	10 Ø8 co 7,5	2429 / 2723
D1y	góra y	28	82 Ø10 co 7,5	3020 / 3100

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	
Projektant				DATA	
Projektant (wsp.)				PODPIS	
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT					
SKALA —	FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ zestawienie stali	DOK. PT-BO-05	NR RYSUNKU PT-BO-05
ARKUSZ 5/26		REW. 0			

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)