

odcinek kontury 100 mm (wydruk 1:1)

RZUT PARTERU 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM	BRANŻA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		PB	ARCHITEKTURA (AR)	
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR				
(do uzupełnienia)				
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO				
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBJEKTU
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU				
RZUT PARTERU				
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU
1:50	A1	2026-09-25	Izot	PB-AR-01
ARKUSZ		REW.		
1/10		0		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Kat.	Wys. [m]	Pow. [m²]
1.06	Salon + jadalnia + kuchnia	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona na podst.	1	2,77	54,44
1.13	Garaż 2-stanowiskowy	Posadzka żywiczna epoksydowa antypoślizgowa (garaż)	1	2,76	37,42
1.10	Pokój gościnny / gabinet	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona na podst.	1	2,77	12,52
1.12	Pomieszczenie techniczne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 techn.	1	2,76	8,85
1.11	Przedśrodek gospodarczy	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	1	2,76	7,18
1.05	Śpiżarnia (pod schodami)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	1	1,90	5,40
1.02	Hol	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	1	2,77	4,44
1.01	Wiatrołap	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 ruchu	1	2,77	3,89
1.09	Łazienka gościnna (natrysk)	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	1	2,77	3,84
1.07	Pas komunikacyjny przy schodach	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona na ruchu	1	2,77	3,51
1.04	Klatka schodowa	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona na ruchu	1	2,77	2,82
1.03	WC gościnne	Płytki gresowe 60×120 na kleju C2TE S1 pomoc.	1	2,77	2,32
1.08	Przedpokój gościnny	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona na ruchu	1	2,77	1,44
RAZEM powierzchnia netto					148,07
w tym użytkowa (podst. + pomoc.)					115,94

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)		Ścianka szklana VSG 2 x 8 mm w ramie aluminiowej (wiatrołap / hol)
	Styropian grafity EPS 031 (ETICS, NRO w systemie) — zygzak „VVV”		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przeniam ciagle i przerywane
	Błoczek wapienno-piaskowy 12 cm, kl. 15 (ścianki działowe, liczy w klatce), Błoczek wapienno-piaskowy (słupki) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		

OZNACZENIA LINII

---	elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt, wsporników, brył wyższych kondygnacji)
---	elementy poniżej płaszczyzny cięcia (widok z góry)
---	osie konstrukcyjne, linia punktowa z pogrubionymi końcami — ślad przekroju

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rzuty: płaszczyzna cięcia +1,10 m nad posadzką kondygnacji. Linia kreskową — elementy nad płaszczyzną cięcia (obrys płyt i wsporników, brył wyższych kondygnacji, otwory w stropie nad, belki); linia cieniłą — elementy poniżej (widok).
- Otwory: licznik — szerokość, mianownik — wysokość w świetle otworu, w nawiasie wysokość parapetu; symbol stolarki wg zestawienia stolarki.
- Numeracja pomieszczeń wg PN-B-01025 / PN-EN ISO 4157-2: <nr kondygnacji (parter = 1)> <nr>; identyfikator w modelu: <kond> <nr> (parter = 0).
- Drzwi: strona otwierania (lewej/prawej) wg modelu — patrząc od strony, w którą otwiera się skrzydło.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

