



OZNACZENIA NA RYSUNKU

— pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
— pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
— linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
— stręła zbrojenia narozędnego (0,2...4 mm) — pręty grędy i dołem w 2 kierunkach
— ściany i belki i słupy pod płyty (wzrost zasłonięty)
— łącznik termozalazny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

ZESTAWIENIE STALI

ST1, Dł: belon C25/30, klasa ekspozycji XC3, outulina nominalna c_{nom} = 25 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 ST2, Dł: belon C30/37, klasa ekspozycji XC3, outulina nominalna c_{nom} = 35 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 PL-D, belon C30/37, klasa ekspozycji XC3, outulina nominalna c_{nom} = 40 mm (c_{min,dur} wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, δ_c dec = 10 mm – 4.4 i 3.1 + NA)
 W warunkach i czasie przygotowania betonu (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % przewłók leniowych w przekroju, PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10) 68° l_b/d = 30 cm, c₁ = 45 cm; ϕ 12 l_b/d = 30 cm, l₁ = 53 cm, ϕ 12 l_b/d = 45 cm, c₂ = 64 cm, l_b/d = 74 cm, ϕ 12 l_b/d = 84 cm, l₁ = 85 cm
 W warunkach i czasie (głównie przy p₁ i p₂ > 5 mm) długości λ = 0.7
 Masa stat. całego elementu (warsztaty do góry): 1919.2 kg

OBJAŚNIENIA I UWAG

- [illegible]

[illegible]