236БК-3902150-01 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236БК-1

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н – 3902150 РЭ

“СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ – 236НЕ2, ЯМЗ – 236НЕ, ЯМЗ – 236Н, ЯМЗ – 236БЕ2, ЯМЗ – 236БЕ, ЯМЗ – 236Б.”

Двигатель ЯМЗ-236БК-1 – шестицилиндровый, четырехтактный, предназначен для установки на рисоуборочный комбайн производства «Красноярский завод комбайнов».

Конструктивно двигатель выполнен аналогично двигателю ЯМЗ-236БЕ.

Техническая характеристика аналогична технической характеристике двигателя ЯМЗ-236БЕ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236БК-1 ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ-236БЕ

Двигатели ЯМЗ-236БК-1 имеют два механизма отбора мощности:

– Передний отбор мощности осуществляется от переднего конца коленчатого вала на движение комбайна ременной передачей.

Установлено два привода для насосов НШ 10-3Л и НШ 32У-3 (НШ 32А-3).

Крыльчатка вентилятора поднята вверх по сравнению с вентилятором двигателя ЯМЗ-236БЕ. Привод вентилятора ременный – два ремня I-14х13-1600 ГОСТ 5813-93. Диаметр крыльчатки 630 мм.

– Задний отбор мощности.

В качестве заднего механизма отбора мощности используется однодисковое диафрагменное сцепление модели ЯМЗ-182 (диафрагменное сцепление 2 $^{//}$).

На двигатель ЯМЗ-236БК-1 устанавливается генератор Г 1000ВК номинальным напряжением 28В, мощностью 1 квт.

Привод генератора ременный - два ремня 8,5х8-665 ТУ 38.105 1073-76.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатация и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-236БК-1 производится в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководств по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ и 236БК-3902150-01 РЭ гарантийный срок эксплуатации двигателя равен 24 месяцам или 600 моточасам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя не ограничивается, однако в обкаточный период необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации.