236Н – 3902150-03 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236Н-3

Дополнение к руководству
по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ
“Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ 236НЕ,
ЯМЗ-236Н, ЯМЗ236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б ”

Двигатель ЯМЗ-236Н-3 - шестицилиндровый, четырехтактный с газотурбинным наддувом, предназначен для установки на трактора типа Т-10М производства ООО “Челябинский тракторный завод “Уралтрак” и имеет технико-экономические показатели аналогичные, как на двигателе ЯМЗ-236Н.

В тоже время, двигатель ЯМЗ-236Н-3 в отличие от двигателя ЯМЗ-236Н, комплектуется жидкостно-масляным теплообменником, генератором Г1000ВК номинальным напряжением 28 В, мощностью 1000 Вт, измененным вентилятором, выполненным под ременный привод. Изменена конструкция блока, коленчатого вала, картера маховика и ряда других деталей и узлов.

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236НЕ. При этом первое техническое обслуживание проводить через 250 часов, с выполнением всех операций, перечисленных в руководстве при ТО-1 и через одно ТО-1.

Гарантии завода

ОАО “Автодизель” гарантирует исправную работу двигателя в течение гарантийного срока эксплуатации и наработки, установленных для изделия, на которое устанавливается этот двигатель, но не более 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии, что наработка за этот период не превысила 1500 моточасов.

Остальные условия и рекомендации по гарантии завода и порядок предъявления рекламаций в соответствии с руководством по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ.