ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ – 236НД

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н – 3902150 РЭ

“СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ – 236НЕ2, ЯМЗ – 236НЕ, ЯМЗ – 236Н, ЯМЗ – 236БЕ2, ЯМЗ – 236БЕ, ЯМЗ – 236Б.”

Двигатель ЯМЗ–236НД - шестицилиндровый, четырехтактный с воспламенением от сжатия и газотурбинным наддувом, предназначен для установки на комбайны Вектор “Дон-101” производства ОАО “Ростсельмаш” и создан на базе двигателя ЯМЗ-236НЕ и в отличие от последнего отсутствует муфта включения вентилятора.

Техническая характеристика приведена ниже.

Техническая характеристика

Номинальная мощность, кВт (л. с.)	154,5 (210)
Номинальная частота вращения, мин $^{-1}$	$1900\,^{+50}_{-20}$
Максимальный крутящий момент Н·м (кг·м)	883 (90)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту мин $^{-1}$	1200 -1400
Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин $^{-1}$ не более	2150
Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин $^{-1}$ не более	600±50
Угол опережения впрыскивания топлива	13±1°

Техническое обслуживание

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-236НД проводить в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236НЕ.

Гарантии завода

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ и 236НД-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасов.