236НД-3902150 РЭ

ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ – 236НД, ЯМЗ – 236НД-3, ЯМЗ – 236НД-4

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н – 3902150 РЭ

“СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ – 236НЕ2, ЯМЗ – 236НЕ, ЯМЗ – 236Н, ЯМЗ – 236БЕ2, ЯМЗ – 236БЕ, ЯМЗ – 236Б.”

Двигатели ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 - шестицилиндровые, четырехтактные с воспламенением от сжатия и газотурбинным наддувом, предназначены для установки на комбайны «VECTOR» производства ООО «КЗ «Ростсельмаш» и созданы на базе двигателя ЯМЗ-236НЕ, на которых в отличие от последнего отсутствует фрикционная муфта включения вентилятора.

Двигатели ЯМЗ-236НД и ЯМЗ-236НД-4 комплектуется приводом вентилятора с упругой муфтой и крыльчаткой вентилятора без кожуха со своим шкивом привода.

Двигатель ЯМЗ-236НД-3 комплектуется крыльчаткой вентилятора «Borg Warner» диаметром 660 мм (неотключаемой) с кожухом со своим приводом вентилятора и шкивом привода.

На двигатель ЯМЗ-236НД устанавливается генератор Г1000ВК.11.1 с клиновым ременным приводом мощностью 1 кВт и напряжением 28В.

На двигатели ЯМЗ-236НД-3 и ЯМЗ-236НД-4 устанавливаются генераторы соответственно модели 4007.3771-80 с ременным приводом поликлиновым ремнем и модели 4007.3771-86 с клиновым ременным приводом мощностью 2 кВт и напряжением 28В.

На двигателях ЯМЗ-236НД и ЯМЗ-236НД-4 предусмотрена возможность установки компрессора кондиционера, на двигателе ЯМЗ-236НД-3 - пневмокомпрессора, которые устанавливает ООО «КЗ «Ростсельмаш».

Техническая характеристика двигателей приведена ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная мощность, кВт (л. с.)	154,5 (210)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	1900^{+50}_{-20}
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)	883 (90)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин$^{-1}$	1200 -1400
Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$, не более	2150
Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$, не более	600±50
Угол опережения впрыскивания топлива	13±1°

Двигатели ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.96-2005 таблица 2 (правила ЕЭК ООН № 96) по количеству вредных веществ, выделяемых в атмосферу с отработавшими газами двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-236НД, ЯМЗ-236НД-3, ЯМЗ-236НД-4 выполнять в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236НЕ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ и 236НД-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам, при условии, что наработка за этот период не превысила 600 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя не ограничивается, однако в обкаточный период необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации.