236НД – 3902150-01 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236НД-1

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ

"Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б"

Двигатель ЯМЗ-236НД-1 - шестицилиндровый, четырехтактный с газотурбинным наддувом, предназначен для установки на гусеничные трактора Т-10М.6000 производства ООО "Челябинский тракторный завод "Уралтрак".

Двигатель ЯМЗ-236НД-1 комплектуется жидкостно-масляным теплообменником, генератором Г1000ВК номинальным напряжением 28 В, мощностью 1000 Вт, измененным вентилятором, выполненным под ременный привод.

Техническая характеристика приведена ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные параметры	ЯМЗ-236НД-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	154,5 (210)
Номинальная частота вращения, мин$^{-1}$	$1900\ ^{+50}_{-20}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	833 (90)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин$^{-1}$	1200-1400
Частота вращения на холостом ходу, мин$^{-1}$	
- максимальная, не более	2150
- минимальная	600±50
Угол опережения впрыскивания топлива	13°+1°

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-236НД-1 проводить в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ, дополнения 7511.3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236Н.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований вышеперечисленных инструкции по эксплуатации и дополнения, гарантийный срок эксплуатации двигателя равен 24 месяцам при условии, что наработка за этот период не превысила 600 моточасов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается. Однако необходимо выполнять все требования инструкции по эксплуатации 236Н-3902150 ИЭ на период обкатки, т.е. в первые 50 часов работы двигателя.