ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ – 236БК-3, ЯМЗ-236БК-4

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н – 3902150 РЭ

“СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ЯМЗ – 236НЕ2, ЯМЗ – 236НЕ, ЯМЗ – 236Н, ЯМЗ – 236БЕ2, ЯМЗ – 236БЕ, ЯМЗ – 236Б.”

Двигатели ЯМЗ-236БК-3, ЯМЗ-236БК-4 – шестицилиндровые, четырехтактные с воспламенением от сжатия и газотурбинным наддувом, предназначены для установки на зерноуборочные комбайны семейства «ACROS» производства ООО КЗ «Ростсельмаш» и созданы на базе двигателя ЯМЗ-236БЕ.

Двигатель ЯМЗ-236БК-3 комплектуется муфтой включения вентилятора и восьмилопастной крыльчаткой вентилятора диаметром 660 мм; двигатель ЯМЗ-236БК-4 комплектуется крыльчаткой вентилятора «Borg Warner» диаметром 660 мм (неотключаемой) со своим приводом вентилятора.

На двигатели ЯМЗ-236БК-3 и ЯМЗ-236БК-4 устанавливаются генераторы соответственно модели 4007.3771-86 с клиновым ременным приводом и модели 4007.3771-80 с ременным приводом поликлиновым ремнем мощностью 2 кВт и напряжением 28В.

На двигателях ЯМЗ-236БК-4 предусмотрена возможность установки пневмокомпрессора, который устанавливает ООО КЗ «Ростсельмаш».

Техническая характеристика двигателей приведена ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальная мощность, брутто кВт (л. с.)	187 (255)
Номинальная частота вращения, мин $^{-1}$	$2000\ ^{+50}_{-20}$
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.)	176 (240)
Максимальный крутящий момент Н·м (кг·м)	1030 (105)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин $^{-1}$	1200 - 1400
Максимальная частота вращения на холостом ходу, мин $^{-1}$, не более	2175
Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин $^{-1}$	600±50
Угол опережения впрыскивания топлива	13±1°

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-236БК-3 и ЯМЗ-236БК-4 проводить в соответствии с указаниями и рекомендациями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ применительно двигателей ЯМЗ-236БЕ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ и 236БК-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам или 600 моточасов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя не ограничивается, однако в обкаточный период необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации.