ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236НБ

Дополнение к руководству по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ ″Силовые агрегаты ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Б″

Двигатель ЯМЗ-236НБ предназначен для установки на трактор ВТ-150Я ОАО “Тракторная компания “ВгТЗ”, на изделия ОАО “Промтрактор” г. Чебоксары и является модификацией двигателя ЯМЗ-236НЕ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Показатели	
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	121,3 (165)
Номинальная частота вращения, мин $^{-1}$	$1800\ ^{+50}_{-20}$
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)	736 (75)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин $^{-1}$	1200 - 1400
Частота вращения, соответствующая холостому ходу, мин$^{-1}$:	
максимальная	2050
минимальная	600±50

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ.

На двигатель ЯМЗ-236НБ устанавливается однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной, выполненной на базе сцепления ЯМЗ-183 с введением устройства постоянного отбора мощности от кожуха сцепления, изменением ступицы ведомого диска и муфты выключения сцепления. Сцепление устанавливает ОАО “Тракторная компания “ВгТЗ”.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236Н-3902150 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

Ярославский моторный завод гарантирует исправную работу двигателя в течение гарантийного срока эксплуатации и наработки, установленных для изделия, на которые устанавливается этот двигатель, но не более 24 месяцев при условии, что наработка за этот период не превысила 1500 моточасов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается. Однако в первые 50 часов работы необходимо выполнять все требования инструкции, приведённые в разделе “Обкатка нового двигателя”.