5347.3902150-01 РЭ

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 5347.3902150 РЭ «ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-5347 (в комплектности со сцеплением)»

Настоящим дополнением вводятся следующие изменения:

1. Пункты 4 и 6 раздела «Внимание!» на стр. 4 изложить в новой редакции:

– «4. После пуска прогрев двигателя до рабочей температуры 75-100ºС производить под нагрузкой. Далее по тексту».

– «6. Рабочая температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна находиться в пределах 75-100ºС. Далее по тексту».

2. В разделе «Техническая характеристика» на стр. 5 вместо «не более 0,4 г/м^3» должно быть «не более 1,5 г/м^3».

3. В разделе «Система охлаждения» на стр. 49 исключить 85-100ºС, должно быть «…двигателя до рабочих температур.»

4. В разделе «Жидкостно-масляный теплообменник» на стр. 54 вместо «70±5 кПа (7±0,5 кгс/см^2)» должно быть «274±40 кПа (2,8±0,4 кгс/см^2)».

5. В разделе «Моторный тормоз» на стр. 73 последний абзац изложить в новой редакции «При максимальном перекрытии трассы выпуска заслонкой противодавление в системе выпуска должно быть не более 390 кПа (4,0 кгс/см^2)».

6. В разделах «Периодичность смены моторных масел», «Обкатка нового двигателя», «Общие указания по техническому обслуживанию» на стр. 78, 87, 88 вместо «2400 км» должно быть «2000 км».

7. В разделах «Пуск двигателя в холодное время года», «Контроль работы двигателя (пункты 1 и 3)», «Обкатка нового двигателя» на стр. 84, 85, 86 вместо «80-100ºС» должно быть «75-100ºС».

8. Пункт 3 раздела «Периодическое техническое обслуживание (ПТО)» на стр. 90 дополнить:

«ВНИМАНИЕ! СМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МАСЛА ЗАМЕНЯТЬ ПРИ СМЕНЕ МАСЛА»

9. Пункт 3 раздела «Замена сменного фильтра для масла» на стр. 91 изложить в новой редакции:

– «3. Смазать уплотнительное кольцо нового сменного фильтра моторным маслом. Далее по тексту».