238БН – 3902150 РЭ

ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ – 238БН

Дополнение к инструкции 238ДЕ - 3902150 РЭ
"Двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ,
ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ".

Двигатель ЯМЗ-238БН создан на базе двигателя ЯМЗ-238Д и предназначен для установки на подземный самосвальный автопоезд производства завода МоАЗ.

Двигатель ЯМЗ-238БН имеет следующие основные отличия от двигателя ЯМЗ-238Д:

- По технической характеристике:

Показатели	ЯМЗ-238БН
Номинальная мощность при $2000\ ^{+50}_{-20}$ мин$^{-1}$, кВт (л.с.)	191 (260)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг с·м)	1078 (110)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин$^{-1}$	1200–1400
Максимальная частота вращения холостого хода, мин$^{-1}$	2175
Минимальная частота вращения холостого хода, мин$^{-1}$	600±50
Установочный угол опережения впрыскивания топлива, градус	13±1

- По конструктивному исполнению:

– Установлен ТНВД модели 806.1111005-50 с измененными параметрами регулировки.

– Установлены форсунки 26.1112010-11(10) с распылителями 26.1112110-01(02). Давление впрыска $20{,}6^{+0{,}8}$ МПа (210^{+8} кг с/см^2).

– В конструкции двигателя предусмотрены детали для системы охлаждения наддувочного воздуха типа “воздух-воздух”.

– Сцеплением и коробкой передач двигатель не укомплектовывается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателя ЯМЗ-238БН производить в соответствии с указаниями и рекомендациями инструкции по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ "Двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ" применительно двигателей ЯМЗ-238Д и дополнения 238БН-3902150 РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований инструкции по эксплуатации 238ДЕ-3902150 РЭ и дополнения 238БН-3902150 РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 12 месяцам или 1500 часов.