## Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Чусовитина Полина НПИбд-02-19<sup>1</sup> 28 сентября, 2022, Москва, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

#### Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

### лабораторной работы

Процесс выполнения

#### Теоретическое введение

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

#### Расширенный атрибут а

```
[dacar@bacuaaostriua ailita
[guest@pschusovitina dir1]$ chattr +a file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on file1
[quest@pschusovitina dir1]$ su
Пароль:
[root@pschusovitina dir1]# chattr +a file1
[root@pschusovitina dir1]# exit
exit
[guest@pschusovitina dir1]$ lsattr
----a-----./file1
[quest@pschusovitina dir1]$ echo "test" >> file1
[quest@pschusovitina dir1]$ cat file1
test
[quest@pschusovitina dir1]$ rm file1
rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
[quest@pschusovitina dir1]$ echo "asdf" > file1
bash: file1: Операция не позволена
[quest@pschusovitina dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить «filel» в «file2»: Операция не позволена
[quest@pschusovitina dir1]$ chmod 000 file1
chmod: изменение прав доступа для «filel»: Операция не позволена
[quest@pschusovitina dir1]$
```

Figure 1: атрибут -а

#### Расширенный атрибут і

```
liquest@pschusovitina dirli$
[quest@pschusovitina dir1]$ su
Пароль:
[root@pschusovitina dirl]# chattr +i file1
[root@pschusovitina dir1]# exit
exit
[quest@pschusovitina dir1]$ lsattr
----i----- ./file1
[quest@pschusovitina dir1]$ echo "test" >> file1
bash: file1: Отказано в доступе
[quest@pschusovitina dir1]$ cat file1
test
[quest@pschusovitina dir1]$ echo "asdf" > file1
bash: file1: Отказано в доступе
[quest@pschusovitina dir1]$ mv file file2
mv: не удалось выполнить stat для «file»: Нет такого файла или каталога
[guest@pschusovitina dir1]$ rm file1
rm: удалить защищенный от записи обычный файл «file1»? у
rm: невозможно удалить «filel»: Операция не позволена
[guest@pschusovitina dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

#### Вывод

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.