Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7

Nama: Drajad Kusuma Adi

Kelas: TI 1G

No. Presensi: 4

Percobaan 1

1.
   - Inisialisasi: `int i = 1`
   - Kondisi: `i <= 10`
   - Update: `i++`

2. `tertinggi` diinisialisasi 0 karena nilai mahasiswa minimal adalah 0, sehingga nilai yang diinput akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kebalikannya, `terendah` diinisialisasi 100 karena nilai maksimal mahasiswa adalah 100.

   Jika `tertinggi` diinisialisasi 100 dan `terendah` diinisialisasi 0, nilai tertinggi tidak akan berubah karena nilai input pasti lebih kecil dari 100. Dan juga sebaliknya, nilai terendah tidak akan berubah karena semua nilai input lebih besar dari 0.

3. Kode berfungsi untuk mencatat nilai tertinggi serta terendah dari seluruh iterasi input.

Percobaan 2

1.
   a. Memeriksa apakah nilai di luar rentang 0-100.
   b. Menghentikan iterasi saat ini, lompat ke pengecekan `while` lagi. `i++` tidak dijalankan, sehingga input diminta ulang untuk mahasiswa yang sama.

2. `i++` di akhir supaya penghitung mahasiswa naik hanya setelah satu nilai valid selesai diproses.

Jika `i++` di awal, saat nilai tidak valid lalu `continue`, `i` sudah naik, sehingga program lanjut ke mahasiswa berikutnya tanpa meminta ulang.

3. 19 kali.

Percobaan 3

1. Satu kali.
2. Berhenti lewat `break` apabila diinputkan “batal”.
3. Membuat perulangan tanpa batas secara ortodoksi `while`.
4. Karena do-while tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update, hanya kondisi.