

# Учебный компилятор

Автор: Балышев А.М.  
Руководитель: Косарев Д.С.

31 июля 2025 г.

# Язык и платформа

- Язык — OCaml
- Хостинг кода — GitHub
- CI/CD — GitHub Actions

# Цель и задачи

Цель:

Создание АОТ-компилятора вымышленного императивного языка, способного компилировать относительно несложные программы

Задачи:

- Реализация фронтенда
  - Лексический разбор
  - Синтаксический разбор
  - Семантический разбор
- Реализация бэкенда
  - Порождение RISC-V 64 Assembly

# О компилируемом языке

- Поддержка базовых императивных конструкций
  - Объявления и присваивания
  - Циклы
  - Ветвления
  - Описание и вызов процедур
- Поддержка типов и областей видимости

## Пример

```
def fact (int n) =>
  var acc;
  acc := 1;
  while (n != 0) do
    acc := acc * n;
    if (n < 0) then
      n := n + 1;
    else
      n := n - 1;
    fi
  done
  printn acc;
done
```

# О процессе компиляции

- Каждый этап обрабатывается отдельной функцией
- Функция принимает некоторое представление программы и возвращает новое представление, снабженное дополнительной информацией
- Компиляция осуществляется путём последовательного применения этих функций

# Лексический разбор

Задачи:

- Преобразовать исходный код в последовательность токенов
- Выявить лексические ошибки

Сигнатура функции:

```
val tokenize : string -> token list
```

В качестве токенов могут выступать:

- Ключевые слова
  - `while`, `do`, `done`, `if`, `then`, `else`, `fi` ...
- Литералы
  - `Int(123)`, `True`, `False`, `String("hello world")`
- Унарные и бинарные операторы и скобки
- Идентификаторы переменных и функций

# Синтаксический разбор

Задачи:

- Преобразовать последовательность токенов в AST
- Выявить синтаксические ошибки

Сигнатура функции:

```
val construct_ast : token list -> program
```



# AST

```
type program = statement list
```

```
type statement =
```

```
| Assignment of string * expression  
| While of expression * program  
| Ite of expression * program * program  
| ...
```

```
type expression =
```

```
| Var of string  
| Int of int  
| BinOp of operation * expression * expression  
| ...
```

# Семантический разбор

Задачи:

- Дополнить AST информацией о типах и областях видимости
- Выявить семантические ошибки

```
val annotate_ast : program -> typed_program
```

Поддерживаемые на данный момент типы:

- Int
- Bool
- String

# Annotated AST

```
type typed_program = (typed_statement * scope) list

type typed_statement =
| Assignment of string * typed_expression
| While of typed_expression * typed_program
| Ite of typed_expression * typed_program * typed_program
| ...

type typed_expression =
| Type_Int of ...
| Type_Bool of ...
| Type_Str of ...
```

# Порождение кода

Задача — Преобразование AST в язык Ассемблера

Сигнатура функции:

```
val generate_assembly : annotated_ast ->  
    string
```

Порождение кода реализовано для riscv64

# Дальнейшие этапы

- Ассемблирование
  - Например, с помощью `riscv64-unknown-elf-as`
  - Результат — объектный модуль
- Линковка
  - Например, с помощью `riscv64-unknown-elf-ld`
  - Результат — исполняемый файл
- Исполнение
  - Или нативно, если архитектура соответствующая
  - Или с помощью эмулятора, например `qemu`

# О проблемах и решениях

- Восстановление `sr` при выходе из `score'a`
  - Можно возвращать количество переменных
- Затенение переменных и функций
  - Можно хранить и искать в порядке объявления
- Метки не должны повторяться
  - Можно генерировать их случайно

# Использовавшиеся инструменты

- `ppx_expect`, `ppx_deriving`
- `ocamlformat`
- `riscv64-unknown-elf-as`
- `riscv64-unknown-elf-ld`
- `qemu-riscv64`
- `spike`

# Заключение

Репозиторий