

Задание

Интернет-магазин подарков хочет запустить акцию в разных регионах. Чтобы стратегия продаж была эффективной, необходимо произвести анализ рынка.

У магазина есть поставщик, регулярно присылающий выгрузки данных с информацией о жителях. Проанализировав их, можно выявить спрос на подарки в разных городах у жителей разных возрастных групп по месяцам.

Ваша задача - разработать на python REST API сервис, который сохраняет переданные ему наборы данных (выгрузки от поставщика) с жителями, позволяет их просматривать, редактировать информацию об отдельных жителях, а также производить анализ возрастов жителей по городам и анализировать спрос на подарки в разных месяцах для указанного набора данных.

Должна быть реализована возможность загрузить несколько независимых наборов данных с разными идентификаторами, независимо друг от друга изменять и анализировать их.

Сервис необходимо развернуть на предоставленной виртуальной машине на 0.0.0.0:8080.

Описание обработчиков REST API

1: POST /imports

Принимает на вход набор с данными о жителях в формате `json` и сохраняет его с уникальным идентификатором `import_id`.

В наборе данных для каждого жителя должны присутствовать все поля, значения не могут быть `null`, порядок полей не важен:

Поле	Тип	Значение
<code>citizen_id</code> ¹	целое число	Уникальный идентификатор жителя.
<code>town</code>	строка	Название города. Непустая строка, содержащая хотя бы 1 букву или цифру.

street	строка	Название улицы. Непустая строка, содержащая хотя бы 1 букву или цифру.
building	строка	Номер дома, корпус и строение. Непустая строка, содержащая хотя бы 1 букву или цифру.
apartment	целое число	Номер квартиры.
name	строка	Непустая строка.
birth_date ²	строка	Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
gender	строка	Значения <code>male</code> , <code>female</code> .
relatives ³	список из целых чисел	Ближайшие родственники, уникальные значения существующих <code>citizen_id</code> жителей из этой же выгрузки.

(1) Поставщик предупредил, что в разных выгрузках `citizen_id` не уникален и может повторяться у разных жителей, не закладывайтесь на то, что `citizen_id` будут уникальны между выгрузками от поставщика.

(2) помимо проверки на формат ДД.ММ.ГГГГ - дата должна быть существующей (`31.02.2019` - не является валидной датой).

Проверить, что дата является валидной можно с помощью `datetime.date` .

(3) Родственные связи двусторонние (если у жителя #1 в родственниках указан житель #2, то и у жителя #2 должен быть родственник #1).

Родственные связи `relatives` актуальны только в рамках одной выгрузки.

В одной выгрузке будет не более 1000 родственных связей (2000 связанных жителей).

```
POST /imports
{
  "citizens": [
    {
      "citizen_id": 1,
      "town": "Москва",
      "street": "Льва Толстого",
      "building": "16к7стр5",
      "apartment": 7,
      "name": "Иванов Иван Иванович",
      "birth_date": "26.12.1986",
      "gender": "male",
      "relatives": [2] // id родственников
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "citizen_id": 2,
      "town": "Москва",
      "street": "Льва Толстого",
      "building": "16к7стр5",
      "apartment": 7,
      "name": "Иванов Сергей Иванович",
      "birth_date": "17.04.1997",
      "gender": "male",
      "relatives": [1] // id родственников
    },
    {
      "citizen_id": 3,
      "town": "Керчь",
      "street": "Иосифа Бродского",
      "building": "2",
      "apartment": 11,
      "name": "Романова Мария Леонидовна",
      "birth_date": "23.11.1986",
      "gender": "female",
      "relatives": []
    },
    ...
  ]
}

```

В случае успеха возвращается ответ с HTTP статусом `201 Created` и идентификатором импорта:

```

HTTP 201
{
  "data": {
    "import_id": 1
  }
}

```

2: PATCH /imports/\$import_id/citizens/\$citizen_id

Изменяет информацию о жителе в указанном наборе данных.

На вход подается JSON в котором можно указать любые данные о жителе (`name` , `gender` , `birth_date` , `relatives` , `town` , `street` , `building` , `apartment`), кроме `citizen_id` .

В запросе должно быть указано хотя бы одно поле, значения не могут быть `null` .

Если в запросе указано поле `relatives` - изменение родственных связей должно быть двусторонним.

Например, есть два брата - Ивановы Иван (`citizen_id=1`) и Сергей (`citizen_id=2`). Мария Леонидовна (`citizen_id=3`) вышла замуж за Ивана, стала ему ближайшей родственницей и переехала в Москву:

```
PATCH /imports/1/citizens/3
{
  "name": "Иванова Мария Леонидовна",
  "town": "Москва",
  "street": "Льва Толстого",
  "building": "16к7стр5",
  "apartment": 7,
  "relatives": [1]
}
```

В результате этого запроса данные о жителях должны прийти в следующее состояние:

- Житель 1: `relatives = [2, 3]` (житель #2 брат, житель #3 супруга)
- Житель 2: `relatives = [1]` (житель #1 брат)
- Житель 3: `relatives = [1]` (житель #1 супруг)

Возвращается актуальная информация об указанном жителе:

```
HTTP 200
{
  "data": {
    "citizen_id": 3,
    "town": "Москва",
    "street": "Льва Толстого",
    "building": "16к7стр5",
    "apartment": 7,
    "name": "Иванова Мария Леонидовна",
    "birth_date": "23.11.1986",
    "gender": "female",
    "relatives": [1]
  }
}
```

Если девушка разведется с супругом, необходимо будет выполнить следующий запрос:

```
PATCH /imports/1/citizens/3
{
```

```
    "relatives": []  
  }  
}
```

В результате этого запроса данные о жителях должны прийти в следующее состояние:

- Житель 1: relatives = [2] (житель #2 брат)
- Житель 2: relatives = [1] (житель #1 брат)
- Житель 3: relatives = []

И вернется актуальная информация об указанном жителе:

```
HTTP 200  
{  
  "data": {  
    "citizen_id": 3,  
    "town": "Москва",  
    "street": "Льва Толстого",  
    "building": "16к7стр5",  
    "apartment": 7,  
    "name": "Иванова Мария Леонидовна",  
    "birth_date": "23.11.1986",  
    "gender": "female",  
    "relatives": []  
  }  
}
```

3: GET /imports/\$import_id/citizens

Возвращает список всех жителей для указанного набора данных.

```
HTTP 200  
{  
  "data": [  
    {  
      "citizen_id": 1,  
      "town": "Москва",  
      "street": "Льва Толстого",  
      "building": "16к7стр5",  
      "apartment": 7,  
      "name": "Иванов Иван Иванович",  
      "birth_date": "26.12.1986",  
      "gender": "male",  
      "relatives": [2,3] // id родственников  
    },  
    {  
      "citizen_id": 2,  

```

```

        "town": "Москва",
        "street": "Льва Толстого",
        "building": "16к7стр5",
        "apartment": 7,
        "name": "Иванов Сергей Иванович",
        "birth_date": "17.04.1997",
        "gender": "male",
        "relatives": [1] // id родственников
    },
    {
        "citizen_id": 3,
        "town": "Москва",
        "street": "Льва Толстого",
        "building": "16к7стр5",
        "apartment": 7,
        "name": "Иванова Мария Леонидовна",
        "birth_date": "23.11.1986",
        "gender": "female",
        "relatives": [1]
    },
    ...
]
}

```

4: GET /imports/\$import_id/citizens/birthdays

Возвращает жителей и количество подарков, которые они будут покупать своим ближайшим родственникам (1-го порядка), сгруппированных по месяцам из указанного набора данных.

Ключом должен быть месяц (нумерация должна начинаться с единицы,

"1" - январь, "2" - февраль и т.п.).

Если в импорте в каком-либо месяце нет ни одного жителя с днями рождения ближайших родственников, значением такого ключа должен быть пустой список.

```

HTTP 200
{
  "data": {
    "1": [],
    "2": [],
    "3": [],
    "4": [{
      "citizen_id": 1,
      "presents": 1,
    }],
    "5": [],
    "6": [],
    "7": [],
  }
}

```

```

      "8": [],
      "9": [],
      "10": [],
      "11": [{
        "citizen_id": 1,
        "presents": 1
      }],
      "12": [
        {
          "citizen_id": 2,
          "presents": 1
        },
        {
          "citizen_id": 3,
          "presents": 1
        }
      ]
    ]
  }
}

```

5: GET /imports/\$import_id/towns/stat/percentile/age

Возвращает статистику по городам для указанного набора данных в разрезе возраста (полных лет) жителей: p50, p75, p99, где число - это значение перцентиля.

```

HTTP 200
{
  "data": [
    {
      "town": "Москва",
      "p50": 35.0,
      "p75": 47.5,
      "p99": 59.5
    },
    {
      "town": "Санкт-Петербург",
      "p50": 45.0,
      "p75": 52.5,
      "p99": 59.7
    }
  ]
}

```

Что означает:

- "p50": 35.0, - 50% жителей меньше 35 лет
- "p75": 47.5, - 75% жителей меньше 45 с половиной лет

На что обратить внимание

Для прохождения проверки обратите внимание на следующее:

- Статусы HTTP ответов
- Структура json на входе и выходе
- Типы данных (строки, числа)
- Формат даты
- Таймаут на вызов каждого обработчика - 10 секунд при количестве жителей 10,000
- URL без trailing slash
- Реализация перцентилей должна соответствовать `numpy.percentile` с `interpolation='linear'`

Как производится оценка задания

Мы проверяем решения роботом и вручную.

Задание считается выполненным, если в REST API реализованы и проходят валидацию три первых обработчика (последовательно, не более 1 запроса в один момент времени).

Также учитывается:

- Наличие реализованных обработчиков:
 - 4: `GET /imports/$import_id/citizens/birthdays`
 - 5: `GET /imports/$import_id/towns/stat/percentile/age`
- Наличие валидации входных данных (на некорректные входные данные сервис отвечает HTTP статусом `400 Bad Request`).
Тело ответа в этом случае не будет проверяться роботом (важен только статус), изменений в базе данных происходить не должно;
- Наличие файла `README` в корне репозитория с инструкциями по установке, развертыванию и запуску тестов;
- Явно описанные внешние python-библиотеки (зависимости);
- Наличие тестов;
- Автоматическое возобновление работы REST API после перезагрузки виртуальной машины;
- Возможность обработки нескольких запросов сервисом одновременно.

Правки

Мы стараемся дополнять задание примерами по мере получения вопросов. В этом

разделе мы описали основные дополнения к заданию, чтобы Вы могли быстро сориентироваться.

1. В структурах запросов и ответов поле `appartement` изменено на `apartment` .
При проверке оба варианта считаются правильными, наш робот попытает оба варианта.
2. Указано, что поле `relatives` может содержать только уникальные идентификаторы существующих горожан. Родственные связи должны быть двусторонними (если у жителя #1 в поле `relatives` есть родственник #2, то и у жителя #2 в поле `relatives` должен быть родственник #1. В противном случае необходимо возвращать ответ 400: Bad Request
3. Добавлен пример обновления родственных связей для обработчика `PATCH /imports/$import_id/citizens/$citizen_id` . В случае, если обработчику передано поле `relatives` - необходимо также обновить поля `relatives` у ближайших родственников.
В случае ответа 400: Bad Request мы ожидаем что состояние базы данных не изменилось.
4. Добавлено подробное описание типов данных для обработчика `POST /imports` ,
указано что порядок полей внутри объекта `json` не важен.
5. Указано, что решение считается успешным, если сервис реализует три первых обработчика и способен отвечать на запросы по порядку (1 запрос в один момент времени). Сервисы, которые способны обрабатывать больше 1 запроса одновременно оцениваются выше.
6. Помимо формата даты необходимо проверять, что дата существующая (например, 31 февраля - не валидная дата).
7. В одной выгрузке, которая приходит в обработчик `POST /imports` будет не более 1000 родственных связей (2000 связанных жителей).
8. Добавлены уточнения по валидации входных данных, пример запроса для удаления родственников в обработчике `PATCH`.
9. Расширен список допустимых значений в поле `name` - он может быть любой непустой строкой.

Остались вопросы?

Мы постарались ответить на наиболее популярные вопросы в трансляции на Youtube, посмотреть которую [можно здесь](#).

Если вы не смогли найти ответ на ваш вопрос - напишите нам ответом на письмо с заданием и мы обязательно поможем :)