

2.4. Линии по ГОСТ 2.303–68

3. Написать название изображенных линий, указать их толщину, длину штрихов и промежутков между ними.



а) **Сплошная основная (толстая)** — s.

Назначение: видимые контуры, кромки.

б) **Сплошная тонкая** — s/3...s/2.

Назначение: размерные, выносные, линии-выноски, штриховка, линии построения.

в) **Сплошная волнистая (тонкая)** — s/3...s/2.

Назначение: линия обрыва, границы местного вида/разреза.

г) **Штриховая (тонкая)** — s/3...s/2; штрих 2–8 мм, промежуток 1–2 мм.

Назначение: невидимые контуры и кромки.

д) **Штрихпунктирная (тонкая)** — s/3...s/2; длинный штрих 5–30 мм, промежуток 3–5 мм, точка, 3–5 мм, длинный штрих...

Назначение: осевые и центровые линии, линии симметрии.

е) **Штрихпунктирная утолщённая** — s; длинный штрих 5–30 мм, промежутки 3–5 мм.

Назначение: след секущей плоскости, линии для выделения поверхностей (например, покрытия).

ж) **Разомкнутая (ломаная) тонкая** — s/3...s/2.

Назначение: обрыв длинных предметов (ступенчатый обрыв).