Ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να μοντελοποιηθεί με γενετικό αλγόριθμο:

## 1. Άτομο (ή Χρωμόσωμα) (αναπαράσταση μίας υποψήφιας λύσης του προβλήματος).

Συνήθως είναι ένας πίνακας (π.χ. μονοδιάστατος, διδιάστατος κ.λπ. ) με δυαδική, ακέραια ή κωδικοποίηση πραγματικών αριθμών που αναπαριστά τις υποψήφιες λύσεις (ακόμη κι αν δεν σέβονται τους περιορισμούς του προβλήματος).

#### 2. Αντικειμενική Συνάρτηση (ή ικανότητα, ή καταλληλότητα, ή απόδοση, ή αξιολόγηση ή fitness function \u00e1 objective function).

Αξιολογεί ένα άτομο και του αποδίδει μία τιμή, έτσι ώστε όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο «καλύτερο» είναι το άτομο.

- Αν παίρνει αρνητικές τιμές, τότε προσθέτουμε μία κατάλληλη σταθερά έτσι ώστε να παίρνει μόνο θετικές τιμές >0
- Αν είναι πρόβλημα ελαχιστοποίησης, το μετατρέπουμε σε πρόβλημα μεγιστοποίησης:

A' τρόπος:  $F(x) = \frac{1}{f(x)+1}$ B' τρόπος: F(x) = -f(x) + C

### 3. Τελεστής Επιλογής (Διαδικασία που επιλέγει τα άτομα που θα διασταυρωθούν, ανάλογα με την απόδοσή τους)

Ο τελεστής επιλογής είναι πάντα η εξαναγκασμένη ρουλέτα.

Ελιτισμός: Το καλύτερο άτομο, περνάει απευθείας στην επόμενη γενιά, χωρίς να συμμετέχει στην διαδικασία της επιλογής.

# 4. Τελεστής Διασταύρωσης (Παράγει 2 παιδιά συνδυάζοντας την γενετική πληροφορία των δύο γονέων).

- Δυαδική Κωδικοποίηση: Διασταύρωση Μονού Σημείου
- Ακέραια Κωδικοποίηση: ΟΧ (για προβλήματα μεταθέσεων), αλλιώς διασταύρωση μονού σημείου.
- Κωδικοποίηση Πραγματικών Αριθμών: Διασταύρωση Μονού Σημείου

# 4. Τελεστής Μετάλλαξης (Προκαλεί «μικρή» τροποποίηση σε ένα άτομο).

- Δυαδική Κωδικοποίηση: Αντιστροφή ενός bit με βάση την p<sub>m</sub>.
- Ακέραια Κωδικοποίηση: Ανταλλαγή θέσεων δύο αριθμών (προβλήματα μεταθέσεων), αλλιώς πρόσθεση ή αφαίρεση μίας σταθεράς σε ένα γονίδιο).
- Κωδικοποίηση Πραγματικών Αριθμών: πρόσθεση ή αφαίρεση μίας σταθεράς σε ένα γονίδιο).

#### Δυαδική Κωδικοποίηση:

Για κάθε bit του ατόμου επιλέγουμε έναν τυχαίο αριθμό στο [0,1]:

- Αν είναι <0.50 θέτουμε το bit ίσο με 0.
- Αν είναι >0.50 θέτουμε το bit ίσο με 1.

# Ακέραια Κωδικοποίηση (στο Α..Β):

Για κάθε νονίδιο του ατόμου επιλένουμε έναν τυχαίο αριθμό στο [0.1]:

- Τον πολλαπλασιάζουμε με (Β-Α+1)
- Αποκόπτουμε το δεκαδικό μέρος.
- Θέτουμε το γονίδιο ίσο με τον αριθμό που προέκυψε + Α.

Παράδειγμα: Τυχαίος 0.4394 παράγει τυχαίο στο [5..8]

- 0.4394\*(8-5+1)=1.7576
- Αποκοπή Δεκαδικού Μέρους: 1
- Γονίδιο = 1+5 = 6

# Ακέραια Κωδικοποίηση (Παραγωγή Μετάθεσης στο 1..Ν):

Παραγωγή μιας μετάθεσης του [1...Ν]:

- Επιλέγουμε τον επόμενο τυχαίο αριθμό στο [0,1].
- Τον πολλαπλασιάζουμε με το Ν
- Τον στρογγυλοποιούμε στον επόμενο ακέραιο
  - Αν ο αριθμός που προέκυψε δεν υπάρχει στο άτομο, τότε θέτουμε την επόμενη κενή θέση του ατόμου ίση με τον αριθμό
  - Αν υπάρχει επαναλαμβάνουμε με τον επόμενο τυχαίο αριθμό.
- Εωσότου απομείνει μία θέση μόνο που την συμπληρώνουμε με τον ακέραιο που λείπει.

### Κωδικοποίηση Πραγματικών Αριθμών:

- Ακέραιο Μέρος (όπως παραπάνω)
- Πραγματικό Μέρος (τυχαίος αριθμός στο [0..1))
- Γονίδιο = Ακέραιο + Πρανματικό Μέρος

