

Blok anonimowy

1. Użytkownik podaje dwie liczby X i Y. Następnie pokazujesz mu liczby całkowite od X do Y.
2. Stwórz pętlę pokazującą informację: Liczba 50, Liczba 49...., Liczba 1. Pętla rozpoczyna się od 50 a kończy na 1. Pomiń liczby parzyste pomiędzy 20 a 30.
3. Ustal status klientów:

```
DROP TABLE IF EXISTS Klienci;

CREATE TABLE Klienci (
  Id INT PRIMARY KEY,
  Imie VARCHAR(50),
  Nazwisko VARCHAR(50),
  Saldo DECIMAL(10, 2),
  Status VARCHAR(20)
);

INSERT INTO Klienci (Id, Imie, Nazwisko, Saldo, Status)
VALUES
(1, 'Anna', 'Kowalska', 15000.00, NULL),
(2, 'Jan', 'Nowak', 5000.00, NULL),
(3, 'Ewa', 'Zielińska', 900.00, NULL),
(4, 'Tomasz', 'Wiśniewski', 10500.00, NULL),
(5, 'Katarzyna', 'Wójcik', 0.00, NULL);
```

Napisz skrypt, który:

- Dla każdego klienta zaktualizuje kolumnę Status w zależności od wartości Saldo:
 - VIP jeśli Saldo > 10000
 - Standard jeśli Saldo BETWEEN 1000 AND 10000
 - Zagrożony jeśli Saldo < 1000
 - Zmień dane w tabeli i wypisz je w konsoli

Użyj: CASE

4. Oblicz raty dla zadłużonych klientów (wykorzystaj stworzoną wcześniej tabelę Klienci)

Każdy klient spłaca 10% startowego salda miesięcznie. Symulujemy miesięczne spłaty aż do momentu spłaty całości. Dla każdego miesiąca chcemy wiedzieć:

- IdKlienta
- Miesiąc
- KwotaSpłaty
- PozostałeSaldo

Dane zapisz w tabeli RatySymulacja.

```
DROP TABLE IF EXISTS RatySymulacja;
```

```
CREATE TABLE RatySymulacja (  
    IdKlienta INT,  
    Miesiac INT,  
    KwotaSplaty DECIMAL(10,2),  
    PozostaleSaldo DECIMAL(10,2)  
);
```

5. Napisz program do obliczania kolejnych liczb całkowitych. Np. po podaniu liczby 5 otrzymasz 15(czyli 1+2+3+4+5)
6. Napisz program, który zwróci Ci liczbę liter i cyfr w podanych ciągu znaków i cyfr. Znajdź wcześniej odpowiednią funkcję, która Ci to umożliwi. Do sprawdzenia czy znak jest liczbą czy literą wykorzystaj strukturę: *IF znak ~ '[0-9]' THEN ...*
7. Napisz program, który wykorzysta tabelę Employees w którym użytkownik poda imię i nazwisko szefa, a program zwróci nazwiska jego podwładnych w formacie: Szef -> podwładny
8. Napisz kursor, który przechodzi po wszystkich zamówieniach ze statusem Oczekujące.
 - a. Dla każdego zamówienia aktualizuje tabelę logów,
 - i. czy powinno zostać zatwierdzone (Wartosc <= 10000)
 - ii. czy wymaga ręcznej weryfikacji (Wartosc > 10000).
 - b. Użyj: CURSOR, IF, INSERT INTO LogZamowienia

```
DROP TABLE IF EXISTS Zamowienia;
```

```
CREATE TABLE Zamowienia (  
    Id INT PRIMARY KEY,  
    IdKlienta INT,  
    Wartosc DECIMAL(10, 2),  
    Status VARCHAR(20)  
);
```

```
INSERT INTO Zamowienia (Id, IdKlienta, Wartosc, Status)  
VALUES  
(1, 1, 8000.00, 'Oczekujące'),  
(2, 2, 12000.00, 'Oczekujące'),  
(3, 3, 600.00, 'Oczekujące'),  
(4, 4, 18000.00, 'Oczekujące'),  
(5, 5, 3000.00, 'Oczekujące');
```

Logi:

```
DROP TABLE IF EXISTS LogZamowienia;
```

```
CREATE TABLE LogZamowienia (  
  IdZamowienia INT,  
  Decyzja VARCHAR(50),  
  DataWeryfikacji timestamp DEFAULT NOW()  
);
```