

1. Zbuduj zapytanie, które dla każdego pracownika pokaże jego miejsce zatrudnienia. Następnie utwórz ranking pracowników ze względu na zarobki bez prowizji(106 wierszy)

	first_name	last_name	salary	street_address	city	rank
1	Steven	King	24000.00	2004 Charade Rd	Seattle	1
2	Neena	Yang	17000.00	2004 Charade Rd	Seattle	2
3	Lex	Garcia	17000.00	2004 Charade Rd	Seattle	2
4	John	Singh	14000.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	4
5	Karen	Partners	13500.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	5
6	Michael	Martinez	13000.00	147 Spadina Ave	Toronto	6
7	Shelley	Higgins	12008.00	2004 Charade Rd	Seattle	7
8	Nancy	Gruenberg	12008.00	2004 Charade Rd	Seattle	7
9	Alberto	Errazuriz	12000.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	9
10	Lisa	Ozer	11500.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	10

2. Zmodyfikuj zapytanie z p. 1 w taki sposób, aby w zbiorze wynikowym pojawiła się dodatkowa kolumna pokazująca ranking gęsty. Zwróć uwagę na różnice w obu rankingach(106 wierszy)

	first_name	last_name	salary	street_address	city	rank	rank_d
1	TJ	Olson	2100.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	1	1
2	Steven	Markle	2200.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	2	2
3	Hazel	Philtanker	2200.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	2	2
4	Ki	Gee	2400.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	4	3
5	James	Landry	2400.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	4	3
6	Karen	Colmenares	2500.00	2004 Charade Rd	Seattle	6	4
7	Joshua	Patel	2500.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	6	4
8	James	Marlow	2500.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	6	4
9	Peter	Vargas	2500.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	6	4
10	Martha	Sullivan	2500.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	6	4
11	Randall	Perkins	2500.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	6	4
12	Donald	OConnell	2600.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	12	5

3. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu w taki sposób, aby otrzymać dane jedynie pięciu pierwszych pracowników w rankingu pensji (weź pod uwagę ranking zwykły)(5 wierszy)

	first_name	last_name	salary	street_address	city	rank	rank_d
1	Steven	King	24000.00	2004 Charade Rd	Seattle	1	1
2	Neena	Yang	17000.00	2004 Charade Rd	Seattle	2	2
3	Lex	Garcia	17000.00	2004 Charade Rd	Seattle	2	2
4	John	Singh	14000.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	4	3
5	Karen	Partners	13500.00	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford	5	4

4. Dokonaj kolejnej modyfikacji zapytania, tym razem chcemy uzyskać informacje o pięciu najmniej zarabiających pracownikach (ponownie użyj zwykłego rankingu).

	first_name	last_name	salary	street_address	city	rank	rank_d
1	TJ	Olson	2100.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	1	1
2	Steven	Markle	2200.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	2	2
3	Hazel	Philtanker	2200.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	2	2
4	Ki	Gee	2400.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	4	3
5	James	Landry	2400.00	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	4	3

5. Policz pracowników dla każdego departamentu i dodaj ranking procentowy (użyj funkcji PERCENT_RANK).

	department_name	counter	percentRank
1	Shipping	45	0
2	Sales	34	10
3	Finance	6	20
4	Purchasing	6	20
5	IT	5	40
6	Executive	3	50
7	Marketing	2	60
8	Accounting	2	60
9	Administration	1	80
10	Human Resources	1	80
11	Public Relations	1	80

6. Zmodyfikuj zapytanie z punktu poprzedniego w taki sposób, aby otrzymać informacje o departamentach, które lokują się w 25% najliczniej obsadzonych departamentów.

	department_name	counter	percent_rank
1	Shipping	45	0
2	Sales	34	10
3	Finance	6	20
4	Purchasing	6	20

7. Dodaj do wyniku zadania 5. kolumnę wyliczającą percentyle (funkcja CUME_DIST). Porównaj wyniki uzyskane w kolumnach PERCENT_RANK i PERCENTYL.

	department_name	counter	percent_rank	percentyl
1	Shipping	45	0	0,09
2	Sales	34	10	0,18
3	Finance	6	20	0,36
4	Purchasing	6	20	0,36
5	IT	5	40	0,45
6	Executive	3	50	0,55
7	Marketing	2	60	0,73
8	Accounting	2	60	0,73
9	Administration	1	80	1
10	Human Resources	1	80	1
11	Public Relations	1	80	1

8. Przydziel każdej pozycji w rankingu departamentów unikalny numer porządkowy (wykorzystaj funkcję `ROW_NUMBER`). Porównaj numer porządkowy rekordu z pozycją w rankingu

	department_name	counter	rank	numer_porzadkowy
1	Shipping	45	1	1
2	Sales	34	2	2
3	Finance	6	3	3
4	Purchasing	6	3	4
5	IT	5	5	5
6	Executive	3	6	6
7	Marketing	2	7	7
8	Accounting	2	7	8
9	Administration	1	9	9
10	Human Resources	1	9	10
11	Public Relations	1	9	11

9. Masz podzielić departamenty na cztery "koszyki" w zależności od ich pozycji w rankingu zbudowanym wg liczby zatrudnionych pracowników. W każdym koszyku powinno znaleźć się tyle samo departamentów (liczby departamentów w poszczególnych koszykach mogą się różnić o co najwyżej 1).

	department_name	counter	rank	basket
1	Shipping	45	1	Basket 1
2	Sales	34	2	Basket 1
3	Finance	6	3	Basket 1
4	Purchasing	6	3	Basket 2
5	IT	5	5	Basket 2
6	Executive	3	6	Basket 2
7	Marketing	2	7	Basket 3
8	Accounting	2	7	Basket 3
9	Administration	1	9	Basket 3
10	Human Resources	1	9	Basket 4
11	Public Relations	1	9	Basket 4

10. Zbuduj ponownie ranking zatrudnień w departamentach tym razem jednak uwzględniając etat pracowników(19 wierszy).

	department_name	job_title	counter	rank
1	Sales	Sales Representative	29	1
2	Shipping	Shipping Clerk	20	2
3	Shipping	Stock Clerk	20	2
4	Shipping	Stock Manager	5	4
5	Purchasing	Purchasing Clerk	5	4
6	Sales	Sales Manager	5	4
7	Finance	Accountant	5	4
8	IT	Programmer	5	4
9	Executive	Administration Vice President	2	9
10	Finance	Finance Manager	1	10
11	Human Resources	Human Resources Representative	1	10