Warsztaty - Grupowanie

1. Wyświetl najniższą i najwyższą pensję w firmie. Wyświetl informacje o różnicy między najlepiej i najgorzej opłacanymi pracownikami (1 wiersz).

	123 max	123 min	123 diff
1	24,000	2,100	21,900

2. Wyświetl średnie wynagrodzenie dla wszystkich job_id. Wyklucz zespoły 10,20 i 50. Sortuj wyniki według malejącej średniej płacy (13 wierszy).

	A-Z job_id	123 srednia
1	AD_PRES	24,000
2	AD_VP	17,000
3	SA_MAN	12,200
4	AC_MGR	12,008
5	FI_MGR	12,008
6	PU_MAN	11,000
7	PR_REP	10,000
8	SA_REP	8,396.5517241379
9	AC_ACCOUNT	8,300
10	FI_ACCOUNT	7,920
11	HR_REP	6,500
12	IT_PROG	5,760
13	PU_CLERK	2,780

3. Wyświetl liczbę IT_PROG zatrudnionych w firmie (1 wiersz)

	123 counter
1	5

4. Znajdź łączne miesięczne wynagrodzenie dla każdego działu. Nie zapomnij o dodatkowych zarobkach. W wyniku usuń wartość null i dane posortuj w taki sposób by zespół 110 był pierwszy, a reszta już zgodnie z wartością indeksu(11 wierszy)

	department_id	sum
1	110	20,308
2	10	4,400
3	20	19,000
4	30	24,900
5	40	6,500
6	50	156,400
7	60	28,800
8	70	10,000
9	80	377,140
10	90	58,000
11	100	51,608

5. Dla każdego szefa wyświetl pensję najgorzej zarabiającego podwładnego. Pomiń pracowników zarabiających mniej niż 5000 i nie mających szefa (12 wierszy).

	manager_id	minimum
1	145	7,000
2	103	6,000
3	147	6,200
4	108	6,900
5	205	8,300
6	201	6,000
7	101	6,500
8	149	6,200

6. Sprawdź, ilu mamy pracowników z literą O i R w nazwisku. Napisz zapytanie odporne na wielkość liter w tabeli (1 wiersz)

	counter
1	11

7. Czy istnieje dział, który będzie miesięcznie zarabiał ponad 52673 (salary), gdy otrzyma 10 razy 10% podwyżki? Pokaż identyfikator tego działu i kwotę zaokrągloną do liczb całkowitych w górę. (7 wierszy)

	department_id	result
1	50	405,662
2	30	64,585
3	110	52,674
4	100	133,858
5	80	789,795
6	90	150,438
7	60	74,700

8. Pokaż maksymalne i minimalne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych po 2015r. i posiadających szefa o identyfikatorze 100 lub 130 (1 wiersz)

	max	min
1	11,000	5,800

9. Wyświetl numery zespołów wraz z liczbą płac dodatkowych w każdym dziale. Sortuj wynik po malejącym id_działu (11 wierszy).

	department_id	counter
1	110	0
2	100	0
3	90	0
4	80	34
5	70	0
6	60	0
7	50	0
8	40	0
9	30	0
10	20	0
11	10	0

10. Zmodyfikuj zapytanie w zadaniu 10, aby wyświetlić liczby tylko tych działów, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników (2 wiersze).

	department_id	counter
1	80	34

11. Zbuduj zapytanie, które wyświetla średnie i maksymalne wynagrodzenie podstawowe IT_PROG i SA_REP w poszczególnych zespołach. Zaokrąglij pensję do liczb całkowitych. Posortuj wynik zapytania według identyfikatorów działów i identyfikatora job_id (3 wiersze).

	department_id	job_id	maksimum	srednia
1	[NULL]	SA_REP	7,000	7,000
2	80	SA_REP	11,500	8,397
3	60	IT_PROG	9,000	5,760

12. Utwórz zapytanie, które wyświetla liczbę pracowników zatrudnionych cały 2016 r oku i w drugiej połowie 2017 roku. Posortuj wyniki według roku zatrudnienia (15 wierszy).

	rok	miesiac	count
1	2,016	1	3
2	2,016	2	3
3	2,016	3	5
4	2,016	4	3
5	2,016	5	1
6	2,016	6	1
7	2,016	7	3
8	2,016	8	1
9	2,016	9	1
10	2,016	11	2
11	2,016	12	1
12	2,017	8	1
13	2,017	10	1

13. Zbuduj zapytanie, które liczy liczbę liter w kombinacji pracowników FIRST i LAST NAME i wyświetla liczbę nazw z podaną liczbą liter (11 wierszy)

	123 number_of_char	123 counter
1	16	5
2	15	5
3	14	16
4	13	15
5	12	21
6	11	16
7	10	10
8	9	10
9	8	5
10	7	2
11	5	2