



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для идентификации
пользователей при осуществлении
контрольно - пропускного режима с использованием
документов, удостоверяющих личность»*

Студент ИУ7-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Постнов С. А.
(Фамилия И. О.)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Кудрявцев М. А.
(Фамилия И. О.)

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитический раздел	4
1.1 Формализация задачи	4
1.2 Описание предметной области	4
1.3 Реляционные базы данных	5
1.3.1 PostgreSQL	5
1.3.2 MySQL	6
1.4 Нереляционные базы данных	6
1.4.1 Redis	7
1.4.2 MongoDB	8
1.5 Вывод	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все больше компаний вводят систему контрольно-пропускного режима, что объясняется некоторыми основными причинами [1]:

- 1) контроль времени прихода и ухода работника;
- 2) обеспечение только санкционированного доступа в офис (здание, помещение);
- 3) обеспечение сохранности имущества работодателя.

Целью данной курсовой работы является разработка базы данных для идентификации пользователей при осуществлении контрольно - пропускного режима с использованием документов, удостоверяющих личность.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) провести анализ существующих СУБД и методов хранения изображений на основе формализованной задачи;
- 2) спроектировать диаграмму вариантов использования, сущности базы данных и ограничения целостности;
- 3) выбрать средства реализации базы данных и приложения (в том числе выбор СУБД);
- 4) описать интерфейс доступа к базе данных;
- 5) провести исследование зависимости скорости получения и сохранения изображения от типа СУБД.

1 Аналитический раздел

В данном разделе будут рассмотрены существующие СУБД и методы хранения изображений.

1.1 Формализация задачи

В соответствии с техническим заданием необходимо разработать приложение для идентификации пользователей при осуществлении контрольно - пропускного режима с использованием документов, удостоверяющих личность. Необходимо обеспечить возможность поиска информации о человеке (людях) по следующим заданным параметрам:

- 1) номер документа, удостоверяющего личность;
- 2) фамилия;
- 3) номер КПП.

Также по результатам поиска должна предоставляться возможность просмотреть фотографию любого найденного человека с целью дальнейшей идентификации с минимальным временем ожидания.

1.2 Описание предметной области

Информационная система – совокупность определенным образом организованных данных (база данных – БД) и комплекса аппаратно - программных средств хранения и манипулирования данными (система управления – СУ). База данных – основа информационной системы, выступающая в роли хранилища данных, которой необходимо управлять при помощи СУБД [2].

Исходя из потребности в манипуляции более сложными объектами (изображениями), а не только набором некоторых простых символьных или текстовых данных, необходимо рассмотреть классификацию СУБД по модели данных [3]:

- 1) реляционные;
- 2) нереляционные («NoSQL»).

1.3 Реляционные базы данных

Основоположником теории реляционных баз данных является британский ученый Эдгар Кодд, который в 1970 году опубликовал первую работу по реляционной модели данных. Реляционная база данных – это множество взаимосвязанных именованных отношений («таблиц»). Отношение – это информационная модель реального объекта («сущности») предметной области, формально представленная множеством однотипных кортежей. Кортеж отношения представляет экземпляр моделируемого объекта, свойства которого определяются значениями соответствующих атрибутов («полей») кортежа [2].

По мере значительного повышения мощности компьютеров и соединения их в сети цели их использования стали все более разнообразными. Применение реляционных БД распространилось на широкое множество сценариев далеко за пределами первоначальной обработки коммерческих данных. Работа большей части Интернета до сих пор обеспечивается реляционными БД: онлайн-публикации, дискуссионные форумы, социальные сети, интернет-магазины, игры, предоставляемые как сервис, офисные приложения и многое другое [3].

Далее будут рассмотрены некоторые из основных реляционных баз данных [4]:

- 1) PostgreSQL;
- 2) MySQL.

1.3.1 PostgreSQL

PostgreSQL – это мощная объектно - реляционная система баз данных с открытым исходным кодом, которая использует и расширяет язык SQL в сочетании со множеством функций, позволяющих безопасно хранить и масштабировать самые сложные рабочие нагрузки с данными. Истоки PostgreSQL восходят к 1986 году как части проекта Калифорнийского университета в Беркли, и более 35 лет ведется активная разработка на базовой платформе [5].

Основными преимуществами данной СУБД являются [6–8]:

- 1) открытый исходный код и максимальное соответствие со стандартами SQL;

- 2) большое количество сторонних инструментов и библиотек;
- 3) соответствие требованиям ACID;
- 4) стабильность работы в условиях большого количества записей и сложных запросов.

1.3.2 MySQL

MySQL – самая популярная в мире база данных с открытым исходным кодом. Согласно DB-Engines, MySQL занимает второе место по популярности после Oracle Database. MySQL поддерживает многие наиболее популярные приложения, включая Netflix, Uber, Airbnb, Shopify и др. Поскольку MySQL имеет открытый исходный код, она включает в себя множество функций, разработанных в тесном сотрудничестве с пользователями на протяжении более чем 25 лет. Таким образом, большая часть языков программирования поддерживаются базой данных MySQL [9].

Основными преимуществами данной СУБД являются [6–8]:

- 1) открытый исходный код;
- 2) низкий порог входа;
- 3) удобство использования в случае простых приложений и запросов.

Вывод

В качестве основной СУБД для хранения была выбрана PostgreSQL в силу следующих причин [10]:

- 1) реализуемое приложение должно обладать высокой надежностью и целостностью данных (необходимо соответствие ACID);
- 2) PostgreSQL обладает большей скоростью выборки, добавления и сортировки.

1.4 Нереляционные базы данных

Термин «NoSQL» был впервые применен в 1998 году Карло Строцци в качестве названия для его небольшой реляционной СУБД, которая не использовала язык SQL для манипулирования данными. С 2009 года термин

«NoSQL» стал использоваться уже для обозначения растущего числа распределенных систем управления данными, которые отказывались от поддержки ACID - транзакций – одного из ключевых принципов работы с реляционными базами данных [11].

Существует несколько основных причин широкого внедрения NoSQL баз данных [3]:

- 1) потребность в больших возможностях масштабирования, чем у реляционных БД, включая обработку очень больших наборов данных или очень большую пропускную способность по записи;
- 2) специализированные запросные операции, плохо поддерживаемые реляционной моделью;
- 3) стремление к более динамичным и выразительным моделям данных.

Далее будут рассмотрены некоторые из основных нереляционных баз данных [4]:

- 1) Redis;
- 2) MongoDB.

1.4.1 Redis

Redis – система управления данными типа «ключ - значение» с открытым исходным кодом, написанная на С и поддерживающая достаточно богатую модель данных. Значения могут содержать не только строки, но и множества, списки и другие структуры данных. Redis работает в оперативной памяти, за счёт чего достигается высокая производительность. Клиентские библиотеки для работы с Redis доступны для большинства языков программирования, а сама система используется в таких крупных проектах, как Github, StackOverflow и др.

Основными преимуществами данной СУБД являются [12]:

- 1) открытый исходный код;
- 2) быстрые чтение и запись;
- 3) гибкое использование как кеш - систему или брокер сообщений.

1.4.2 MongoDB

MongoDB – документная СУБД с открытым исходным кодом, написанная на C++ и разрабатываемая компанией 10gen. MongoDB обладает достаточно богатой функциональностью и является одной из самых популярных NoSQL - систем на данный момент и позволяет оперировать JSON - документами (хранимыми и передаваемыми в виде BSON – более компактного двоичного представления JSON), объединяемыми в коллекции, которые, объединяются в базы данных. Заранее предопределенной схемы данных нет, то есть документы в одной коллекции могут содержать разные наборы полей [11].

Основными преимуществами данной СУБД являются [12]:

- 1) открытый исходный код;
- 2) богатый язык запросов с возможностью гибкой выборки;
- 3) функциональные и простые в создании индексы;
- 4) гибкая сегментация и резервное копирование;
- 5) поддержка хранения как на диске, так и в оперативной памяти;
- 6) соответствие требованиям ACID.

Вывод

В качестве вспомогательной СУБД для хранения изображений была выбрана MongoDB в силу следующих причин [12]:

- 1) исходя из формализованной задачи, требуется осуществлять гибкую выборку, используя фильтрацию и сложные запросы;
- 2) хранение на диске позволит избежать потери данных;
- 3) соответствие ACID является необходимым в рамках реализуемого приложения.

1.5 Вывод

В качестве основной СУБД для хранения была выбрана PostgreSQL, так как структура и связь сущностей четко определены и наиболее грамотно ложатся на реляционную модель данных.

В качестве вспомогательной СУБД для хранения изображений была выбрана MongoDB, так как необходимо с минимальным временем ожидания возвращать пользователю по запросу требуемую графическую информацию, с чем быстрее всего справляется документная СУБД, а не реляционная [13].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Статья: Электронный пропускной режим: контроль рабочего времени. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ric501.ru/wp-content/uploads/sites/29/2021/06/Statya-Elektronnyj-propusknoj-rezhim-kontrol-rabochego-vrem.pdf> (дата обращения: 23.03.24).
2. *М. М. Крикунов, А. Н. Поручиков.* ОСНОВЫ БАЗ ДАННЫХ. // . — 2021. — С. 84.
3. *М. Клеппман.* Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка. // . — 2018. — С. 640.
4. *Ю. М. Гаврилова.* Курс лекций по дисциплине «Базы данных». // . — 2023.
5. About PostgreSQL. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/about/> (дата обращения: 24.03.24).
6. Сравнение различных СУБД. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26575086_73187539.pdf (дата обращения: 24.03.24).
7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛЯЦИОННЫХ СУБД, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ WEB - ПРИЛОЖЕНИЯ. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48375110_15267617.pdf (дата обращения: 24.03.24).
8. СРАВНЕНИЕ MYSQL и POSTGRESQL. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_58803813_49724862.pdf (дата обращения: 24.03.24).
9. About MySQL. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/> (дата обращения: 24.03.24).
10. ВЫБОР БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕКТА. СРАВНЕНИЕ POSTGRESQL И MYSQL. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44179284_40949532.pdf (дата обращения: 24.03.24).

11. Системы управления данными категории NoSQL. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ispras.ru/publications/nosql_data_management_systems.pdf (дата обращения: 24.03.24).
12. Сравнение MongoDB и Redis. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.mongodb.com/compare/mongodb-vs-redis> (дата обращения: 25.03.24).
13. СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ И НЕРЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ MYSQL И MONGODB. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29650154_63824441.pdf (дата обращения: 25.03.24).