



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» (ИУ7)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Название: Обработка разреженных матриц

Дисциплина: Типы и структуры данных

Студент

ИУ7-31Б

(Группа)

Постнов С.А

(Фамилия И. О.)

Преподаватель

Силантьева А.В.

Оглавление

Цель работы	3
Условие задачи	3
Описание ТЗ.....	3
1. Описание входных данных	3
2. Описание результатов работы программы	4
3. Способ обращения к программе	4
4. Задача программы	4
5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя....	5
Описание внутренних структур данных	5
Тестовые случаи	6
Сравнение эффективности алгоритмов при различной размерности и заполненности.....	6
Выводы	8
Ответы на контрольные вопросы	9

Цель работы

Реализация алгоритмов обработки разреженных матриц, сравнение этих алгоритмов со стандартными при различной размерности и степени разреженности.

Условие задачи

Разреженная (содержащая много нулей) матрица хранится в форме 3-х объектов:

- вектор A содержит значения ненулевых элементов;
- вектор JA содержит номера столбцов для элементов вектора A;
- связный список IA, в элементе Nk которого находится номер компонент в A и JA, с которых начинается описание строки Nk матрицы A

- 1) Смоделировать операцию сложения двух матриц, хранящихся в этой форме, с получением результата в той же форме.
- 2) Произвести операцию сложения, применяя стандартный алгоритм работы с матрицами.
- 3) Сравнить время выполнения операций и объем памяти при использовании этих 2-х алгоритмов при различном проценте заполнения матриц.

Описание ТЗ

1. Описание входных данных

На вход программе из файлов поступают целочисленные матрицы, которые хранятся в нем в «простом» виде, т.е.:

2 2 // Кол-во строк и столбцов через пробел
5 -7 // Элементы
0 13 // матрицы

Ограничения:

1. Элементы матрицы – целые числа
2. Любой код, не лежащий в диапазоне от 0 до 5 включительно, считается ошибочным

2. Описание результатов работы программы

В результате работы программы введенные матрицы будут представлены в виде обычного двумерного массива и 3-ех векторов. После этого выведется меню программы, содержащее в себе следующие пункты:

- 0) Выход
- 1) Вывести матрицу
- 2) Заполнить пустую матрицу
- 3) Выполнить сложение матриц, применяя стандартный алгоритм работы, и вывести
- 4) Выполнить сложение матриц, хранящихся в виде трех векторов, и вывести
- 5) Сравнить время выполнения операций и объем памяти при использовании двух алгоритмов при различной заполненности

3. Способ обращения к программе

Обращение к программе происходит из командной строки путем запуска исполняемого файла «*app.exe*».

4. Задача программы

Задача данной программы заключала в себе несколько составных частей:

- Сложение двух матриц различными алгоритмами
- Измерение времени и памяти на сложение двух матриц различными алгоритмами

5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя

- Некорректное имя файла:
 - Код возврата: 1
 - Сообщение: «Не удалось открыть файл. Попробуйте снова.»
- В файле (или при вводе вручную) некорректные данные:
 - Код возврата: 2
 - Сообщение: «Не удалось прочитать данные. Попробуйте снова.»
- Некорректная размерность в файле (или при вводе вручную):
 - Код возврата: 3
 - Сообщение: «Не удалось получить корректную размерность. Попробуйте снова.»
- Ошибка выделения памяти:
 - Код возврата: 4
 - Сообщение: «Не удалось выделить память. Попробуйте снова.»
- Некорректный код меню:
 - Код возврата: 5
 - Сообщение: «Некорректный код. Попробуйте снова.»

Описание внутренних структур данных

Тип данных, описывающий структуру для хранения матрицы в виде трех векторов (разреженный вид):

```
typedef struct
{
    int *a;      // Ненулевые элементы
    int *ja;     // Индексы столбцов ненулевых элементов
    int *ia;     // Индексы столбцов элементов, с которых начинается строка
    int count;   // Кол-во ненулевых элементов матрицы
} spar_mtrx_t;
```

Тип данных, описывающий структуру для хранения результатов измерений:

```
typedef struct measure
{
    long long unsigned time; // Время выполнения
    int mem;                // Используемая память
    int fill;               // Процент заполнения
    int n;                  // Кол-во строк
    int m;                  // Кол-во столбцов
    char mtrx_type;         // Тип хранения
} measurement_table;
```

Тестовые случаи

Позитивные тесты:

1. Сложение матриц из одного элемента
2. Сложение противоположных друг другу матриц
3. Сложение ненулевой матрицы с нулевой
4. Сложение нулевых матриц

Негативные тесты:

1. Некорректный элемент матрицы
2. Некорректное имя файла
3. Некорректная размерность
4. Неверный код выбора пункта меню
5. Размеры матриц не равны
6. Кол-во элементов меньше введенной размерности

Сравнение эффективности алгоритмов при различной размерности и заполненности

Таблица замеров при различном проценте заполненности матриц и различной размерности (в микросекундах, по результатам 10 запусков каждого алгоритма с каждой размерностью и заполненностью):

TYPE	ELEMS COUNT	FILL (%)	MEMORY (Bytes)	TIME (mcs)
ORDINARY	225	5	2040	1
SPARES	225	5	296	0
ORDINARY	2500	5	20800	6
SPARES	2500	5	2400	3
ORDINARY	4900	5	40320	12
SPARES	4900	5	4480	5

ORDINARY	10000	5	81600	24
SPARES	10000	5	8800	11
ORDINARY	225	8	2040	0
SPARES	225	8	408	1
ORDINARY	2500	8	20800	6
SPARES	2500	8	3600	4
ORDINARY	4900	8	40320	12
SPARES	4900	8	6832	8
ORDINARY	10000	8	81600	25
SPARES	10000	8	13600	19
ORDINARY	225	10	2040	0
SPARES	225	10	472	0
ORDINARY	2500	10	20800	6
SPARES	2500	10	4400	5
ORDINARY	4900	10	40320	13
SPARES	4900	10	8400	10
ORDINARY	10000	10	81600	26
SPARES	10000	10	16800	24
ORDINARY	225	12	2040	0
SPARES	225	12	552	0
ORDINARY	2500	12	20800	6
SPARES	2500	12	5200	6
ORDINARY	4900	12	40320	12
SPARES	4900	12	9968	12
ORDINARY	10000	12	81600	25
SPARES	10000	12	20000	30
ORDINARY	225	15	2040	0
SPARES	225	15	648	0
ORDINARY	2500	15	20800	6
SPARES	2500	15	6400	8
ORDINARY	4900	15	40320	12
SPARES	4900	15	12320	16
ORDINARY	10000	15	81600	27
SPARES	10000	15	24800	38
ORDINARY	225	20	2040	0
SPARES	225	20	840	1
ORDINARY	2500	20	20800	6
SPARES	2500	20	8400	10
ORDINARY	4900	20	40320	12
SPARES	4900	20	16240	21
ORDINARY	10000	20	81600	28
SPARES	10000	20	32800	50
ORDINARY	225	30	2040	0
SPARES	225	30	1192	1
ORDINARY	2500	30	20800	6
SPARES	2500	30	12400	16
ORDINARY	4900	30	40320	12
SPARES	4900	30	24080	36
ORDINARY	10000	30	81600	28
SPARES	10000	30	48800	82
ORDINARY	225	50	2040	0
SPARES	225	50	1912	2
ORDINARY	2500	50	20800	6
SPARES	2500	50	20400	25
ORDINARY	4900	50	40320	12
SPARES	4900	50	39760	54
ORDINARY	10000	50	81600	26
SPARES	10000	50	80800	129

ORDINARY	225	90	2040	0
SPARES	225	90	3352	3
ORDINARY	2500	90	20800	6
SPARES	2500	90	36400	32
ORDINARY	4900	90	40320	13
SPARES	4900	90	71120	57
ORDINARY	10000	90	81600	26
SPARES	10000	90	144800	118
ORDINARY	225	100	2040	0
SPARES	225	100	3720	2
ORDINARY	2500	100	20800	7
SPARES	2500	100	40400	27
ORDINARY	4900	100	40320	12
SPARES	4900	100	78960	54
ORDINARY	10000	100	81600	28
SPARES	10000	100	160800	109

Исходя из результатов представленной выше таблице, можно сделать вывод, что при низкой заполненности матриц ($\leq 10\%$) для любой из замеренных размерностей сложение матриц, представленных в разреженном виде, осуществляется быстрее классического алгоритма. На промежутке от 10% до 13% алгоритмы обработки работают примерно одинаковое время. При возрастании процента заполненности ($>10\%$), можно наблюдать стабильное превосходство во времени классического сложения над разреженным.

Заметим, что выигрыш в памяти у разреженной матрицы наблюдается до 50% заполненности включительно, однако далее объем такой матрицы превосходит классическую.

Выводы

В ходе работы были изучены способы и алгоритмы работы с разреженными матрицами, а также проведены замерные эксперименты, по результатам которых можно сделать вывод, что хранение разреженных матриц в виде 3-х векторов с ненулевыми элементами выгодно, когда матрица имеет процент заполненности, находящейся в окрестности 10-13%. Таким образом получится снизить затраты на хранение и обработку данных. До 50% заполненности программисту необходимо самостоятельно выбрать,

какие на данный момент ресурсы необходимо экономить, так как обработка матриц в разреженном виде происходит дольше, но занимает меньше памяти. От 50% до 100% заполненности лучше всего подходит хранение и обработка матрицы в классическом виде.

Ответы на контрольные вопросы

- 1) Разреженная матрица – матрица, большая часть которой заполнена нулями. Можно хранить схемой Кнута, кольцевой схемой и в разреженном строчном(столбовом) формате
- 2) Под обычную матрицу выделяется $n * m * \text{sizeof}(\text{elem_type})$ байт памяти.

Под разреженную матрицу память выделяется по-разному для конкретного случая, который зависит от: 1) Кол-ва ненулевых элементов; 2) Размера матрицы; 3) Типа элементов

- 3) Происходит обработка только ненулевых элементов. Таким образом, количество операций будет пропорционально количеству ненулевых элементов
- 4) Разреженную матрицу эффективнее всего использовать в случае, когда заполненность матрицы довольно большая