

CATALOGGUARD LITE

상품 카탈로그 데이터 품질 검수 서비스

프로젝트 한 줄 소개

서로 다른 합성 공급사 CSV를 JSON 프로파일로 표준화·검수하고, Streamlit Web ETL과 CLI가 같은 공통 ETL Core를 재사용해 PostgreSQL staging에 적재합니다. JWT 로그인과 viewer/operator RBAC로 조회·운영 변경 권한을 분리하고, Preview 승인 기반 Catalog Promotion·Audit과 conflict-safe Rollback까지 관리하는 Python·FastAPI 백엔드 MVP입니다.

프로젝트 요약

항목	내용
형태	개인 프로젝트 · 취업 포트폴리오용 MVP 고도화 (2026.08 기준)
담당	검수 규칙, FastAPI API, JWT 인증·viewer/operator RBAC, PostgreSQL, Redis·Celery, Web/CLI ETL 프로파일 2종, Promotion/Rollback/Audit, Streamlit, 테스트·CI
핵심 기술	Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, PyJWT, bcrypt, Redis, Celery, pandas, Streamlit, Playwright
운영·검증	Docker Compose, Dockerfile.aws, GitHub Actions, Railway, AWS EC2·RDS staging

검증된 현재 상태

1267 passed 0 skipped · PostgreSQL 포함	Run 31079995978 test · browser-e2e 성공	Chromium E2E 2개 ETL·Promotion 흐름 검증	AWS Runtime CI build · import · UID · migration
---	---	---	---

핵심 성과

JWT Access Token·bcrypt와 viewer/operator RBAC를 추가해 조회와 Web ETL·Promotion·Rollback 같은 운영 데이터 변경 권한을 FastAPI 서버에서 분리하였습니다.

SHA-256·inspection_version·DB 제약으로 동일 CSV 재검수를 방어하고, 실제 PostgreSQL route-level regression test로 SQLAlchemy autobegin transaction 충돌을 발견·수정하였습니다.

Redis·Celery 비동기 검수와 Web/CLI 공통 Profile ETL을 구현하고, staging → Preview 승인 → Promotion·Audit·History → conflict-safe Rollback까지 하나의 운영 흐름으로 연결하였습니다.

GitHub Actions에서 PostgreSQL·Redis·pytest·Auth/RBAC·비동기 E2E·Streamlit·Chromium E2E와 AWS Docker runtime을 자동 검증하며 packaging·UI·DB transaction 회귀를 재발 방지 테스트로 남겼습니다.

GitHub [psy0635-ctrl/catalogguard-lite](#) Demo [CatalogGuard Lite Streamlit 앱](#)

1. 문제 정의와 사용자 가치


기능 수를 늘리기보다 상품 데이터가 왜 검수·표준화되어야 하고 운영 반영 전에 무엇을 확인해야 하는지부터 정의했습니다.

문제 정의

쇼핑몰 상품 카탈로그는 공급사와 운영 담당자마다 컬럼명·표기 방식이 달라 같은 의미가 여러 형태로 저장될 수 있습니다. 오류가 누적되면 검색·필터·재고 관리·상품 노출의 정확도가 낮아지고, 검수되지 않은 staging 데이터가 바로 운영 상품에 반영되면 변경 원인을 추적하기도 어렵습니다.

반복되는 문제	예시	서비스의 대응
형식 불일치	price 에 문자, 필수값 누락	업로드 검증과 규칙 기반 오류 탐지
표기 불일치	black·블랙·BLACK	색상·사이즈 별칭을 표준값으로 정규화
관계 오류	같은 그룹에 다른 카테고리	product_group_id 단위로 그룹 전체 비교
공급사 구조 차이	vendor_sku / style_id	JSON 프로필로 표준 컬럼에 매핑
적재 추적 부족	표준 CSV 가 파일로만 남음	PostgreSQL staging 배치·상품 이력 저장
운영 반영·권한 위험	검수 후 데이터 변경·권한 없는 실행	RBAC + Preview Hash·승인·Audit·Rollback 으로 보호

사용자 흐름



사용자가 받는 결과

로그인 후 role 범위에서 검수 상태·오류 이유·수정 권장사항과 Web ETL 실행 결과, ETL 배치·상품, Promotion Preview 의 신규/수정/변경 없음 건수, 반영 후 실행 이력·상품별 Audit, Rollback Preview 의 충돌 여부와 복구 결과를 Streamlit 에서 확인할 수 있습니다.

MVP 범위

구현 완료 — 규칙 기반 검수, 검수 이력, JWT 로그인·viewer/operator RBAC, 비동기 검수, Web/CLI 공통 Profile ETL, staging 적재·조회, Promotion Preview·승인·Audit·History, Rollback Preview·conflict 차단·transaction 복구, Streamlit UI, 브라우저 E2E.

의도적 제외 — Refresh Token·회원가입·password reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit·actor audit, 외부 공급사 실연동, streaming·중분 ETL, 운영 Redis·Celery 배포 자동화, Web ETL 전용 file-upload Browser E2E 는 현재 MVP 범위에 포함하지 않았습니다.

2. 시스템 구조와 책임 분리

화면·API·Authentication/RBAC·Service/Query·작업 큐·DB의 역할을 분리하고 Streamlit에서 DB를 직접 수정하지 않도록 구성했습니다.

CatalogGuard Lite 전체 구조

로그인·JWT·검수·ETL·Promotion·Rollback을 분리하고 PostgreSQL을 공통 저장 기준으로 사용

인증 + 동기·비동기 검수



공급사 ETL → staging → Promotion → 필요 시 Rollback



UI는 DB에 직접 쓰지 않고 CatalogGuardApiClient → FastAPI(Auth/RBAC) → Service/Query → PostgreSQL 흐름을 사용합니다.

계층별 역할

구성	주요 책임	설계 판단
Streamlit	검수 결과·이력, 로그인, Web ETL 실행, ETL/Promotion History·Audit·Rollback UI	DB 직접 접근 없이 CatalogGuardApiClient만 사용
FastAPI	동기·비동기 검수, Auth, ETL 실행·조회, Promotion·Rollback API	요청 검증·상태 코드·Pydantic 응답 계약
Authentication / RBAC	JWT 검증·users 재조회·role/is_active 확인	viewer 조회/Preview·operator 쓰기·401/403 구분
Service / Query	검수·Promotion·Rollback 트랜잭션 / 읽기 전용 조회	쓰기와 조회 책임 및 transaction boundary 분리
Redis·Celery	job 상태와 백그라운드 검수	긴 검수를 HTTP 요청 수명과 분리
PostgreSQL	users·검수·ETL staging·운영 상품·Promotion/rollback Run·Audit	constraint·unique·FK·transaction으로 무결성 보장
GitHub Actions	DB/Redis/E2E/브라우저/AWS runtime 자동 검증	과거 결함을 재현 가능한 회귀 검증으로 전환

핵심 기술 판단

단일 검수 기준 — 검수 규칙은 FastAPI 서비스에서 한 번 실행하고 Streamlit은 저장된 결과를 표시하여 이중 검수를 제거하였습니다.

인증·권한 경계 — Streamlit의 버튼 비활성화는 편의 기능이고, 실제 보안은 FastAPI dependency가 JWT·현재 users 상태·role을 확인해 401/403으로 강제합니다.

읽기/쓰기 분리 — Query Service는 pagination·count 같은 읽기 전용 조회를 담당하고, 저장·Promotion·Rollback Service가 명시적 transaction boundary를 소유합니다.

공통 ETL Core — CLI와 Web API는 별도 변환 로직을 만들지 않고 같은 run_pipeline()과 load_standard_csv()를 재사용해 매핑·reject·summary·SHA-256·staging 규칙을 한 곳에서 유지합니다.

3. 핵심 검수 기능과 결과 계약

상품 한 행의 오류뿐 아니라 패션 옵션·그룹 관계와 개인정보 의심까지 규칙 기반으로 검수하고 같은 결과 계약으로 API 와 UI 에 전달합니다.

검수 범위

분류	검수 내용	대표 예시
입력·형식	필수값, category·stock·price·sale_price 형식	price="가격문의" → 형식 오류
중복	상품 ID, 상품명 후보, 완전 중복	동일 속성 상품 또는 ID 중복
패션 옵션	색상·사이즈 비표준, 옵션 조합 중복	블랙 → BLACK, medium → M
그룹 관계	같은 product_group_id 의 카테고리 불일치	TOP 과 BOTTOM 이 같은 그룹
가격	0 이하, 정상가·할인가 관계, 카테고리 이상치	price 50,000 / sale_price 60,000
내용·보안	상품명-카테고리, 금지어, 개인정보 의심	설명에 이메일·전화번호 포함

패션 데이터 정규화 예시

BLACK black / 블랙 / BLACK	M medium / M	XXL 2XL / XXL	FREE 프리사이즈 / FREE
------------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------

그룹 단위 판단과 결과 계약

ValidationIssue

모든 규칙은 severity, product_id, product_group_id, message 를 가진 공통 결과로 통일합니다. 그룹 카테고리 불일치는 다수결로 임의의 정답을 만들지 않고 불일치 사실을 참여 상품 전체에 연결하며 원본 행 순서를 유지합니다.

안전한 결과 표시

내부 상세 값은 JSON 구조로 저장해 심표·작은따옴표가 포함된 값도 안전하게 전달합니다.

손상되거나 예상하지 못한 JSON 은 화면 전체를 중단시키지 않고 기본 안내 문구로 처리합니다.

다운로드 CSV 의 =, +, -, @ 시작 값은 복사본에서만 안전하게 처리해 Excel 수식 삽입 위험을 줄였습니다.

개인정보 의심 결과는 UI/ETL reject 흐름에서 마스킹하여 테스트 데이터에 실제 개인정보를 사용하지 않습니다.

4. 동일 CSV 재사용·검수 버전과 비동기 처리

중복 저장 방지와 불필요한 재검수 방지를 분리하고, 긴 검수는 Redis·Celery 작업으로 HTTP 요청 수명에서 분리했습니다.

같은 파일을 안전하게 재사용하는 방법

문제	해결 방법	효과
같은 파일 반복 업로드	CSV bytes SHA-256	파일명과 무관하게 동일 내용 식별
규칙 변경 후 과거 결과 재사용	file_sha256 + inspection_version	버전이 바뀌면 같은 CSV 도 재검수
동시에 같은 요청	PostgreSQL partial unique index	사전 조회 이후 경쟁 요청도 DB 에서 차단
같은 세션 반복 제출	saved hash + 활성 job_id	불필요한 POST·GET 호출 감소

inspection_version 5

sale_price 형식·0 이하·정상가 초과 관계 규칙이 추가되었을 때 과거 결과가 잘못 재사용되지 않도록 검수 버전을 올렸습니다. 검수 버전은 기능 소개용 숫자가 아니라 결과 재사용 정확성을 보장하는 식별자입니다.

Redis·Celery 비동기 검수

항목	구현 내용	검증
작업 상태	queued → running → succeeded / failed	Redis DB 1 상태 조회
작업 전달	FastAPI → Redis broker → Celery Worker	worker ping 및 실제 inspection task
결과 저장	완료 후 PostgreSQL inspection_runs/results	비동기 E2E 에서 저장 결과 확인
실패·재제출	failed 상태 후 사용자 명시적 재제출	중복 POST 방지·재시도 UI 테스트
임시 파일	성공·실패 후 공유 CSV 정리	E2E 종료 후 잔여 파일 없음

문제 해결 포인트


기존 방식 — 중복 여부를 저장 직전에 알았기 때문에 같은 CSV 도 전체 검수를 다시 수행했습니다.

개선 후 — 파일 검증·파싱 → hash/version 사전 조회 → 기존 결과 반환 또는 신규 검수 순서로 변경하고, 최종 중복은 DB unique constraint 로 방어했습니다.

PostgreSQL 회귀 보완 — 사전 중복 조회 SELECT 가 request Session 에 autobegin transaction 을 열어 save_inspection_report()의 session.begin()과 충돌하던 500 을 실제 route-level 테스트로 재현했습니다. 사전 조회를 별도 precheck_session 으로 분리해 Service 가 유일한 transaction owner 가 되도록 유지했습니다.

5. Web ETL 실행과 공급사 Profile staging

operator가 Streamlit에서 공급사 CSV와 허용 Profile을 선택해 FastAPI로 기존 ETL Core를 실행하며, CLI와 Web이 같은 변환·적재 로직을 재사용합니다.



Web ETL 실행 — operator 로그인 → CSV 업로드 → "ETL 실행 프로파일" 선택 → POST /api/v1/etl-loads → run_web_etl() → 기존 run_pipeline() → load_standard_csv() → PostgreSQL staging → ETL History

합성 공급사 프로파일 비교

프로파일	원본 → 표준 컬럼	설계 의미
패션 공급사 v1	vendor_sku → product_group_id, product_id	하나의 키를 그룹/개별 ID에 사용
패션 공급사 v1	discount_price → sale_price	선택 할인 가격을 공통 필드로 변환
마켓플레이스 v1	style_id → product_group_id	상품 그룹 키를 별도로 유지
마켓플레이스 v1	sku_code → product_id	같은 그룹 아래 개별 SKU 유지
마켓플레이스 v1	promo_price → sale_price	할인 가격 관계 검수로 전달

staging DB 안전장치


구성	역할	안전장치
etl_load_runs	파일·프로파일·hash·적재 행 수를 배치 단위 저장	input hash + profile + version unique
catalog_products_staging	정상 상품을 batch ID와 연결	stock·price·sale_price CHECK
1:N 관계	배치 1개에 상품 여러 개 연결	Foreign Key + DB cascade
트랜잭션	배치 생성·상품 저장을 하나로 처리	일부 실패 시 전체 rollback

무결성·Web 실행 안전성

표준 CSV SHA-256과 summary JSON의 output_file_sha256, 실제 행 수와 loaded_rows가 일치할 때만 적재합니다. Web 경로는 profile_id를 서버 allowlist로 해석해 임의의 filesystem path를 차단하고, 기존 5MB 업로드 검증과 TemporaryDirectory cleanup을 재사용합니다. POST 실행은 operator 권한이며 동일 input hash + profile + version은 기존 run을 created=False로 재사용합니다.

6. 안전한 Catalog Promotion 과 Audit

staging 데이터를 바로 운영 상품에 반영하지 않고 Preview·명시적 승인·Hash 재검증·트랜잭션·Audit 을 거치도록 설계했습니다.



Promotion 안전장치

위험	구현	사용자/DB 결과
무엇이 바뀌는지 모름	Preview 에서 insert/update/no-change 계산	상품별 변경 전·후와 반영 불가 사유 표시
Preview 후 데이터 변경	expected_preview_hash 재계산	불일치 시 409 preview_stale
실수로 즉시 반영	operator RBAC + confirmed + 승인 checkbox	viewer 는 403 · operator 도 명시적 승인 전 UI 실행 제한
중간 실패로 일부 반영	PostgreSQL transaction	실패 시 전체 rollback
변경 원인 추적 불가	Promotion Run + 상품 Audit	이전/새 값과 관련 실행을 History 에서 조회

주요 API


엔드포인트	역할
POST /api/v1/etl-loads/{run_id}/promotion-preview	viewer 이상 · 반영 예정 신규·수정·변경 없음과 Preview Hash 계산
POST /api/v1/etl-loads/{run_id}/promotions	operator · confirmed + expected_preview_hash 로 실제 반영
GET /api/v1/catalog-promotions	viewer 이상 · Promotion 실행 이력 목록·상태 필터·페이지네이션
GET /api/v1/catalog-promotions/{id}	viewer 이상 · 실행 상세
GET /api/v1/catalog-promotions/{id}/audits	viewer 이상 · 상품별 변경 Audit 조회

용어 주의

이 프로젝트에서 Promotion 은 할인 행사가 아니라 ETL staging 의 검수된 상품을 운영 카탈로그에 반영하는 과정입니다.

7. 안전한 Catalog Promotion Rollback

잘못 반영된 Promotion 을 과거 값으로 무조건 덮어쓰지 않고, 현재 상태와 Audit 을 비교해 안전할 때만 하나의 transaction 으로 복구하도록 설계했습니다.



Rollback 안전장치

위험	구현	결과
최신 변경을 덮어쓸 위험	Audit after 와 현재 business field 비교	다르면 rollback_conflict 로 실행 차단
Rollback Preview 후 데이터 변경	rollback preview hash 실행 직전 재계산	불일치 시 409 preview_stale
실수로 즉시 복구	operator RBAC + confirmation 서버 검증 + UI checkbox	viewer 는 403 · 승인 없이는 DB 변경 전 400 으로 차단
중간 실패로 일부만 복구	단일 PostgreSQL transaction	실패 시 전체 원복(All-or-Nothing)
같은 Promotion 중복 Rollback	FOR UPDATE + partial unique index	성공 Rollback 은 1 회만 허용

Rollback API 와 복원 규칙

엔드포인트	역할
POST /api/v1/catalog-promotions/{id}/rollback-preview	viewer 이상 · 복원/삭제 대상, conflict 여부와 Rollback Preview Hash 계산
POST /api/v1/catalog-promotions/{id}/rollback	operator · confirmation + expected_preview_hash 재검증 후 원자적 복구
INSERT 변경 복구	현재 상태가 원본 Audit after 와 같을 때 운영 상품 삭제
UPDATE 변경 복구	원본 Audit before_data 로 비교 대상 비즈니스 필드 복원
Rollback Run / Change	실행 상태와 상품별 before/after/action 기록, 원본 Promotion Audit 보존

검증된 결과

실제 PostgreSQL 에서 INSERT 삭제, UPDATE 복원, conflict·중복 차단, 강제 실패 원자성, 원본 Audit 보존을 검증했습니다. 최신 GitHub Actions Run 31079995978 에서 1267 passed · 0 skipped · 4 deselected · 0 failed 로 전체 회귀를 재검증했습니다.

8. 로그인·Web ETL·Promotion 이력 UI 와 Rollback UI

Streamlit 사이드바 로그인·로그아웃과 role 기반 UI 를 추가하고 Web ETL 실행, 읽기 전용 History/Audit, Rollback UI 를 연결했습니다. UI 제한과 별개로 FastAPI 가 JWT 와 RBAC 를 최종 검증합니다.

조회·상태 관리

기능	구현 판단	검증
로그인·권한 UI	username/password → JWT 를 session_state 에 저장 · logout · role 표시	login/me·401/403·viewer/operator 테스트 · 서버가 쓰기 권한 최종 차단
Web ETL 실행	CSV 업로드·"ETL 실행 프로필" 선택·명시적 버튼 POST	operator 권한 · API/Client/PostgreSQL/AppTest · History cache 갱신
ETL 목록·검색	파일명·프로필 AND 검색, SQL LIMIT/OFFSET	특수문자 escape·정렬·count 일치
ETL 상세·상품	SHA-256·nullable 처리, 상품 페이지	404·request ID·호출 횟수 AppTest
Promotion History	상태 필터·목록/상세·Audit 분리 조회	목록에서 Audit N+1 회피
Rollback UI	Preview·conflict·confirmation·실행 상태 관리	서버 hash 재검증·PostgreSQL 통합 검증
Cache 갱신	Promotion 성공 시 history cache 만 무효화	성공 직후 최신 run 이 즉시 표시
반응형 UI	핵심 버튼·상태 계층·간격 정리	Playwright 1440px / 390px 실제 브라우저 확인

Chromium Browser E2E

2 개 시나리오 GitHub Actions browser-e2e	실제 Chromium 버튼·checkbox·페이지 이동	DB 최종 검증 운영 상품·Run·Audit 확인	조회 안전성 History/Audit 전후 DB 불변
---	--	---------------------------------------	---

Promotion E2E — synthetic operator 로 Streamlit 로그인 후 reject/promotion batch fixture 를 준비하고 Preview → 승인 → 실행 → History/Audit 까지 조작한 뒤 PostgreSQL 최종 상태를 확인합니다.

실제 결함 수정 — Web ETL selectbox 가 기존 검색 필드와 같은 accessible label 을 사용해 Playwright strict-mode violation 이 발생했습니다. selector 를 .first()로 우회하지 않고 신규 label 을 "ETL 실행 프로필"로 분리해 기존 E2E 를 회복했습니다.

읽기 전용 보장 — History 와 Audit 조회 전후 DB 상태가 동일함을 확인하여 조회 기능이 운영 데이터를 변경하지 않도록 검증했습니다.

범위 구분 — Web ETL 핵심 실행은 API·Client·PostgreSQL 통합 테스트와 Streamlit AppTest 로 검증했으며, CSV file-upload 자체를 처음부터 끝까지 조작하는 전용 Browser E2E 는 아직 없습니다.

API Client 방어

CatalogGuardApiClient

login()/get_current_user()/set_access_token()으로 Bearer JWT 를 세션 헤더에 적용하고 401·403 을 도메인 예외로 구분합니다. 기존 응답 schema 와 lowercase SHA-256 Preview Hash 검증도 유지하며, Streamlit 은 이 Client 만 사용해 SQL 이나 운영 상품 update/delete 를 직접 실행하지 않습니다.

9. CI·Docker Runtime 검증과 성능 판단

테스트 개수보다 실제 서비스를 연결한 회귀 검증과 과거 장애를 CI에서 다시 잡을 수 있는지를 중요하게 보았습니다.

GitHub Actions 자동 검증

단계	검증 범위
DB·Queue	PostgreSQL 18·Redis 7.4 서비스 시작, Alembic upgrade head(users 포함)
회귀 테스트	E2E 제외 pytest 1267 passed · Auth/RBAC · Web ETL · Sync Inspection 실제 PostgreSQL regression
Rollback DB	PostgreSQL에서 INSERT 삭제·UPDATE 복원·conflict·중복·원자성·Audit 보존 검증
비동기 E2E	operator login/JWT → job 제출·polling·결과 저장·동일 CSV 재사용·임시 파일 정리
Streamlit	startup smoke /_stcore/health HTTP 200 · 로그인 게이트 회귀 포함
AWS Runtime smoke	Dockerfile.aws build → 핵심 imports → UID 10001 → migration → 기본 CMD Uvicorn → container /health; 별도 FastAPI readiness /health·/ready
Browser E2E	operator 로그인 후 Playwright Chromium 기준 2개 시나리오

실제 장애 → 재발 방지

실제 장애 → 재발 방지: 테스트 수보다 실제 실행 경로를 확인했습니다

- 1) Web ETL — image build는 성공했지만 runtime import에서 etl package 누락이 드러나 Dockerfile.aws COPY를 보완했습니다.
- 2) Sync Inspection — 1262 tests가 통과하던 상태에서도 실제 PostgreSQL route에서 사전 SELECT autobegin과 save_inspection_report()의 begin이 충돌해 500이 발생했습니다. 별도 precheck Session과 route-level PostgreSQL regression 5개로 테스트 공백을 보완했습니다.

PostgreSQL 성능 판단

기존 PostgreSQL 18 benchmark	결과
데이터 규모	inspection_runs 10,000 · inspection_results 100,000
측정 방식	EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON), warmup 2회 + 측정 7회
주요 조회 중앙값	동일 CSV 0.018 ms · 목록 0.044 ms · count 0.872 ms · 상세 0.016 ms · 결과 0.029 ms
판단	현재 측정 범위에서 병목 근거 없음 → 불필요한 index/migration 추가하지 않음

※ 성능 수치는 기존 저장 benchmark를 재검토한 결과이며 운영 트래픽 성능을 보증하지 않습니다. ETL·Promotion history는 향후 전용 PostgreSQL 데이터가 충분히 쌓인 뒤 별도 측정 후보입니다.

10. 검증 결과, 현재 한계와 30 초 소개

현재 구현된 범위와 아직 검증하지 않은 부분을 분리하여 과장 없이 제출할 수 있도록 정리했습니다.

검증 결과

검증 항목	현재 기준	해석
최근 전체 pytest	1267 passed · 0 skipped · 4 deselected	Auth/RBAC·Sync Inspection·Rollback·Web ETL PostgreSQL 통합 포함 전체 회귀 기준
GitHub Actions	Run 31079995978 · test / browser-e2e success	DB·Redis·Auth/RBAC·Async E2E·Streamlit·AWS runtime·Chromium 검증
AWS Docker Runtime	image build/import/UID 10001/migration/Uvicorn /health · readiness /health·/ready	실제 AWS 재배포가 아닌 Ubuntu runner runtime/readiness smoke
실제 AWS staging	2026-07 EC2·RDS·TLS·Docker·FastAPI·Streamlit 검증 경험	비용 절감으로 리소스 중지, 최신 변경 재배포는 미실행

현재 한계

구분	현재 상태
인증 확장	JWT Access Token·viewer/operator 구현 · Refresh Token·가입/password reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit·actor audit 미구현
운영 비동기	Redis·Celery 는 로컬·CI E2E 검증, 운영 배포는 미검증
데이터 유입	합성 공급사 프로파일 2 종·수동 선택·CSV 중심
ETL 실행	Streamlit Web ETL + 기존 CLI 지원 · Web 경로는 동기·단일 CSV · 전용 file-upload Browser E2E 미구현
대용량	streaming·증분 ETL·동시 트래픽 부하 측정 미지원
AWS 최신 재검증	AWS image 는 CI runtime 검증, 최근 코드 기준 EC2·RDS 재배포는 미실행

30 초 소개

면접 답변

CatalogGuard Lite 는 서로 다른 합성 공급사 CSV 를 JSON 프로파일로 표준화하고 품질 오류를 검수하는 Python·FastAPI 데이터 품질 백엔드 프로젝트입니다. JWT 로그인과 viewer/operator RBAC 로 조회와 운영 데이터 변경 권한을 서버에서 분리하고, Streamlit Web ETL 이 기존 CLI와 같은 Core 를 재사용해 PostgreSQL staging 에 적재합니다. 이후 Preview Hash 기반 Promotion·Audit·History 와 conflict-safe Rollback 으로 운영 변경을 보호하며, 실제 PostgreSQL route-level regression test 로 SQLAlchemy autobegin transaction 충돌까지 재현·수정했습니다. GitHub Actions 에서는 PostgreSQL·Redis·Auth/RBAC·Async E2E·Streamlit·Chromium E2E 와 AWS Docker runtime 을 자동 검증합니다.

제출 기준

기준일 2026-08-06 · HEAD 2555cc1 · GitHub Actions 31079995978 success · 1267 passed · inspection_version 5